

SSH作为Linux远程连接重要的方式，如何配置安装linux系统的SSH服务，如何开启SSH？下面来看看吧（本例为centos系统演示如何开启SSH服务）



工具/原料

linux centos

查询\安装SSH服务

- 1.登陆linux系统，打开终端命令。输入 `rpm -qa |grep ssh` 查找当前系统是否已经安装

```
1  [root@localhost ~]# rpm -qa |grep ssh
2  openssh-clients-5.3p1-81.el6.x86_64
   openssh-5.3p1-81.el6.x86_64
   openssh-server-5.3p1-81.el6.x86_64
   libssh2-1.2.2-7.el6_2.3.x86_64
   [root@localhost ~]#
```

- 2.如果没有安装SSH软件包，可以通过yum或rpm安装包进行安装（具体就不截

图了)

END

启动SSH服务2

```

[root@localhost ~]# yum install ssh
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirrors.hustunique.com
* extras: mirrors.hustunique.com
* updates: mirrors.hustunique.com
base

```

- 1 安装好了之后，就开启ssh服务。Ssh服务一般叫做 SSHD
命令行输入 `service sshd start` 可以启动

```

[root@localhost ~]# service sshd start
[root@localhost ~]# service sshd restart
停止 sshd: [确定]
正在启动 sshd: [确定]
[root@localhost ~]#

```

- 2 或者 使

用 `/etc/init.d/sshd start`

END

```

[root@localhost ~]# /etc/init.d/sshd start
[root@localhost ~]# /etc/init.d/sshd restart
停止 sshd: [确定]
正在启动 sshd: [确定]
[root@localhost ~]#

```

配置\查看

SSHD端口3

查看或编辑SSH服务配置文件，如 `vi /etc/ssh/sshd.config`

如果要修改端口，把 `port` 后面默认的22端口改成别的端口即可（注意前面的#号要去掉）

END

```

[root@localhost ~]# grep Port /etc/ssh/sshd_config
#Port 22
#GatewayPorts no
[root@localhost ~]# vi /etc/ssh/sshd_config

```

远程连接
SSH4

- 1 如果需要远程连接SSH，需要把22端口在防火墙上开放。
.关闭防火墙，或者设置22端口例外

END

```

[root@localhost ~]# /etc/init.d/iptables stop
iptables: 清除防火墙规则: [确定]
iptables: 将链设置为政策 ACCEPT: filter [确定]
iptables: 正在卸载模块: [确定]
[root@localhost ~]#

```

注意事项

如果还不清楚SSH端口如何修改，可以参考小编的经验如何修改SSH端口号？

<http://jingyan.baidu.com/article/414eccf61b23ca6b431f0ad8.html>