

Práctica 1 — Configure Initial Router Settings (R1, Cisco 1941)

Parte 1

¿Hostname del router?

Router

¿Cuántas interfaces Fast Ethernet tiene?

4 (FastEthernet0/1/0 a 0/1/3, puertos del módulo switch integrado).

¿Cuántas interfaces Gigabit Ethernet tiene?

2 (GigabitEthernet0/0 y GigabitEthernet0/1).

¿Cuántas interfaces Seriales tiene?

2 (Serial0/0/0 y Serial0/0/1).

¿Rango de las líneas vty?

0 4 (5 líneas).

¿Por qué el startup-config no está presente?

Porque nunca se ha guardado la config en NVRAM (copy running-config startup-config).

Parte 2

¿Qué comando se usa para verificar la configuración?

show running-config

¿Por qué todo router debe tener un banner MOTD?

Advierte legalmente que el acceso no autorizado está prohibido.

¿Qué comando de línea de consola se olvidó si no pide password?

login (dentro de line console 0).

¿Por qué enable secret deja sin efecto a enable password?

El IOS siempre prioriza enable secret (cifrado más fuerte) e ignora enable password.

¿Las contraseñas nuevas se muestran en texto plano o cifradas?

Cifradas, gracias a service password-encryption.

Parte 3

¿Comando para guardar en NVRAM?

copy running-config startup-config

¿Versión más corta?

copy run start

¿Cuántos archivos hay en la flash?

3 (c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin, sigdef-category.xml, sigdef-default.xml).

¿Cuál es la imagen del IOS y por qué?

c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin — es el .bin más grande y sigue la convención de nombres de Cisco; es además el boot file configurado del router.