

# Práctica 2 — Router físico Cisco 2514

## Parte 1

***¿Hostname del router?***

Router

***¿Cuántas interfaces Fast Ethernet tiene?***

0 — el 2514 no tiene FastEthernet, solo Ethernet0 y Ethernet1 (AUI, 10 Mbps).

***¿Cuántas interfaces Gigabit Ethernet tiene?***

0 — tampoco existen en este modelo.

***¿Cuántas interfaces Seriales tiene?***

2 (Serial0 y Serial1).

***¿Rango de las líneas vty?***

0 4 (5 líneas) — igual que en el router virtual.

***¿Por qué el startup-config no está presente?***

Porque nunca se ha guardado la config en NVRAM (copy running-config startup-config).

## Parte 2

***¿Qué comando se usa para verificar la configuración?***

show running-config

***¿Por qué todo router debe tener un banner MOTD?***

Advierte legalmente que el acceso no autorizado está prohibido.

***¿Qué comando de línea de consola se olvidó si no pide password?***

login (dentro de line console 0).

***¿Por qué enable secret deja sin efecto a enable password?***

El IOS siempre prioriza enable secret (cifrado más fuerte) e ignora enable password.

***¿Las contraseñas nuevas se muestran en texto plano o cifradas?***

Cifradas, gracias a service password-encryption.

## Parte 3

***¿Comando para guardar en NVRAM?***

copy running-config startup-config

***¿Versión más corta?***

copy run start

***¿Cuántos archivos hay en la flash?***

Normalmente 1 (verifica con show flash en tu equipo).

***¿Cuál es la imagen del IOS y por qué?***

El único archivo .bin (ej. c2500-js-l.113-3.bin) — extensión y tamaño lo delatan.