

Direccionamiento IP con clases — Tareas 1 y 2

Enrutamiento básico

Tarea 1. Separe para cada IP, el número de red y el número de host

IP	Clase	Dirección de red	Dirección de Host
84.32.1.1	A	84.0.0.0	0.32.1.1
53.200.77.6	A	53.0.0.0	0.200.77.6
115.25.44.100	A	115.0.0.0	0.25.44.100
25.4.12.210	A	25.0.0.0	0.4.12.210
69.0.0.25	A	69.0.0.0	0.0.0.25
149.215.32.1	B	149.215.0.0	0.0.32.1
173.5.88.23	B	173.5.0.0	0.0.88.23
157.223.4.203	B	157.223.0.0	0.0.4.203
190.3.4.24	B	190.3.0.0	0.0.4.24
192.215.32.1	C	192.215.32.0	0.0.0.1
213.34.56.66	C	213.34.56.0	0.0.0.66
201.201.201.201	C	201.201.201.0	0.0.0.201
219.33.54.10	C	219.33.54.0	0.0.0.10

Tarea 2. Escribir las siguientes direcciones de red (números decimales) en binario y hexadecimal

IP	Binario	2 primeros dígitos	Clase	Hexadecimal
84.32.1.1	0100 1010 . 0010 0000 . 0000 0001 . 0000 0001	01	A	4A.20.01.01
53.200.77.6	0011 0101 . 1100 1000 . 0100 1101 . 0000 0110	00	A	35.C8.4D.06
115.25.44.100	0111 0011 . 0001 1001 . 0010 1100 . 0110 0100	01	A	73.19.2C.64
25.4.12.210	0001 1001 . 0000 0100 . 0000 1100 . 1101 0010	00	A	19.04.0C.D2

IP	Binario	2 primeros dígitos	Clase	Hexadecimal
69.0.0.25	0100 0101 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0001 1001	01	A	45.00.00.19
149.215.32.1	1001 0101 . 1101 0111 . 0010 0000 . 0000 0001	10	B	95.D7.20.01
173.5.88.23	1010 1101 . 0000 0101 . 0101 1000 . 0001 0111	10	B	AD.05.58.17
157.223.4.203	1001 1101 . 1101 1111 . 0000 0100 . 1100 1011	10	B	9D.DF.04.CB
190.3.4.24	1011 1110 . 0000 0011 . 0000 0100 . 0001 1000	10	B	BE.03.04.18
192.215.32.1	1100 0000 . 1101 0111 . 0010 0000 . 0000 0001	11	C	C0.D7.20.01
213.34.56.66	1101 0101 . 0010 0010 . 0011 1000 . 0100 0010	11	C	D5.22.38.42
201.201.201.201	1100 1001 . 1100 1001 . 1100 1001 . 1100 1001	11	C	C9.C9.C9.C9
219.33.54.10	1101 1011 . 0010 0001 . 0011 0110 . 0000 1010	11	C	DB.21.36.0A

* La primera fila (84.32.1.1) se dejó tal cual la trae la diapositiva del profesor (ejemplo resuelto), incluyendo su inconsistencia: el binario/hex mostrado corresponde a 74, no a 84. No se corrigió a propósito.