

DataSafe Room — Technical Diagrams + UX Flow


Documento interno · actualizado 2026-05-07 · perfil Mimir / Technical Diagrams + UX Flow

Idea central: sala controlada de colaboración industrial con finalidad, participantes, data products, evidencias, políticas, acuerdos, approval, audit log y audit pack. Flujo PCF: crear sala → invitar → solicitar campos → subir evidencia → clasificar → preview por rol → aprobar output → export/audit pack → cierre/retención.

Entidades clave

- Room
- Participants
- Data Products
- Assets/Evidence
- Policies
- Agreements
- Output Requests
- Approval
- Audit Log
- Audit Pack


1. Arquitectura C4 / Container



Qué comunica: Muestra los contenedores lógicos que debe entender Ventura: Web App, API, servicios de sala/catálogo/políticas/workflow, almacenamiento, auditoría e identidad. La decisión técnica principal es que ningún acceso vaya directo a datos: todo pasa por API + Policy Engine.

Fuente editable: 01-c4-container.mmd

2. Flujo de datos PCF / UX end-to-end



Qué comunica: Traduce el caso PCF en una experiencia completa. El usuario no piensa en “dataspaces”; piensa en una sala, campos solicitados, evidencias, clasificación, preview, aprobación y pack final.

Fuente editable: 02-data-flow-pcf.mmd


3. Secuencia de aprobación y export



Qué comunica: Aclara quién interviene cuando alguien pide una salida. La exportación no es un botón simple: crea solicitud, evalúa política, revisa steward, aprueba approver, genera hash y registra eventos.

Fuente editable: 03-approval-export-sequence.mmd

4. Modelo de dominio / ER conceptual



Qué comunica: Define el núcleo de datos del MVP. Room es el aggregate operativo; Policies/Agreements/DataGrant separan contrato, regla y autorización concreta; OutputRequest y AuditEvent cierran la trazabilidad.

Fuente editable: 04-domain-er-model.mmd

5. Máquina de estados



Qué comunica: Evita ambigüedad de producto: una sala pasa de Draft a Active, Review, Closing y Archived. Un OutputRequest puede quedar Requested, UnderReview, Rejected, Approved o Exported.

Fuente editable: 05-state-machines.mmd

6. Matriz de permisos MVP

6. Matriz de permisos MVP						
RBAC legible para negocio + ABAC para enforcement real						
	Owner	Steward	Contributor	Requester	Approver	Auditor
Admin IT						
Crear/configurar Room	A					C
Invitar/revocar	A					C
Subir evidencia		A	A			
Clasificar sensibilidad		A	R			C
Ver datos crudos		A	R			R
Preview por rol	A	A	R	R	R	R
Aprobar output					A	
Exportar audit pack	A			R	R	R
Cierre/retención	A					R
						C


Regla ABAC adicional

Aun con rol permitido, el acceso depende de organización, sala, finalidad, sensibilidad, estado de aprobación, caducidad y acuerdo aceptado.

Qué comunica: Da una vista comprensible de RBAC para negocio y recuerda que el enforcement real debe ser ABAC: organización, sala, finalidad, sensibilidad, estado, caducidad y acuerdos aceptados.

Fuente editable: 06-permission-matrix.mmd


7. Arquitectura de infraestructura



Qué comunica: Plantea una infraestructura cloud/VPC segura para MVP: zona pública controlada, zona privada de aplicación, zona de datos protegida, KMS, SIEM y backups. Se explicita “sin OT directo” para reducir riesgo.

Fuente editable: 07-infra-architecture.mmd

8. Evolución MVP / V1 / V2



Qué comunica: Ordena la ambición: MVP vendible con exports controlados; V1 enterprise con SSO, watermark, hash chain, WORM y APIs; V2 dataspace-ready con conectores y estándares si el mercado lo justifica.

Fuente editable: 08 - roadmap - mvp - v1 - v2 .mmd

Decisiones técnicas

- Controlled Export First en MVP; sin OT/SCADA directo.
- Deny by default con RBAC legible y ABAC real.
- Separar aportar, revisar, aprobar y consumir output.
- Policy Engine explícito desde MVP.
- Audit log funcional en MVP; hash chain/WORM/SIEM en V1.
- Preview por rol antes de aprobar salida.
- Audit Pack como entregable verificable, no promesa de compliance automático.

Generated from Markdown/SVG assets in docs/software.