

Zeile	Kommentar
1	Importiert ein http Modul von Node
3	Definition eines neuen namespace
4	Konsolenausgabe: "Starting server"
5	Variable port (number) wird einem port zugewiesen
6	Bedingung für den port wird deklariert
7	Wert für port wird festgelegt auf 8100
9	Variable server vom typ http server wird festgelegt. Mit der zuweisung http.createServer wird der pc zu einem http-server
10	Server wird eventlistener „request“ hinzugefügt mit verweis auf funktion handleRequest
11	Server wird eventlistener „listening“ hinzugefügt mit verweis auf funktion handleListen
12	Server.listen erschafft ein listener der auf den zugewiesenen port hört
14/15	Function handleListen gibt auf der konsole „Listening“ aus
18	Function handleRequest wird dazu bestimmt anfragen vom server entgegenzunehmen und zu beantworten
19	Konsolenausgabe „I hear voices“
21	ermöglicht einen einzelnen header zu setzen vom typ text in html
22	Erlaubt einer laufenden web applikation im browser auf einem server ausgeführt zu werden und dabei zugriff auf andere ressourcen eines anderen servers zu haben
24	Die antwort auf die anfrage wird in die url des browsers geschrieben
26	Die antwort auf die anfrage ist beendet