Produkcja



Dzisiaj

- 1. 12factor apps
- 2. Continuous Integration && Deployment
- 3. Observability
- 4. Performance testing and monitoring

12factor apps

Dobre praktyki dla pisania aplikacji SaaS:

• 12factor.net


CI/CD

- Continuous Integration
- Continuous Deployment

Continuous Deployment

Dlaczego?

High Performance Teams



DORA metrics:

- deployment freq
- lead time
- failure rate
- MTTR

Continuous ____


- Przykład 1
- Przykład 2

Continuous Deployment

- 1. W każdym projekcie, niezawodny Continuous Deployment powinno być priorytetem!
- 2. Wszystko idzie przez repozytorium Gita.

(Classic) types:

- logging
- monitoring
- tracing



źródło

	Metrics	Logging	Tracing
CapEx	Medium	Low	High
OpEx	Low	High	Medium
Reaction	High	Medium	Low
Investigation	Low	Medium	High

źródło

Monitoring: alerts



Alerts on metrics measuring user's experience (see docs)

Więcej na:

- <u>Budowa i Administracja aplikacji w chmurze</u>;
- <u>Instrumentyzacja aplikacji i monitoring z Prometheusem</u>.


Rekomendacja

- Start with monitoring;
- Metrics? Start with <u>Up/Down</u>, than RED and USE;
- Drop-in solution Prometheus;
- Retrospektywy

Performance monitoring & testing

Dlaczego wydajność jest ważna

Ecommerce (<u>cloudflare</u>):



Dlaczego wydajność jest ważna

Bounce rate: (cloudflare):

BBC discovered that they lost 10% of their total users for every additional second it took for their pages to load.

3 graniczne czasy dla reakcja strony (Nilsen):

- 0.1 sekundy wrażenie, że strona natychmiast się załadowała
- 1.0 sekunda
- 10 sekund

3 graniczne czasy dla reakcja strony (Nilsen):

- 0.1 sekundy
- 1.0 sekunda flow utrzymane
- 10 sekund

3 graniczne czasy dla reakcja strony (Nilsen):

- 0.1 sekundy
- 1.0 sekunda
- 10 sekund ile użytkownik maksymalnie może skupić się na interakcji ze stroną

- Mniej niż 200 ms (patrz mental chronometry),
- Czym bliżej 100 ms, tym lepiej.

Co to są testy wydajnościowe

- intuicja?
- ...
- ...
- ...

Co to są testy wydajnościowe

• Developer Tools w przeglądarce

Scenariusze

- Czarny piątek
- Nowa architektura
- Wolno działająca aplikacje

Scenariusze

- Zgłaszane bugi od klientów
- Alarmy z monitoringu dotyczące wydajności lub błędów w przypadku większego natężenia ruchu
- Część procesu budowy oprogramowania

- 1. Mierzymy jak wygląda doświadczenie użytkownika naszego systemu;
- 2. Dane wydajnościowe z produkcji są krytyczne;
- 3. Czasami trzeba się uciec do <u>napkin math</u>.

Nie tylko live traffic/<u>RUM</u>, warto dodać syntetyki, oraz end2end API testy na produkcji.

Monitorowanie (oraz <u>alerty</u>) naszej aplikacji w produkcji oraz błędy również z punktu widzenia użytkownika.

- Performance jest odpowiedzialnością całego zespołu,
- Regular reviews of the production perf data by product/dev team!


Oncall duty / Incidents


Warto znać:

- Error budget;
- pre-mortem i post-mortem;
- łopatologiczna instrukcja incident respone;
- retrospetywy prowadzone przez zespół.


Performance

- web performance
- mobile app performance
- backend






Cumulative Layout Shift: <u>przykład 1</u> i <u>przykład 2</u>.



Mobile App Vitals



Datadog documentation


Backend / API

RED / 4 Golden signals:

- Rate
- Error
- Duration

Backend / API

Dobrze również znać Apdex (datadoc docs):



Backend / queues

USE (<u>src</u>):

- Utilization
- Saturation
- Errors

Przeprowadzanie testów

Przygotowanie

- Document opisujący test
- Dane z produkcji
- Najbliższe warunkom produkcyjnym
- Narzędzie
- Monitoring

Przygotowanie

Wyznaczony cel:

- system ma wymaganą wydajność,
- jedna z implementacji jest lepsza,
- jaka jest maksymalna wydajność,

Dokument / Design doc

Na przykład:

- ile użytkowników i co będą robić*
- ile sesji równolegle
- ile razy powtórzymy testy
- jakie środowisko, zakres
- jakie metryki będziemy mierzyć*
- zaplanuj i zaprojektuj testy

Dokument

- współdziel dokument z całą zespołu
- przygotuj skrypty dla twojego narzędzia

Dane z produkcji

Jeśli masz dostęp do danych z produkcji, warto wykorzystać je w zaprojektowaniu testów.

Jak szacować

- Estymuj, np., z napkin math
- Zweryfikuj
- Popraw estymate oraz założenia lub elementu twojego testu


Narzędzia


- Locust
- <u>JMeter</u> najbardziej złożony
- <u>k6s</u>
- siege old timer
- iperf3 sieć komputerowa


Uruchamianie testów


Let's go deeper


Architektura aplikacji 1 (uproszczona)














HTTP



HTTP




HTTP



mozilla docs

Baza danych

Co to znaczy wolne zapytanie (src):



Dziękuję

Backup slides

Materiały dodatkowe

- Engineering You, Martin Thompson
- <u>Designing for Performance, Martin Thompson</u>
- Modeling is everything
- Why Mechanical sympaty

Materiały dodatkowe

Metodologie – warto zacząć od Brendana Gregga:

- http://www.brendangregg.com/usemethod.html
- http://www.brendangregg.com/methodology.html
- Hałas, a wydajność

Materiały dodatkowe

• wiki.c2.com/?PrematureOptimization