東悍 donghan 网站项目文档

交付日期：2026 年 10 月 13 日（北京时间）
代码版本：`732bdfbf8697243addc449e5e6b760edfde8c117`
项目：東悍空压机网站、手机版及内容管理后台

1. 交付内容与当前状态

交付文件	用途
`donghan-website.zip`	已构建的完整网站部署包：电脑前台、手机前台、后台、Node 24 Linux x64 运行时、生产依赖、SQLite 迁移和安装脚本。解压后可部署，不需要重新构建。
`donghan-project.zip`	完整项目源码、原站快照、品牌替换资源、构建脚本、服务端代码、数据库结构、验收脚本和项目文档。用于修改与二次开发。
`donghan-documents.zip`	本文的 Markdown 与 PDF 版、服务器部署说明、给接手 AI 的工作说明、原项目 README 和校验文件。

已发布的托管网站：https://donghan.zanyvole3.chatgpt.site/
管理后台：https://donghan.zanyvole3.chatgpt.site/admin/

托管版为第 3 版，发布代码基线为 `09d1860e41feb5de10938dd16bad4b123a422813`，访问范围保持所有者私有。交付在此基础上增加了 Ubuntu 安装目录权限修正，应用页面与业务功能未更改。普通 Ubuntu 服务器版本采用独立管理员账号，不需要 ChatGPT 登录。

目标服务器 `159.75.67.132` 尚未部署。 原因是原工作环境无法建立到该服务器的 SSH 连接。本项目未向该服务器上传文件、修改 nginx、安装服务或改动现有网站。接手方可从支持常规 SSH 的环境部署，无须继续排查原聊天环境的 VPN 配置。

2. 网站范围与品牌

原始公开页面来源：`www.kaishansales.com`、`m.kaishansales.com`。项目保留 389 个原站页面快照与 324 项资源记录，构建后包括首页、电脑端、手机端、404 和管理后台。

后台索引 186 份页面与内容模板，关联电脑和手机路径，包括产品、新闻、客户案例、公司介绍、服务、联系、栏目与首页。栏目别名、新闻分页和两端跳转保留。

最终页面文字中的“开山”改为“東悍”，英文站点名称为 donghan。页头标志采用 `assets/donghan-logo.svg`，主要首页轮播品牌替换图保存在 `branding/`。原始镜像位于 `source/`，保留原站原文，构建时才应用品牌替换；不要因为原始镜像仍含旧品牌文字而直接删除

模板或更改路由标识。

默认联系资料、电话号码、邮箱、地址及二维码来自原站快照，可在后台“网站设置”中修改。原站缺失的 22 项装饰资源已经处理；联系地图使用 OpenStreetMap。原站 PHP 投稿、会员、留言、计数服务及统计脚本已替换或移除。咨询提交到本项目自己的接口，浏览次数使用当前浏览器本地计数。

3. 前台访问路径

页面	路径
电脑首页	`/`
手机首页	`/mobile/`
强制电脑模式	`/?view=desktop`
产品中心	`/product/` 及各产品分类
新闻动态	`/news/enterprise/`、`/news/industry/`
客户案例	`/case/` 及行业分类
公司介绍	`/about/`
服务中心	`/service/after/`、`/service/technical/`
联系我们	`/contact/`
购买咨询	`/consultation/`、`/mobile/listinfo-6-0.html`
内容管理后台	`/admin/`
Ubuntu 后台登录	`/admin/login`
Ubuntu 健康检查	`/healthz`

小屏设备自动转向对应的手机版页面。需要完整的后台、发布功能和留言保存时，必须启动服务端；只把 HTML 交给 nginx 静态托管，不能提供这些功能。

4. 内容管理操作

首页与轮播

按前台实际区域切换：轮播、产品展示、咨询横幅、客户案例、品牌优势、技术实力、公司介绍、新闻，以及公共页头、导航和页尾。电脑与手机版布局可分别维护。

轮播卡片显示图片与推荐尺寸，支持选择或上传图片、修改点击目标、左右移动调整顺序。保留现有轮播槽位数量；目前没有任意增加或删除轮播槽位的独立操作。

产品、新闻与案例

列表支持标题搜索、中文栏目筛选和上线、待发布、下架状态筛选。新增内容先选择所属栏目，再选择空白正文或复制已有内容。新内容先是草稿；发布后加入所选栏目，并生成两端详情页。

可编辑标题、摘要、封面和富文本正文。正文及主要元数据同步到电脑和手机版。固定页面的图片、链接及文案可按设备和板块编辑。已经存在的内容分类由模板确定，目前没有完整的分类移动界面。

草稿、预览、发布与恢复

编辑时实时预览不写入数据库。点击预览中的编辑区域可定位对应字段。保存草稿不会更改前台；点击“发布到前台”才更新访问内容。下架也需要发布，发布后隐藏入口并使详情页不可访问。

已发布版本保留历史，可恢复为新草稿，再检查预览并重新发布。并发编辑采用版本检查，发现草稿已被其他操作更新时会要求重新打开，避免覆盖。

图片素材

支持 PNG、JPG、GIF、WebP，单张不超过 8MB，一次最多选择 30 张。支持批量选择、拖拽、进度、失败重试、重复内容复用、图片名称和用途管理。

图片用途包括轮播、产品、新闻、案例、正文插图、标志或二维码、其他素材。选择素材后点击“应用图片”，再保存并发布页面。上传文件本身不会自动替换前台图片。原站素材可选择，上传素材可重命名和改变用途。并非所有 WebP 变体都能解析尺寸；未知尺寸不影响图片正常使用。

留言与网站设置

留言支持搜索、处理状态、跟进备注与 CSV 导出。网站设置统一维护公司名、电话、邮箱、地址、微信号、页头标志和二维码；设置同样区分草稿与发布。

Ubuntu 后台右上角支持修改密码和退出。密码修改会使之前的登录会话失效。

5. 技术结构

目录或文件	作用
`source/desktop/`、`source/mobile/`	原始 HTML、CSS、JS 和图片镜像
`source/snapshot-manifest.json`	页面与资源清单
`branding/`	覆盖原资源路径的品牌替换图片
`assets/`	前台补充脚本、样式、束悍标志
`admin/`	管理界面与图片管理组件
`worker/index.js`	页面路由、上传路径及咨询接口
`worker/cms.js`	CMS、内容清理、草稿、发布、历史与媒体逻辑

目录或文件	作用
`server/runtime.mjs`	Node HTTP 服务、SQLite 和文件存储适配、独立登录
`server/setup.mjs`	首次管理员初始化
`server/backup.mjs`	SQLite 一致性备份
`db/schema.ts`、`drizzle/`	数据库模型与有序迁移
`scripts/build.py`、`scripts/cms_build.py`	镜像构建、品牌替换、路由映射与 CMS 标注
`deploy/install.sh`	Ubuntu 发布、nginx 与 systemd 安装及失败恢复
`.openai/hosting.json`	原托管网站身份与 Cloudflare 存储绑定

两种运行方式共享业务代码：托管版使用 Cloudflare Worker、D1、R2 和平台账号身份；Ubuntu 版使用 Node 24、SQLite、本地文件存储及独立登录。Ubuntu 部署应启动 `server/runtime.mjs`，无须把 Worker 直接交给 Node 执行，也不需要连接原托管数据库。

运行服务会把客户端提供的账号身份头去掉，再按本机签名会话授权；开发用 `CMS_LOCAL_DEV=1` 不应配置到 Ubuntu 生产服务。HTML 使用 sanitize-html 清理，SQLite 查询使用绑定参数。

6. 目标服务器资料与部署方式

以下由用户提供，尚未通过 SSH 核验：

项目	当前资料
SSH 地址	`ubuntu@159.75.67.132`，默认端口 22
系统	Ubuntu 24.04 LTS
nginx	1.24.0
权限	ubuntu 可免密 sudo
已有站点目录	`/var/www/cx`、`/var/www/taocanlinqu`、`/var/www/kuangdai`
Web 进程用户	`www-data:www-data`
已有后端端口	`127.0.0.1:8000`、`127.0.0.1:8001`
已知外部 Web 端口	80
密钥	用户另行提供的 `waxiang1.pem`，不包含在交付包中

之前的只读 HTTP 访问显示 IP 首页已有“匠木坊”网站。**不要直接覆盖默认 IP 站点或已有目录。**建议独立部署 donghan，使用新的虚拟主机和闲置回环端口。

部署包自带 Node 24.19.0 Linux x64 运行时。接手方先检查 `uname -m`：应为 x86_64；如果是 ARM64，需要替换为相应架构的 Node 24。软件包依赖与前台资源已经包含在部署包中。

建议先检查：

```
uname -m
sudo ss -ltnp
sudo nginx -T
ls -l /etc/nginx/sites-enabled
ls -ld /var/www/*
df -h /var/www
```

将 `donghan-website.zip` 上传并解压到临时目录，进入该目录。用 `unzip` 解压；若通过其他工具解压丢失执行权限，先恢复 Node 权限：

```
chmod +x runtime/bin/node deploy/install.sh
sudo bash deploy/install.sh donghan.159-75-67-132.sslip.io 8010
```

临时域名 `donghan.159-75-67-132.sslip.io` 通过第三方 DNS 指向服务器 IP，尚未在目标服务器安装验证。已有自有域名时，改用实际域名，并把 A 记录指向 `159.75.67.132`。后端端口 8010 为建议值，安装前确认闲置；也可传入其他空闲端口。

脚本创建独立 nginx 虚拟主机，仅匹配指定 Host，不接管服务器 IP 默认站点。在现有 80 端口代理到新的 Node 服务，保留原有 8000、8001 后端。

安装后目录与服务

项目	位置
网站发布目录	`/var/www/donghan/releases/<时间戳>/`
当前发布软链接	`/var/www/donghan/current`
持久数据目录	`/var/lib/donghan`
数据库	`/var/lib/donghan/content.sqlite`
上传图片	`/var/lib/donghan/uploads/`
管理员配置	`/var/lib/donghan/admin.json`
首次登录资料	`/var/lib/donghan/initial-login.txt`
nginx 配置	`/etc/nginx/sites-available/donghan`
systemd 服务	`donghan.service`
发布备份	`/var/www/donghan/backups/<时间戳>/`

首次安装生成管理员账号 admin 和随机密码。由服务器部署人员执行以下命令读取初始登录资料：

```
sudo cat /var/lib/donghan/initial-login.txt
```

数据库、图片和管理员配置与发布目录分开，升级保留。已有管理员配置不会被安装脚本覆盖。改变密码后初始登录文件会被移除。不要删除 /var/lib/donghan 来更新代码。

域名与 HTTPS

应用的 PUBLIC_URL 必须匹配实际访问源，包括 HTTP 或 HTTPS 协议、域名和非默认端口。安装脚本默认使用 http://<指定域名>。配置 HTTPS 后，应同时修改 systemd 中的 PUBLIC_URL 并重启服务，否则管理请求的来源验证可能失败。

当前只知道服务器外部开放 80；是否开放 443、是否配置证书，由接手方核验后决定。现有服务没有在此项目中更改。

7. 从源码重新构建

开发构建需要 Node.js 22.13+、Python 3、npm；使用 Ubuntu 服务端和持久化验收时采用 Node 24。

在源码根目录：

```
npm ci
npm run build
npm run check
```

构建结果：dist/client/ 为页面与资源，dist/server/ 为 Cloudflare Worker 构建。Ubuntu 服务端读取 dist/client/，业务代码仍从 worker/ 与 server/ 加载。

需要在本机测试 Ubuntu 运行方式时：

```
DATA_ROOT=./.server-data node server/setup.mjs
PORT=8010 DATA_ROOT=./.server-data node server/runtime.mjs
```

打开 http://127.0.0.1:8010/ 与 /admin/，在本机数据目录读取初始化登录文件。

需要测试 Cloudflare 本机模拟方式时：

```
cp .dev.vars.example .dev.vars
npm run db:local
npm run preview -- --port 4173
```

修改数据库模型时新增迁移，不改已经应用的迁移。CMS 区块 ID 与文档 ID 用于对应既有草稿，修改索引器时保持这些稳定。

源码包没有 node_modules、完整 Node 二进制、构建目录、Git 历史或本机运行状态；这些应通过安装依赖和构建恢复。可直接部署的运行时与生产依赖在网站部署包中。

8. 数据与初始内容

原始内容与模板位于源码镜像及构建输出 `dist/client/cms/`，无需从原站后台或数据库导入。服务首次启动时自动应用 `drizzle/*.sql`，建立 CMS、媒体、历史与留言表。

交付时已通过托管数据库只读接口核对，以下四表均为空：`cms_documents`、`cms_media`、`cms_revisions`、`inquiries`。因此没有另行需要迁移的已编辑内容、用户上传文件、历史版本或客户留言。线上数据核对 `.json` 保存该核对结果。检查仅描述交付时点，之后在托管版产生的数据不会自动同步到 Ubuntu。

不包含：SSH 私钥、Tailscale 密钥、Sites 写入凭据、签名会话密钥、已设定的生产密码和本地验收数据。接手 AI 的 SSH 认证由用户单独提供原来的 `waxiang1.pem`。

9. 已完成的验证与实际限制

已完成：

- 构建及语法检查：390 份生成 HTML、8 份 CSS 的本地引用核对通过。
- 原站前台浏览器验收：电脑轮播、导航、产品、分页，手机跳转、菜单及两端表单通过。
- CMS 接口验收：授权、草稿隔离、并发版本、HTML 清理、两端发布、新增与下架、历史恢复、上传、设置、留言通过。
- 后台浏览器验收：首页分区、轮播排序、批量上传与应用、中文栏目、空白正文选择、素材名称用途通过。
- Ubuntu 运行适配：独立登录、身份头防伪、SQLite、图片去重、实时预览不写库、重启持久化、密码轮换通过。
- 已打包 Node 二进制、生产依赖与服务端启动、迁移、前台访问、管理员登录和 CMS 读取通过。
- 交付前修正了发布目录父路径与自带 Node 目录的权限，保证 www-data 可穿过这些路径；安装脚本语法与目录权限模拟核对通过。
- 原托管站第 3 版发布成功。

实际限制：没有执行目标 Ubuntu 服务器的安装；nginx 与 systemd 安装脚本做过语法检查，但未在目标服务器实际运行。业务测试均在本机隔离运行，不能替代远端部署验收。

验收脚本在 `scripts/`。服务端自包含验收可运行：

```
node scripts/server-qa.mjs
```

浏览器脚本依赖已安装的 Playwright 与 Chromium；具体模块路径通过 `PLAYWRIGHT_MODULE` 指定。CMS API 上传验收首次返回 201，重复运行可因去重返回 200，必要时在新的隔离测试数据环境运行。

10. 远端部署验收和维护

安装后核验：

```
sudo systemctl status donghan --no-pager
sudo nginx -t
curl -fsS http://127.0.0.1:8010/healthz
sudo journalctl -u donghan -n 80 --no-pager
```

外部浏览器验证前台、手机跳转、后台登录、上传并应用一张图片、保存草稿不影响前台、发布后两端同步、客户留言保存，以及重启服务后内容和图片仍然存在。保留原网站的访问验收结果。

备份需同时保留数据库、上传图片、管理员配置及本站 nginx/systemd 配置。SQLite 运行时的一致性备份用 `server/backup.mjs`。安装脚本在升级前保留本站配置和数据库，失败时恢复服务配置与发布软链接；它不会自动撤销已经执行的数据库迁移，所以已应用的迁移只能向前兼容地追加。

11. 给接手 AI 的阅读顺序

先读 `给接手AI的部署说明.txt`，再读本文第 6、8、9、10 节与 `deploy/install.sh`。部署完成后向用户报告真实前台和后台 URL、初始登录资料的获取方式、持久数据位置，以及验证结果。不要把尚未验证的临时域名写成已经部署成功。