




KATALOG 2026

NOOK FORM

Gałki, uchwyty, klamki i ramki elektryczne z litego, bezołowiowego mosiądzu CW724R. Osiem kolekcji, jeden system M4 – każdy element pasuje do każdego.

Każdy element pasuje do każdego

Wszystkie osiem kolekcji powstaje na jednym systemie: podkładka, nóżka lub trzon, siedło lub pierścień i uchwyt łączą się jednym wkrętem M4 od tyłu frontu. Dzięki temu pręt jednej kolekcji można postawić na nóżkach drugiej, a gałkę na dowolnym trzonie – w granicach połączeń sprawdzonych w kontroli konstrukcyjnej.



I

Wybierz kolekcję i rodzaj – gałkę, uchwyt, klamkę lub ramkę.

2

Dobierz rozstaw lub rozmiar: 96, 128, 160, 224, 320 mm; gałki S · M · L.

3

Wybierz wykończenie i – w wybranych modelach – wkład z kamienia lub szkła.

4

Wyślij listę – odpowiemy z wyceną, terminem i kosztem dostawy.

KOLEKCJA

OTOCZAK

Miękkość rzecznego kamienia

Organiczny, wygładzony przez wodę kształt. Chwyt-otoczek to jeden odlew z kropłowymi czopami; nóżki wymienia się w najwęższym miejscu – w talii $\varnothing 7,2$ mm, 19 mm pod chwytem – więc złącze jest niewidoczne.



4 produktów · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R

OTOCZAK



Uchwyt OTOCZAK

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320
masa od 123 g
OT-G96/OTD-12/WD14/SB



Gałka OTOCZAK

Rozmiar: S · M · L
masa od 36 g
OT-KS/OTD-12/WD14/SB



Klamka drzwiowa OTOCZAK

Szyld: PZ · BB · WC
masa od 430 g
OT-L/OT-R/OT-EPZ/SB



Klamka okienna OTOCZAK

Wersja: 1
masa od 376 g
OT-O/OT-RO/SB

KOLEKCJA

PION

Czysta, architektoniczna linia

Architektoniczny, pionowy przekrój jak płetwa. Czyste płaszczyzny, mikrofazy 0,25–0,35 mm i kwadratowe słupki z kołkiem ustalającym – wszystko w osi pionu.



4 produktów · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R

PION



Uchwyt PION

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320
masa od 108 g
PN-F96/SQ7-30/WS11/SB



Gałka PION

Rozmiar: S · M · L
masa od 27 g
PN-KS/SQ7-K24/WS11/SB



Klamka drzwiowa PION

Szyld: PZ · BB · WC
masa od 572 g
PN-L/PN-R/PN-EPZ/SB



Klamka okienna PION

Wersja: 1
masa od 432 g
PN-O/PN-RO/SB

KOLEKCJA

OBRĄCZKA

Pierścień jak w biżuterii

Biżuteria mebla: matowy pręt i cienkie, polerowane obrączki. Obrączka jest jednocześnie złączem – ma płaską bazę i przelot M4, więc obrączki można przenieść do innych kolekcji.



4 produktów · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R

OBRĄCZKA



Uchwyt OBRĄCZKA

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320
masa od 72 g

OB-R96/SR7-30/WR12/CR8-8/SB.PB



Gałka OBRĄCZKA

Rozmiar: S · M · L
masa od 28 g

OB-KS/SR7-K21/WR12/SB.PB



Klamka drzwiowa OBRĄCZKA

Szyld: PZ · BB · WC
masa od 557 g

OB-L/OB-R/OB-EPZ/SB.PB



Klamka okienna OBRĄCZKA

Wersja: 1
masa od 453 g


OB-O/OB-RO/SB.PB

KOLEKCJA

OSIKA

Ciepło drewna w mosiężnej oprawie

Skandynawskie ciepło: mosiężny rdzeń w tulei z dębu lub jesionu i satynowe tulejki w miejscu nóżek. Drewno jest dzielone dokładnie pod tulejkami — nigdzie nie widać czoła drewna.



4 produktów · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R



Uchwyt OSIKA

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320 · 96 · 128 ·
160 · 224 · 320
masa od 89 g
OS-DB96/SR8-30/WR13/CF8-12/SB



Gałka OSIKA

Rozmiar: S · M · L
masa od 25 g
OS-KS/SR8-K16/WR13/SB



Klamka drzwiowa OSIKA

Szyld: PZ · BB · WC
masa od 442 g
OS-L/OS-R/OS-EPZ/SB



Klamka okienna OSIKA


Wersja: 1
masa od 391 g
OS-O/OS-RO/SB

KOLEKCJA

KASKADA

Schodkowy rytm art déco

Minimalne art déco: schodki w przekroju, w nóżkach, rozetach i gałce. Ten sam rytm stopni powtarza się w każdym elemencie rodziny.



4 produktów · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R

KASKADA



Uchwyt KASKADA

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320
masa od 89 g
KS-S96/SK8-30/W0/SB



Gałka KASKADA

Rozmiar: S · M · L
masa od 33 g
KS-KS/SK8-K18.5/W0/SB



Klamka drzwiowa KASKADA

Szyld: PZ · BB · WC
masa od 339 g
KS-L/KS-R/KS-EPZ/SB



Klamka okienna KASKADA


Wersja: 1
masa od 299 g
KS-O/KS-RO/SB

KOLEKCJA

FINE LINE

Linia, która łączy światło

Drobne, równoległe linie V (podziałka 0,6 mm) na formach okrągłych i kwadratowych – każdy model ma wersję obłą i kanciastą. Wkłady ze szkła, kamienia lub bursztynu w polerowanej oprawie, spirala na czole DISC, pas faset ORB-F.



12 produktów · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R

FINE LINE



Uchwyt RAIL

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320

masa od 73 g

FL-R96/SR8-30/W0/CS8-8/SB



Uchwyt RAILQ

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320

masa od 70 g

FL-Q96/SQ7-30/W0/SB



Uchwyt ARC

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320

masa od 46 g

FL-A96/SR7-12/W0/SB



Uchwyt FRAME

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320

masa od 63 g

FL-F96/SQ7-12/W0/SB



Gałka ORB

Rozmiar: 21 · 34 · 55

masa od 40 g

FL-ORB21/SR8-K16/W0/SB



Gałka ORB-F

Rozmiar: 21 · 34 · 55

masa od 39 g

FL-ORB21/SR8-K16/W0/SB



Gałka ORBQ

Rozmiar: 21 · 34 · 55

masa od 23 g

FL-ORBQ21/SQ7-K16/W0/SB



Gałka DISC

Rozmiar: 21 · 34 · 55

masa od 21 g

FL-DISC21/SR8-K16/W0/SB



Gałka DISCQ

Rozmiar: 21 · 34 · 55

masa od 22 g

FL-DISCQ21/SQ7-K16/W0/SB




Uchwyt krawędziowy COVE

Rozstaw: 89 · 144 · 233
masa od 43 g
FL-COVE89/SB



Uchwyt krawędziowy EDGE

Rozstaw: 89 · 144 · 233
masa od 44 g
FL-EDGE89/SB



Ramka PLATE-E

Wersja: 1 · 2 · 3
masa od 69 g
FL-PE1/SB

KOLEKCJA

RILL

Ryfle tam, gdzie kładziesz palce

Ryfle w strefach chwytu, które łagodnie wygasają na końcach (głębokość → 0 na 6 mm). Gałki, uchwyty, klamki, płytki pod gałkę i ramki elektryczne w jednym rytmie.



12 produktów · rozstawy 96–320 mm · lity mosiądz CW724R



Klamka drzwiowa RILL

Szyld: PZ · BB · WC

masa od 589 g

RL-L/RL-R/RL-EPZ/SB



Klamka okienna RILL

Wersja: 1

masa od 367 g

RL-O/RL-RO/SB



Uchwyt STAVE

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320

masa od 72 g

RL-S96/SR8-30/W0/CS8-8/SB



Gałka DRUM

Rozmiar: 21 · 34 · 55

masa od 31 g

RL-DRUM21/SR8-K16/W0/SB



Gałka DIAL

Rozmiar: 21 · 34 · 55

masa od 29 g

RL-DIAL21/SR8-K16/W0/SB



Gałka T AXIS

Rozmiar: 55 · 89 · 144

masa od 32 g

RL-AXIS55/SR9-K16/WR20/SB



Gałka L VANE

Rozmiar: 55 · 89 · 144

masa od 34 g

RL-VANE55/SR9-K16/WR20/SB



Uchwyt wpuszczany PORT

Rozmiar: 34 · 55 · 89

masa od 18 g

RL-PORT34/SB



Płytką pod gałkę FIELD-M

Rozmiar: 21 · 34 · 55

masa od 9 g

WF21/SB



Ramka FIELD-E

Wersja: 1 · 2 · 3
masa od 78 g
RL-FE1/SB



Gniazdo PORT-E

Wersja: F · E
masa od 40 g
RL-PORTE-F/SB



Ściemniacz DIAL-E

Wersja: DIAL
masa od 90 g
RL-DIALE/SB

GRID

Delikatna krata pod opuszkami

Krata pierścieniowa: płaskie pola ok. 2,4 mm na module 3,0 mm, tylko na pełnych okrągłych formach.
Najpiękniej w wykończeniu AB-R – jasne pola, ciemne rowki.



GRID




Klamka drzwiowa GRID

Szyld: PZ · BB · WC

masa od 602 g

GR-L/GR-R/GR-EPZ/SB



Klamka okienna GRID

Wersja: 1

masa od 390 g

GR-O/GR-RO/SB



Uchwyt SPAR

Rozstaw: 96 · 128 · 160 · 224 · 320

masa od 163 g

GR-S96/SQ10-30/W0/CQ12-12/SB



Gałka STUD

Rozmiar: 21 · 34 · 55

masa od 34 g

GR-STUD21/SR8-K16/W0/SB



Gałka T GATE

Rozmiar: 55 · 89 · 144

masa od 63 g

GR-GATE55/SQ10-K16/WS25/SB



Gałka L SASH

Rozmiar: 55 · 89 · 144

masa od 68 g

GR-SASH55/SQ10-K16/WS25/SB



Ściemniacz STUD-E

Wersja: STUD

masa od 138 g

GR-STUDE/SB

Lity mosiądz CW724R

Każdy element jest z litego, bezołowiowego mosiądzu — bez rdzenia z innego metalu. Wykończenia żywe (satyna, poler, postarzany) z czasem szlachetnie ciemnieją; powłoki (czarny mat, ciepła biel, nikiel szczotkowany) zachowują kolor.

Kod	Wykończenie	Uwagi
 SB	mosiądz satynowy	Mosiądz o naturalnych właściwościach antybakteryjnych — wersje z certyfikatem wkrótce.
 PB	mosiądz polerowany	Mosiądz o naturalnych właściwościach antybakteryjnych — wersje z certyfikatem wkrótce.
 AB	mosiądz postarzany	Mosiądz o naturalnych właściwościach antybakteryjnych — wersje z certyfikatem wkrótce.
 AB-R	postarzany z reliefem	tylko modele z teksturą (rowki, kratka)
 MB	czarny mat	powłoka — kolor stały
 WH	ciepła biel	powłoka — kolor stały
 NK	nikiel szczotkowany	powłoka — kolor stały

Wkłady (wybrane gałki): szkło dymione, trawertyn, bursztyn, brąz — osadzone w oprawie lub jako kaboszon.

Kontrola konstrukcyjna i kody

Każde dozwolone połączenie zostało sprawdzone na modelu: prześwit pod chwytem, długość wkręta, ugięcie pręta przy 10 kg i kolizje. Połączenia niedozwolone są w konfiguratorze niedostępne.

Grupa	Połączenia	Zgodne
Uchwyty	1315	1315
Gałki	557	557
Klamki drzwiowe	49	49
Klamki okienne	49	49
Szyldy	7	7
Elektryka i inne	15	15
Razem	1992	1992
Testy negatywne (połączenia, które muszą zostać odrzucone)	20	20 odrzuconych

Budowa kodu produktu

RAIL-128/SB	model — rozstaw w mm / wykończenie
ORB-34/AB-R	gałka — średnica w mm / wykończenie
DRUM-34/SB/ST	gałka z wkładem: GL szkło, ST trawertyn, AM bursztyn, BR brąz; sufix -C = kaboszon
RL-FE2/F+DIAL/SB	ramka elektryczna 2-krotna z płytkami

Projektowane pod normę EN 1906 / EN 13126-3. Wymiary są danymi projektowymi — do potwierdzenia przed zamówieniem.

Wycena bez zobowiązań

Ceny podajemy na zapytanie — razem z terminem i kosztem dostawy. Próbki wykończeń wysyłamy pracownikom projektowym.

trade@nookform.studio

wojjee.github.io/moodnook-uchwyty/

