

# Systemy komputerowe

## Lista zadań nr 10

Na zajęcia 14 maja 2025

UWAGA! W trakcie prezentacji rozwiązań należy być przygotowanym do wyjaśnienia pojęć, które zostały oznaczone **wytluszczoną** czcionką.

**Zadanie 1.** Mamy system z pamięcią operacyjną adresowaną bajtowo, w którym szerokość szyny adresowej wynosi 12 (tzn. rozmiar pamięci operacyjnej to  $2^{12}$  bajtów). Pamięć podręczna ma organizację sekcyjno-skojarzeniową o dwuelementowych zbiorach, a blok ma 4 bajty. Określ, które bity adresu wyznaczają: offset, indeks, znacznik (ang. *tag*). Następnie, dla podanego poniżej stanu pamięci podręcznej i ciągu odczytów sprawdź, czy wygenerują one trafienie i ewentualnie jakie wartości odczytają. Wszystkie wartości numeryczne podano w systemie szesnastkowym.

Indeks	Znacznik	Valid	B0	B1	B2	B3
0	00	1	40	41	42	43
	83	1	FE	97	CC	D0
1	00	1	44	45	46	47
	83	0	–	–	–	–
2	00	1	48	49	4A	4B
	40	0	–	–	–	–
3	FF	1	9A	C0	03	FF
	00	0	–	–	–	–

Adres	Trafienie?	Wartość
832	...	...
835	...	...
FFD	...	...

**Zadanie 2.** Rozważmy **pamięć podręczną z mapowaniem bezpośrednim adresowaną bajtowo**. Używamy adresów 32-bitowych o następującym formacie: (tag, index, offset) = ( $\text{addr}_{31...10}$ ,  $\text{addr}_{9...5}$ ,  $\text{addr}_{4...0}$ ).

- Jaki jest rozmiar bloku w 32-bitowych słowach?
- Ile wierszy ma nasza pamięć podręczna?
- Jaki jest stosunek liczby bitów składujących dane do liczby bitów składujących metadane?

**Zadanie 3.** Rozważmy pamięć podręczną z poprzedniego zadania. Mamy następującą sekwencję odwołań do słów pamięci (liczby w systemie dziesiętnym):

0 4 16 132 232 160 1024 28 140 3100 180 2180

Załóż, że na początku pamięć podręczna jest pusta. Jak wiele bloków zostało **zastąpionych**? Jaka jest efektywność pamięci podręcznej (liczba **trafień** procentowo)? Podaj zawartość pamięci podręcznej po wykonaniu powyższych odwołań – każdy ważny wpis wypisz jako krotkę (tag, index, ...). Dla każdego **chybienia** wskaż, czy jest ono przymusowe (ang. **compulsory miss**) czy też kolizji na danym adresie (ang. **conflict miss**).

**Zadanie 4.** Powtórz poprzednie zadanie dla następujących organizacji pamięci podręcznej:

- sekcyjno-skojarzeniowa 3-drożna, bloki długości dwóch słów, liczba bloków 24, **polityka wymiany LRU<sup>1</sup>**,
- w pełni asocjacyjna, bloki długości słowa, liczba bloków 8, polityka wymiany LRU.

**Zadanie 5.** Rozważamy system z dwupoziomową pamięcią podręczną z polityką zapisu *write-back* z *write-allocate*. Dodatkowo zakładamy, że blok o określonym adresie może znajdować się tylko na jednym poziomie pamięci podręcznej (ang. *exclusive caches*). Przy pomocy drzewa decyzyjnego przedstaw jakie kroki należy wykonać, by obsłużyć chybiecie przy zapisie do L1? Nie zapomnij o bicie *dirty* i o tym, że pamięć podręczna może być całkowicie wypełniona! Zakładamy, że pamięć podręczna pierwszego poziomu nie może komunikować się bezpośrednio z pamięcią operacyjną.

**Zadanie 6.** Wiemy, że im większa pamięć podręczna tym dłuższy czas dostępu do niej. Załóżmy, że dostęp do pamięci głównej trwa 70ns, a dostępy do pamięci stanowią 36% wszystkich instrukcji. Rozważmy system z pamięcią podręczną o następującej strukturze: L1 – 2 KiB, współczynnik chybień 8.0%, czas dostępu 0.66ns (1 cykl procesora); L2 – 1 MiB, współczynnik chybień 0.5%, czas dostępu 5.62ns. Odpowiedz na pytania:

- Jaki jest średni czas dostępu do pamięci dla procesora tylko z cache L1, a jaki dla procesora z L1 i L2?
- Zakładając, że procesor charakteryzuje się współczynnikiem **CPI** (ang. *cycles per instruction*) równym 1.0 (bez wykonywania dostępu do pamięci), oblicz CPI dla procesora tylko z cache L1 i dla procesora z L1 i L2.

**Zadanie 7.** Dla czterodrożnej sekcyjno-skojarzeniowej pamięci podręcznej chcemy zaimplementować politykę wymiany LRU. Masz do dyspozycji dodatkowe  $\log_2(4!)$  bitów na zbiór. Nie można modyfikować zawartości linii w zbiorze, ani zamieniać elementów kolejnością. Jak wyznaczyć kandydata do usunięcia ze zbioru? Jak aktualizować informacje zawarte w dodatkowych bitach przy wykonywaniu dostępu do elementów zbioru?

---

<sup>1</sup>Wymianie podlega najdawniej użyty blok.