

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wojciech Lepich

Nr albumu: 1146600

# Rozpoznawanie cyfr przez sieć neuronową zaimplementowaną na układzie FPGA

Praca licencjacka  
na kierunku Informatyka

Praca wykonana pod kierunkiem  
dr. Grzegorza Korcyła  
z Zakładu Technologii Informatycznych

Kraków 2020

## Oświadczenie autora pracy

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.

.....  
Kraków, dnia

.....  
Podpis autora pracy

## Oświadczenie kierującego pracą

Potwierdzam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i kwalifikuje się do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

.....  
Kraków, dnia

.....  
Podpis kierującego pracą

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Wstęp</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Teoria</b>	<b>4</b>
2.1	Architektura FPGA . . . . .	4
2.2	Przetwarzanie obrazu . . . . .	4
2.2.1	Formaty pikseli . . . . .	4
2.3	Sieci neuronowe . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Opis projektu</b>	<b>6</b>
3.1	Zarys projektu . . . . .	6
3.2	Platforma . . . . .	6
3.3	Sieć neuronowa . . . . .	6
3.4	hls4ml . . . . .	7
3.4.1	Idea hls4ml . . . . .	7
3.4.2	Precyzja danych . . . . .	8
3.5	GStreamer . . . . .	9
3.5.1	xlnxvideosrc i xlnxvideosink . . . . .	9
3.5.2	videoconvert . . . . .	10
3.5.3	videocrop . . . . .	10
3.5.4	videoscale . . . . .	10
3.5.5	sdxnet . . . . .	11
3.5.6	Filter caps . . . . .	11
3.5.7	videobox . . . . .	11
3.5.8	fpsdisplaysink . . . . .	12
3.6	Używanie sieci . . . . .	12
3.6.1	Generowanie projektu . . . . .	12
3.6.2	Funkcja . . . . .	12
3.6.3	Interfejs . . . . .	12
3.6.4	Dostosowanie sieci . . . . .	12
3.6.5	Tworzenie biblioteki . . . . .	13
3.7	Część neuralnet . . . . .	14
3.8	Część gstsdxnet . . . . .	14
3.9	Małe podsumowanie . . . . .	14
<b>4</b>	<b>Wyniki i dyskusja</b>	<b>15</b>
4.1	Ewaulacja modelu . . . . .	15
4.2	Symulacja . . . . .	15
4.3	Dane rzeczywiste . . . . .	15
4.3.1	Tabela z wynikami . . . . .	16
4.3.2	Omówienie wyników . . . . .	16
4.4	Dyskusja . . . . .	17
<b>5</b>	<b>Podsumowanie</b>	<b>18</b>

# 1 Wstęp

Tutaj wstęp

## 2 Teoria

### 2.1 Architektura FPGA

Field-Programmable Gate Array (FPGA) to układy scalone, które mogą być elektronicznie przeprogramowane bez potrzeby demontażu samego układu z urządzenia. w porównaniu do układów ASIC znacznie taniej zaprojektować pierwszy działający układ. Elastyczna natura układów FPGA wiąże się z większym zużyciem powierzchni krzemu, opóźnień oraz zużycia energii. (FPGA architecture: survey and challenges)

Podstawowa struktura układów FPGA składa się z różnych bloków logicznych, które mogą być łączone ze sobą w zależności od wymagań projektowych. Przykładami takich bloków są: DSP (jednostka przeprowadzająca obliczenia dodawania/mnożenia), LUT (Look-Up Table, de facto tablica prawdy dowolnej funkcji boolowskiej), Flip Flop (przechowują wynik LUT), BRAM (Block RAM, pamięć dwuportowa, jest w stanie przechowywać względnie dużą ilość danych).

Układy FPGA przeważnie pracują na kilku-, kilkunastukrotnie niższych częstotliwościach niż CPU. Osiągają wysoką wydajność dzięki masywnemu zrównolegleniu obliczeń.

Programowanie FPGA polega na pisaniu logiki w językach HDL (Hardware Description Language) takimi jak VHDL czy też Verilog. Napisana logika definiuje zachowanie układu FPGA. Gotowy opis logiki syntetyzuje się, czyli generuje połączenia pomiędzy zasobami układu. Kolejnym etapem jest implementacja — odzworowanie połączeń w konkretnym układzie.

HLS (High-Level Synthesis) to proces ułatwiający pisanie skomplikowanej logiki. Algoritmy można pisać w językach wysokiego poziomu, takich jak C, C++, SystemC. Przygotowany kod jest transpilowany poprzez odpowiedni kompilator HLS do języka RTL (Register-Transfer Level; język opisu sprzętu na poziomie bramek i rejestrów), a ten może być zaimplementowany na układzie.

### 2.2 Przetwarzanie obrazu

Cyfrowe przetwarzanie obrazu jest problemem wymagającym dużych mocy obliczeniowych ze względu na ilość danych do przetworzenia. Nieskompresowany kolorowy obraz z pikselami w formacie RGB (po 8 bitów na kolor) o wysokości 720 pikseli i szerokości 1280 pikseli to 22118400 bitów ( $\approx 2,5\text{MB}$ ). Obraz przetwarzany w czasie rzeczywistym, na przykład z kamery, zwielokrotnia tę liczbę o liczbę klatek na sekundę (przy trzydziestu klatkach na sekundę liczba danych rośnie do około 79 megabajtów na sekundę). Należy również pamiętać, że dane są dwuwymiarowe co jest ważne przy problemach związanych z rozpoznawaniem wzorców, klasyfikacją przedmiotów na obrazie, filtrowania w celu rozmazania lub wyostrenia obrazów, itp.

#### 2.2.1 Formaty pikseli


Jest wiele modeli przestrzeni barw (a co za tym idzie, sposobów kodowania pikseli) między innymi:

- RGB, używany w aparatach, skanerach, telewizorach
- CMYK, używany w druku wielobarwnym
- HSV

Dodać  
przy-  
pis

- YUV

Składowe dwóch ostatnich przestrzeni barw oddzielają informację o jasności od informacji o kolorach. Model barw YUV składa się z kanału luminacji Y oraz kanałów kodujących barwę U oraz V, są to kolejno składowa niebieska i składowa czerwona. w projekcie użyty jest format pikseli YUY2 (znany też pod nazwą YUYV), w którym na dwa piksele przypada 32 bity. Licząc od najstarszego bitu pierwsze osiem bitów przypada na Y0 (patrz rys. 1), to jest luminacja pierwszego piksela, następne osiem bitów na U0, kolejne osiem bitów to luminacja drugiego piksela, a pozostałe bity to składowa czerwona V0. Dla obydwóch pikseli składowe U i V są wspólne. Co istotne w projekcie, łatwo oddzielić luminację, która jest używana w przetwarzaniu obrazu.



Rysunek 1: Schemat formatu pikseli YUV2

## 2.3 Sieci neuronowe

Sztuczna sieć neuronowa (SSN) jest modelem zdolnym do odwzorowania złożonych funkcji. Najprostsze sieci są zbudowane ze sztucznych neuronów, z których każdy posiada wiele wejść oraz jedno wyjście, które może być połączone z wejściami wielu innych neuronów. Każde z wejść neuronu jest związane ze znaną w procesie trenowania wagą. Wartość wyjścia to obliczony wynik funkcji aktywacji z sumy ważonych wejść. Sieć może mieć wiele warstw neuronów ukrytych, których wejściami są wyjścia neuronów z poprzedniej warstwy.

Sieci neuronowe są stosowane w problemach związanych z predykcją, klasyfikacją, przetwarzaniem i analizowaniem danych. Do ich zastosowania nie jest potrzebna znajomość algorytmu rozwiązania danego problemu. Obliczenia w sieciach są wykonywane równolegle w każdej warstwie, dzięki czemu implementacja sieci na układzie FPGA może działać wielokrotnie szybciej niż na CPU, pomimo niższej częstotliwości układu.

## 3 Opis projektu

### 3.1 Zarys projektu

Celem projektu jest implementacja systemu do rozpoznawania cyfr w czasie rzeczywistym. Cel zrealizowano poprzez implementację wtyczki GStreamer, wykorzystującej sieć neuronową, na układzie Xilinx Zynq MPSoC oraz stworzenie odpowiedniego potoku danych korzystając z bibliotek GStreamer. Zadaniem spoczywającym na innych elementach potoku jest obsługa kamery, kadrowanie i skalowanie obrazu oraz wyświetlenie go na końcowym urządzeniu.

### 3.2 Platforma



Rysunek 2: Stanowisko testowe

Sprzęt wykorzystany w projekcie to Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104. Na jednym układzie znajduje się czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A53, dwurdzeniowy procesor ARM Cortex-R5, układ graficzny Mali-400 oraz zasoby FPGA. Całość projektu została oparta o platformę Xilinx reVISION. Przetwarzane dane dostarczane są z kamery USB, która była dołączona w zestawie z płytą Zynq. Urządzeniem końcowym jest telewizor połączony przewodem HDMI z płytą.


### 3.3 Sieć neuronowa

Architektura sieci została dobrana uwzględniając dostępne zasoby programowalnej logiki na płycie, a także możliwości sprzętu na którym dokonywana była jej synteza. Dla

problemu klasyfikowania obrazów dobrze nadają się sieci spłotowe (konwolucyjne, ang. convolutional neural networks — CNN), których przykładem jest popularna sieć LeNet-5. Architektura ta zawiera zarówno w pełni połączone warstwy oraz warstwy spłotowe i łączące. Niestety z powodu ograniczeń sprzętowych w pracy nie została użyta ta architektura.

przypis

Model wykorzystany w projekcie posiada 2 warstwy ukryte, posiadające kolejno 12 i 40 neuronów aktywowanych funkcją ReLU, i warstwy wyjściowej złożonej z 10 neuronów z funkcją aktywacji softmax.



Rysunek 3: Schemat użytej architektury.

Do stworzenia sieci wykorzystano bibliotekę TensorFlow. Sieć uczona była na danych z bazy MNIST składającej się łącznie z 70000 przykładów cyfr na obrazach o wielkości  $28 \times 28$  pikseli, z których każdy przedstawiony jest jako wartość od 0 (kolor czarny) do 255 (kolor biały). Próbkę została podzielona na zbiór uczący, liczący 60000 próbek, oraz zbiór do testów z pozostałych 10000 cyfr. Cyfry składają się z białych pikseli, tło jest czarne. Dokonano prób trenowania sieci przetworzonymi danymi, w których kolory były odwrócone, natomiast wytrenowane modele w trakcie testów nie przekraczały progu czterdziestu procent dobrze zaklasyfikowanych obrazów.

przypis


## 3.4 hls4ml

### 3.4.1 Idea hls4ml

Celem projektu hls4ml jest wygenerowanie kodu C++ na podstawie zapisanego modelu z TensorFlow. Przykładowy schemat pracy z hls4ml przedstawiony jest na rysunku 4. Czerwona część schematu pokazuje ogólną organizację pracy przy projektowaniu odpowiedniego modelu uczenia maszynowego. Niebieska część należy do hls4ml, który tłumaczy



dostarczony model z wagami do syntetyzowalnego kodu, który następnie można włączyć do większego projektu lub zaimplementować jako samodzielną część na FPGA. Generowany projekt jest parametryzowany przez plik konfiguracyjny yml zawierający ścieżkę do pliku z zapisanym modelem wraz z wagami, typy danych kodujące wartości wag, nazwę docelowego układu FPGA oraz parametry optymalizacji dotyczące zużycia zasobów — większa ilość zasobów oznacza zrównoleglenie większej części obliczeń.




Rysunek 4: Schemat pracy z hls4ml.

Dokumentacja hls4ml, <https://fastmachinelearning.org/hls4ml/CONCEPTS.html>

### 3.4.2 Precyzja danych

Typ danych używany w przekonwertowanym modelu to duże liczby stałoprzecinkowe (`ap_fixed`) oraz liczby całkowite (`ap_int`). Precyzję obu typów można ustalić do jednego bita. Obliczenia przeprowadzane na liczbach o mniejszej precyzji są umożliwiające większe zrównoleglenie obliczeń, natomiast zbyt niska precyzja może skutkować bezużytecznością zsyntetyzowanej sieci. Aby odpowiednio dobrać precyzję wag skorzystano z pythonowej biblioteki `hls4ml.profilng`.

Program korzystający z funkcji dostarczanych przez tę bibliotekę analizuje plik konfiguracyjny yml oraz model z pliku h5. Wynikiem działania programu jest wykres przedstawiający rozkład wartości wag każdej z warstw modelu otrzymanych w procesie trenowania. Szare pole w tle wykresu przedstawia zakres wartości, które obejmowane są przez precyzję określoną w pliku konfiguracyjnym. Dobrym punktem początkowym jest wybranie takiej liczby bitów dla każdej z warstw, która obejmuje wszystkie możliwe wagi. Dalsze ustalanie precyzji można wykonać w trakcie analizy wyników symulacji.



Rysunek 5: Rozkład wartości wag modelu


### 3.5 GStreamer

Zsyntetyzowana sieć jest częścią projektu. Potrzebne jest również dostarczenie danych do sieci oraz przedstawienie wyniku. Do tego celu skorzystano z biblioteki GStreamer, dzięki której można tworzyć grafy z komponentów (pluginów, elementów) przetwarzających media, zarówno audio jak i video. Każdy z elementów grafu składa się z co najmniej jednego źródła (source), lub ujścia (sink), może mieć również wiele wejść i wyjść. w grafie pierwszy element nie może mieć wejść, natomiast konieczne jest aby posiadał co najmniej jedno wyjście. Poprawnie przygotowany graf nie powinien mieć komponentów oferujących źródło, które nie są z niczym połączone. Pluginy mają ujednolicony interfejs, dzięki czemu można w łatwy sposób włączyć do grafu własny element. Wtyczki charakteryzują się pewnymi własnościami, znanymi jako „caps”. Określają one jakie media jest w stanie przetworzyć dana wtyczka (na przykład format pikseli, maksymalny rozmiar obrazu). Łączone ze sobą elementy dokonują negocjacji parametrów mediów, takich jak rozdzielczość obrazu, format pikseli, ilość klatek na sekundę oraz innych.

#### 3.5.1 xlnxvideosrc i xlnxvideosink

Są to pluginy dostarczone przez firmę Xilinx wraz z platformą reVISION. Obydwa korzystają z biblioteki Xilinx `video_lib`. Pierwszy z nich ułatwia odczytywanie danych ze źródeł, dla których potrzebne byłyby dodatkowe działania. Są to między innymi kamera USB (użyta w projekcie), HDMI, MIPI CSI (sprzętowy interfejs do transmisji obrazów i wideo). Sam element zbudowany jest w oparciu o element `v4l2src`, dostępny w standardowej instalacji GStreamera. `Xlnxvideosink` również jest oparty o inny element — `kmssink`. Zapewnia odpowiednią konfigurację połączenia z wyświetlaczami podłączonymi przez HDMI oraz DisplayPort.

Przypis  
UG1221,  
s.32



Rysunek 6: Schemat logiczny przetwarzania obrazu

### 3.5.2 videoconvert


Element mający za zadanie dostosować wszystkie parametry obrazu tak, aby móc połączyć ze sobą dwa niekompatybilne pod względem „caps” elementy. Ta niekompatybilność może być spowodowana na przykład tym, że dwie wtyczki potrzebują innego formatu pikseli i jednocześnie nie oferują możliwości konwersji z jednego formatu na inny.

### 3.5.3 videocrop

Wtyczka służąca do wykadrowania obrazu w zdefiniowanym obszarze. Wykorzystana została aby otrzymać obraz o tej samej długości i szerokości wynoszącej 224 (co jest ośmiokrotnością 28, czyli długością boku obrazów, którymi wytrenowana została sieć) wycięty ze środka video o rozmiarze 1920×1080.

### 3.5.4 videoscale

Skaluje obraz do wynegocjowanych pomiędzy sąsiadującymi elementami parametrów, przy czym pierwsza próba negocjacji to ta sama wielkość obrazu przy ujęciu jak i w źródle,



Rysunek 7: Schemat grafu. Na zielono plugin z siecią neuronową

aby skalowanie nie było potrzebne.

### 3.5.5 sdxnet

Sdxnet to wtyczka wykorzystująca sieć neuronową do rozpoznania cyfr znajdujących się na obrazie przez nią przechodzącym. Element ten został zaimplementowany na potrzeby tego projektu.

### 3.5.6 Filter caps

Element precyzujący parametry obrazu, które wymuszają dostosowanie się poprzedniego elementu — na przykład `videoscale`. Zapisuje się go w postaci ciągu znaków ujętych w cudzysłów.

### 3.5.7 videobox

Oferuje możliwość osadzenia obrazu w tym o innym rozmiarze rozmiarze wypełniając pozostałą przestrzeń ramką w wybranym kolorze. Własność `autocrop` oznacza automatyczne obliczenie wielkości ramek na podstawie parametrów określonych przez kolejny element tak, aby obraz przychodzący do `videobox` był wycentrowany a ramki były tej samej wielkości.

### 3.5.8 fpsdisplaysink

Wtyczka typu sink (mająca tylko ujście), która jako parametr pobiera inną wtyczkę tego typu, np. `xlxvideosink`, zastępując w grafie tamtą. Jej użycie pozwala na sprawdzenie liczby klatek na sekundę wyświetlanego obrazu.

Todo: schemat fizyczny: `hdmi -> arm (wtyczki) -> dane do sieci -> ...`

## 3.6 Używanie sieci

### 3.6.1 Generowanie projektu

Architekturę sieci wraz z wagami zapisano do pliku `h5`. Stworzono plik konfiguracyjny `hls4ml`. Następnie na jego podstawie wygenerowano projekt z przekonwertowaną siecią. Wśród wygenerowanych plików znajduje się również kod służący do symulacji działania projektu. Przygotowane zostały pliki z danymi testującymi sieć — 10000 przetworzonych przykładów z bazy MNIST tak, aby cyfry były koloru czarnego, tło białego. Zakres wartości wynosi od 0 do 255.

### 3.6.2 Funkcja

Cała sieć jest przedstawiona jako jedna funkcja. Parametrami tej funkcji są dwie tablice: `input[]`, do której są zapisywane są dane do przetworzenia, oraz `output[]`, do której funkcja zapisuje obliczone predykcje.

```
1 void nn(  
2     unsigned char input[784],  
3     float         output[10]  
4 );
```

Listing 1: Nagłówek funkcji

### 3.6.3 Interfejs

Aby móc korzystać z sieci w aplikacji uruchamianej na procesorze ARM zadeklarowano użycie interfejsu IO AXI-4 Lite.

### 3.6.4 Dostosowanie sieci

W celu poprawienia wyników działania sieci dokonano pewnych usprawnień. Sieć została wytrenowana oryginalnymi danymi, w których piksele tworzące cyfry mają wartości równe 255 lub tej wartości bliskie, a piksele białego są przedstawione jako 0. Ponadto rzeczywiste dane z kamery mogą być zaszumione, przedstawione obiekty zacienione, a same cyfry mogą nie być idealnie czarne.

Przy każdym wywołaniu funkcji sieci dokonywana jest transformacja danych poprzez kod pokazany na listingu 2. Wartość każdego piksela jest zamieniana na wartość 255 lub 0, zależnie od początkowej jego wartości — dla wartości mniejszych od 140 (kolor szary lub ciemniejszy) przypisany jest kolor biały, wartość 255. Dla pikseli jasnych (od 140 w górę) przypisywana wartość to 0, kolor czarny.


W ten sposób dokonuje się zarówno odpowiedniego przetworzenia danych uwzględniającego sposób wytrenowania modelu, jak również uwydatnienia cyfry oraz pozbycia się szumów obrazu i jasnych cieni.

```
for(int i=0; i<784; i++) {
    #pragma HLS pipeline II=1
    input1[i] = (input[i] < 140) ? 255 : 0;
}
```

Listing 2: Transformacja danych.

- `input[]` — tablica z danymi (parametr funkcji)
- `input1[]` — dane przetwarzane przez sieć

### 3.6.5 Tworzenie biblioteki



Rysunek 8: Schemat tworzenia biblioteki

Zsyntetyzowany moduł sieci został wyeksportowany w środowisku Vivado HLS do paczki IP (Intellectual Property). Następnie poprzez narzędzie `sdx_pack` utworzono statyczną bibliotekę gotową do wykorzystania w innym projekcie w środowisku SDSoc (Software-Defined System on Chip, IDE do pisania aplikacji lub bibliotek uruchamianych na platformach Xilinx MPSoc).

```

sdx_pack -header nn.hpp -lib libnn.a \
        -func nn -map input=s_axi_AXILiteS:in:1024 \
            -map output=s_axi_AXILiteS:out:2048 \
        -func-end \
        -ip ip/component.xml \
        -control ap_ctrl_hs=s_axi_AXILiteS:0 \
        -primary-clk ap_clk=13.333 \
        -target-family zynqplus \
        -target-cpu cortex-a53 \
        -target-os linux

```

Listing 3: Narzędzie sdx\_pack

Wywołując narzędzie sdx\_pack należy podać plik nagłówkowy funkcji, docelową nazwę biblioteki, mapowanie parametrów funkcji na porty modułu, ścieżkę do pliku component.xml wygenerowanego podczas eksportu do paczki IP, protokół kontroli modułu, odpowiedni zegar, a informacje dotyczące docelowej platformy: nazwę jej rodziny, procesora oraz systemu.

### 3.7 Część neuralnet

Czytanie obrazu, podział na część luma i chroma, wywołanie funkcji sieci, zapis z powrotem, synteza do biblioteki dzielonej „so”

### 3.8 Część gstdxnet

De facto plugin gstreamera, w którym są wywoływane funkcje z biblioteki dzielonej neuralnet.so,

### 3.9 Małe podsumowanie

## 4 Wyniki i dyskusja

W tym rozdziale przedstawione są wyniki prezentujące dokładność predykcji dokonywanych przez model na różnych etapach implementacji projektu zaczynając od testach w Pythonie, a kończąc na sprawdzeniu działania w pełni zaimplementowanego projektu.

### 4.1 Ewaulacja modelu

Do testów w Pythonie użyto 10000 próbek z bazy MNIST, którymi nie wytrenowano modelu. Osiągnięta dokładność wynosi 92,22%. Używając większych modeli można osiągnąć zdecydowanie wyższy wynik — dla sieci LeNet-5 zdołano otrzymać dokładność 99,18% — ale z wcześniej wspomnianych powodów nie wykorzystano takiej architektury.


### 4.2 Symulacja

Kolejne testy przeprowadzono po konwersji modelu sieci do kodu C++ przez hls4ml. Danymi testowymi były te same próbki z bazy MNIST. Liczba dobrze sklasyfikowanych cyfr spadła — osiągnięto 90,52% dokładności.

### 4.3 Dane rzeczywiste

Kompletny projekt przetestowano na zbiorze liczącym 20 cyfr (patrz rys. 9). Cyfry zapisano odręcznie czarnym markerem na białym papierze. Dla każdej z nich dokonano pomiarów, a uzyskane wyniki zapisano w tabeli.

Referencja



Rysunek 9: Przygotowane zestawy danych testowych



#### 4.3.1 Tabela z wynikami

Dla każdej z cyfr wykonano kilkadziesiąt odczytów. W tabeli 1 podane są najistotniejsze z nich. Pierwsza kolumna oznacza rzeczywistą cyfrę. W kolumnach „zestaw A” i „zestaw B” podane wyniki dla cyfr z zestawów przedstawionych na rysunku 9. Każda komórka zawiera maksymalną odczytaną wartość prawdopodobieństwa przynależności do danej klasy (lub „nie rozpoznano” jeśli się ani razu nie rozpoznała poprawnie cyfry) oraz wszystkie wystąpienia błędnych predykcji wraz z odpowiadającym im największymi odczytami prawdopodobieństwa (o ile takie wystąpiły). Ze względu na użyty typ danych w ostatniej warstwie sieci wyniki otrzymano z dokładnością do 6,25 punkta procentowego.

Cyfra	zestaw A	zestaw B
0	97,5%	97,5% „3” 67,5% „2” 62,5%
1	nie rozpoznano „7” 81,25%	92,5% „7” 62,5%
2	100% „3” 50%	100%
3	100%	100%
4	92,5% „9” 92,5%	do 37,5% różne cyfry do 60%
5	62,5% „2” 43,75% „3” 37,5%	87,5% „6” 56,25% „3” 31,25%
6	87,5%	100% „2” 62,5%
7	nie rozpoznano „6” 93,75% „2” 62,5%	100%
8	93,75%	93,75% „3” 75% „9” 43,75%
9	nie rozpoznano „3” 93,75% „8” 87,5%	nie rozpoznano „3” 87,5% „2” 56,25%

Tabela 1: Wyniki dla danych rzeczywistych z kamery

#### 4.3.2 Omówienie wyników

Dla 20 cyfr otrzymano 14 wyników z prawdopodobieństwem wynoszącym co najmniej 87,5%. Dla cyfr „2” i „3” uzyskano wiele odczytów ze stuprocentowym prawdopodobieństwem dla obydwu zestawów. Cyfry „0”, „6” i „8” również były w większości odczytów

poprawnie kwalifikowane. Małe problemy nastąpiły przy próbach odczytu cyfr „1”, „4” i „7”, w których sieć nie była w stanie poprawnie określić klasy, natomiast poprawnie odczytywała tę cyfrę z drugiego zestawu. Jedyne cyfra „9” nie została w żadnym z przypadków rozpoznana, ponadto błędnie odczytywana jako cyfra „3” z obu zestawów.

Każda próba pomiaru cyfry dawała wiele wyników w zależności od położenia cyfry na obrazie, jej grubości, kąta pod jakim jest nagrywana. Pomiary starano robić się tak, aby środek cyfry pokrywał się ze środkiem obrazu, a także żeby cyfra nie stykała się z jego krawędzią. Dla wszystkich próbek sprawdzano różne odległości, przesunięcia cyfry względem środka obrazu i kąty. Zauważono, że przy kilku próbkach, szczególnie dla cyfry „5”, najmniejsze poruszenie kamery wynikające z niestabilności ręki wpływało w znacznym stopniu na predykcję.

## 4.4 Dyskusja

Na każdym z etapów implementacji można zauważyć spadek dokładności sieci. Po przetłumaczeniu modelu sieci przez hls4ml jest to głównie spowodowane zmniejszeniem precyzji danych na jakich sieć dokonuje obliczeń, z kolei na ostatnim etapie spadek związany jest z możliwymi szumami obrazu, niewystarczająco dobrym nakierowaniu kamery na cyfrę, złym oświetleniu lub innymi zewnętrznymi przyczynami. Sieć o tak stosunkowo małej architekturze może mieć problem z rozpoznawaniem cyfr o takim kształcie i położeniu na obrazie, z którym nie miała do czynienia w trakcie trenowania. Możliwym rozwiązaniem tych problemów mogłoby być zastosowanie sieci splotowej (konwolucyjnej), na przykład LeNet-5, która nie tylko osiąga zdecydowanie wyższy wynik w trakcie ewaluacji ale również lepiej radzi sobie z generalizowaniem kształtów znajdujących się na obrazie.

## 5 Podsumowanie

W projekcie zostało zrobione to i to. Wyszło to tak i tak. Problem sprawiło tamto i owamto. Można to poprawić w ten sposób. Można część funkcjonalności z pipeline przenieść na fpga (w końcu przetwarzanie obrazu na fpga jest szybkie)