

gtest\_test\_utils.TestCase

```
classDiagram
    class TestCase {
    }
    class GTestXMLTestCase {
        +identifying_attribute
        +identifying_attribute
        +AssertEquivalentNodes()
        +NormalizeXml()
        #_GetChildren()
    }
    class GTestXMLOutputUnitTest {
        +testNonEmptyXmlOutput()
        +testNoTestXmlOutput()
        +testTimestampValue()
        +testDefaultOutputFile()
        +testSuppressedXmlOutput()
        +testFilteredTestXmlOutput()
        +testShardedTestXmlOutput()
        #_GetXmlOutput()
        #_TestXmlOutput()
    }
    TestCase <|-- GTestXMLTestCase
    GTestXMLTestCase <|-- GTestXMLOutputUnitTest
```

gtest\_xml\_test\_utils.GTest  
XMLTestCase

+ identifying\_attribute

+ identifying\_attribute

+ AssertEquivalentNodes()

+ NormalizeXml()

# \_GetChildren()

gtest\_xml\_output\_unittest.  
GTestXMLOutputUnitTest

+ testNonEmptyXmlOutput()

+ testNoTestXmlOutput()

+ testTimestampValue()

+ testDefaultOutputFile()

+ testSuppressedXmlOutput()

+ testFilteredTestXmlOutput()

+ testShardedTestXmlOutput()

# \_GetXmlOutput()

# \_TestXmlOutput()