INFO0101

INTRODUCTION À L'ALGORITHMIQUE ET À LA PROGRAMMATION

COURS 3

FONCTIONS ET PROCÉDURES



Pierre Delisle, Cyril Rabat, Christophe Jaillet, Jessica Jonquet et François Alin Département de Mathématiques et Informatique Septembre 2019

Exemple 1

• Calculer le maximum de a et b, puis de c et d

Exemple 1 - Remarques

- Même suite d'actions pour le calcul des 2 maxima
- Seules les variables utilisées sont différentes
- Dans les deux cas, le résultat est une valeur de type entier
- Principe « Diviser pour régner »
 - Chaque fonction résout un sous-problème
 - L'algorithme appelle ces fonctions
 - Mise en commun d'actions : facilité de conception

Fonction

- Bloc (suite) d'actions (instructions), nommé et éventuellement paramétré, retournant un résultat
- Lorsqu'une fonction est déclarée, on peut l'appeler par son nom
 - L'appeler (utiliser) autant de fois que nécessaire
- Renvoie toujours un résultat (une valeur)
 - Convention : retourner valeur
 - On associe un type à une fonction : type du résultat
- Exemple 2
 - Calcul du maximum en utilisant une fonction

Les données pouvant être utilisées dans une fonction

Variables locales

- Les variables déclarées dans une fonction sont dites « locales » (à cette fonction)
- Elles sont utilisables uniquement dans le corps de la fonction (la suite d'actions composant la fonction)
- Elles n'existent que pour cette fonction

Paramètres

- Les paramètres permettent de transmettre des valeurs à une fonction
 - L'action réalisée dépend des valeurs transmises
- x et y sont appelés les « paramètres formels » de la fonction max
 - Ils sont nommés (x et y)
 - Ils sont également typés (x et y sont de type entier)
- a et b sont appelés les « paramètres effectifs » du 1er appel
 - À chaque paramètre formel, on associe un paramètre effectif (du même type)
 - De même, c et d sont les paramètres effectifs du second appel

Appel de fonction

- Déclaration → paramètres formels
- La signature d'une fonction est définie par
 - Son nom
 - Le type du résultat
 - La liste des paramètres formels avec leurs types associés

<u>Fonction</u> f (i : entier, j : entier, c : caractère) : réel

 Utilisation (appel) → Paramètres effectifs

- Lors d'un appel de fonction, le déroulement est le suivant :
 - Création d'autant de variables qu'il y a de paramètres formels, en respectant le type de chaque paramètre
 - Initialisation des variables créées en recopiant la valeur des paramètres effectifs
 - Les variables créées seront accessibles par le nom du paramètre formel associé
- Paramètres et variables locales
 - Seules les actions du corps de la fonction peuvent les utiliser
 - Existent uniquement pendant la durée d'exécution de la fonction
 - Leur valeur sera perdue après le retour de l'appel

Exemple 3 Trace d'exécution de l'algorithme du maximum de l'exemple 2

```
<u>Fonction</u> max (x : entier, y : entier) : entier
                 <u>Déclarations</u>
                       Variables locales
                                         m:entier
                 Début
{m1}
                       Si x >= y Alors
{m1a.1}
                              m \leftarrow x
                       Sinon
{m1b.1}
                              m \leftarrow y
                       FinSi
\{m2\}
                       retourner m
                 Fin
```

```
Algorithme Maximum
                <u>Déclarations</u>
                       Variables
                             a, b, c, d,
                             MaxAB, maxCD
                                                    : entier
          <u>Début</u>
{1}
                a \leftarrow lire() / idem pour b, c, d)
                maxAB \leftarrow max(a, b)
{3}
                maxCD \leftarrow max(c, d)
                écrire(maxAB, maxCD)
          Fin
```

Procédure

- Bloc (suite) d'actions (instructions), nommé et éventuellement paramétré, ne renvoyant pas de résultat
- Paramètres formels et paramètres effectifs
 - Similaires aux fonctions
- Les fonctions et les procédures structurent les algorithmes!

```
Procédure afficherMultiples (x, y, m : entier)
Déclarations
Variables locales
z : entier
Début
//Pseudo-code de afficherMultiples...
Fin
```

FONCTIONS ET PROCÉDURES EN JAVA

Fonctionnement

- Avec Java, en Info0101
 - Un programme est défini par une classe
- Fonctions et procédures
 - Définies au niveau de cette classe
- Liste des paramètres
 - Chaque paramètre est précédé par son type
 - Les paramètres sont séparés par une virgule
- Mot clé return
 - Permet de définir la valeur du résultat de la fonction
 - Si des instructions sont placées après le mot clé return, elles ne seront jamais exécutées
- La suite d'instructions
 - Est définie dans un bloc → entre { et }
 - Commence par la déclaration des variables locales

Déclaration d'une procédure

Déclaration d'une fonction

Exemple de code avec fonction et procédure

```
class Appels {
      public static void main (String [] args) {
            int i = 1;
            while (i < 2)
                  i = f(i+1, i-3);
            System.out.println("Dans le main : i = " + i);
      } //fin du main (programme principal
      public static int f (int i, int j) {
            p(i + j);
            System.out.println("Dans f : i = " + i + " ; j = " + j);
            return (2 * i - j + 3);
       //fin de la fonction f
      public static void p (int j) {
            int i = j + 3;
            System.out.println("Dans p : i = " + i + "; j = " + j);
         //fin de p
```

Feuille de TD # 3

■ Exercices 1 à 8

Info0101 - Cours 3

PROCHAIN COURS:

TABLEAUX