

🥕 1회차 프롬프트 핸드아웃 — 당근 지을 땅 고르기

열정반 특강 · 1회차 · CLI · context7 · git · Firebase

© 2026 원성일 · 오즈코딩스쿨 — 자유롭게 복습·재사용하세요 😊

📍 오늘의 목적지

큰 목적지 — 4주 뒤, 여러분이 프롬프트만으로 만들 내 미니당근 (상품 올리고·안전하게 거래·실시간 채팅·세상에 배포)

오늘의 도착점 — 그 당근을 지을 땅 고르기: 되돌릴 수 있는 폴더 + Firebase 세팅 끝

이 종이 보는 법

- ☰ = 직접 타이핑할 프롬프트 (표현 달라도 OK, 의도만 같으면 됨)
- ✅ = 눈으로 대조할 성공 신호 (치는 게 아니라 확인)
- 📄 [1-4-2] = [회차-STEP-순번] 찾아보기 번호
- ①②필수 / ③여유되면 — 시간 밀리면 ③부터 미룸

실행 환경: **Claude Desktop** 앱 → **Code** 탭. 화면이 옆 사람과 달라도 정상(AI는 매번 다르게 답함) — 정답은 화면이 아니라 ✅ 확인 포인트.

STEP 0.7 · 작업 폴더 열기 ①필수

📍 당근 지을 땅부터. 모든 작업은 이 폴더 안에서.

- 바탕화면에 폴더 생성 — 영문 소문자·하이픈만 (한글·공백 X). 예: `day1-practice`
- Desktop → **Code** 탭 → Environment **Local** → **Select folder** 로 그 폴더 선택
- (Windows) 첫 진입 시 **Git for Windows** 설치 안내가 뜨면 설치 후 앱 재시작

☰ [1-0-1] 첫 프롬프트

안녕! 이 폴더에서 새 프로젝트를 시작할 거야. 지금 폴더 안에 뭐가 있는지 확인해줄래?

✅ 확인: AI가 "폴더가 비어 있다"고 답하면 성공. (챗봇과 달리 Claude가 내 폴더를 직접 읽음)

STEP 2 · Firebase 설치 걸어두기 ①필수

📍 설치는 좀 걸리니 먼저 걸어두고, 도는 동안 context7·git을 배운다.

🔘 먼저 **auto** 모드 켜기: **Mode** 버튼 → **Auto** (또는 Settings → Claude Code → Auto). 승인 팝업 최소화.

[1-2-1] 설치 걸어두기 · auto

firebase cli 설치해줘 (firebase.google.com/docs/cli 참고). 권한 필요하면 알려줘

- ✅ 확인: 설치 로그가 주르륵 흐르기 시작하면 정상 → 그대로 두고 STEP 3으로. (끝나길 기다리지 말 것)
- 🔒 auto는 지금이라서 — 실습 폴더 격리 + git 되돌리기 가능. 집에서 진짜 데이터 든 폴더에선 auto 끄고 승인 켜기.

STEP 3 · context7 — 최신 근거 줘주기 ①필수

🔗 "대충 시키면 옛날 방식, 근거(문서)를 줘주면 정확"을 직접 비교 체험.

[1-3-1] 근거 없이

firebase cli 최신 설치법 알려줘

[1-3-2] context7으로

context7으로 firebase cli 최신 설치법 알려줘

- ✅ 확인: [1-3-2] 답이 [1-3-1] 보다 최신 버전 번호나 더 정확한 명령을 담고 있으면 성공. (문장이 달라도 OK, "더 최신인지"만)
- 두 답이 똑같으면 → context7 호출이 안 걸린 것. 프롬프트에 context7으로 명시했는지 확인.

💬 MCP는 외울 필요 없어요. 앞으로 어디서 'MCP'를 보면 — AI에 외부 서비스를 쏘는 '전원 플러그' 이름일 뿐. context7도 그걸 CLI로 더 간편하게 쏘는 거예요.

STEP 4 · git — 되돌리기 안전망 ①②필수 / ③여유되면

🔗 커밋(세이프포인트) → 롤백(되돌리기) → 태그(이름표)를 직접.

4-1. git 설치 ①필수

[1-4-1] git 설치

git 설치해줘. 권한 필요하면 알려줘

- ✅ 확인: git --version 확인해줘 했을 때 버전 숫자가 나오면 성공. (권한 팝업은 다같이 클릭)

4-2. 관리 시작 + 두 페이지 만들고 커밋 ①필수

[1-4-2] 관리 시작

git으로 관리 시작해줘

☞ [1-4-3] 첫 페이지

인사말 페이지 index.html 만들어줘

☞ [1-4-4] 커밋 1

커밋해줘

☞ [1-4-5] 페이지 하나 더 → 커밋 2

소개 페이지 about.html 만들어줘

커밋해줘

✅ **확인:** 커밋 목록 보여줘 (또는 `git log` 보여줘) 하면 커밋이 2개 보이면 성공. 이게 되돌아올 세이프포인트.

4-3. 롤백 비교 — git 없이 vs git ②필수

☞ [1-4-6] 두 파일 조금씩 수정

두 페이지 내용 조금씩 바꿔줘

☞ [1-4-7] git 없이 되돌리기

git 쓰지 말고 방금 수정 되돌려줘

☞ [1-4-8] (다시 수정해둔 뒤) git으로 되돌리기

git으로 직전 커밋으로 되돌려줘

✅ **확인:** [1-4-8] 후 두 페이지가 커밋했던 상태 그대로 돌아왔으면 성공.

👉 [1-4-7] git 없이(AI 기억으로) 한 건 "한 파일은 됐는데 다른 건 어정쩡"할 수 있어요 — 그 차이를 눈으로 대조하는 게 이 실습의 핵심.

💬 AI 기억으로 되돌리기 = 사람 기억(헛갈림), 커밋 = 찰칵 찍은 사진(정확). 그래서 헛갈릴 일 있는 작업일수록 사진을 자주 찍는(=자주 커밋) 거예요.

4-4. 태그 = 이름표 북마크 ③여유되면

☞ [1-4-9] 태그 붙이기

지금 커밋에 day1-done 태그 붙여줘

☞ [1-4-10] 수정 한 번 → 태그로 롤백

index.html 배경색 바꿔줘

day1-done 태그로 되돌려줘

✅ **확인:** 방금 바꾼 배경색이 **사라지고** 태그 붙였던 상태로 돌아왔으면 성공.

💬 커밋 해시(`f3a2b1`)보다 이름(`day1-done`)이 직관적이라 "세이프포인트로 점프"가 됩니다. 전부 로컬 git만으로 작동(GitHub 불필요).

STEP 5 · Firebase 마무리 — 로그인.프로젝트 ①필수

🔗 걸어둔 설치가 끝났으니, 로그인하고 테스트 프로젝트까지.

📄 [1-5-1] 로그인 · 사람 클릭 개입

```
firebase login 해줘
```

✅ **확인:** 브라우저에 "로그인 완료" 화면이 뜨면 성공.

⚠️ 시가 실행하면 브라우저 인증창이 자동으로 열림 → 본인 구글 계정으로 로그인.

📄 [1-5-2] 테스트 프로젝트 생성

```
firebase 테스트 프로젝트 만들어줘
```

✅ **확인:** Firebase 콘솔(`console.firebase.google.com`) 새로고침 → 방금 만든 프로젝트가 목록에 보이면 성공.

📄 [1-5-3] 프로젝트 삭제

```
방금 프로젝트 삭제해줘
```

✅ **확인:** 콘솔에서 그 프로젝트가 사라졌으면 성공.

👉 설치·로그인만 해두면, 프로젝트 만들고 지우는 건 **말 한마디**로 됩니다. 2회차엔 이 위에 진짜 당근을 올려요.

🎁 오늘 손에 남은 것 (도착 확인)

`git log --oneline` 보여줘 → 커밋이랑 태그 보이죠? 그게 손에 남은 겁니다.

- [] **git** 관리가 시작된 폴더 — 더 이상 '되돌리기 지옥' 없음
- [] **index.html + about.html** — 내가 프롬프트로 만든 두 페이지
- [] 커밋 2개 + **day1-done** 태그 — 언제든 돌아올 세이프포인트
- [] **Firebase** 로그인 완료 — 2회차에 진짜 당근 올릴 준비된 환경
- [] 이 프롬프트 핸드아웃 — 집에서 그대로 재현 가능한 **내 자산**

💬 폴더는 못 가져가도 이 종이의 프롬프트만 있으면 방금 걸 집에서 똑같이 다시 만듭니다. 그게 '**프롬프트 = 여러분 자산**'의 의미예요.

📁 보너스 · 시간 남으면 (skill · hook)

본강의에서 안 다룬 Claude Code 고유 기능. 빠듯하면 건너뛰어도 OK.

skill = 단골 주문서. 자주 시키는 일을 한 번 저장 → `/이름` 한 줄로 재호출. 실체는 파일 하나(`.claude/skills/이름/SKILL.md`). 말로 만들면 됨.

📖 [1-B-1] skill 만들기 (2회차 예고 삼아)

2회차에 미니 당근에서 '더미 상품 데이터 만들기'를 자주 할 거야.
'우리 규격의 더미 상품 (상품명·가격·동네, 진짜 개인정보 금지)을 만드는' 작업을
재사용 가능한 skill로 만들어줘. 이름은 dummy-goods.

✅ **확인:** `/dummy-goods` 가 슬래시 목록에 뜨면 성공. (SKILL.md 열어 내용 읽어보기)

hook = 자동 비서 (개념만). skill이 '내가 불러서'라면, hook은 '특정 순간 알아서'(예: 커밋 전 자동 검사).
`settings.json` 에 '언제→뭘'을 적어둬. 필요할 때 AI에게 **hook으로 만들어줘** 하면 됨.

💬 skill은 내 단골 주문서, hook은 자동 비서. 오늘은 맛만.

🆘 막혔을 때 (증상 → 그대로 칠 프롬프트)

에러는 읽지 말고 증상만 그대로 말하면 됩니다.

증상	그대로 치세요
firebase login 브라우저 안 뜸	<code>firebase login</code> 다시 해줘, 브라우저 안 뜨면 로그인 URL 알려줘
설치·권한 거부됨	권한 팝업 다시 띄워줘
context7 답이 옛날 같음	<code>context7</code> 으로 다시 확인해줘
git 롤백이 꼬임	<code>git log</code> 보여주고 <code>day1-done</code> 태그로 되돌려줘
응답이 느려짐·세션 이상	새 세션 열고 이어가줘
빨간 에러가 뜸	(에러를 그대로 복사) <code>이거 났는데 해결해줘</code>

👉 진행 약속 (매 회차 공통)

- 화면이 달라도 정상 — AI는 매번 조금씩 다르게 답해요. 색·문구가 달라도 틀린 게 아닙니다.
- 정답은 화면이 아니라 ✅ **확인 포인트** — 그것만 맞으면 통과.