

1회차 복습 카드 — 집에서 처음부터 그대로 따라하기

오늘 놓친 부분이 있어도 괜찮아요. 이 카드만 있으면 혼자 처음부터 끝까지 다시 할 수 있습니다.
회색 상자 안의 문장을 그대로 복사해서, Claude에게 붙여넣고 Enter만 누르면 돼요.
명령어를 외울 필요 없어요 — 한국어로 "~해줘"라고 말하면 AI가 알아서 합니다.

🎯 **오늘의 목적지:** 4주 뒤 만들 미니 당근의 "지을 땅 고르기" — 되돌릴 수 있는 폴더(git) + Firebase 세팅.

시작하기 전에 — 딱 3가지만 알아두세요

1. 우리는 명령어를 직접 안 칩니다. AI에게 한국어로 시키고, AI가 대신 명령어를 실행해요.
2. AI가 "실행할까요?"라고 물으면 → 허용하면 됩니다 (또는 **auto** 모드면 안 물어봄).
3. 뭔가 이상하면 당황하지 마세요. git으로 언제든 되돌릴 수 있어요(뒤에서 배웁니다).

💡 어디서 실행하나요? **Claude Desktop** 앱의 **Code** 탭입니다(챗봇 대화창 아님). Code 탭은 내 폴더를 직접 읽고 고쳐요. 폴더 열기·모델 선택·auto·권한이 전부 화면 버튼으로 됩니다.

💡 **auto** 모드: 매번 "실행할까요?" 안 묻고 안전한 건 알아서 진행하는 모드. 제목줄의 **Mode** 버튼 → **Auto** 로 켜요. (집에서 진짜 데이터 든 폴더에선 끄고 승인 쳐두는 게 안전 — 오늘은 격리된 연습 폴더라 켜고 시작해도 OK.)

STEP 0. 작업 폴더 열기 (맨 처음 한 번)

왜? 오늘 만들 파일들을 한 곳에 모아두고, git·Firebase를 이 폴더에 걸려고요.

① 바탕화면에 폴더를 하나 만드세요. 이름은 영문 소문자·하이픈만:

```
day1-practice
```

⚠️ 폴더명에 한글·공백이 섞이면 경로 문제가 생겨요. 꼭 영문으로.

② Desktop 앱 → **Code** 탭 → Environment는 **Local** → **Select folder** 버튼으로 방금 그 폴더를 선택.

③ 첫 프롬프트로 폴더를 확인하세요:

```
안녕! 이 폴더에서 새 프로젝트를 시작할 거야. 지금 폴더 안에 뭐가 있는지 확인해줄래?
```

✅ **확인:** AI가 "폴더가 비어 있다"고 답하면 성공. 방금 연 이 폴더가 곧 **git·Firebase**의 무대예요.

💡 (Windows만) 첫 Code 탭 진입 때 **Git for Windows** 설치 안내가 뜰 수 있어요 → 뜨면 설치하고 앱 재시작. 그럼 뒤의 git 설치 건너뛰어도 됩니다.

STEP 1. Firebase 설치 걸어두기 (2회차부터 쓸 백엔드 도구)

왜 먼저? 설치가 좀 걸려요. 걸어두고, 도는 동안 다른 도구(context7.git)를 배웁니다.

① auto 모드부터 켜기: 제목줄 **Mode** 버튼 → **Auto** . (승인 팝업이 줄어 실습이 매끄러워요.)

② 설치 걸어두기:

firebase cli 설치해줘 (firebase.google.com/docs/cli 참고). 권한 필요하면 알려줘

✅ 확인: 설치 로그가 주르륵 흐르기 시작하면 정상. 끝나길 기다리지 말고 그대로 두고 다음 단계로.

만약 권한 팝업이 뜨면? (설치 프로그램 창·비밀번호 요구 등) → 당황 말고 직접 클릭/입력해서 허용하세요. 이건 정상이에요.

💡 **Firebase가 뭐예요?** 백엔드(데이터 저장·로그인·실시간)를 직접 안 만들고 빌려 쓰는 서비스. 2회차부터 이 위에 진짜 당근을 올려요.

STEP 2. context7 효과 체험하기 (근거 없이 vs context7으로)

왜? context7이 왜 좋은지 직접 눈으로 비교해보려고요. **context7**은 최신 문서를 AI 손에 쥐여주는 도구예요 — 따로 설치할 필요 없이 문장 앞에 **context7으로** 만 붙이면 돼요.

① 먼저 근거 없이 물어보세요:

firebase cli 최신 설치법 알려줘

② 이번엔 **context7**으로 물어보세요:

context7으로 firebase cli 최신 설치법 알려줘

✅ 확인: ②번 답이 ①번보다 더 최신 버전 번호나 정확한 명령을 담고 있으면 성공. (문장이 달라도 OK — "더 최신인지"만 봐요.) 두 답이 똑같으면 **context7으로** 가 안 걸린 것 → 문장 앞에 붙였는지 확인.

💡 꼭 기억: 최신 정보가 필요할 땐 매번 "**context7으로**"를 문장 앞에 붙이세요. 진가는 설치법보다 라이브러리 최신 문법·새 기능에서 나와요.

STEP 3. git으로 저장하고 되돌리기 (제일 중요!)

git은 게임의 세이브포인트예요. 저장(커밋)해두면, 망가져도 그 지점으로 돌아갈 수 있어요.

3-1. git 설치하고 관리 시작하기

① 설치:

git 설치해줘. 권한 필요하면 알려줘

✅ **확인:** `git --version` 확인해줘 했을 때 **버전 숫자가 나오면** 성공. (Windows에서 STEP 0 때 이미 깔았다면 버전만 확인하고 넘어가요.)

② 관리 시작:

git으로 관리 시작해줘

✅ **확인:** "git 저장소를 초기화했습니다" 같은 메시지. 이제부터 저장이 가능해요.

3-2. 페이지 2개 만들고 → 각각 저장(커밋)하기

```
# ① 첫 페이지
인사말 페이지 index.html 만들어줘

# ② 저장(커밋) - 첫 세이프포인트
커밋해줘

# ③ 페이지 하나 더
소개 페이지 about.html 만들어줘

# ④ 또 저장
커밋해줘
```

✅ **확인:** 커밋 목록 보여줘 하면 **커밋이 2개** 보이면 성공. 이게 되돌아올 세이프포인트예요.

💡 **작업할 때마다 커밋하세요.** 세이프포인트가 촘촘할수록 안전해요.

STEP 4. 되돌리기 두 가지 방법 배우기

되돌리는 방법은 두 가지예요. **git 없이**(AI 기억으로) vs **git으로**(찍어둔 커밋 지점으로).

🔑 **핵심:** 되돌리려면 **먼저 커밋(사진)을 찍어둬야** 해요. 그래서 아래 ③에서 커밋을 찍고 ④에서 그 지점으로 돌아갑니다.

```
# ① 두 페이지 조금씩 수정
두 페이지 내용 조금씩 바꿔줘
```

```
# ② git 없이 (AI 기억으로) 되돌리기
git 쓰지 말고 방금 수정 되돌려줘
```

```
# ③ 다시 수정한 뒤, 이 상태를 커밋 (되돌아올 지점을 여기서 만든다)
두 페이지 또 조금 바꾸고, 이 상태를 커밋해줘
```

```
# ④ 한 번 더 수정
두 페이지 또 조금 바꿔줘
```

```
# ⑤ 방금 커밋으로 되돌리기
방금 커밋으로 되돌려줘
```

✅ **확인:** ⑤ 후 두 페이지가 ③에서 커밋한 상태 그대로 돌아왔으면 성공. ②(git 없이)는 "한 파일은 됐는데 다른 건 어정쩡"할 수 있어요 — 그 차이를 눈으로 대조하는 게 이 실습의 핵심이에요.

🔑 **한 줄 봉인:** git 없이 되돌리기 = "어제 뭘 어디까지 고쳤더라..." 하는 **사람 기억(헛갈림)**. 커밋 = 그 순간을 **찰칵** 찍어둔 사진(정확). 되돌리려면 먼저 사진을 찍어둬야 해요.

STEP 5. 태그(이름표)로 되돌리기

태그는 커밋에 이름을 붙이는 것이예요. **day1-done** 같은 이름을 부르면 그 지점으로 점프!

```
# ① 지금 커밋에 이름표 붙이기
지금 커밋에 day1-done 태그 붙여줘
```

```
# ② 한 번 더 수정해보기
index.html 배경색 바꿔줘
```

```
# ③ 이름표로 한 번에 되돌아가기
day1-done 태그로 되돌려줘
```

✅ **확인:** 방금 바꾼 배경색이 **사라지고** 태그 붙였던 상태로 돌아왔으면 성공. 커밋 해시(**f3a2b1**)보다 이름('day1-done')이 직관적이라, 이게 "세이프포인트로 점프"가 됩니다.

💡 **전부 로컬 git만으로 작동해요** (GitHub 불필요). 백업이 필요하면 폴더째 zip.

STEP 6. Firebase 로그인 & 프로젝트 (2회차 준비운동)

아까 걸어둔 Firebase 설치, 그새 끝났죠? 이제 로그인하고 마무리합니다.
여기가 **사람이 직접 하는 유일한 단계**예요. 겁먹지 마세요, 클릭 한 번이에요.

6-1. 로그인하기

```
firebase login 해줘
```

그러면? 브라우저(인터넷 창)가 자동으로 열려요.

직접 할 일: 본인 구글 계정을 클릭 → 로그인 → 인증이 끝나면 Code 탭으로 자동 복귀.

✅ **확인:** 브라우저에 "**로그인 완료**" 화면이 뜨면 성공.

💡 왜 이것만 직접? 구글 계정 보안 때문이에요. 그 외엔 전부 AI가 합니다.

6-2. 테스트 프로젝트 만들어보고 지우기

① 만들기

```
firebase 테스트 프로젝트 만들어줘
```

✅ **확인:** Firebase 콘솔(console.firebase.google.com) 새로고침 → 방금 만든 프로젝트가 목록에 보이면 성공.

② 연습이니까 지우기

방금 프로젝트 삭제해줘

✅ **확인:** 콘솔에서 그 프로젝트가 사라졌으면 성공.

💡 2회차에는 이 위에 진짜 미니 당근을 올릴 거예요. 오늘은 "된다"는 것만 확인!

막혔을 때 대처법

이런 상황	이렇게 하세요
설치가 안 돼요	<code>context7</code> 으로 최신 설치법 확인해서 다시 설치해줘
뭔가 망가졌어요	방금 커밋으로 되돌려줘 (커밋을 미리 해줬다면!)
완전히 꼬였어요	<code>day1-done</code> 태그로 되돌려줘 (태그를 붙여줬다면 안전지대로)
AI가 자주 물어봐요	허용하거나, 귀찮으면 Mode 버튼 → Auto 로 auto 모드 켜기
로그인 창이 떴어요	당황 말고 본인 구글 계정 클릭 → 자동 복귀
AI가 옛날 방식으로 짜요	<code>context7</code> 으로 최신 방법 확인해서 고쳐줘
명령어가 뭔지 모르겠어요	몰라도 돼요! 한국어로 " ~해줘 "라고만 하면 AI가 명령어를 대신 침
영어 에러가 떴어요	그 에러를 복사해서 AI 에게 붙여넣고 " 이 에러 고쳐줘 "

🎯 오늘의 최종 미션 — 나만의 소개 페이지

배운 걸 다 써서 작은 걸 하나 만들어보세요. 완성보다 도구를 손에 익히는 게 목표예요.

- [] 내 소개 페이지 `index.html` 만들어줘 — CLI로 맡기기
- [] `git`으로 관리 시작하고 커밋해줘 — 첫 세이프포인트
- [] 색·문구 바꿔보고 → 커밋해줘 — 단계마다 저장
- [] 지금 커밋에 "**잘됨**" 태그 붙여줘 — 안전지대 표시
- [] 이것저것 바꿔보다 마음에 안 들면 → "**잘됨**" 태그로 되돌려줘
- [] AI가 낡은 방식 쓰면 → `context7`으로 최신 방법 확인해서 고쳐줘

📖 용어 미니사전

- **CLI** : 명령어로 컴퓨터를 다루는 방식. 우리는 AI에게 말로 시키고, AI가 명령어를 대신 침.
- **Code 탭** : Claude Desktop 앱에서 내 폴더를 직접 읽고 고치는 작업 공간(챗봇 대화창과 다름).
- **커밋(commit)** : 지금 상태를 저장하는 것 = 세이프포인트.
- **롤백(rollback)** : 이전 커밋 지점으로 되돌아가는 것.
- **태그(tag)** : 커밋에 붙이는 이름표(예: `day1-done`). 나중에 이름으로 되돌아올 수 있음.
- **auto 모드** : AI가 안전한 작업은 안 묻고 알아서 진행하는 모드 (**Mode** 버튼 → **Auto**).
- **백엔드** : 데이터 저장·로그인·서버 같은 "화면 뒤" 기능. Firebase가 대신 해줌.
- **Firebase** : 백엔드를 빌려주는 서비스 (2회차부터 본격 사용).
- **context7** : AI에게 라이브러리 최신 설명서를 찾아 주여주는 도구 (문장 앞에 `context7`으로).

*오즈코딩스쿨 7기 열정반 특강 · 1회차 복습 카드 · 천천히, 하나씩 따라오세요 😊 *