

XML-JSON di idealista/tools



- Il formato di invio degli annunci può essere richiesto attraverso XML o attraverso un JSON.
- In entrambi i casi i campi e i loro valori sono gli stessi, non c'è differenza.
- Per ottenere il file, sarà inviato ad ogni destino un utente/password di accesso al nostro ftp. (<ftp.habitalia.com>)
- Il file che sarà generato sarà completo ogni giorno e verrà lasciato un solo file nell'ftp.

Guida

Foto

Le foto vanno nel nodo multimedia. Ogni foto riporta il suo nodo pictures con i seguenti campi:

```
<pictures>
  <position>4</position>
  <multimediaPath>http://img2.idealista.com/thumbs?wi=850&he=637&en=e2Q0q%2b%2bUcbn%2b%
2fRVSTVyZThm4JHTLV%2bCh4AqXNf%2bAjN0%2fo35hLK21ZejoGwodjppqG%2fyGaG7CVrCuk12iNxuWPHG9J1zMDyJyWquaa%
2fGx3NAYrDJPPHrC1tgaJpcgdGPj2U6S%2bX4gb9piHIU00Sr9QAqj9%2fXCukqHa1JxQLg%2bZ90vudGmSeIMrMh%2bZQlj3c0pyhL0%
2fyNxJDqprDE9MH8o985VuutCS%2fUx9uF2ry3znyAfs71m8aZjal10efVd538BEy3oFSaqNq7WAmrC0igq9ISv3Gt49f%
2fK6mIMPJevayUgN676udW3eyMlcYbnW24&ch=-788126044
  </multimediaPath>
</pictures>
```

La posizione è l'ordine che l'utente ha selezionato nell'applicazione, tutte le foto dell'annuncio cioè da 1 a 200 massimo.

multimediaPath contiene l'URL della foto da scaricare.

Enumerati

I seguenti campi sono enumerati, ciò significa che nell'XML o JSON arriveranno come un intero con valori 0,1,2,3,4,5.....

Tutti gli enumerati partono sempre da 0 e sono incrementati di uno in uno.

Per esempio:

```
<chaletType>1</chaletType>
```

significa che il tipo di chalet è una villa.

Ogni ricevitore di XML o JSON dovrà fare la mappatura corrispondente da parte sua.

```
public enum ChaletType
{
    UNKNOWN, VILLA, TERRACED_HOUSE, SEMIDETACHED_HOUSE, INDEPENDANT_HOUSE, ANDAR_MORADIA
}

public enum GarageCapacity
{
    UNKNOWN, CAR_COMPACT, CAR_SEDAN, MOTORCYCLE, CAR_AND_MOTORCYCLE, TWO_CARS_AND_MORE
}

public enum Ubication
{
    UNKNOWN, IN_A_MALL, ON_THE_STREET, MEZZANINE, UNDERGROUND, OTHER
}
```

```
}

public enum WarehouseType
{
    UNKNOWN, COMMERCIAL, INDUSTRIAL
}

public enum CountryHouseType
{
    UNKNOWN, COUNTRY_HOUSE, CASTILLO, PALACIO, MASIA, CORTIJO, CASALE, CASA_DE_PUEBLO, CASA_TERRERA,
    CASA_MATA,
    TORRE, CASERON, PAZO, VILLA, PALACETE, MASSERIA, FATTORIA, TRULLO, CASALICASCINE, BAITE_CHALET, QUINTA,
    MOINHO,
    MONTE_ALENTEJANO, SOLAR
}

public enum RoomType
{
    SHARED_FLAT, SHARED_CHALET
}

public enum LandType
{
    UNKNOWN, URBAN, COUNTRY_BUILDABLE, COUNTRY_NONBUILDABLE
}

public enum TypologyType
{
    HOME, CHALET, COUNTRYHOUSE, GARAGE, OFFICE, WAREHOUSE, ROOM, LAND, VACATIONAL, NEW_DEVELOPMENT,
    CUSTOM_AD, STORAGEROOM, BUILDING
}

public enum Distribution
{
    UNKNOWN, OPEN_PLAN, SPLITTED_WITH_SCREEN, SPLITTED_WITH_WALLS
}

public enum SecurityFeature
{
    DOORMAN, SECURITY_SYSTEM, SECURITY_CAMERA, PERSONAL_SECURITY, ALARM, STEEL_DOOR, SECURITY24H
}

public enum StorageRoomAccess
{
    ALL_DAY, LOADINGDOCK
}

public enum FlatSubType
{
    PENTHOUSE, DUPLEX
}

public enum BuiltType
{
    NEW_DEVELOPMENT, SECOND_HAND_TO_BE_RESTORED, SECOND_HAND_GOOD_CONDITION
}

public enum Operation
{
    SALE, RENT, RENT_TO_OWN
}

public enum PropertyType
{
    SECOND_HAND, NEW_DEVELOPMENT
}

public enum Amenity
{
    KITCHEN_EQUIPMENT_AND_FURNITURES,
    KITCHEN_EQUIPMENT_AND_NOT_FURNITURES,
    KITCHEN_NOT_EQUIPMENT_AND_FURNITURES,
```

```

        KITCHEN_NOT_EQUIPMENT_AND_NOT_FURNITURES
    }

    public enum AddressVisibility
    {
        SHOW_ADDRESS, ONLY_STREET_NAME, HIDDEN_ADDRESS
    }

    public enum Scope
    {
        WEB_PUBLIC, MICROSITE_PRIVATE, NOT_PUBLISHED
    }

    public enum State
    {
        NEW, PENDING, ACTIVE, INACTIVE, ERROR
    }

    public enum SexualOrientation
    {
        NO_PREFERENCE, GAY_FRIENDLY
    }

    public enum Gender
    {
        NO_PREFERENCE, MALE, FEMALE
    }

    public enum ZoneLevel
    {
        LEVEL0, LEVEL1, LEVEL2, LEVEL3, LEVEL4, LEVEL5, LEVEL6, LEVEL7, LEVEL8, LEVEL9, LEVEL10
    }

    public enum FacadeArea
    {
        NO_FACADE, ONE_TO_FOUR_METERS, FIVE_TO_EIGHT_METERS, NINE_TO_TWELVE_METERS, MORE_THAN_TWELVE
    }

    public enum RoomDistribution
    {
        UNKNOWN, OPENPLAN, ONE_TO_TWO_ROOMS, THREE_TO_FIVE_ROOMS, FIVE_TO_TEN_ROOMS, MORE_THAN_TEN_ROOMS
    }

    public enum UserType
    {
        PRIVATE, CUSTOMER, PROSPECT
    }

    public enum Origin
    {
        WEB, CALL_CENTER, PROFESSIONAL, MASS_LOADING, CRM, NEWS, INVOICING, HABITANIA,
        NEWDEVELOPMENT, CONTRACTS, LABS, ACCOUNTS, VIDEOPRO, PHOTOB00K_UPLOADER,
        DEFAULT_PHOTO_UPLOADER, PARTNER_11870, SELOGER, INMOBILIENSCOUT24DE,
        INMOBILIENSCOUT24, THEM0VECHANNEL, HOMESG0FAST, MOVEWORLDWIDE,
        GLOBALPROPERTYGUIDE, PROPERTY0, EUROBRIX, MEDHEAD, MAGICBRICKS,
        NUBRICKS, IDINAIDI, JUWAI_CATA, FINESTGLOBAL, JUWAI, TROVOCASA,
        PUBLIC_API, IPAD, IPHONE, ANDROID, NOKIA, WEB_MOBILE, WINDOWS_PHONE, MAIL
    }

    public enum Occupation
    {
        NO_PREFERENCE, STUDENT, WORKER
    }

    public enum Language
    {
        SPANISH, ENGLISH, FRENCH, GERMAN, PORTUGUESE, ITALIAN, CATALAN, RUSSIAN, CHINESE, EUSKERA, FINNISH,
        DUTCH, POLISH, ROMANIAN, SWEDISH, DANISH, NORWAY, GREEK
    }

    public enum LandClassification

```

```
{
    BLOCK, CHALET, OFFICE, COMMERCIAL, HOTEL, INDUSTRIAL, PUBLIC_SERVICE, OTHER
}

public enum Distance
{
    INSIDE_CITY, LESS_THAN_500, BETWEEN_500_AND_1, BETWEEN_1_AND_2, BETWEEN_2_AND_5, BETWEEN_5_AND_10,
    MORE_THAN_10, DONT_KNOW, OUTSIDE_CITY
}

public enum Access
{
    URBANWAY, ROAD, TRACK, NOWAY, DIVIDED_HIGHWAY, UNKNOWN
}

public enum Orientation
{
    NORTH, SOUTH, WEST, EAST
}

public enum PropertyLocation
{
    EXTERNAL, INTERNAL, BOTH
}

public enum FireSafeFeature
{
    FIRE_RESISTANT_DOOR, EMERGENCY_LIGHTS, FIRE_DETECTORS, EXTINGUISERS, EMERGENCY_EXIT, SPRINKLERS
}

public enum AirConditioning
{
    NOT_AVAILABLE, COLD, COLD_HEAT, PREINSTALLATION
}

public enum BathRoom
{
    TOILETS, FULL_EQUIPED, BOTH
}

public enum AvailabilityHour
{
    ANY_TIME, MORNINGS, AT_NOON, AFTERNOONS, NIGHTS, WEEKENDS, BUSINESS_HOUR
}

public enum BuiltTypeEnergyCertification
{
    PROJECT, COMPLETED
}

public enum EnergyCertification
{
    EXEMPT, A1, A2, A3, A4, A, B, B_MINUS, C, D, E, F, G, UNKNOWN, IN_PROCESS, A_PLUS
}

public enum PreferredContactMethod
{
    ALL, EMAIL_ONLY, PHONE_ONLY
}

public enum NewDevelopmentBuilt
{
    RESTORED_BUILDING, NEW_BUILDING, HOUSE, MIXED_PROMOS
}

public enum NewDevelopmentType
{
    DIRECTORY, DETAIL, DETAIL_FREE, DETAIL_MS
}

public enum DeliveryKeys
```

```

{
    IMMEDIATE, AT_START, AT_END, FIRST_QUARTER, SECOND_QUARTER, THIRD_QUARTER, FOURTH_QUARTER,
    FIRST_SEMESTER, SECOND_SEMESTER, FIRST_MONTH, SECOND_MONTH, THIRD_MONTH, FOURTH_MONTH, FIFTH_MONTH,
    SIXTH_MONTH, SEVENTH_MONTH, EIGHTH_MONTH, NINTH_MONTH, TENTH_MONTH, ELEVENTH_MONTH, TWELFTH_MONTH
}

public enum Deposit
{
    WITHOUT, ONE_MONTH, TWO_MONTHS, THREE_MONTHS, FOUR_MONTHS, FIVE_MONTHS, SIX_OR_MORE_MONTHS
}

public enum BuiltPhase
{
    LAND_MOVE, FOUNDATION, CARPENTRY, PILOT, PAVING, EQUIPMENT, KEYDELIVERY
}

public enum FloorType
{
    BASEMENT, SEMI_BASEMENT, GROUND_FLOOR, MEZZANINE,
}

public enum AdContract
{
    NOT_AVAILABLE, EXCLUSIVE, COEXCLUSIVE, NON_EXCLUSIVE, EXCLUSIVE_AGENT
}

public enum OperationStatus
{
    AVAILABLE, RESERVED, CLOSED
}

```

Tutti i campi che arrivino dall'XML o JSON che non siano numerati verranno trattati a seconda del valore che abbiano associato.

In generale tutti i booleani di solito iniziano con hasXXXX.

Esempio:

```
<hasParkingSpace>false</hasParkingSpace>
```

Possibili valori di **streetTypeId**:

- 1 Acceso
- 2 Alameda
- 3 Alto
- 4 Arco
- 6 Autopista
- 7 Avenida
- 12 Calle
- 15 Callejón
- 18 Camino
- 24 Carretera
- 31 Paseo
- 34 Puente
- 36 Plaza
- 40 Rotonda
- 42 Travesía

45	Via
47	Desconocida
51	Galería
59	Bulevar
60	Costanilla
61	Carril
62	Cuesta
63	Glorieta
64	Pozo
65	Prolongación
66	Puerta
67	Pasaje
68	Rambla
69	Ronda
70	Senda
71	Vereda
72	Autovía
73	Circunvalación
74	Riera
75	Impasse

Campi speciali

Non di **Extras/FloorType**.

Può avere i seguenti valori

BALDOSA = 10;
 CERAMICA = 8;
 GRES = 3;
 MARMOL = 4;
 PARQUET = 2;
 TARIMA = 16;
 TERRAZO = 6;

Extras/CO2TYPE(Classe emissioni CO₂)

Valori A,B,C,D,E,F,G

Extras/CO2RATE(Indice emissioni CO₂)

Valore numerico

Extras/TERRACEAREA

Valore numerico

Extras/BUILDINGFLOORS (Numero piani edificio)

Valore numerico

Extras/NEIGHBOURSPERFLOOR(Numero appartamenti per piano)

Valore numerico

Extras/ISNEWBUILDING(Nuove costruzioni)

Valore logico (1 vero 0 falso)

Extras/ISLUXURYHOUSE(Immobili di lusso)

Valore logico (1 vero 0 falso)

Geografia

Consigliamo sempre a tutti di gestire la propria geografia e di mappare la latitudine e la longitudine che inviamo per ogni immobile.

Se qualcuno non vuole usare le coordinate gli mandiamo sempre la nostra geografia, ma può cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Locations

I valori da riportare sono i seguenti:

LEVEL0 = 0, (World)

LEVEL1 = 0-EU (Europe) [Continente](#)

LEVEL2 = 0-EU-XX (Esempio: 0-EU-ES=España , 0-EU-IT = Italia, 0-EU-PT = Portugal) [Paese](#)

LEVEL3 = 0-EU-XX-XX (Esempio: 0-EU-ES-28 = Madrid, 0-EU-ES-08 = Barcelona , etc) [Provincia](#)

LEVEL4 = 0-EU-XX-XX-XX (Esempio: 0-EU-ES-28-06 = Corredor del Henares, 0-EU-ES-28-02 = Zona noroeste, 0-EU-ES-28-07 = Madrid capital, etc)

[Area della Provincia](#)

LEVEL5 = 0-EU-XX-XX-XX-XXX (Esempio: 0-EU-ES-28-06-006 = Área de Coslada, 0-EU-ES-28-06-002 = Alcalá de Henares, 0-EU-ES-28-06-005 =

Torrejón de Ardoz, etc) [Area dell'area della provincia](#)

LEVEL6 = 0-EU-XX-XX-XX-XXX-XXX (Esempio: 0-EU-ES-28-06-006-049 = Coslada, etc) [Località](#)

LEVEL7 = 0-EU-XX-XX-XX-XXX-XXX-XXX (Esempio: 0-EU-ES-28-06-006-049-08 = El Puerto) [Zona](#)

LEVEL8 = 0-EU-XX-XX-XX-XXX-XXX-XX-XXX (Esempio: 0-EU-ES-28-02-003-115-07-002 = Prado de Somosaguas) [Quartiere](#)

LEVEL9 = Non applica

LEVEL10 = Non applica

Nuovi Campi

Data di modifica dell'annuncio

modification --> campo long, con i millisecondi di una data in formato UTC.

creation -> campo long, con i millisecondi di una data in formato UTC.

Esempio per convertire il campo long in data in c#:

```
DateTime fechamodification = new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc);
```

```
fechamodification = fechamodification + TimeSpan.FromMilliseconds(modification);
```

[Esempio di XML](#)

[Esempio di JSON](#)