

1.account_log 用户账目日志表

字段	类型	Null/默认	注释
log_id	mediumint(8)	否 /	自增 ID 号
user_id	mediumint(8)	否 /	用户登录后保存在session中的id号,跟users表中user_id对应
user_money	decimal(10,2)	否 /	用户该笔记录的余额
frozen_money	decimal(10,2)	否 /	被冻结的资金
rank_points	mediumint(9)	否 /	等级积分,跟消费积分是分开的
pay_points	mediumint(9)	否 /	消费积分,跟等级积分是分开的
change_time	int(10)	否 /	该笔操作发生的时间
change_desc	varchar(255)	否 /	该笔操作的备注
change_type	tinyint(3)	否 /	操作类型,0为充值,1,为提现,2为管理员调节,99为其它类型

2.ad 广告表

字段	类型	Null/默认	注释
ad_id	smallint(5)	否 /	自增ID号
position_id	smallint(5)	否 / 0	0,站外广告;从1开始代表的是该广告所处的广告位,同表ad_postition中的字段position_id的值
media_type	tinyint(3)	否 / 0	广告类型,0图片;1flash;2代码3文字
ad_name	varchar(60)	否 /	该条广告记录的广告名称
ad_link	varchar(255)	否 /	广告链接地址
ad_code	text	否 /	广告链接的表现,文字广告就是文字或图片和flash就是它们的地址
start_time	int(11)	否 / 0	广告开始时间

end_time	int(11)	否 / 0	广告结速时间
link_man	varchar(60)	否 /	广告联系人
link_email	varchar(60)	否 /	广告联系人的邮箱
link_phone	varchar(60)	否 /	广告联系人的电话
click_count	mediumint(8)	否 / 0	该广告点击数
enabled	tinyint(3)	否 / 1	该广告是否关闭;1开启; 0关闭; 关闭后广告将不再有效

3.admin_action 管理权限分配

字段	类型	Null/默认	注释
action_id	tinyint(3)	否 /	自增ID号
parent_id	tinyint(3)	否 / 0	该id 项的父id,对应本表的action_id字段
action_code	varchar(20)	否 /	代表权限的英文字符串,对应汉文在语言文件中,如果该字段有某个字符串,就表示有该权限
relevance	varchar(20)	否 /	

4.admin_log 管理日志

字段	类型	Null/默认	注释
log_id	int(10)	否 /	自增ID号
log_time	int(10)	否 / 0	写日志时间
user_id	tinyint(3)	否 / 0	该日志所记录的操作者id,同admin_user的user_id
log_info	varchar(255)	否 /	管理操作内容
ip_address	varchar(15)	否 /	登录者登录IP

5.admin_message 管理留言

字段	类型	Null/默认	注释
message_id	smallint(5)	否 /	自增id号

sender_id	tinyint(3)	否 / 0	发送该留言的管理员id,同admin_user的user_id
receiver_id	tinyint(3)	否 / 0	接收消息管理员id,同admin_user的user_id,如果是给多个管理员发送,则同一个消息给每个管理员id发送一条
sent_time	int(11)	否 / 0	留言发送时间
read_time	int(11)	否 / 0	留言阅读时间
readed	tinyint(1)	否 / 0	留言是否阅读1已阅读;0未阅读
deleted	tinyint(1)	否 / 0	留言是否已经被删除 1已删除;0未删除
title	varchar(150)	否 /	留言的主题
message	text	否 /	留言的内容

6.admin_user 管理员管理

字段	类型	Null/默认	注释
user_id	smallint(5)	否 /	自增id号,管理员代码
user_name	varchar(60)	否 /	管理员登录名
email	varchar(60)	否 /	管理员邮箱
password	varchar(32)	否 /	管理员登录密码
add_time	int(11)	否 /	管理员添加时间
last_login	int(11)	否 /	管理员最后一次登录时间
last_ip	varchar(15)	否 /	管理员最后一次登录IP
action_list	text	否 /	管理员管理权限列表
nav_list	text	否 /	管理员导航栏配置项
lang_type	varchar(50)	否 /	
agency_id	smallint(5)	否 /	该管理员负责的办事处理的id,同agency的agency_id字段.如果管理员没有负责办事处,则此处为0
suppliers_id	smallint(5)	是 / 0	
todolist	longtext	是 /	记事本记录的数据
role_id	smallint(5)	是 /	

7.adsense 广告相关统计

字段	类型	Null/默认	注释
from_ad	smallint(5)	否 / 0	广告代号,-1是部外广告,如果是站内广告则为ad的ad_id
referer	varchar(255)	否 /	页面来源
clicks	int(10)	否 / 0	点击率

8.ad_custom

字段	类型	Null/默认	注释
Ad_id	Mediumint(8)	否 /	
Ad_type	Tinyint(1)	否 / 1	
Ad_name	Varchar(60)	是 /	
Add_time	Int(10)	否 / 0	
Content	Mediumtext	是 /	
url	Varchar(255)	是 /	
Ad_status	Tinyint(3)	否 / 0	

9.ad_position 广告位

字段	类型	Null/默认	注释
position_id	tinyint(3)	否 /	广告位自增id
position_name	varchar(60)	否 /	广告位名称
ad_width	smallint(5)	否 / 0	广告位宽度
ad_height	smallint(5)	否 / 0	广告高度
position_desc	varchar(255)	否 /	广告位描述
position_style	text	否 /	广告位模板代码

10.affiliate_log 管理日志

字段	类型	Null/默认	注释
log_id	mediumint(8)	否 /	
order_id	mediumint(8)	否 /	顺序ID
time	int(10)	否 /	时间
user_id	mediumint(8)	否 /	用户ID
user_name	varchar(60)	是 /	用户名
money	decimal(10,2)	否/0.00	钱
point	int(10)	否 / 0	积分
separate_type	tinyint(1)	否 / 0	特殊说明

11.agency 办事处信息

字段	类型	Null/默认	注释
agency_id	smallint(5)	否 /	办事处ID
agency_name	varchar(255)	否 /	办事处名字
agency_desc	text	否 /	办事处描述

12.area_region 记录配送区域关联id

字段	类型	Null/默认	注释
shipping_area_id	smallint(5)	否 / 0	配送区域的id 号,等同shipping_area的shipping_area_id的值
region_id	smallint(5)	否 / 0	地区列表,等同于ecs_region的region_id

13.article 文章内容

字段	类型	Null/默认	注释
article_id	mediumint(8)	否 /	自增ID号

cat_id	smallint(5)	否 / 0	该文章分类,同article_cat的cat_id,如果不在,将自动成为保留类型而不能删除
title	varchar(150)	否 /	文章题目
content	longtext	否 /	文章内容
author	varchar(30)	否 /	文章作者
author_email	varchar(60)	否 /	文件作者的email
keywords	varchar(255)	否 /	文章的关键字
article_type	tinyint(1)	否 / 2	文章类型
is_open	tinyint(1)	否 / 1	是否显示;1显示;0不显示
add_time	int(10)	否 / 0	文章添加时间
file_url	varchar(255)	否 /	上传文件或者外部文件的url
open_type	tinyint(1)	否 / 0	0,正常; 当该字段为1或2时,会在文章最后添加一个链接'相关下载',连接地址等于file_url的值;但程序在此处有Bug
link	varchar(255)	否 /	该文章标题所引用的连接,如果该项有值将不能显示文章内容,即该表中content的值
description	varchar(255)	是 /	

14.article_cat 文章分类信息

字段	类型	Null/默认	注释
cat_id	smallint(5)	否	自增ID
cat_name	varchar(255)	否	分类名称
cat_type	tinyint(1)	否	分类类型 1,普通分类2,系统分类 3,网店信息 4, 帮助分类 5,网店帮助
keywords	varchar(255)	否	分类关键字
cat_desc	varchar(255)	否	分类说明文字
sort_order	tinyint(3)	否	分类显示顺序
show_in_nav	tinyint(1)	否	是否在导航栏显示 0 否 ; 1 是
parent_id	smallint(5)	否	父节点id, 取值于该表cat_id字段

15.attribute 商品类型属性

字段	类型	Null/默认	注释
attr_id	smallint(5)	否 /	自增 ID
cat_id	smallint(5)	否 / 0	商品类型 , 同goods_type的 cat_id
attr_name	varchar(60)	否 /	属性名称
attr_input_type	tinyint(1)	否 / 1	当添加商品时,该属性的添加类别; 0为手工输入;1为选择输入;2为多行文本输入
attr_type	tinyint(1)	否 / 1	属性是否多选; 0否; 1是 如果可以多选,则可以自定义属性,并且可以根据值的不同定不同的价
attr_values	text	否 /	即选择输入,则attr_name对应的值的取值就是该这字段值
attr_index	tinyint(1)	否 / 0	属性是否可以检索;0不需要检索; 1关键字检索2范围检索,该属性应该是如果检索的话,可以通过该属性找到有该属性的商品
sort_order	tinyint(3)	否 / 0	属性显示的顺序,数字越大越靠前,如果数字一样则按id顺序
is_linked	tinyint(1)	否 / 0	是否关联,0 不关联 1关联; 如果关联, 那么用户在购买该商品时,具有有该属性相同的商品将被推荐给用户
attr_group	tinyint(1)	否 / 0	属性分组,相同的为一个属性组应该取自goods_type的 attr_group的值的顺序.

16.auction_log 拍卖出价记录表

字段	类型	Null/默认	注释
log_id	mediumint(8)	否	自增ID号
act_id	mediumint(8)	否	拍卖活动的id,取值于goods_activity的act_id字段
bid_user	mediumint(8)	否	出价的用户id,取值于users的用户_id
bid_price	decimal(10,2)	否	出价价格
bid_time	int(10)	否	出价时间

17.auto_manage 处理文章，商品自动上下线的计划任务列表（需要安装计划任务插件）

字段	类型	Null/默认	注释
item_id	mediumint(8)	否	如果是商品就是goods的goods_id,如果是文章就是article的article_id
type	varchar(10)	否	Goods是商品,article是文章
starttime	int(10)	否	上线时间
endtime	int(10)	否	下线时间

18.back_goods

字段	类型	Null/默认	注释
Rec_id	mediumint(8)	否 /	
Back_id	mediumint(8)	是 / 0	
Goods_id	mediumint(8)	否 / 0	
Product_id	mediumint(8)	否 / 0	
Product_sn	Varchar(60)	是 /	
Goods_name	Varchar(120)	是 /	
Brand_name	Varchar(60)	是 /	
Goods_sn	Varchar(60)	是 /	
Is_real	Tinyint(1)	是 / 0	
Send_number	Smallint(5)	是 / 0	
Goods_attr	Test	是 /	

19.back_order

字段	类型	Null/默认	注释
back_id	mediumint(8)	否	
delivery_sn	varchar(20)	否	
order_sn	varchar(20)	否	

order_id	mediumint(8)	否	
invoice_no	varchar(50)	是	
add_time	int(10)	是	
shipping_id	tinyint(3)	是	
shipping_name	varchar(120)	是	
user_id	mediumint(8)	是	
action_user	varchar(30)	是	
consignee	varchar(60)	是	
address	varchar(250)	是	
country	smallint(5)	是	
province	smallint(5)	是	
city	smallint(5)	是	
district	smallint(5)	是	
sign_building	varchar(120)	是	
email	varchar(60)	是	
zipcode	varchar(60)	是	
tel	varchar(60)	是	
mobile	varchar(60)	是	
best_time	varchar(120)	是	
postscript	varchar(255)	是	
how_oos	varchar(120)	是	
insure_fee	decimal(10,2)	是	
shipping_fee	decimal(10,2)	是	
update_time	int(10)	是	
suppliers_id	smallint(5)	是	
status	tinyint(1)	否	
return_time	int(10)	是	
agency_id	smallint(5)	是	

20.bonus_type 红包类型表

字段	类型	Null/默认	注释
type_id	smallint(5)	否 /	红包类型流水号
type_name	varchar(60)	否 /	红包名称
type_money	decimal(10,2)	否/0.00	红包所值的金额
send_type	tinyint(3)	否 / 0	红包发送类型0按用户如会员等级,会员名称发放;1按商品类别发送;2按订单金额所达到的额度发送;3线下发送
min_amount	decimal(10,2)	否/0.00	如果按金额发送红包,该项是最小金额,即只要购买超过该金额的商品都可以领到红包
max_amount	decimal(10,2)	否/0.00	
send_start_date	int(11)	否 / 0	红包发送的开始时间
send_end_date	int(11)	否 / 0	红包发送的结束时间
use_start_date	int(11)	否 / 0	红包可以使用的开始时间
use_end_date	int(11)	否 / 0	红包可以使用的结束时间
min_goods_amount	decimal(10,2)	否0.00	可以使用该红包的商品的最低价格,即只要达到该价格商品才可以使用红包

21.booking_goods 缺货登记的订购和处理记录表

字段	类型	Null/默认	注释
rec_id	mediumint(8)	否 /	自增ID号
user_id	mediumint(8)	否 / 0	登记该缺货记录的用户的id,取值user的user_id
email	varchar(60)	否 /	页面填的用户的email,默认取值于user的email
link_man	varchar(60)	否 /	页面填的用户的电话,默认取值于users的consignee
tel	varchar(60)	否 /	页面填的用户电话,默认取值于user的tel
goods_id	mediumint(8)	否 / 0	缺货登记商品id,取值于goods的goods_id
goods_desc	varchar(255)	否 /	缺货登记时留的订购描述

goods_number	smallint(5)	否 / 0	订购数量
booking_time	int(10)	否 / 0	缺货登记的时间
is_dispose	tinyint(1)	否 / 0	是否已经被处理
dispose_user	varchar(30)	否 /	处理该缺货登记的管理员用户名,取值于session,该session取值于admin_user的user_name
dispose_time	int(10)	否 / 0	处理的时间
dispose_note	varchar(255)	否 /	处理时间管理员留的备注

22.brand 商品品牌表

字段	类型	Null/默认	注释
brand_id	smallint(5)	否 /	自增id号
brand_name	varchar(60)	否 /	品牌名称
brand_logo	varchar(80)	否 /	上传的该公司Logo图片
brand_desc	text	否 /	品牌描述
site_url	varchar(255)	否 /	品牌的网址
sort_order	tinyint(3)	否 / 0	品牌在前台页面的显示顺序,数字越大越靠后
is_show	tinyint(1)	否 / 1	该品牌是否显示;0否1显示

23.card 贺卡的配置的信息

字段	类型	Null/默认	注释
card_id	tinyint(3)	否 /	自增id号
card_name	varchar(120)	否 /	贺卡名称
card_img	varchar(255)	否 /	贺卡图纸的名称
card_fee	decimal(6,2)	否 /	贺卡所需费用
free_money	decimal(6,2)	否/0.00	订单达到该字段的值后使用此贺卡免费
card_desc	varchar(255)	否/0.00	贺卡描述

24.cart 购物车购物信息记录表

字段	类型	Null/默认	注释
rec_id	mediumint(8)	否	自增id号
user_id	mediumint(8)	否	用户登录ID;取自session
session_id	char(32)	否	如果该用户退出,该Session_id对应的购物车中所有记录都将被删除
goods_id	mediumint(8)	否	商品的ID,取自表goods的goods_id
goods_sn	varchar(60)	否	商品的货号,取自表goods的goods_sn
product_id	mediumint(8)	否	
goods_name	varchar(120)	否	商品名称,取自表goods的goods_name
market_price	decimal(10,2)	否	商品的本店价,取自表市场价
goods_price	decimal(10,2)	否	商品的本店价,取自表goods的shop_price
goods_number	smallint(5)	否	商品的购买数量,在购物车时,实际库存不减少
goods_attr	text	否	商品的扩展属性, 取自goods的extension_code
is_real	tinyint(1)	否	取自ecs_goods的is_real
extension_code	varchar(30)	否	商品的扩展属性,取自goods的extension_code
parent_id	mediumint(8)	否	该商品的父商品ID,没有该值为0,有的话那该商品就是该id的配件
rec_type	tinyint(1)	否	购物车商品类型;0普通;1团购;2拍卖;3夺宝奇兵
is_gift	smallint(5)	否	是否赠品,0否;其他, 是参加优惠活动的id,取值于favourable_activity的act_id
is_shipping	tinyint(1)	否	
can_handse	tinyint(3)	否	能否处理
goods_attr_id	mediumint(8)	否	该商品的属性的id,取自goods_attr的goods_attr_id,如果有多个,只记录了最后一个,可能是bug

25.category 商品分类表，记录商品分类信息

--	--	--	--

字段	类型	Null/默认	注释
cat_id	smallint(5)	否	自增id号
cat_name	varchar(90)	否	分类名称
keywords	varchar(255)	否	分类的关键字,可能是为了搜索
cat_desc	varchar(255)	否	分类描述
parent_id	smallint(5)	否 / 0	该分类的父类ID,取值于该表的cat_id字段
sort_order	tinyint(1)	否 / 0	该分类在页面显示的顺序,数字越大顺序越靠后,同数字,id在前的先显示
template_file	varchar(50)	否	不确定字段,按名和表设计猜,应该是该分类的单独模板文件的 名字
measure_unit	varchar(15)	否	该分类的计量单位
show_in_nav	tinyint(1)	否 / 0	是否显示在导航栏,0不;1显示
style	varchar(150)	否	该分类的单独的样式表的包括文件部分的文件路径
is_show	tinyint(1)	否 / 1	是否在前台页面显示 1显示; 0不显示
grade	tinyint(4)	否 / 0	该分类的最高和最低价之间的价格分级,当大于1时,会根据最大最小价格区间分成区间,会在页面显示价格范围,如0-300,300-600,600-900这种;
filter_attr	smallint(6)	否 / 0	如果该字段有值,则该分类将还会按照该值对应表在表goods_attr的goods_attr_id所对应的属性筛选, 如, 封面颜色下有红, 黑分类筛选

26.cat_recommend

字段	类型	Null/默认	注释
Cat_id	Smallint(5)	否 /	
Recommend_type	Tinyint(1)	否 /	

27.collect_goods 会员收藏商品的记录列表，一条记录一个收藏商品

字段	类型	Null/默认	注释
----	----	---------	----

		认	
rec_id	mediumint(8)	否	收藏记录的自增id
user_id	mediumint(8)	否	该条收藏记录的会员id, 取值于users的user_id
goods_id	mediumint(8)	否	收藏的商品id, 取值于goods的goods_id
add_time	int(11)	否	收藏时间
is_attention	tinyint(1)	否	是否关注该收藏商品;1是;0否

28.comment 用户对文章和产品的评论列表

字段	类型	Null/默认	注释
comment_id	int(10)	否	用户评论的自增id
comment_type	tinyint(3)	否 / 0	用户评论的类型;0评论的是商品,1评论的是文章
id_value	mediumint(8)	否 / 0	文章或者商品的id,文章对应的是article的article_id;商品对应的是goods的goods_id
email	varchar(60)	否	评论是提交的Email地址,默认取的user的email
user_name	varchar(60)	否	评论该文章或商品的人的名称,取值users的user_name
content	text	否	评论的内容
comment_rank	tinyint(1)	否 / 0	该文章或者商品的重星级;只有1到5星;由数字代替;其中5代表5星
add_time	int(10)	否 / 0	评论的时间
ip_address	varchar(15)	否 /	评论时的用户IP
status	tinyint(3)	否 / 0	是否被管理员批准显示;1是;0未批准显示
parent_id	int(10)	否 / 0	评论的父节点,取值该表的comment_id字段,如果该字段为0,则是一个普通评论,否则该条评论就是该字段的值所对应的评论的回复
user_id	int(10)	否 / 0	发表该评论的用户的用户id,取值user的user_id

29.crons 计划任务插件安装配置信息

字段	类型	Null/默	注释
----	----	--------	----

		认	
cron_id	tinyint(3)	否	自增ID号
cron_code	varchar(20)	否	该插件文件在相应路径下的不包括".php"部分的文件名，运行该插件将通过该字段的值寻找将运行的文件
cron_name	varchar(120)	否	计划任务的名称
cron_desc	text	是	计划人物的描述
cron_order	tinyint(3)	否	应该是用了设置计划任务执行的顺序的，即当同时触发2个任务时先执行哪一个，如果一样应该是id在前的先执行暂不确定
cron_config	text	否	对每次处理的数据的数量的值，类型，名称序列化；比如删几天的日志，每次执行几个商品或文章的处理
thistime	int(10)	否	该计划任务上次被执行的时间
nexttime	int(10)	否	该计划任务下次被执行的时间
day	tinyint(2)	否	如果该字段有值，则计划任务将在每月的这一天执行该计划人物
week	varchar(1)	否	如果该字段有值，则计划任务将在每周的这一天执行该计划人物
hour	varchar(2)	否	如果该字段有值，则该计划任务将在每天的这个小时段执行该计划任务
minute	varchar(255)	否	如果该字段有值，则该计划任务将在每小时的这个分钟段执行该计划任务，该字段的值可以多个，用空格间隔
enable	tinyint(1)	否	该计划任务是否开启；0，关闭；1，开启
run_once	tinyint(1)	否	执行后是否关闭，这个关闭的意思还得再研究下
allow_ip	varchar(100)	否	允许运行该计划人物的服务器ip
alow_files	varchar(255)	否	运行触发该计划人物的文件列表可多个值，为空代表所有许可的

30.delivery_goods

字段	类型	Null/默认	注释
Rec_id	mediumint(8)	否	

Delivery_id	mediumint(8)	否	
Goods_id	mediumint(8)	否	
Product_id	mediumint(8)	是	
Product_sn	Varchar(60)	是	
Goods_name	Varchar(120)	是	
Brand_name	Varchar(60)	是	
Goods_sn	Varchar(60)	是	
Is_real	Tinyint(1)	是	
Extension_code	Varchar(30)	是	
Parent_id	mediumint(8)	是	
Send_number	Smallint(5)	是	
Goods_attr	text	是	

31.delivery_order

字段	类型	Null/默认	注释
delivery_id	mediumint(8)	否	
delivery_sn	varchar(20)	否	
order_sn	varchar(20)	否	
order_id	mediumint(8)	否	
invoice_no	varchar(50)	是	
add_time	int(10)	是	
shipping_id	tinyint(3)	是	
shipping_name	varchar(120)	是	
user_id	mediumint(8)	是	
action_user	varchar(30)	是	
consignee	varchar(60)	是	
address	varchar(250)	是	

country	smallint(5)	是	
province	smallint(5)	是	
city	smallint(5)	是	
district	smallint(5)	是	
sign_building	varchar(120)	是	
email	varchar(60)	是	
zipcode	varchar(60)	是	
tel	varchar(60)	是	
mobile	varchar(60)	是	
best_time	varchar(120)	是	
postscript	varchar(255)	是	
how_oos	varchar(120)	是	
insure_fee	decimal(10,2)	是	
shipping_fee	decimal(10,2)	是	
update_time	int(10)	是	
suppliers_id	smallint(5)	是	
status	tinyint(1)	否	
agency_id	smallint(5)	是	

32.email_list 增加电子杂志订阅表

字段	类型	Null/默认	注释
id	mediumint(8)	否	邮件订阅的自增id
email	varchar(60)	否	邮件订阅所填的邮箱地址
stat	tinyint(1)	否	是否确认，可以用户确认也可以管理员确认；0，未确认；1，已确认
hash	varchar(10)	否	邮箱确认的验证码，系统生成后发送到用户邮箱，用户验证激活时通过该值判断是否合法；主要用来防止非法验证邮箱

33.email_sendlist 增加发送队列表

字段	类型	Null/默认	注释
id	mediumint(8)	否	id
email	varchar(100)	否	Email
template_id	mediumint(8)	否	模板ID
email_content	text	否	邮件内容
error	tinyint(1)	否	错误消息
pri	tinyint(10)	否	优先级
last_send	int(10)	否	最后发送时间

34.error_log 该表用来记录页面触发计划任务时失败所产生的错误

字段	类型	Null/默认	注释
id	int(10)	否	计划任务错误自增id
info	varchar(255)	否	错误详细信息
file	varchar(100)	否	产生错误的执行文件的绝对路径
time	int(10)	否	错误发生的时间

35.exchange_goods

字段	类型	Null/默认	注释
Goods_id	Mediumint(8)	否	
Exchange_integral	Int(10)	否	
Is_exchange	Tinyint(1)	否	
Is_hot	Tinyint(1)	否	

36.favoutable_activity 优惠活动的配置信息（送礼、减免、打折）

--	--	--	--

字段	类型	Null/ 默认	注释
act_id	smallint(5)	否	优惠活动的自增id
act_name	varchar(255)	否	优惠活动的活动名称
start_time	int(10)	否	活动的开始时间
end_time	int(10)	否	活动的结束时间
user_rank	varchar(255)	否	可以参加活动的用户信息，取值于user_rank的rank_id；其中0是非会员，其他是相应的会员等级；多个值用逗号分隔，
act_range	tinyint(3)	否	`act_range` tinyint(3) unsigned NOT NULL COMMENT '优惠范围；0，全部商品；1，按分类；2，按品牌；3，按商品
act_range_ext	varchar(255)	否	优惠范围；0，全部商品；1，按分类；2，按品牌；3，按商品
min_amount	decimal(10,2)	否	根据优惠活动范围的不同，该处意义不同；但是都是优惠范围的约束；如，如果是商品，该处是商品的id，如果是品牌，该处是品牌的id
max_amount	decimal(10,2)	否	订单达到金额下限，才参加活动
act_type	tinyint(3)	否	参加活动的订单金额下限，0，表示没有上限
act_type_ext	decimal(10,2)	否	参加活动的优惠方式；0，送赠品或优惠购买；1，现金减免；价格打折优惠
gift	text	否	如果是送赠品，该处是允许的最大数量，0，无数量限制；现今减免，则是减免金额，单位元；打折，是折扣值，100算，8折就是80
sort_order	tinyint(3)	否	如果有特惠商品，这里是序列化后的特惠商品的id,name,price信息;取值于goods的goods_id, goods_name，价格是添加活动时填写的

37.feedback 用户反馈信息表

字段	类型	Null/默 认	注释
msg_id	mediumint(8)	否	反馈信息自增id

parent_id	mediumint(8)	否	父节点，取自该表msg_id；反馈该值为0；回复反馈为节点id
user_id	mediumint(8)	否	用户ID
user_name	varchar(60)	否	用户名
user_email	varchar(60)	否	Email
msg_title	varchar(200)	否	标题
msg_type	tinyint(1)	否	类型
Msg_status	tinyint(1)	否	
msg_content	text	否	内容
msg_time	int(10)	否	时间
message_img	varchar(255)	否	图片
order_id	int(11)	否	是否回复
Msg_area	tinyint(1)	否	

38.friend_link 友情链接配置信息表

字段	类型	Null/默认	注释
link_id	smallint(5)	否	友情链接自增id
link_name	varchar(255)	否	友情链接的名称，img的alt的内容
link_url	varchar(255)	否	友情链接网站的链接地址
link_logo	varchar(255)	否	友情链接的logo
show_order	tinyint(3)	否	在页面的显示顺序

39.goods 商品表

字段	类型	Null/默认	注释
goods_id	mediumint(8)	否	商品id
cat_id	smallint(5)	否	商品所属商品分类id，取值category的cat_id
goods_sn	varchar(60)	否	商品的唯一货号

goods_name	varchar(120)	否	商品的名称
goods_name_style	varchar(60)	否	商品名称显示的样式；包括颜色和字体样式；格式如 #ff00ff+strong
click_count	int(10)	否	商品点击数
brand_id	smallint(5)	否	品牌id，取值于brand 的brand_id
provider_name	varchar(100)	否	供货人的名称，程序还没实现该功能
goods_number	smallint(5)	否	商品库存数量
goods_weight	decimal(10,3)	否	商品的重量，以千克为单位
market_price	decimal(10,2)	否	市场售价
shop_price	decimal(10,2)	否	本店售价
promote_price	decimal(10,2)	否	促销价格
promote_start_date	int(11)	否	促销价格开始日期
promote_end_date	int(11)	否	促销价格结束日期
warn_number	tinyint(3)	否	商品报警数量
keywords	varchar(255)	否	商品关键字，放在商品页的关键字中，为搜索引擎收录用
goods_brief	varchar(255)	否	商品的简短描述
goods_desc	text	否	商品的详细描述
goods_thumb	varchar(255)	否	商品在前台显示的微缩图片，如在分类筛选时显示的小图片
goods_img	varchar(255)	否	商品的实际大小图片，如进入该商品页时介绍商品属性所显示的大图片
original_img	varchar(255)	否	应该是上传的商品的原始图片
is_real	tinyint(3)	否	是否是实物，1，是；0，否；比如虚拟卡就为0，不是实物
extension_code	varchar(30)	否	商品的扩展属性，比如像虚拟卡
is_on_sale	tinyint(1)	否	该商品是否开放销售，1，是；0，否
is_alone_sale	tinyint(1)	否	是否能单独销售，1，是；0，否；如果不能单独销售，则只能作为某商品的配件或者赠品销售

ls_shipping	tinyint(1)	否	
integral	int(10)	否	购买该商品可以使用的积分数量，估计应该是用积分代替金额消费；但程序好像还没有实现该功能
add_time	int(10)	否	商品的添加时间
sort_order	smallint(4)	否	应该是商品的显示顺序，不过该版程序中没实现该功能
is_delete	tinyint(1)	否	商品是否已经删除，0，否；1，已删除
is_best	tinyint(1)	否	是否是精品；0，否；1，是
is_new	tinyint(1)	否	是否是新品
is_hot	tinyint(1)	否	是否热销，0，否；1，是
is_promote	tinyint(1)	否	是否特价促销；0，否；1，是
bonus_type_id	tinyint(3)	否	购买该商品所能领到的红包类型
last_update	int(10)	否	最近一次更新商品配置的时间
goods_type	smallint(5)	否	商品所属类型id，取值表goods_type的cat_id
seller_note	varchar(255)	否	商品的商家备注，仅商家可见
give_integral	int(11)	否	购买该商品时每笔成功交易赠送的积分数量
rank_integral	int(11)	否	
suppliers_id	smallint(5)	是	
is_check	tinyint(1)	是	

40.goods_activity 拍卖活动和夺宝奇兵活动配置信息

字段	类型	Null/默认	注释
act_id	mediumint(8)	否	处境id号
act_name	varchar(255)	否	促销活动的名称
act_desc	text	否	促销活动的描述'
act_type	tinyint(3)	否	
goods_id	mediumint(8)	否	参加活动的id，取值于goods的goods_id
product_id	mediumint(8)		

goods_name	varchar(255)	否	商品的名称，取值于goods的goods_id
start_time	int(10)	否	活动开始时间
end_time	int(10)	否	活动开始结束时间
is_finished	tinyint(3)	否	活动是否结束，0，结束；1，未结束

41.goods_article 文章关联产品表

字段	类型	Null/默认	注释
goods_id	mediumint(8)	否 / 0	商品id，取自goods的goods_id
article_id	mediumint(8)	否 / 0	文章id，取自 article 的article_id
admin_id	tinyint(3)	否 / 0	猜想是管理员的id，但是程序中似乎没有提及到

42.good_attr 具体商品属性表

字段	类型	Null/默认	注释
goods_attr_id	int(10)	否	自增ID号
goods_id	mediumint(8)	否	该具体属性属于的商品，取值于goods的goods_id
attr_id	smallint(5)	否	该具体属性属于的属性类型的id，取自attribute 的attr_id
attr_value	text	否	该具体属性的值
attr_pric	varchar(255)	否	该属性对应商品原价格上要加的价格

43.goods_cat 商品的拓展分类

字段	类型	Null/默认	注释
goods_id	mediumint(8)	否	商品id
cat_id	smallint(5)	否	商品分类id

44.goods_gallery 商品相册表

字段	类型	Null/默认	注释
----	----	---------	----

		认	
img_id	mediumint(8)	否	商品相册ID
goods_id	mediumint(8)	否	图片属性商品的id
img_url	varchar(255)	否	实际图片url
img_desc	varchar(255)	否	图片说明信息
thumb_url	varchar(255)	否	微缩图片url
img_original	varchar(255)	否	根据名字猜，应该是上传的图片文件的最原始的文件的url

45.goods_type 商品类型

字段	类型	Null/默认	注释
cat_id	smallint(5)	否	自增id
cat_name	varchar(60)	否	商品类型名
enabled	tinyint(1)	否	类型状态1，为可用；0为不可用；不可用的类型，在添加商品的时候选择商品属性将不可选
attr_group	varchar(255)	否	商品属性分组，将一个商品类型的属性分成组，在显示的时候也是按组显示。该字段的值显示在属性的前一行，像标题的作用

46.group_goods 商品配件配置表

字段	类型	Null/默认	注释
parent_id	mediumint(8)	否	父商品id
goods_id	mediumint(8)	否	配件商品id
goods_price	decimal(10,2)	否	配件商品的价格
admin_id	tinyint(3)	否	添加该配件的管理员id

47.keywords 页面搜索关键字搜索记录

字段	类型	Null/默认	注释

date	date	否	搜索日期
searchengine	varchar(20)	否	搜索引擎，默认是ecshop
keyword	varchar(90)	否	搜索关键字，即用户填写的搜索内容
count	mediumint(8)	否	搜索次数，按天累加

48.link_goods 关联商品信息表

字段	类型	Null/默认	注释
goods_id	mediumint(8)	否	商品id
link_goods_id	mediumint(8)	否	被关联的商品的id
is_double	tinyint(1)	否	是否是双向关联; 0否; 1是
admin_id	tinyint(3)	否	添加此关联商品信息的管理员id

49.mail_templates 各种邮件的模板配置模板

字段	类型	Null/默认	注释
template_id	tinyint(1)	否	邮件模板自增id
template_code	varchar(30)	否	模板字符串名称，主要用于插件言语包时匹配语言包文件等用途
is_html	tinyint(1)	否	邮件是否是html格式；0，否；1，是
template_subject	varchar(200)	否	该邮件模板的邮件主题
template_content	text	否	邮件模板的内容
last_modify	int(10)	否	最后一次修改模板的时间
last_send	int(10)	否	最近一次发送的时间，好像仅在杂志才记录
type	varchar(10)	否	该邮件模板的邮件类型；共2个类型；magazine，杂志订阅；template，关注订阅

50.member_price

字段	类型	Null/默认	注释
----	----	---------	----

		认	
price_id	mediumint(8)	否	折扣价自增id
goods_id	mediumint(8)	否	商品的id
user_rank	tinyint(3)	否	会员登记id
user_price	decimal(10,2)	否	指定商品对指定会员等级的固定定价价格，单位元

51.nav 上中下3个导航栏的显示配置

字段	类型	Null/默认	注释
id	mediumint(8)	否	导航配置自增id
ctype	varchar(10)	是	
cid	smallint(5)	是	
name	varchar(255)	否	导航显示标题
ifshow	tinyint(1)	否	是否显示
vieworder	tinyint(1)	否	页面显示顺序，数字越大越靠后
opennew	tinyint(1)	否	导航链接页面是否在新窗口打开，1，是；其他，否
url	varchar(255)	否	链接的页面地址
type	varchar(10)	否	处于导航栏的位置，top为顶部；middle为中间；bottom,为底部

52.order_action 对订单操作日志表

字段	类型	Null/默认	注释
action_id	mediumint(8)	否	流水号
order_id	mediumint(8)	否	被操作的交易号
action_user	varchar(30)	否	操作该次的人员
order_status	tinyint(1)	否	作何操作0,未确认, 1已确认; 2已取消; 3无效; 4退货
shipping_status	tinyint(1)	否	发货状态; 0未发货; 1已发货 2已取消 3备货中
pay_status	tinyint(1)	否	支付状态 0未付款; 1已付款中; 2已付款

action_note	varchar(255)	否	操作血注
log_time	int(11)	否	操作时间

53.order_goods 订单的商品信息

字段	类型	Null/默认	注释
rec_id	mediumint(8)	否	订单商品信息自增id
order_id	mediumint(8)	否	订单商品信息对应的详细信息id，取值order_info的order_id
goods_id	mediumint(8)	否	商品的id，取值表goods 的goods_id
goods_name	varchar(120)	否	商品的名称，取值表goods
goods_sn	varchar(60)	否	商品的唯一货号，取值goods
product_id	mediumint(8)	否	
goods_number	smallint(5)	否	商品的购买数量
market_price	decimal(10,2)	否	商品的市场售价，取值goods
goods_price	decimal(10,2)	否	商品的本店售价，取值goods
goods_attr	text	否	购买该商品时所选择的属性
send_number	smallint(5)	否	当不是实物时，是否已发货，0，否；1，是
is_real	tinyint(1)	否	是否是实物，0，否；1，是；取值goods
extension_code	varchar(30)	否	商品的扩展属性，比如像虚拟卡。取值goods
parent_id	mediumint(8)	否	父商品id，取值于cart的parent_id；如果有该值则是值多代表的物品的配件
is_gift	smallint(5)	否	是否参加优惠活动，0，否；其他，取值于cart 的is_gift，跟其一样，是参加的优惠活动的id
goods_attr_id	varchar(255)	否	

54.order_info 订单的配送

字段	类型	Null/默认	注释

order_id	mediumint(8)	否	自增ID
order_sn	varchar(20)	否	订单号,唯一
user_id	mediumint(8)	否	用户id,同users的user_id
order_status	tinyint(1)	否	订单的状态;0未确认,1确认,2已取消,3无效,4退货
shipping_status	tinyint(1)	否	商品配送情况;0未发货,1已发货,2已收货,4退货
pay_status	tinyint(1)	否	支付状态;0未付款;1付款中;2已付款
consignee	varchar(60)	否	收货人的姓名,用户页面填写,默认取值表user_address
country	smallint(5)	否	收货人的国家,用户页面填写,默认取值于表user_address,其id对应的值在region
province	smallint(5)	否	收货人的省份,用户页面填写,默认取值于表user_address, 其id对应的值在region
city	smallint(5)	否	收货人的城市,用户页面填写,默认取值于表user_address,其id对应的值在region
district	smallint(5)	否	收货人的地区,用户页面填写,默认取值于表user_address,其id对应的值在region
address	varchar(255)	否	收货人的详细地址,用户页面填写,默认取值于表user_address
zipcode	varchar(60)	否	收货人的邮编,用户页面填写,默认取值于表user_address
tel	varchar(60)	否	收货人的电话,用户页面填写,默认取值于表user_address
mobile	varchar(60)	否	收货人的手机,用户页面填写,默认取值于表user_address
email	varchar(60)	否	收货人的Email, 用户页面填写,默认取值于表user_address
best_time	varchar(120)	否	收货人的最佳送货时间,用户页面填写,默认取值于表user_addr
sign_building	varchar(120)	否	送货人的地址的标志性建筑,用户页面填写,默认取值于表user_address
postscript	varchar(255)	否	订单附言,由用户提交订单前填写
shipping_id	tinyint(3)	否	用户选择的配送方式id,取值表shipping
shipping_name	varchar(120)	否	用户选择的配送方式的名称,取值表shipping

pay_id	tinyint(3)	否	用户选择的支付方式的id,取值表payment
pay_name	varchar(120)	否	用户选择的支付方式名称,取值表payment
how_oos	varchar(120)	否	缺货处理方式,等待所有商品备齐后再发,取消订单;与店主协商
how_surplus	varchar(120)	否	根据字段猜测应该是余额处理方式,程序未作这部分实现
pack_name	varchar(120)	否	包装名称,取值表pack
card_name	varchar(120)	否	贺卡的名称,取值card
card_message	varchar(255)	否	贺卡内容,由用户提交
inv_payee	varchar(120)	否	发票抬头,用户页面填写
inv_content	varchar(120)	否	发票内容,用户页面选择,取值shop_config的code字段的值 为invoice_content的value
goods_amount	decimal(10,2)	否	商品的总金额
shipping_fee	decimal(10,2)	否	配送费用
insure_fee	decimal(10,2)	否	保价费用
pay_fee	decimal(10,2)	否	支付费用,跟支付方式的配置相关,取值表payment
pack_fee	decimal(10,2)	否	包装费用,取值表pack
card_fee	decimal(10,2)	否	贺卡费用,取值card
money_paid	decimal(10,2)	否	已付款金额
surplus	decimal(10,2)	否	该订单使用金额的数量,取用户设定余额,用户可用余额,订单金额中最小者
integral	int(10)	否	使用的积分的数量,取用户使用积分,商品可用积分,用户拥有积分中最小者
integral_money	decimal(10,2)	否	使用积分金额
bonus	decimal(10,2)	否	使用红包金额
order_amount	decimal(10,2)	否	应付款金额
from_ad	smallint(5)	否	订单由某广告带来的广告id,应该取值于ad
referer	varchar(255)	否	订单的来源页面
add_time	int(10)	否	订单生成时间
confirm_time	int(10)	否	订单确认时间

pay_time	int(10)	否	订单支付时间
shipping_time	int(10)	否	订单配送时间
pack_id	tinyint(3)	否	包装id,取值表pck
card_id	tinyint(3)	否	贺卡id,用户在页面选择,取值
bonus_id	smallint(5)	否	红包id, user_bonus的bonus_id
invoice_no	varchar(50)	否	发货时填写, 可在订单查询查看
extension_code	varchar(30)	否	通过活动购买的商品的代号,group_buy是团购; auction是拍卖;snatch夺宝奇兵;正常普通产品该处理为空
extension_id	mediumint(8)	否	通过活动购买的物品id,取值ecs_good_activity;如果是正常普通商品,该处为0
to_buyer	varchar(255)	否	商家给客户的留言,当该字段值时可以在订单查询看到
pay_note	varchar(255)	否	付款备注, 在订单管理编辑修改
agency_id	smallint(5)	否	该笔订单被指派给的办事处的id, 根据订单内容和办事处负责范围自动决定,也可以有管理员修改,取值于表agency
inv_type	varchar(60)	否	发票类型,用户页面选择,取值shop_config的code字段的值invoice_type的value
tax	decimal(10,2)	否	发票税额
is_separate	tinyint(1)	否	0未分成或等待分成;1已分成;2取消分成
parent_id	mediumint(8)	否	自增ID
discount	decimal(10,2)	否	订单号,唯一

55.pack 商品包装信息配置表

字段	类型	Null/默认	注释
pack_id	tinyint(3)	否	包装配置的自增id
pack_name	varchar(120)	否	包装的名称
pack_img	varchar(255)	否	包装图纸
pack_fee	smallint(5)	否	包装的费用
free_money	smallint(5)	否	订单达到此金额可以免除该包装费用

pack_desc	varchar(255)	否	包装描述
-----------	--------------	---	------

56.package_goods

字段	类型	Null/默认	注释
Package_id	mediumint(8)	否	
Goods_id	mediumint(8)	否	
Product_id	mediumint(8)	否	
Goods_number	Smallint(5)	否	
Admin_id	Tinyint(3)	否	

57.payment 安装的支付方式配置信息

字段	类型	Null/默认	注释
pay_id	tinyint(3)	否	已安装的支付方式自增id
pay_code	varchar(20)	否	支付方式 的英文缩写,其实是该支付方式处理插件的不带后缀的文件名部分
pay_name	varchar(120)	否	支付方式名称
pay_fee	varchar(10)	否	支付费用
pay_desc	text	否	支付方式描述
pay_order	tinyint(3)	否	支付方式在页面的显示顺序
pay_config	text	否	支付方式的配置信息,包括商户号和密钥什么的
enabled	tinyint(1)	否	是否可用;0否;1是
is_cod	tinyint(1)	否	是否货到付款, 0否;1是
is_online	tinyint(1)	否	是否在线支付;0否;1是

58.pay_log 系统支付记录

字段	类型	Null/默认	注释

log_id	int(10)	否	支付记录自增id
order_id	mediumint(8)	否	对应的交交易记录的id,取值表order_info
order_amount	decimal(10,2)	否	支付金额
order_type	tinyint(1)	否	支付类型,0订单支付,1会员预付款支付
is_paid	tinyint(1)	否	是否已支付,0否;1是

59.plugins

字段	类型	Null/默认	注释
code	varchar(30)	否	
version	varchar(10)	否	
library	varchar(255)	否	
assign	tinyint(1)	否	
install_date	int(10)	否	

60.products

字段	类型	Null/默认	注释
Product_id	mediumint(8)	否	
Goods_id	mediumint(8)	否	
Goods_attr	varchar(50)	是	
Product_sn	varchar(50)	是	
Product_number	smallint(5)	是	

61.region 地区列表

字段	类型	Null/默认	注释
region_id	smallint(5)	否	表示该地区的id
parent_id	smallint(5)	否	该地区的上一个节点的地区id

region_name	varchar(120)	否	地区的名字
region_type	tinyint(1)	否	该地区的下一个节点的地区id
agency_id	smallint(5)	否	办事处的id,这里有一个bug,同一个省不能有多个办事处,该字段只记录最新的那个办事处的id'

62.reg_extend_info

字段	类型	Null/默认	注释
Id	Int(10)	否	
User_id	Mediumint(8)	否	
Reg_field_id	Int(10)	否	
Content	text	否	

63.reg_fields

字段	类型	Null/默认	注释
Id	tinyint(3)	否	
Reg_field_name	varchar(60)	否	
Dis_order	tinyint(3)	否	
Display	tinyint(1)	否	
Type	tinyint(1)	否	
Is_need	tinyint(1)	否	

64.role

字段	类型	Null/默认	注释
Role_id	Smallint(5)	否	
Role_name	Varchar(60)	否	
Action_list	Text	否	

Role_describe	text	是	
---------------	------	---	--

65.searchengine 搜索引擎访问记录

字段	类型	Null/默认	注释
date	date	否	搜索引擎访问日期
searchengine	varchar(20)	否	搜索引擎名称
count	mediumint(8)	否	访问次数

66.sessions session记录表

字段	类型	Null/默认	注释
sesskey	char(32)	否	sessionid
expiry	int(10)	否	Session创建时间
userid	mediumint(8)	否	如果不是管理员，记录用户id
adminid	mediumint(8)	否	如果是管理员记录管理员id
ip	char(15)	否	客户端ip
user_name	varchar(60)	否	
user_rank	tinyint(3)	否	
discount	decimal(3,2)	否	
email	varchar(60)	否	
data	char(255)	否	序列化后的session数据，如果session数据大于255则将数据存到表sessions_data，此处为空

67.sessions_data session数据库

字段	类型	Null/默认	注释
sesskey	varchar(32)	否	sessionid
expiry	int(10)	否	Session创建时间

data	longtext	否	Session序列化后的数据
------	----------	---	----------------

68.shipping 配送方式配置信息表

字段	类型	Null/默认	注释
shipping_id	tinyint(3)	否	自增id号
shipping_code	varchar(20)	否	配送方式的字符串代号
shipping_name	varchar(120)	否	配送方式名称
shipping_desc	varchar(255)	否	配送方式描述
insure	varchar(10)	否	保价费用，单位元，或者是百分数，该值直接输出为报价费用
support_cod	tinyint(1)	否	是否支持货到付款，1，支持；0，不支持
enabled	tinyint(1)	否	该配送方式是否被禁用，1，可用；0，禁用
shipping_print		否	
print_bg		是	
config_lable		是	
print_model		是	

69.shipping_area 配送方式所属的配送区域和配送费用信息

字段	类型	Null/默认	注释
shipping_area_id	smallint(5)	否	自增id号
shipping_area_name	varchar(150)	否	配送方式中的配送区域的名字
shipping_id	tinyint(3)	否	该配送区域所属的配送方式，同shipping的shipping_id
configure	text	否	序列化的该配送区域的费用配置信息

70.shop_config 全站配置信息表

字段	类型	Null/默	注释
----	----	--------	----

		认	
id	smallint(5)	否	全站配置信息自增id
parent_id	smallint(5)	否	父节点id，取值于该表id字段的值
code	varchar(30)	否	跟变量名的作用差不多，其实就是语言包中的字符串索引，如\$_LANG['cfg_range']['cart_confirm']
type	varchar(10)	否	该配置的类型，text，文本输入框
store_range	varchar(255)	否	当语言包中的code字段对应的是一个数组时，那该处就是该数组的索引，如\$_LANG['cfg_range']['cart_confirm'][1]；只有type字段为select,options时才有值'
store_dir	varchar(255)	否	当type为file时才有值，文件上传后的保存目录
value	text	否	该项配置的值
sort_order	tinyint(3)	否	显示顺序，数字越大越靠后

71.snatch_log 夺宝奇兵出价记录表

字段	类型	Null/默认	注释
log_id	mediumint(8)	否	自增id号
snatch_id	tinyint(3)	否	夺宝奇兵活动号，取值于goods_activity的act_id字段
user_id	mediumint(8)	否	出价的用户id，取值于users的用户_id
bid_price	decimal(10,2)	否	出价的价格
bid_time	int(10)	否	出价的时间

72.stats 访问信息记录表

字段	类型	Null/默认	注释
access_time	int(10)	否	访问时间
ip_address	varchar(15)	否	访问者ip
visit_times	smallint(5)	否	访问次数，如果之前有过访问次数，在以前的基础上+1
browser	varchar(60)	否	浏览器及版本

system	varchar(20)	否	操作系统
language	varchar(20)	否	语言
area	varchar(30)	否	Ip所在地区
referer_domain	varchar(100)	否	页面访问来源域名
referer_path	varchar(200)	否	页面访问来源除域名外的路径部分
access_url	varchar(255)	否	访问页面文件名

73.suppliers

字段	类型	Null/默认	注释
suppliers_id	smallint(5)	否	
suppliers_name	varchar(255)	是	
suppliers_desc	mediumtext	是	
is_check	tinyint(1)	否	

74.tag 商品的标记

字段	类型	Null/默认	注释
tag_id	mediumint(8)	否	商品标签自增id
user_id	mediumint(8)	否	用户的id
goods_id	mediumint(8)	否	商品的id
tag_words	varchar(255)	否	标签内容

75.template 模板设置数据表

字段	类型	Null/默认	注释
filename	varchar(30)	否	该条模板配置属于哪个模板页面
region	varchar(40)	否	该条模板配置在它所属的模板文件中的位置
library	varchar(40)	否	该条模板配置在它所属的模板文件中的位置处应该引入的lib的相

			对目录地址
sort_order	tinyint(1)	否	模板文件中这个位置的引入lib项的值的显示顺序
id	smallint(5)	否	字段意义待查
number	tinyint(1)	否	每次显示多少个值
type	tinyint(1)	否	属于哪个动态项，0，固定项；1，分类下的商品；2，品牌下的商品；3，文章列表；4，广告位
theme	varchar(60)	否	该模板配置项属于哪套模板的模板名
remarks	varchar(30)	否	备注，可能是预留字段，没有值所以没确定用途

76.topic 专题活动配置表

字段	类型	Null/默认	注释
topic_id	int(10)	否	专题自增id
title	varchar(255)	否	专题名称
intro	text	否	专题介绍
start_time	int(11)	否	专题开始时间
end_time	int(10)	否	结束时间
data	text	否	专题数据内容，包括分类，商品等
template	varchar(255)	否	专题模板文件
css	text	否	专题样式代码
topic_img	varchar(255)	是	
title_pic	varchar(255)	是	
base_style	char(6)	是	
htmls	mediumtext	是	
keywords	varchar(255)	是	
description	varchar(255)	是	

77.users

--	--	--	--

字段	类型	Null/默认	注释
user_id	mediumint(8)	否	会员资料自增id
email	varchar(60)	否	会员Email
user_name	varchar(60)	否	用户名
password	varchar(32)	否	用户密码
question	varchar(255)	否	密码提问
answer	varchar(255)	否	密码回答
sex	tinyint(1)	否	性别； 0保密; 1男; 2女
birthday	date	否	出生日期
user_money	decimal(10,2)	否	用户现有资金
frozen_money	decimal(10,2)	否	用户冻结资金
pay_points	int(10)	否	消费积分
rank_points	int(10)	否	会员等级积分
address_id	mediumint(8)	否	收货信息id,表值表user_address
reg_time	int(10)	否	注册时间
last_login	int(11)	否	最后一次登录时间
last_time	datetime	否	应该是最后一次修改信息时间，该表信息从其他表同步过来考虑
last_ip	varchar(15)	否	最后一次登录IP
visit_count	smallint(5)	否	员登记id，取值user_rank
user_rank	tinyint(3)	否	会员登记id，取值user_rank
is_special	tinyint(3)	否	是否特殊
salt	varchar(10)	否	
parent_id	mediumint(9)	否	推荐人会员id
flag	tinyint(3)	否	标识
alias	varchar(60)	否	昵称
msn	varchar(60)	否	msn账号

qq	varchar(20)	否	Qq账号
office_phone	varchar(20)	否	办公电话
home_phone	varchar(20)	否	家用电话
mobile_phone	varchar(20)	否	移动电话
is_validated	tinyint(3)	否	是否生效
credit_line	decimal(10,2)	否	最大消费
passwd_question	varchar(50)	是	
passwd_answer	varchar(255)	是	

78.user_account 用户资金流动表

字段	类型	Null/默认	注释
id	mediumint(8)	否	自增id号
user_id	mediumint(8)	否	用户登录后保存在session中的id号，跟users表中的user_id对应
admin_user	varchar(255)	否	操作该笔交易的管理员的用户名
amount	decimal(10,2)	否	资金的数目，正数为增加，负数为减少
add_time	int(10)	否	记录插入时间
paid_time	int(10)	否	记录更新时间
admin_note	varchar(255)	否	管理员的被准
user_note	varchar(255)	否	用户备注
process_type	tinyint(1)	否	操作类型，1，退款；0，预付费，其实就是充值
payment	varchar(90)	否	支付渠道的名称，取自payment的pay_name字段
is_paid	tinyint(1)	否	是否已经付款，0，未付；1，已付

79.user_address 收货人的信息列表

字段	类型	Null/默认	注释
address_id	mediumint(8)	否	

address_name	varchar(50)	否	名称
user_id	mediumint(8)	否	用户表中的流水号
consignee	varchar(60)	否	收货人的名字
email	varchar(60)	否	收货人的email
country	smallint(5)	否	收货人的国家
province	smallint(5)	否	收货人的省份
city	smallint(5)	否	收货人城市
district	smallint(5)	否	收货人的地区
address	varchar(120)	否	收货人的详细地址
zipcode	varchar(60)	否	收货人的邮编
tel	varchar(60)	否	收货人的电话
mobile	varchar(60)	否	收货人的手机号
sign_building	varchar(120)	否	收货地址的标志性建筑名
best_time	varchar(120)	否	收货人的最佳收货时间

80.user_bonus 已经发送的红包信息列表

字段	类型	Null/默认	注释
bonus_id	mediumint(8)	否	红包的流水号
bonus_type_id	tinyint(3)	否	红包发送类型.0,按用户如会员等级,会员名称发放;1,按商品类别发送;2,按订单金额所达到的额度发送;3,线下发送
bonus_sn	bigint(20)	否	红包号,如果为0就是没有红包号.如果大于0,就需要输入该红包号才能使用红包
user_id	mediumint(8)	否	该红包属于某会员的id.如果为0,就是该红包不属于某会员
used_time	int(10)	否	红包使用的时间
order_id	mediumint(8)	否	使用了该红包的交易号
emailed	tinyint(3)	否	否已经将红包发送到用户的邮箱; 1, 是; 0, 否

81.user_feed

字段	类型	Null/默认	注释
Feed_id	mediumint(8)	否	
User_id	mediumint(8)	否	
Value_id	mediumint(8)	否	
Goods_id	mediumint(8)	否	
Feed_type	tinyint(1)	否	
Is_feed	tinyint(1)	否	

82.user_rank 会员等级配置信息

字段	类型	Null/默认	注释
rank_id	tinyint(3)	否	会员等级编号，其中0是非会员
rank_name	varchar(30)	否	会员等级名称
min_points	int(10)	否	该等级的最低积分
max_points	int(10)	否	该等级的最高积分
discount	tinyint(3)	否	该会员等级的商品折扣
show_price	tinyint(1)	否	是否在不是该等级会员购买页面显示该会员等级的折扣价格.1,显示;0,不显示
special_rank	tinyint(1)	否	是否特殊会员等级组.0,不是;1,是

83.virtual_card 虚拟卡卡号库

字段	类型	Null/默认	注释
card_id	mediumint(8)	否	虚拟卡卡号自增id
goods_id	mediumint(8)	否	该虚拟卡对应的商品id，取值于表goods
card_sn	varchar(60)	否	加密后的卡号
card_password	varchar(60)	否	加密后的密码
add_date	int(11)	否	卡号添加日期

end_date	int(11)	否	卡号截至使用日期
is_saled	tinyint(1)	否	是否卖出，0，否；1，是
order_sn	varchar(20)	否	卖出该卡号的交易号，取值表order_info
crc32	int(11)	否	crc32后的key

84.volume_price

字段	类型	Null/默认	注释
Price_type	Tinyint(1)	否	
Goods_id	Mediumint(8)	否	
Volume_number	Smallint(5)	否	
Volume_price	Decimal(10,2)	否	

85.vote 网站调查信息记录表

字段	类型	Null/默认	注释
vote_id	smallint(5)	否	在线调查自增id
vote_name	varchar(250)	否	在线调查主题
start_time	int(11)	否	在线调查开始时间
end_time	int(11)	否	在线调查结束时间
can_multi	tinyint(1)	否	能否多选，0，可以；1，不可以
vote_count	int(10)	否	投票人数也可以说投票次数

86.vote_log 投票记录表

字段	类型	Null/默认	注释
log_id	mediumint(8)	否	投票记录自增id
vote_id	smallint(5)	否	关联的投票主题id，取值表vote
ip_address	varchar(15)	否	投票的ip地址

vote_time	int(10)	否	投票的时间
-----------	---------	---	-------

87.vote_option 投票的选项内容表

字段	类型	Null/默认	注释
option_id	smallint(5)	否	投票选项自增id
vote_id	smallint(5)	否	关联的投票主题id, 取值表vote
option_name	varchar(250)	否	投票选项的值
option_count	int(8)	否	该选项的票数
option_order	tinyint(3)	否	

88.wholesale 批发方案表

字段	类型	Null/默认	注释
act_id	mediumint(8)	否	批发方案自增id
goods_id	mediumint(8)	否	商品ID
goods_name	varchar(255)	否	商品名称
rank_ids	varchar(255)	否	适用会员登记,多个值之间用逗号分隔取值于user_rank
prices	text	否	序列化后的商品属性,数量,价格
enabled	tinyint(3)	否	批发方案是否可用