중급 웹 프로그래밍

가천대학교 SW중심대학



목차

1. 로그인/로그아웃 처리





1. 로그인/로그아웃처리

세션을 통해 로그인/로그아웃을 처리하는 방법을 익힌다.

회원 정보 데이터베이스



■ 회원정보 데이터베이스명: member_db

■ 회원정보 데이터베이스의 테이블명: member

필드명	타입	추가사항	설명
id	varchar(15)	not null, primary key	아이디
pass	varchar(15)	not null	비밀번호
name	varchar(10)	not null	이름
nick	varchar(10)	not null	닉네임
hp	varchar(20)	not null	휴대폰번 호
email	varchar(80)		이메일 주소
regist_day	varchar(20)		가입일
level	int		회원 레벨

로그인/로그아웃, 회원정보 관리 프로그램




■ 회원가입 처리와 로그인/로그아웃, 회원정보 수정에서 사용되는 파일 리스트

파일명	기능
form_member.php	회원가입 폼 양식
form.css	회원가입 폼 양식의 CSS
check_id.php	아이디 중복 확인
check_nick.php	<i>닉네임 중복 확인</i>
insert.php	데이터베이스에 회원 정보 저장
dbconn.php	데이터베이스 접속 페이지
form_login.php	로그인 폼 양식 페이지
form_login.php form1.css	로그인 폼 양식 페이지 로그인 폼 양식의 CSS
form1.css	로그인 폼 양식의 CSS
form1.css login.php	로그인 폼 양식의 CSS 로그인 처리 페이지
form1.css login.php index.php	로그인 폼 양식의 CSS 로그인 처리 페이지 로그인 상태 여부를 보여주는 페이지

로그인/로그아웃 처리





로그인 폼 양식



■ 로그인 폼 양식 페이지(form_login.php)[2-1]

```
₽<?
 2
         if(!isset($ COOKIE["PHPSESSID"]))
 4
           session start();
 5
 6
    <!DOCTYPE HTML>
   ⊟<html>
   <sup>□</sup><head>
10
   <meta charset="utf-8">
   k href="form1.css" type="text/css" rel="stylesheet">
11
   |</head>
13
   □<body>
   d<div id="content">
   | | <form name="member form" method="post" action="login.php">

| div id="form join">
   div id="join1">
17
18
        <u1>
     * 아이디
19
20
      * 비밀번호
21
        22
    </div>
```

로그인 폼 양식




■ 로그인 폼 양식 페이지 (form_login.php)[2-2]

```
cdiv id="join2">
24
        <u1>
       <input type="text" name="id">
26
        <input type="password" name="pass">
        28
   </div>
   div id="join3">
30
        <input type="image" src="login button.gif">
31
   </div>
32
   </div>
33
   <div class="clear"></div>
34
   □<div id="must"> * 아직 회원이 아니십니까?
35
   <a href="form member.php"><img src="join button.gif"></a>
36
   </div>
37
   </form>
38
   </div>
   </body>
39
40
    </html>
```

로그인/로그아웃 처리 예시 실습 예제



■ 로그인 처리 페이지



1) 로그인 폼 양식



■ 로그인 폼 양식 페이지(login_a.php) \times http://localhost/login/log □<html> localhost ID : <meta charset="utf-8"> PASSWORD: </head> 로그인 □<? ?> <form method="get" action="login_b.php"> 9 ID : <input type="text" name="id">
 PASSWORD : <input type="text" name="pw">
 10 <input type="submit" value="로그인"> </form> ▶[참고사항] URL 상에 파일명 "login_a.php"를 입력알 때, 기존에 했던 것 처럼 13 </body> 14 </html> 아면 안되고, "http://localhost/login/login_a.php"와 같이 입력해 꾸어야 합니다. -▶ 그 이유는 "login_a.php" 파일이 "login" 폴더 안에 있기 때문입니다^^

-> "login_b.php", "login_c.php", "logout.php"도 마깐가지 입니다 :)

2) 로그인 처리



■ 로그인 처리 페이지(login_b.php)

```
母<?
        if(!isset($ SESSION))
            session start();
        } / / 세션 생성
        $id get = $ GET['id'];
        $pw get = $ GET['pw'];
        if(!$id get)
10
            <script>
12
                alert ("아이디를 입력하세요");
13
                history.qo(-1);
14
                exit;
15
            </script>
16 0<?
17
18
        if(!$pw get)
19
   -?>
20
            <script>
                alert ("비밀번호를 입력하세요");
                history.go(-1);
23
                exit;
24
            </script>
25 0<?
26
```

```
$connect = mysqli connect("localhost", "root", "autoset", "log");
29
        if(mysqli connect errno())
            echo "접속 실패";
        }else{
            //echo "접속 성공<br>";
        $sql = "select * from login where id='$id get' and pw='$pw get'";
34
        $result = mysqli query($connect,$sql);
36
        $row count = mysqli num rows($result);
37
        //echo $row count;
39
40
        if($row count) {
41
            $ SESSION['userid'] = $id get;
            $userid b = $ SESSION['userid'];
42
            echo $userid b . "님 환영합니다<br>";
43
            echo "<a href = 'login c.php' > 다음 페이지로 이동 </a>";
45
            else
46 -?>
47
            <script>
48
                alert ("아이디 또는 비밀번호가 틀립니다.");
                history.go(-1);
49
50
                exit;
51
            </script>
52 0<?
53
54
        mysqli close($connect);
55
56 -?>
```

2) 로그인 처리



■ 로그인 처리 페이지(<mark>login_c.php</mark>)

```
if(!isset($_SESSION))

session_start();
}//세션 생성

$userid_c = $_SESSION['userid'];
echo $userid_c . "님 환영합니다<br>";

echo "<a href="logout.php">로그아웃</a>";

11 -?>
```

3) 로그아웃



■ 로그아웃 페이지(<mark>logout.php</mark>)

```
₽<?
        if(!isset($ SESSION))
 4
            session start();
        } / /세션 생성
6
        //echo $ SESSION['userid'];
8
        unset($ SESSION['userid']);
9
10
        session destroy();
        //echo $ SESSION['userid'];
        echo "<a href='login a.php'> 로그인 </a>";
13
14
   -?>
```


4) MySQL 작업



```
d:\AutoSet9\Server\MySQL5\bin\mysql.exe
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> create database log;
Query DK, i row affected (0.06 sec)
mysql> create table login(id varchar(5), pw int);
ERROR 1046 (3D000): No database selected
mysql> use log;
Database changed
mysql> create table login(id varchar(5), pw int);
Query DK, U rows affected (0.03 sec)
mysal> select * from login;
Empty set (0.01 sec)
mysal> insert into (id.pw) values('kim', 1234);
ERROR 1064 (42000); You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version
for the right syntax to use near '(id.pw) values('kim', 1234)' at line 1
mysql> insert into login(id,pw) values('kim', 1234);
                                                        5
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
                                                        6
mysql> select *from login;
 id
        1234
 kim
row in set (0.00 sec)
mvsql>
```

동영상







Q&A