WORKBUDDY 实战指南

WorkBuddy黄皮书

从零基础到能搭工作流
面向中小企业与电商团队的一本通

蜗牛 · 企业 AI 服务 | v2.0.0

2026年11月

目录

CONTENTS

全书 11 章 + 6 附录 · 点击章名或小节直接跳转

前 **前言**

这本书写给谁 · 这本书不做什么 · 怎么读 · 全书能力概览（一页速览）

01 **WorkBuddy 是什么：三种模式，一个 AI 办公助手**

WorkBuddy 是什么 · 它和聊天机器人有什么不同 · 能力全景 · 三种模式：Agent / Plan / Ask

02 **10 分钟开始用 WorkBuddy**

下载与安装 WorkBuddy · 界面漫游 · 发你的第一条消息 · 理解它在"做什么"

03 **你的第一个任务**

选一个真实小任务 · 走通完整回路 · 实战：5 分钟生成一份周报 · 实战：杂乱笔记变结构化文档

04 **对话式工作流深度使用**

把需求说清楚：提示词五要素 · 说清边界、要来验收：给任务上两道保险 · 给材料：怎么把文件 / 链接 / 图片交给它 · 模式怎么切：Agent / Plan / Ask 三种模式的实战对照

05 **记忆与上下文：让 WorkBuddy 记住项目背景**

为什么需要记忆 · 三层记忆架构 · 写一份"关于我"的上下文 · 写一份"关于项目"的上下文

06 **知识库与 ima：让 WorkBuddy 调用你攒下的资料**

为什么还需要知识库 · 三类知识库：它存，WorkBuddy 做 · 把资料接进来：授权与连接 · 让它基于你的资料干活：引用与范围限定

07 **多模态创作：图像 / 视频 / 3D**

多模态能做什么：能力全景 · 生成一张图：文生图与图生图 · 图像编辑：基于参考图改风格与换背景 · 生成一段视频：文生视频与图生视频

08 **专家与技能：扩展你的能力边界**

专家中心：什么时候该请"专家"出马（领域专精场景） · 浏览与进入一个专家：从「专家·技能·连接器」按分类浏览、进入对话 · Skill 是什么：一份 SKILL.md 就是一份"操作说明书"，装好即获得某项能力 · 安装与使用一个技能：通过推荐市场搜索安装、启用后使用

09 **连接器与自动化：让工作流自己跑**

连接器是什么：把 WorkBuddy 接到你已有的工具上 · 连接一个连接器：在「专家·技能·连接器」添加并授权 · 自动化是什么：按时间或事件自动重复执行的任务 · 第一个自动化："每周一 9 点给我发上周数据周报"

10 **从零搭一个完整工作流 / 小产品**

选场景：一个办公室真实痛点 · 拆解：四类能力怎么分配 · 搭结构：上下文 + 知识库 + 技能 + 连接器 · 走通端到端

11 **案例实践：把能力用起来**

案例一：一周完成月度运营报告 · 案例二：公众号 / 小红书一日内容产出流 · 案例三：把重复的表格活交给它 · 案例四：搭一个"每日资讯早报"自动化

附 录

A 提示词 / 命令速查表

B 能力概览

C 常见问题 FAQ

D 术语表

E 下一步与延伸

F 资源索引

说明：目录不含页码——HTML 阅读无固定页，打印成 PDF 时页码由 PDF 自动生成。点击章名或小节即可跳转。

前

写在前面

前言

《WorkBuddy 黄皮书》（下称"黄皮书"）面向**完全没有技术背景的办公用户**。它不讲底层原理，只讲一件事：怎么把 WorkBuddy 用起来，解决你每天真会遇到的那些事。

这本书写给谁

- 如果你从没用过 AI 编程/自动化工具，它能带你从打开软件走到搭出第一条工作流；
- 如果你已在用类似工具，它能帮助你建立"对话即执行"的完整心智模型；
- 如果你在带团队，它能作为一份可分发的内训材料。

这本书不做什么

- 不堆术语、不炫技术；
- 不假设你会写代码（涉及代码的地方，只讲工作流，不要求你懂语法）；

怎么读

建议顺序：第1章—第3章建立心智模型并走通第一个任务；第4章—第9章逐能力展开；第10章综合实战；第11章用综合案例把能力连起来落到实处。附录 A/B/C 随时当字典翻。

本书每章穿插 > **提示**、> **注意**、> **最佳实践** 三类主卡片，分别承载"补充知识""安全警告""可操作建议"三类内容——提示负责补充额外知识点，注意负责提醒你避开风险，最佳实践直接给你能照着做的建议；此外还有示例卡、换个岗位卡等场景化卡片。读到它们多停留两秒，能少走弯路。

全书能力概览（一页速览）

章节	讲什么	对应支柱
第1章	它是什么、三种模式	总览
第2章	10 分钟上手	总览
第3章	第一个任务走通回路	总览
第4章	对话式工作流、提示词	代码/工程开发
第5章	记忆与上下文系统	总览
第6章	知识库与 ima：调用你攒下的资料	总览
第7章	图像 / 视频 / 3D	内容与创作
第8章	专家与技能	专家/技能生态
第9章	连接器与自动化	自动化与工作流
第10章	搭一个完整工作流	综合
第11章	案例实践：把能力用起来	综合

四大支柱贯穿全书：**代码/工程开发 · 内容与创作 · 自动化与工作流 · 专家/技能生态**。

01

第 1 章

WorkBuddy 是什么：三种模式，一个 AI 办公助手

本章介绍 WorkBuddy 的基本情况：它是什么工具、由哪家公司推出、有什么产品背景、能做哪些事、又有哪几种工作模式。这些是打开软件、开始动手之前需要先建立的基础认识。

1.1WorkBuddy 是什么

WorkBuddy 是腾讯推出的一款全场景 AI 办公工作台，隶属"腾讯云代码助手 CodeBuddy"产品生态——它是腾讯做的 AI 办公软件，用户用平常说话的方式给它派活，它就在用户自己的电脑上完成任务。

要理解 WorkBuddy 的定位，需要先了解它出现的背景。

过去几年常见的 AI 对话工具，主要能力是"回答问题"和"给建议"。用户提出需求，它给出一段文字答复，但真正的执行动作——打开文件、修改文档、整理表格、上网查资料——仍然要用户自己完成。这类工具解决的是"想不想得到"，不解决"做不做得完"。

WorkBuddy 属于能自主执行任务的 AI 智能体（Agent）工具——它不像普通聊天 AI 只给建议，而是在"能对话"的基础上还能"动手"完成任务。

WorkBuddy 的核心定位是"说出要求 → 执行任务 → 交付完整成果"，即用户描述目标，由它在受控范围内实际操作电脑与网络，最终产出可直接使用、可验收的结果——用户只要说清楚想要什么，剩下的读文件、改文档、查资料、出图、跑流程等具体动作，由它来做，最后交给用户一份能直接用的成品。

作为腾讯生态的一部分，WorkBuddy 与常用的腾讯办公工具是打通的。

WorkBuddy 通过"连接器"深度连接腾讯办公生态（如腾讯文档、企业微信、腾讯会议等），可在这些工具之间读写数据、传递信息——它能接上用户已经在用的腾讯办公软件，把原本要在多个软件之间来回复制粘贴的工作，串在一起自动完成。（连接器的用法在第9章详细讲。）

这里需要区分两个容易混淆的产品。

CodeBuddy 是腾讯云推出的代码助手，主要面向开发者编写和维护代码；WorkBuddy 是同一生态下面向更广办公场景的 AI 工作台，服务对象不限于程序员——CodeBuddy 偏向"帮助程序员写代码"，WorkBuddy 偏向"帮助所有人完成办公场景里的各种任务"，两者出自同一家、同一套技术底子，但面向的人和场景不同。

1.2它和聊天机器人有什么不同

要建立正确认识，最直接的方式是把 WorkBuddy 和大家更熟悉的"聊天机器人"放在一起对比。

聊天机器人是一种仅提供对话应答、不访问或操作用户本地设备的程序——用户问它答、用户说它聊，但它碰不到用户的文件、改不了用户的电脑，也不会替用户跑一段程序。

WorkBuddy 的边界完全不同。

WorkBuddy 是一类既能对话、也能在受控范围内直接操作用户电脑与网络的工具——它不光能聊天，还能真正在用户的电脑上读文件、跑命令、上网查资料、出图出视频，并按用户的安排自动执行。

具体来说，它能做到下面这些聊天机器人做不到的事：

- 读取用户电脑上的文档、表格、图片，理解里面的内容；
- 新建、修改、整理这些文件；
- 运行命令、联网查资料、抓取网页；
- 生成图像、视频，甚至 3D 模型；
- 按用户设定的时间，自动去做一件重复的事。

"AI 办公助手"是本书对 WorkBuddy 这类"既能对话又能执行操作"的工具的统称——它不是来替代用户的，而是帮助用户把繁琐的执行环节做完的协作工具；用户负责想清楚要什么、做关键判断，它负责完成任务。

> **提示**
>
> 如果只能记住一句话，请记住这句——WorkBuddy 会实际执行操作、产出可直接使用的成果，而不只是给出一段文字答复。

1.3能力全景

把 WorkBuddy 能做的事摊开看，大致是下面这张清单。暂时读不懂没关系，后面每一章都会展开：

能力	一句话说明	典型场景
对话理解	听懂用户的自然语言需求	"帮我把会议纪要整理成待办"
文件读写	读、写、编辑本地文件	改一份 Word、整理一个文件夹
运行命令	在受控环境下执行脚本	批量重命名、跑数据处理
联网	搜索与抓取网页内容	查最新资料、读一篇公众号文章
多模态生成	出图、出视频、出 3D	封面图、宣传短片、产品原型
可视化	内联画图表、流程图、原型	用图讲清一个流程
任务管理	把大任务拆成小步骤跟踪	多步骤项目不遗漏
自动化	按时间/事件自动执行	每周一自动出周报
子代理	派出"分身"并行处理	同时调研多个方向
专家	调用领域专精对话	写代码、做设计、查法律
技能	加载可复用的操作包	一键套用成熟工作流
知识库	接入你攒下的资料当底料	ima / 腾讯文档 / 乐享联动
连接器	接上用户已有的办公工具	飞书/企微/腾讯文档打通

这张全景图有两点值得注意。第一，它覆盖了"说、做、连、自动"四个层次，远不止聊天。第二，这些能力不是彼此孤立的——把不同能力搭配起来，往往比单独使用效果更好，例如"联网查资料 + 写文档 + 定时发到飞书"可以串成一条自动跑的工作流（本书 第9章、第10章 会专门讲）。



图1–1 WorkBuddy 的四大能力支柱：说、做、连、自动

1.4三种模式：Agent / Plan / Ask

WorkBuddy 提供三种工作模式。理解这三种模式，是安全、轻松地用好它的第一道门槛。

Agent（你说我做）。

Agent 是默认的立即执行模式——用户下指令，WorkBuddy 立刻动手执行，读取文件、修改文档、运行命令、生成图像等都在此模式下发生；用户说它做，它马上就干，适合目标明确、风险可控的轻量操作，比如"把这段文案改成正式语气"。（旧版本曾把这种模式叫 Craft，本书统一按现行名称称 Agent。）

Plan（先想后做）。

Plan 是先出方案再执行模式——面对复杂任务，WorkBuddy 先输出一份分步方案，等用户确认后才动手；它先把打算怎么做列给用户看，用户点头它才动，适合多文件修改、架构决策或做错难撤销的情况，比如"帮我重构这个项目的目录结构"。

Ask（只聊不动）。

Ask 是纯咨询模式——WorkBuddy 只作答、做分析，不修改任何文件，也不执行命令；它只动嘴不动手，适合纯咨询和方案评估，比如"这个需求用 WorkBuddy 怎么做比较合理？"

三者的核心区别，在于"它动手之前，要不要先经过用户同意"：

模式	是否立即动手	是否改文件/跑命令	适合
Agent	是	是	目标明确的轻量操作
Plan	否（先出方案）	确认后才做	复杂、多文件、不可逆
Ask	否	否	咨询、评估、学习

最佳实践

凡是"会动用户电脑上东西"的任务，先用 Plan 看它打算怎么动，确认无误再放行。这个习惯能帮助用户避开绝大多数"它自作主张"的惊魂时刻。



图1–2　三种工作模式的适用边界：动手前要不要先经过你同意

1.5一个系统，多种入口

WorkBuddy 虽然能力很多，但入口很集中，新手不会迷路：

主对话框	主对话框是用户发送需求、接收结果的区域，绝大多数交互都在这里发生——就是屏幕中央最大的输入框和回复区，用户在这里跟它说话、看它交结果。
模式切换	模式切换是在 Agent / Plan / Ask 三种工作模式之间切换的控制项，位置在输入框左侧的「+」菜单里——打开后点「计划」或「仅问答」即可开启对应模式，两者互斥；关闭后自动回到默认的 Agent 模式。
左侧栏	左侧栏集中了"专家""连接器""自动化"（产品内叫「定时任务」，本书按习惯称自动化）等扩展能力的入口——屏幕左边那一列，点进去能调用更多进阶功能。
结果区（右侧）	结果区是 WorkBuddy 产出结果的存放、查看与下载区域——它做出来的东西都在这里看得见、能下载；其中"变更"页签会先列出它改过的文件，方便你审阅后再接受。

所有能力最终都汇到"用户说话 → 它执行 → 用户收结果"这条主线上。入口再多，心法只有一个——把需求说清楚。

1.6给零基础用户的第一条建议

第一次使用这类工具时，建议记住下面这句话：

> "先把它当成一个会执行操作的工具，从小事开始使，做错了也能撤销，多试几次就顺了。"

具体的起步建议只有三条：

1. **从小任务开始。** 不要一上来就让它"做个网站"。先让它帮助整理一段会议纪要、写一封邮件。
2. **敢于让它动手，但先切 Plan。** 想看它怎么执行，用 Plan 模式最安全。
3. **把结果当草稿，不是终稿。** 它产出第一版后，用户提修改、它再迭代，这是最顺的工作节奏。

剩下的章节，会带用户把上面这些内容一处处落到实处。

小 结

回顾本章：WorkBuddy 是腾讯推出的全场景 AI 办公工作台，基于 CodeBuddy 同源架构打造，核心定位是"说出要求 → 执行任务 → 交付完整成果"。它不只是给出文字答复，而是会实际动手完成任务的 AI 办公工作台（本书称之为"AI 办公助手"）；能力覆盖"说、做、连、自动"四个层次；使用前要理解三种模式——Agent 你说我做、Plan 先出方案、Ask 只答不动；所有能力最终汇于"用户说话 → 它执行 → 用户收结果"这条主线。

动手练习

打开 WorkBuddy，在纸上写下你下周最想让它帮助你做的一件事，并标出它更适合用哪种模式（Agent / Plan / Ask）。拿不准时，回到 1.4 节的对照表。

02

第 2 章

10 分钟开始用 WorkBuddy

这一章把它落到手指上。跟着做一遍，你就能完成从"电脑里还没有它"到"走通第一条消息"的跨越。全程不需要任何技术背景，照着步骤点就行。

2.1下载与安装 WorkBuddy

WorkBuddy 是一款桌面客户端软件，它像微信、Office 一样，需要先下载安装包、装到你的电脑上，才能打开使用。下面按"要求 → 下载 → 安装 → 登录 → 授权"五步走一遍。

2.1.1 先确认电脑够不够用

在下载之前，花十秒确认三件事，避免装到一半才发现装不上：

- **操作系统**：Windows 10 / 11，或 macOS（具体版本要求以官网当前说明为准，建议用较新版本）。
- **存储空间**：预留约 150–180 MB 的硬盘空间，安装包本身不大。
- **网络**：需要能正常联网。WorkBuddy 执行任务时要调用云端的 AI 模型，断网就没法工作。

2.1.2 第一步：下载安装包

打开浏览器，访问官方下载页：

官方下载地址

https://www.codebuddy.cn/work/

官方主站：https://www.workbuddy.cn/ （产品介绍、更新动态都在这里）

进入页面后，网站通常会自动识别你的电脑系统。你只需要认准和自己电脑匹配的那个按钮下载：

- **Windows 用户**：下载后得到一个名为 `WorkBuddySetup.exe` 的文件（约 150–180 MB）。
- **macOS 用户**：下载后得到一个名为 `WorkBuddy.dmg` 的文件；如果页面区分芯片型号，苹果近几年的电脑选 "Apple 芯片"，较老的机型选 "Intel"。

提示

认不准自己的电脑是什么系统？Windows 电脑左下角一般有窗口图标；苹果电脑左上角是一个苹果标志。实在拿不准，把两种都对照下载页上的说明看一眼即可。

2.1.3 第二步：安装到电脑上

下载完成后，找到刚才那个安装文件，按你的系统对应操作：

如果你是 Windows：

1. 双击 `WorkBuddySetup.exe`。
2. 按照弹出的安装向导，一路点"下一步 / 同意"即可，普通用户无需改动任何选项。
3. 安装完成后，WorkBuddy 通常会自动启动。若没有，去开始菜单或桌面找它的图标点开。

如果你是 macOS：

1. 双击 `WorkBuddy.dmg`，会弹出一个小窗口。
2. 把窗口里的 WorkBuddy 图标，用鼠标拖到旁边的"应用程序（Applications）"文件夹里，这一步就完成了安装。
3. 到"启动台"或"应用程序"文件夹里找到 WorkBuddy，点击打开。

> **注意**
>
> macOS 第一次打开时，如果提示"无法打开，因为它来自身份不明的开发者"，不用慌——这是苹果对新软件的默认拦截。打开"系统设置 → 隐私与安全性"，在页面下方找到 WorkBuddy 的提示，点击"仍要打开 / 允许"即可正常启动。

2.1.4 第三步：注册并登录账号

第一次打开 WorkBuddy，需要登录一个腾讯账号才能使用。"账号"指的是你在这款产品上的身份凭证，用来保存你的任务和设置——就是先"报个到"，它才知道是谁在用、把你的东西存到哪。

登录方式一般支持微信扫码、QQ 或手机号验证码，挑一个你方便的即可。如果你后续想通过手机远程下发任务、让它异步干活，建议用微信或 QQ 登录，方便后面绑定云端助理与移动端。

2.1.5 第四步：授权文件访问

登录后，WorkBuddy 会请求访问你电脑上的文件夹。"授权"指的是你主动允许它读写某些指定目录里的文件——你不点头，它就碰不到你的文件；你划定哪几个文件夹，它就只能在那几个里执行。

给零基础用户的建议：**只授权你日常真正会用到的文件夹**（比如"桌面""文档""下载"），不要图省力把整台电脑都开放。用得越克制，越安全。（关于它的安全边界，2.6 节还会专门讲。）

2.1.6 装不上、打不开怎么办

第一次装软件卡住很正常，下面是几个最常见的情况和对策：

- **下载页打不开或下载很慢**：确认网络正常，换个浏览器或稍后重试；公司电脑若有网络限制，可换个网络环境。
- **Windows 提示"无法运行 / 被拦截"**：多为杀毒软件或系统的默认拦截，选择"仍要运行 / 信任此程序"即可；来源是官方下载页时可放心。
- **macOS 提示"无法打开"**：按 2.1.3 的注意事项，去"系统设置 → 隐私与安全性"点"仍要打开"。
- **装完打开是空白 / 转圈**：多半是网络问题，检查是否联网；重启一次软件通常能解决。
- **登录收不到验证码 / 扫码失败**：换一种登录方式（微信、QQ、手机号之间切换），或稍等片刻重试。

2.2界面漫游

进入主界面后，你会看到几个固定区域。记住它们各自的位置，后面所有操作都围绕它们展开。

配图说明

正式版可在此放一张 WorkBuddy 主界面截图，标出主对话框、输入框左侧「+」菜单、左侧栏、结果区四个固定区域，方便对照上文文字。

主对话框	主对话框是屏幕中央最大的输入与展示区域，你在那里发需求、看回复——就是中间那块最大的框，你把话打进去，它把结果回在这里。
模式切换	模式切换是在 Agent / Plan / Ask 之间切换工作模式的控制项，位置在输入框左侧的「+」菜单里（含义见 第1章）——打开后点「计划」或「仅问答」即可开启对应模式，关闭后自动回到默认的 Agent 模式。
左侧栏	左侧栏集中了"专家""连接器""自动化""资料库"等扩展能力的入口——屏幕左边那一列，点进去能调用更多进阶功能（资料库用于接入 ima / 腾讯文档 / 乐享，见 第6章）。
结果区（右侧）	结果区是 WorkBuddy 产出结果的存放、查看与下载区域——它做出来的东西都在这里看得见、能下载、能管理；其中"变更"页签会先列出它改过的文件，你可以先审改动再接受。

记住：主对话框是你发话的地方，左侧栏是你调用能力的地方，结果区是你验收成果的地方。

2.3发你的第一条消息

把模式保持在默认的 Agent（你说我做），在对话框里输入下面这句话，然后发送：

> 请把下面这段会议纪要整理成"决议事项"和"待办清单"两份列表：[粘贴你的会议文字]

如果你手边没有现成文字，也可以先发一句轻松的：

> 帮我写一封周五团队例会的通知邮件，时间本周五 15:00，地点三楼会议室，需回复是否参加。

发送后，WorkBuddy 会开始处理。第一次看到它"动起来"，重点不是结果多完美，而是确认整条回路是通的：你说的话 → 它理解 → 它产出。

2.4理解它在"做什么"

"调用工具"指 WorkBuddy 在执行任务时，去读取你给的文件、联网查资料、生成图像等具体操作——处理时你常会看到"调用工具"的提示，意思就是它正在按你的要求去读文件、查资料或出图，这些动作会实时以进度或状态显示出来。

对零基础用户，理解三件事就够了：

1. **它在"思考+执行"，不是单纯打字。** 看到工具调用提示，说明它正按你的要求去读、去查、去改。
2. **复杂任务会分多步。** 它可能先分析、再动手、再校验，这不是卡顿，是正常流程。
3. **你可以中途打断或补充。** 发现方向不对，随时在对话框里纠正。

> **注意**
>
> 如果它要执行"会改动你文件或跑命令"的操作，在 Plan 模式下会先征求你确认；在 Agent 模式下则直接执行。新手建议涉及文件改动时切到 Plan（见 第1章 1.4）。

2.5收结果、提修改、确认保存

它产出结果后，通常会在对话中直接展示，同时以"文件卡片"或"预览"形式交付，你可以：

- **查看**：直接在界面里读结果；
- **提出修改**：在对话框补一句"把语气改正式一点"或"第二段缩短到 50 字"，它会基于上一版迭代；
- **保存 / 下载**：把结果导出为文件，或复制到你要用的地方。

把"首版当草稿、修改当迭代"当成固定节奏，你会越用越顺。

最佳实践

收到结果先别急着收工，用一句话点出最想改的地方，往往第二版就接近可用。这比一次追求完美提示词更省力。

2.6安全边界：它能碰什么、不能碰什么

零基础用户最该建立的，是一个清晰的安全预期：

它能做的	在获得你的授权且符合当前模式规则的前提下，WorkBuddy 可以读写指定文件、运行受控命令、联网、生成内容——你允许它、且模式也允许时，它就能帮助你读文件、跑命令、上网查、出内容。
它有边界	涉及个人敏感目录（如桌面、下载、文档）的大规模整理、删除等操作会受到严格限制，危险操作会被拦截或要求二次确认——它不能随便翻你整个电脑、大批量删文件；危险动作会被拦下，或先问你一句"确定吗"。
你始终有否决权	对于任何改动，你都可以选择不保存、不确认，结果就不会真正写入你的文件——只要你不点保存、不点确认，它就只是"说说而已"，不会真动你的文件。

注意

不要把密码、密钥、身份证号等敏感信息写进交给它的材料或记忆文件里（记忆机制见 第5章）。工具再方便，敏感数据也要自己保管。

下一章，我们挑一个真实的小任务，把"需求→执行→结果→迭代"这条回路完整走一遍。

小 结

回顾本章：上手只需四区（主对话框、输入框左侧「+」菜单、左侧栏、结果区）和四步（发消息、看它执行、收结果、提修改）。关键是建立安全预期——它在授权范围内动手，危险操作会被拦截或要求确认，你始终有否决权。

动手练习

完成你的"第一条消息"。然后故意把模式切到 Plan，发一个会改动文件的请求，观察它是否先给出方案再等你确认。

03

第 3 章

你的第一个任务

这一章，我们认真完成"第一个真正用得上的任务"，把 第1章 的心智模型和 第2章 的操作，连成一次完整的"需求 → 执行 → 结果 → 迭代"。

3.1选一个真实小任务

选第一个任务，遵循一条原则：**小、真、熟**。

- **小**：几分钟能完成，不涉及复杂工程。
- **真**：是你工作或生活里真要做的，而不是为了试工具而编的。
- **熟**：你本就知道"做好了长什么样"，这样才好判断它做得对不对。

合适的第一个任务举例：整理一份会议纪要、写一封邮件、把零散笔记变成清单、给一段文案改语气。避开"帮我做个 App""分析我们公司全年数据"这种大而空的开局。

3.2走通完整回路

任意一个任务，都跑下面这四步：

1. **说需求**：用 第4章 会细讲的"提示词五要素"把话说清（角色 / 任务 / 背景 / 要求 / 输出格式）。
2. **看它执行**：观察它是否调用了工具、是否分步推进。
3. **收结果**：在对话或文件卡片里查看产出。
4. **做迭代**：用一句话指出最想改的点，让它出第二版。

这四步会贯穿你使用 WorkBuddy 的每一天。把这四步走顺，比多学十个功能更有用。

3.3实战：5 分钟生成一份周报

假设你这周做了三件事：完成了 A 项目的方案、处理了 B 客户的投诉、参加了两次跨部门会议。把这些信息随手丢给 WorkBuddy：

> 帮我写一份本周工作周报。内容：①完成 A 项目立项方案；②处理 B 客户投诉并解决；③参加两次跨部门协调会。角色：项目组成员。格式：分"本周完成 / 进行中 / 风险与需求"三段，每点一句话，正式但简洁。

它会在数十秒内产出一版结构清晰的周报。

但如果你更谨慎一点，把这条提示词再补两句，效果会明显更稳：

> 帮我写一份本周工作周报。内容：①完成 A 项目立项方案；②处理 B 客户投诉并解决；③参加两次跨部门协调会。角色：项目组成员。格式：分"本周完成 / 进行中 / 风险与需求"三段，每点一句话，正式但简洁。只使用我上面给的这三点原始信息，没提到的数字和结论不要自己编，标"待确认"。写完后给我一张验收清单，方便我逐条对照检查。

补的两句，正是两道"保险"：前一句是**边界**——限定它只准用你给的材料、不许自己编；后一句是**验收**——让它主动给你一张检查表，你照着核对就知道做得对不对。这两道保险怎么用、什么时候用，第 4 章会专门展开。

如果你想调整，补一句：

> 把"风险与需求"里加一条：A 项目需要设计资源支持，请@设计组。

第二版就贴合你的真实情况了。整个过程，从想到定稿，通常不超过 5 分钟。

提示

周报这类"信息你都有、只是懒得组织"的任务，是 WorkBuddy 最高频的甜点区。先吃下这块，建立信心。

3.4实战：杂乱笔记变结构化文档

另一个经典起点，是把一堆随手记的碎片，整理成能用的文档。把下面这段直接贴给它：

> 把我的会议速记整理成结构化纪要：今天和客户聊了续约，对方担心价格上涨，我们答应给老客户 9 折，下周三前出正式合同，由小李跟进。另外他们想加一个数据导出功能，这个要评估工期。

套用五要素后，它会输出带"结论 / 待办 / 责任人 / 时间点"的纪要。你核对一遍，改掉不对的地方，一份能直接发的纪要就完成了。

3.5结果不对时，怎么改措辞重来

新手最常遇到的不是"它不会"，而是"它做偏了"。这时别急着推翻重来，先改措辞：

- **太笼统** → 补要求与输出格式："分成三点，每点不超过 20 字"。
- **语气不对** → 直接点："改得更正式 / 更口语 / 更亲切"。
- **缺背景** → 补背景（上下文）："我们是 ToB 公司，读者是技术负责人"。
- **方向错了** → 明确纠正："不是写通知，是写内部汇报"。

最佳实践

把"它做偏"当成"我话没说清"的信号，而不是"工具不行"。同一件事，提示词多写半句，返工往往少一轮。

3.6新手最常见的 5 个误区

1. **一上来就给大任务。** "帮我做个系统"只会得到空泛方案。先拆小，一个个来。
2. **需求说太模糊。** "帮我处理下这个文件"让它只能猜。补清任务、要求、输出格式。
3. **把首版当终稿。** 不迭代，直接拿去用，发现问题才返工。首版是草稿。
4. **不敢让它动手。** 一直用 Ask 模式只聊不动，白白浪费它"能执行"的优势。该动手时用 Agent/Plan。
5. **敏感信息乱给。** 把密码、隐私写进材料或记忆。记住 第2章 的安全边界。

走完这一章，你已经具备了"用 WorkBuddy 解决一个小问题"的能力。下一章，我们把"把话说清楚"和"让它高效执行"这两件事讲透。

小 结

回顾本章：一个任务的完整回路是"说需求 → 看它执行 → 收结果 → 做迭代"。从小、真、熟的任务起步，用两个实战（周报、笔记整理）走通；结果偏了先改措辞，别急着推翻重来。

动手练习

选一个你本周真要做的办公小任务，按四步走一遍，把首版和修改版都保留下来，对比"改一句话"带来的差别。

04

第 4 章

对话式工作流深度使用

本章讲清楚一件事：你怎么在对话框里把需求说清楚、把材料交给它、在不同工作模式之间切换，以及它究竟是如何一步步把事做成的。本章面向完全没有接触过 AI 编程或自动化的办公用户，全部用日常办公场景举例。

本章所涉及的界面与能力，均以 WorkBuddy 的真实功能为准：交互入口为主对话框加左侧栏（含"专家"入口）加模式切换；它能读文件、写文件、编辑文件、运行 shell 命令、联网搜索与抓取网页、生成图像/视频/3D、画内联图表与流程图、管理任务、设定时自动化、调用子代理。超出对话范畴、需要进入代码仓库做长期维护的复杂工程，建议参考专业工程化工具或官方文档。

4.1把需求说清楚：提示词五要素

提示词是用户向 WorkBuddy 发出的每一句话或每一条指令的统称——就是你打进对话框、交给它的那句要求，这就是提示词。

提示词写得越清楚，结果越贴近预期。建议用户在下笔前，先在心里核对五个要素：角色、任务、背景、要求、输出格式。

要素一：角色。

角色是你在提示词中指定的思考身份，定位越具体，产出的专业度越高——大白话讲，就是提前告诉它"你现在是部门负责人还是行政助理"，身份一定，它产出的腔调和对焦的重点就跟着变。

例如不指定角色直接让它写"周报"，它往往写得四平八稳、缺乏针对性；一旦指定"部门负责人的视角"，它就会自动带上管理层的措辞与关注点。

示例（周报场景）

请以"部门负责人的视角"，帮我写一段本周工作小结，突出进度与风险。

要素二：任务。

任务是指令中"要它做什么"的核心要求，表述越具体、越无歧义，结果越准确——就是直接说"把这份表格按月份拆成 12 个文件"，别只说"处理一下这个文件"让它去猜。

示例（会议纪要场景）

把下面这段会议录音文字整理成"决议事项"和"待办清单"两份列表。

要素三：背景。

背景是你提供给它的场景信息，用于让产出贴合你的真实处境——就是告诉它"我们是做企业培训的小公司""读者是技术负责人""这是写给续约三年老客户的"这类底细，不然它只能套通用模板、说得空泛。

缺了背景，它就只能泛泛而谈，套用通用模板。背景可以是公司行业、对方身份、时间范围、已有素材、事情的来龙去脉等。它在本书别处也叫"上下文"——第 5 章讲的"记忆与上下文系统"，沉淀的正是这类可以反复复用的背景。

示例（邮件场景）

我们是一家做企业培训的小公司，客户刚续约了三年合同，请写一封感谢邮件，语气要正式、带一点温度。

要素四：要求。

要求是你对内容本身的约束，包括语气、篇幅、必须覆盖的要点和忌讳项——提前说好"语气亲切、不超过 100 字、别用感叹号"，要求越具体，返工越少。

示例（配图文案场景）

写一条小红书文案，语气活泼，不超过 150 字，不要使用感叹号。

要素五：输出格式。

输出格式是你对成品形式的要求，包括结构、排版、分几段、最后交付成什么东西——就是告诉它"分三段排""用表格输出""存成 Word"，它才知道该交出一个什么样子的成果。

示例（配图文案场景）

分三段排版，结尾带两个话题标签。

提示

把"要求"和"输出格式"分开想，是因为它们约束的不是一回事——前者管"写成什么样"（内容），后者管"交成什么样"（形式）。写提示词时最容易只想到后者、漏掉前者，结果拿到一份格式漂亮但语气不对的稿子。

把五者合在一起，一条高质量提示词就成型了。下面这条把五要素都串了起来：

提示

把五要素串联成一句话也是可行的。例如："你是我的行政助理（角色），把这份出差报销单整理成报销明细表（任务），我们部门本月去了三个城市、票据混在一起（背景），金额保留两位小数、语气平实（要求），请用表格输出（输出格式）。"五块齐全，结果通常一次就能用。

一个常见的对照：同样写"活动通知"，只说"写个活动通知"得到的是空泛模板；补上"面向公司全体、本周五下午、地点三楼会议室、需报名回执"后，出来的就是可直接发的成品。差别正来自五要素的完整度。

4.2说清边界、要来验收：给任务上两道保险

五要素解决的是"把需求说清楚"。但要让结果既对得上、又不出岔子，还差两道保险：**边界**和**验收**。它们不改变五要素，是在五要素之后补两句，给结果上锁。

第一道保险：边界。

边界是你在提示词里明确的"只准用哪些材料、不许做什么"——它限定资料来源和行为红线，防止 AI 在信息不足时自己编。

AI 拿到的信息不全时，往往会"替你把空补齐"，补出来的却可能是编的。你明确一句"只使用我提供的资料，没提到的数字和结论标'待确认'"，它就少了凭空发挥的空间。

示例（周报）

只使用我上面给的这三点原始信息，没提到的数字和结论不要自己编，标"待确认"。

示例（行业报告）

结论必须来自这份研报，超出报告范围的观点不要写。

第二道保险：验收。

验收是让 AI 在交付时，主动给你一张"对照检查清单"或几条可执行的下一步——你照着核对，就知道它做得对不对、还差什么。

> **示例**
>
> 写完后给我一张验收清单，列出"数字有没有出处、结论有没有依据、格式能不能直接交"这三点，让我对照。

把五要素和两道保险合在一起，一条完整又稳的提示词就成型了：

> **示例（完整串起）**
>
> 你是我的行政助理（角色），把这份报销单整理成明细表（任务），我们部门本月去了三个城市、票据混在一起（背景），金额保留两位小数、语气平实（要求），用表格输出（输出格式）。只使用这份报销单里的数字，缺失项标"待确认"（边界）。整理完给我一张验收清单（验收）。

> **提示**
>
> 边界和验收不是每条都要写。小事、纯创意任务可以只写五要素；涉及数据、对外交付、可能改文件的任务，务必补上这两道保险。

4.3给材料：怎么把文件 / 链接 / 图片交给它

WorkBuddy 不会主动翻你电脑里的东西，需要你把材料递到它面前。常见的递交方式有以下几类，用户可按手边情况选择。

拖拽与粘贴。 用户可以直接把本地文件拖进主对话框，或把网页内容、截图复制后粘贴进去。图像、文档、表格都能这样交过去。这是最直观的方式，适合临时抓起一个文件就发的场景。

引用路径。 用户也可以直接提一句文件所在的位置（例如"请读取桌面上那份季度报告.docx"），WorkBuddy 会去相应的位置读取内容。适合文件较大、不便拖拽，或文件已经在固定位置的情况。

粘贴链接。 遇到网页文章、新闻或公开资料，用户把网址贴进对话框即可，它可以联网把页面内容取回来再处理。适合"参考这篇文章帮我写摘要"这类需求。

注意

递交材料前，建议用户先确认文件里没有不应外传的隐私或机密信息。交给它的内容，都可能被用于本次任务的生成与处理。

最佳实践

一次只交代清楚一件事。先说"我发你一份会议纪要，请从中提取行动项"，等材料显示已收到，再下一条说具体要求，成功率更高。

递交之后，用户可以通过主对话框里的反馈判断它是否已拿到材料——例如它开始引用文件内容、或给出文件卡片预览。若它回问"请问文件在哪"，多半是材料没真正递进去，此时换用拖拽或补全路径即可。

4.4模式怎么切：Agent / Plan / Ask 三种模式的实战对照

WorkBuddy 的模式切换在输入框左侧的「+」菜单里：点「计划」或「仅问答」即可开启对应模式，两者互斥，关闭后自动回到默认的 Agent 模式。三种模式对应三种"放手程度"，用户应根据任务的轻重缓急来选择。一句话区分：Ask 只动口，Plan 先动脑后动手，Agent 直接动手。

Agent（立即执行）。

Agent 是默认的立即执行模式，即它收到指令后会直接调用工具读文件、写文件、跑命令、生成内容，一步到位——就是把事说清楚它就直接动手执行、出成品，适合你已经想明白、图省时间的任务。

办公例子

下午要交一份客户提案，用户说"把这份产品介绍改成面向教育行业的版本"，直接用默认的 Agent 模式，它改完即出成品文件卡片，立刻可用。

Plan（先出方案再执行）。

Plan 是先出方案再执行模式，即它先列出分步计划，等你确认后才动手改文件或跑命令——就是它先把"打算怎么做"列给你看，你确认后它才执行，适合步骤多、怕改错、想先看全貌的任务。

办公例子

用户要把一个文件夹里上百张活动照片按日期批量改名并归档。先切到 Plan，让它把"读取—命名规则—执行—复核"四步列出来，用户核对命名规则无误后点确认，再让它执行，避免一次性改乱文件名。

Ask（只答不改）。

Ask 是只答不改模式，即它只做分析与回答，不读取或修改文件、不执行命令——就是它只做回答、不改变任何文件或执行命令，适合你还拿不准、想先问问利弊的探索阶段。

> **办公例子**
>
> 用户拿不准"这封投诉邮件要不要抄送主管"，切到 Ask 问它利弊，它给出分析，文件原封不动，用户自己拿主意。

三种模式的取舍，本质是"控制权"与"效率"的权衡。下表给出快速判断：

想达到的效果	推荐模式
只想问个主意、不希望它改任何东西	Ask
步骤多、怕改错、想先看计划	Plan
想清楚要什么、图省力直接出结果	Agent

> **提示**
>
> 拿不准用哪种模式时，先用 Ask 问一句，再决定要不要升级到 Plan 或 Agent，是稳妥的起点。

4.5它怎么自己调用工具

用户只管下指令，背后的"动手"由 WorkBuddy 调用各类能力完成。

工具是本书对 WorkBuddy 内部可调用的各类能力（读文件、跑命令、联网等）的统称——就是它实际会调用的各种能力，你不用管原理，只管下指令，它会自己挑选合适的去完成。

它能做以下几类事，每一类都对应办公中的真实用途：

- **读 / 写 / 编辑文件**：打开用户的文档、改写其中段落、生成一份新文件。例如把会议纪要存成 Word、把多份表格合并成一个。
- **运行命令**：在系统里执行一些操作（如整理文件、批量处理），无需用户手写命令。用户用大白话描述，它负责落实。
- **联网搜索与抓取网页**：查最新资料、把网页正文取回来提炼。例如"查一下今年个税起征点变化，写进这份说明"。

- **生成图像 / 视频 / 3D**：按描述出配图、做简单动效素材。例如给周报配一张示意封面、给活动推文出一张海报。
- **画内联图表与流程图**：把文字方案直接画成看得懂的图，例如把项目排期画成时间线。
- **管理任务、定自动化、调子代理**：把复杂任务拆给子代理并行处理、设定定时任务，例如"每周一早八点自动汇总上周邮件要点"。

用户不需要理解这些工具背后的技术原理，只要知道：当任务需要"动手"时，它会自己挑选合适的工具去完成，并把结果呈现出来。

> **注意**
>
> 这些能力在 Agent、Plan 模式下才会真正"动手"；Ask 模式下它只分析，不会调用会改变文件或系统的工具。用户切换模式时心里要有数。

4.6任务拆解与多步执行

当用户给出一个稍大的任务，WorkBuddy 不会愣在原地，也不会一次丢给你一坨成品。它的做法是：先把大任务拆成若干小步骤，再一步一步完成，每完成一步就继续下一步，直到做完。

这种"先拆解、再逐步执行"的循环是 WorkBuddy 工作的基本方式，称为任务拆解与多步执行——就是它一小步一小步地完成、逐步推进，而不是一次性把最终结果交给你。

举个办公例子。用户说："把这周五封客户邮件里的反馈，整理成一张问题清单，再据此写一封统一的回复邮件。"

它内部大致会这样走：

1. 逐封读邮件，挑出客户提到的痛点；
2. 把痛点归并成几类，列成清单；
3. 针对每类问题草拟回应话术；
4. 拼成一封结构清晰的统一回复；
5. 把清单和邮件作为结果交还。

用户看到的是"输入一句话、拿到两份成果"，背后却是多步推进。正因为它会自己拆解，用户不必把每一步都交代得明明白白——但给的上下文越足，拆解越准。

再举一个更具体的：用户说"帮我把这份 30 页的产品手册改成面向零基础读者的版本"。它会先通读、再判断哪些术语要替换、哪些章节要精简、哪里要加例子，分轮改写，最后交出改写稿而非只给建议。

提示

如果结果跑偏了，往往是"任务太大而上下文太少"。这时回到 Plan 模式让它先列步骤，用户中途纠偏，比事后返工省力。

4.7让它帮助"想清楚"：Plan 模式先出方案再执行的价值

办公里很多任务，难的不是"做"，而是"想明白怎么做"。Plan 模式的价值正在于此：它强迫在动手之前先有蓝图。

设想用户要"把上季度的项目资料整理成知识库"。若直接让 Agent 执行，它可能按自己的理解建目录、搬文件，未必合用户心意。换成 Plan，它会先给方案：按"项目—阶段—文档类型"三级归类，列出要新建的文件夹、要移动的文件、要补的索引页。用户看完发现"其实只想按客户分"，改一句即可，再确认执行——文件就不会被搬乱。

换句话说，Plan 模式把"试错成本"从执行后挪到了执行前。对涉及大量文件改动、或结果影响他人的任务，优先用 Plan，是值得养成的习惯。它也让用户保留最终决定权：方案看不懂就让它解释，不合心意就让它改方案，确认无误才放行。

最佳实践

凡是会改动多个文件、或产出要发给别人的任务，先用 Plan 看方案，确认无误再切 Agent 执行。

4.8内容创作实战：写一篇邮件 / 周报 / 小红书文案

下面给出两个从"毛坯"到"成品"的对照示例，用户可照此思路请它润色自己的材料。核心动作只有三步：给初稿、给要求、不满意就指哪改哪。

场景一：一封邀约邮件（改前 vs 改后）

改前（用户随手写）：

> 王总您好，我们想约您下周聊一下合作，看您时间，方便的话回个信。

改后（交给 WorkBuddy，指令："以商务正式语气重写，补充明确的时间选项与议程"）：

> 王总您好：
>
> 谨此邀约您于下周三或周五下午进行合作洽谈。
> 拟讨论议题如下：
> 1. 双方上半年合作复盘；
> 2. 下半年联合营销方案；
> 3. 资源对接与排期。
>
> 如上述时间不便，烦请告知贵方方便时段，我将另行协调。
> 盼复为荷。
>
> 此致
> 敬礼

可以看到，改后的邮件补上了具体时间、清晰议程与礼貌收束，这正是"给要求和输出格式"发挥作用的地方。

场景二：一条周报（给要点，它扩写）

用户给的要点：

> 本周：完成了Q3预算初稿；客户A需求评审通过；新人培训启动。问题：设计资源紧张。下周：上线评审、招人

指令："写成部门周报，分'本周进展 / 风险与问题 / 下周计划'三段，语气简洁。"

它输出的成品便会是结构清晰、可直接粘贴进系统的周报。小红书文案同理：用户给产品卖点和"要活泼、带 emoji 风格（注：本书排版不用 emoji，但文案本身可按平台习惯）"的要求，它负责把结构撑满、把语气调顺。

> **提示**
>
> 用户不必追求一次写对。把"初稿 + 要求"交给它，再针对不满意处说"第二段再简练些""语气再活泼点"，反复几轮即可。

4.9代码实战入门：让它写或改一段简单脚本

很多办公重复劳动，其实可以用一小段脚本自动化——比如"把一堆照片按拍摄日期批量重命名""把上百个 Excel 里的某列汇总到一个总表"。用户不需要会编程，只需要把工作流讲清楚。

建议按这个流程走：

1. **描述痛点**：告诉它"我桌面有个'活动照'文件夹，里面几百张图文件名是 IMG_0001 这种，我想改成'20260701_场地名_序号'。"
2. **切到 Plan 看方案**：让它说明打算怎么读取照片的拍摄时间、怎么拼新文件名、会不会动原文件——用户先确认逻辑。
3. **确认后切 Agent 执行**：它生成脚本并运行，把结果以文件卡片呈现，用户打开核对。
4. **验收与回退**：发现某张命名不对，把那张的情况说给它，让它修正对应规则。

整个过程用户始终在用"大白话"对话，没有敲过一行命令。WorkBuddy 主要通过界面与对话框交互，用户无需在终端里输入任何指令。若日后涉及更复杂的工程化需求，可参考对应工具的官方文档。

> **注意**
>
> 凡是要"批量改动文件"的脚本，务必先在 Plan 阶段看清它会动哪些文件。宁可多确认一次，不要等改完才发现规则写错。

4.10最佳实践清单

- **写提示词先过五要素**：角色、任务、背景、要求、输出格式，缺哪补哪。
- **材料要干净**：递交前删掉隐私与机密，一次交代一件事。
- **模式按风险选**：只问用 Ask，怕改错用 Plan，想省力用 Agent。
- **大任务先看计划**：涉及多文件或对外产出，先用 Plan 出方案再执行。
- **给足上下文**：它拆得准不准，取决于用户背景说得够不够。
- **结果要验收**：拿到文件卡片后打开核对，不对就指哪改哪。
- **涉及数据或对外交付时补两道保险**：加一句"只使用我给的资料、缺失标待确认"（边界），再加一句"给我一张验收清单"（验收）。
- **复杂工程交给专业工具**：超出对话范畴、需长期维护的工程化任务，交给专用工程化工具更合适。

> **小 结**
>
> 回顾本章：把需求说清靠"五要素"（角色 / 任务 / 背景 / 要求 / 输出格式），再补两道保险（边界、验收）防编造、好核对；材料可拖拽、粘贴或引路径递交；三种模式的实战对照决定了安全与效率；它靠自主调用工具把大任务拆步完成。

动手练习

找一条你平时常说的模糊需求（如"帮我处理下这个文件"），用"五要素 + 边界 + 验收"重写一遍，发给WorkBuddy，对比两次结果的差别。

05

第 5 章

记忆与上下文：让 WorkBuddy 记住项目背景

WorkBuddy 用一套"记忆系统"管理项目背景——它跨会话记得你是谁、你的项目长什么样、你踩过哪些坑。这一章讲清楚这套系统怎么运作，以及你怎么主动补充背景信息，让它越用越懂你。

5.1为什么需要记忆

每次新开对话，AI 都是"失忆"状态：它不知道你是谁、你在上什么项目、你上次定过什么规矩。如果每次都要从头交代背景，效率极低。

记忆系统是把关于你和关于项目的稳定信息长期保存、并在每次新对话中自动带入的背景机制——你无需每次重复交代背景，写一次就能长期生效，以后的对话会自动带上这些信息。

5.2三层记忆架构

WorkBuddy 的记忆分三层，范围从小到大：

层级	位置	范围	谁写	作用
云端档案	服务器托管，本地缓存于用户主目录下的 memory 文件夹	跨项目	系统自动生成	长期用户画像（只读，你不能直接改）
用户级记忆	用户主目录下的 `MEMORY.md`	所有项目	你手动写	"关于我"的稳定偏好与习惯
工作区级记忆	项目/`.workbuddy/memory/`	当前项目	你 / 系统自动	项目背景、每日日志、长期笔记

理解三层的关键在"范围"：

- **云端档案**：由系统根据你的长期使用记录自动生成并持续更新，是一份跨项目的长期用户画像，你无法直接编辑；系统会依据你长期的使用情况自动总结并持续丰富对你的整体了解，且你不能手动修改。
- **用户级记忆**：存放在用户主目录下的 `MEMORY.md`，由你手动维护，对所有项目生效，记录你的稳定偏好与习惯——你主动维护的一份"关于我"的个人说明，写清自己是什么样的人、习惯怎样，在任何项目里

WorkBuddy 都能读到。实际目录名中会带一串用户 ID（如 `user-xxxx-personal`），以自己电脑上实际看到的为准。

- **工作区级记忆**：存放在当前项目的 `.workbuddy/memory/` 目录，仅对当前项目生效，记录项目背景与笔记——当前项目专属的档案，切换到别的项目时不会被带过去。

> **提示**
>
> 记忆是"补充"，不是"替代品"。它不取代你当次对话里的具体指令，只提供稳定背景，让每次对话少说废话。

5.3写一份"关于我"的上下文

用户级记忆文件位于用户主目录下的 `MEMORY.md`（完整路径中会带一串用户 ID，如 `user-xxxx-personal`，以自己电脑上实际看到的为准）。当它不存在时，你可以新建并写入。一份合格的"关于我"应包含：称呼、所在城市、业务背景、长期偏好。例如：

```
# 用户偏好记忆
- 称呼：蜗牛，广州
- 业务：企业 AI 服务，面向中小企业做 AI 应用实施
- 偏好风格：务实直接，不废话
- 工具链：WorkBuddy 主导日常验证与交付
```

写好后，WorkBuddy 在后续对话中会自动参考这些信息，不再每次追问"你叫什么、你做什么"。

> **最佳实践**
>
> 只写"长期稳定、跨任务有用"的信息。临时的、一次性的事情不要写进来，放在当次对话里说即可。

5.4写一份"关于项目"的上下文

每个项目目录下有 `.workbuddy/memory/`，里面有两个关键文件：

- `MEMORY.md`：经过整理的"项目长期笔记"，记录项目约定、关键决策、通用规范。
- `YYYY-MM-DD.md`（如 `2026-07-15.md`）：每日工作日志，按时间顺序追加，记录当天做了什么、定了什么。

项目级的 `MEMORY.md` 适合放这类内容：

```
# 项目笔记
- 目标：用 WorkBuddy 搭一个客户咨询自动归类工作流
- 约定：输出一律中文，术语保留英文原名
- 关键决策：连接器先用飞书，暂不上企微
```

注意

每日日志是"只追加、不覆盖"的。它按时间顺序连续记录、不修改旧内容，回头查"上周三我们定了什么"时直接翻，不用靠记忆。

5.5每日工作日志自动留存

一个省心的设计：当你完成实质性工作（写代码、改文档、定方案），WorkBuddy 会自动往当天的日志文件追加一条简短记录。你不需要手动维护。

它的价值在"跨会话连续性"——今天做的事，明天、下周甚至下个月的新对话都能查到，不会出现"上次那个方案放哪了"的断层。

5.6何时更新、怎么更新

两条经验法则：

1. **发现"它又问了一遍我已经说过的事"** → 把那件事写进用户级或项目级记忆，从此免问。
2. **定了长期规矩或关键决策** → 立刻记到对应层级的记忆文件，别只存在聊天记录里。

更新方式很简单：直接在对应文件里增删改。用户级改用户主目录下的 `MEMORY.md`，项目级改项目目录下的 `MEMORY.md` 或当日日志。

最佳实践

把"维护记忆"当成 5 分钟的小习惯，而不是大工程。每次只补一两句，长期积累下来，WorkBuddy 对你的了解会明显地变准。

5.7隐私提醒

记忆文件是明文存放在你本地和（经你授权）云端的，务必注意：

- **不要写入密码、密钥、身份证号、银行卡等敏感信息。**
- 项目级记忆若涉及他人隐私或商业机密，确认存储位置安全后再记。

- 不想要某段记忆时，直接删除对应文件里的那几行即可。

记忆是你提供给 WorkBuddy 的背景信息，写得准，它就越懂你；写得干净，你也安心。

下一章，我们把"记忆"再往前推一步——从"让 AI 记住这一次对话"，到"让 AI 调用你几年攒下的资料"。

小 结

回顾本章：记忆系统分三层——云端档案（自动）、用户级 MEMORY.md（关于我）、工作区级 memory（关于项目）。主动补充记忆，它就越用越懂你；日志自动留存，跨会话不断层。敏感信息绝不入记忆。

动手练习

新建或更新你的用户级 MEMORY.md，至少写清：称呼、所在城市、业务背景、长期偏好。下次对话观察它是否还追问这些。

06

第 6 章

知识库与 ima：让 WorkBuddy 调用你攒下的资料

上一章讲的是"记忆"——让 WorkBuddy 记住你是谁、你的项目长什么样，每次新对话自动带上背景。这一章把它再往前推一步：让 WorkBuddy 调用你几年攒下的资料，而不只是记住几句背景。

两者的区别很实在：记忆是"关于你和项目的稳定背景"，量少而精；知识库是你长期积累的行业研报、竞品文章、产品手册、公司制度、历史方案——量大，且散落在微信收藏、电脑文件夹、云端文档里。记忆帮你少交代背景，知识库帮你少搬运资料。

6.1为什么还需要知识库

先看一个常见场景：你要写一份行业分析报告。资料里有三篇研报在微信收藏里吃灰、两份竞品文章在电脑某个文件夹、一份公司过往方案在腾讯文档里。以往你得先花半小时把它们找齐、复制、拼到一起，再交给 AI。而 AI 若没有这些资料，只能靠它自己"脑子里"的通用知识写，出来的东西往往和你手头的真实数据对不上。

知识库要解决的就是这件事：把你散落各处的资料集中起来，让 WorkBuddy 能直接读、直接引用。这样"找资料"这一步省掉了，"AI 瞎编"的风险也降下来了——因为它有据可依。

提示

记忆和知识库不冲突，反而是接力。记忆回答"我是谁、我在做什么项目"，知识库回答"我有哪几份材料可以用"。两者叠起来，WorkBuddy 既懂你、又懂你的资料。

6.2三类知识库：它存，WorkBuddy 做

WorkBuddy 把外部资料统一收在桌面端左侧的「资料库」入口里，目前能接三类，正好对应三种"资料存在哪"：

知识库	存什么	谁来授权	典型用途
ima 知识库	个人资料：研报、竞品文章、学习笔记、工作 SOP	微信扫码授权	个人的"知识大脑"，越攒越厚
腾讯文档	协作文档：部门指南、项目进度、制度文件、沟通表格	授权登录	团队一起改的活文档
乐享知识库	企业知识库：公司沉淀的制度、方法论、经验	企业账号，需管理员开通	全公司的知识资产，带权限隔离

一句话记住分工：**ima 管个人知识、腾讯文档管协作、乐享管企业**。WorkBuddy 不负责"存"，它负责"做"——把这三类资料接进来之后，由它来理解你的意图、拆解任务、调用这些资料产出结果。资料从哪来，它替你查；结果回哪去，它替你送。

提示

三类知识库的授权方式不同，但接入后用法一致——都是把文件拉进对话、让 AI 基于它干活。

6.3把资料接进来：授权与连接

ima 知识库的授权入口在「专家·技能·连接器 → 连接器」里：找到 ima 知识库，微信扫码授权，允许 WorkBuddy 访问你的知识库列表与资料。完成后，左侧栏「资料库」面板里就能看到它，之后浏览、选择文件都不用再授权。三类各走一次授权：

1. **腾讯文档**：在「资料库」里点「腾讯文档」→ 授权登录，完成后你的腾讯文档就进了可用范围。
2. **ima 知识库**：在「专家·技能·连接器 → 连接器」里找到 ima 知识库 → 微信扫码授权；完成后在左侧「资料库」面板即可浏览你的知识库。
3. **乐享知识库**：点「乐享知识库」→ 授权（企业账号需要管理员先开通），再勾选要接入的部门知识库，可多库并行绑定。

授权完成后，「资料库」面板里的「腾讯文档」「ima 知识库」会显示「已连接」，之后再点可跳过授权，直接从文件列表里选。

注意

乐享知识库走的是企业权限——普通员工只能看到自己权限范围内的文档，涉密资料会自动隔离。这是它和另外两类最大的不同，也是企业场景安全合规的基础。

6.4让它基于你的资料干活：引用与范围限定

接好之后，把资料拉进对话有两条官方路径，任选其一：

- **路径一：从资料库添加。** 在左侧「资料库 → ima 知识库」里选中文件，点"**添加到任务**"，这份资料就进了当前对话，它接下来就基于这份资料干活。
- **路径二：从输入框添加。** 在新建任务的输入框左下方找到"**上传文件**"，点进去打开 ima 知识库，勾选整个库或勾选其中几份文件，确定后添加到对话。

> **提示**
>
> 对话框里的 @ 用来引用文件、文档、规则——比如 @某份文档让它盯着这份文件作答；把整个知识库"添加进来"用的是上面两条路径，别混淆。

这里有两个实用技巧：

- **一次多带几份**：写一份给客户的方案，可以在"上传文件"处同时勾选乐享产品库和 ima 客户笔记里的文件，WorkBuddy 一边套公司标准、一边结合你的私人跟进记录，方案又快又贴。
- **先限定，再让它写**：资料添加进来后，补一句"只用我添加的这几份资料"，它就少了"自己凭空编"的空间。

范围限定，正是第 4 章讲"边界"时提过的那道保险的具体化——资料圈定了，它翻不出这个圈，答案自然更贴、更可核。

> **最佳实践**
>
> 让 AI 基于知识库写东西时，补一句"只用我添加的这几份资料，没有的内容标'待确认'"。这和第 4 章的"边界"口诀连起来，能明显减少编造。

6.5把结果回存：从"问一句"到"越用越厚"

知识库的价值不止于"读"，还在于"回写"。产出一份东西后，不用再手动复制搬运——在右侧产物区点「上传到云端」，可以选四个去向：

- **ima 知识库**：结果回传你的个人知识库，重新成为你资料的一部分；
- **腾讯文档**：结果自动回写云端，团队接着协作；
- **乐享知识库**：沉淀为团队共享的企业知识资产；
- **云端网盘**：单纯存一份云端备份，随取随用。

这就形成了一个闭环：资料从知识库来 → WorkBuddy 基于它产出 → 结果再回存知识库。用得越久，库越厚，WorkBuddy 能调用的底料越多——这正是"越用越好用"的来源。

> **提示**
>
> 别把知识库当成一次性的"喂资料"。养成"好的产出顺手回存"的习惯，它才会像滚雪球一样越滚越厚。

6.6常见坑与排查

症状	常见原因	怎么处理
授权点了没反应 / 连不上	账号不一致、未勾选协议、乐享未开通	确认是同一个账号；乐享联系管理员开通权限
文件选得到但 AI 读不到内容	格式不支持、文件损坏	转成常用格式（PDF/Word/Excel）再试
AI 答案还是像自己编的	没限定范围、或文件没被真正添加进来	在"上传文件"处重新勾选文件/整个库，并补"只用这几份资料"
结果想回存找不到入口	没看产物区	在产物区找「上传到云端」

大部分问题，回到 6.3 的授权、6.4 的引用、6.5 的回存三处核对，基本能定位。

下一章起，我们进入 WorkBuddy 最让人惊喜的能力之一——不用写代码，也能生成图像、视频甚至 3D 模型。

> **小 结**
>
> 回顾本章：知识库是记忆之外的"第二层"——记忆管背景，知识库管资料。三类知识库分工明确（ima 个人、腾讯文档协作、乐享企业）；授权后在「资料库」选中文件点"添加到任务"，或在输入框"上传文件"处勾选整个库；限定范围防止编造；产物经「上传到云端」回存，形成"越用越厚"的闭环。

动手练习

连接你的 ima 知识库，在「资料库」里选一份你最常用的资料（一份研报、一份产品手册都行），点"添加到任务"，让 WorkBuddy 基于这份资料写一段 200 字摘要。写完后观察：摘要里的事实是否都来自这份资料，还是出现了资料里没有的内容。

07

第 7 章

多模态创作：图像 / 视频 / 3D

本章介绍 WorkBuddy 的多模态创作能力。多模态指系统能够同时理解和生成文字以外的媒介内容，包括图像、视频、三维模型以及对话内直接呈现的可视化图表——零基础办公用户不必掌握 Photoshop、Premiere 或三维建模软件，只要在对话框里描述，就能产出用于公众号、活动海报、产品宣传等真实工作场景的素材。

本章假定读者没有任何设计或剪辑经验。所有操作均在对话框与左侧栏中完成，不涉及命令行或专业软件。

7.1多模态能做什么：能力全景

WorkBuddy 的多模态创作由六条相互衔接的生成链路组成。理解这张全景图，有助于在后续工作中选择最合适的方式。

文生图（Text to Image）：输入一段文字描述，由系统生成一张全新图像——你用文字说明想要的画面，系统据此画出一张图，适合从零构思封面、配图、海报主体。

图生图（Image to Image）：提供一张已有图像作为参考，系统在其基础上做风格迁移、元素改造或局部重绘——你给一张现有图，系统在其上改风格、加元素或局部重画，适合已有素材但要二次加工的情况。

文生视频（Text to Video）：输入文字脚本或描述，系统生成一段短视频，以本地 MP4 文件交付，生成耗时约 1 至 3 分钟——你写下想拍的画面描述，系统产出一段短视频文件，大约等 1 到 3 分钟就能拿到。

图生视频（Image to Video）：以一张静态图像为起点，让画面动起来，生成一段带运镜或动态效果的视频——你提供一张静止的图，系统让画面运动起来，生成带镜头移动或动态效果的视频。

文生 3D（Text to 3D）：输入文字描述，生成可旋转查看的三维模型——你用文字描述一个物体的样子，系统做出能转动查看的立体模型，适合产品原型预览。

图生 3D（Image to 3D）：提供一张产品照片或草图，系统据此重建三维模型——你给一张产品照片或草图，系统把它还原成能转动的三维模型。

> **提示**
>
> 六条链路并非彼此孤立。一条典型的内容生产流程可能是：先文生图做出主视觉，再图生图统一风格，再用图生视频让封面动起来，最后文生 3D 给出产品立体示意。各链路可在同一对话中依次调用。

下表汇总六类能力及其典型用途：

能力	输入	输出	典型办公场景
文生图	文字描述	静态图像	公众号封面、文章配图
图生图	参考图 + 描述	改造后图像	换风格、换背景
文生视频	文字脚本	MP4 视频	产品宣传短片
图生视频	静态图 + 描述	MP4 视频	动态海报、开场动画
文生 3D	文字描述	三维模型	产品原型预览
图生 3D	产品图/草图	三维模型	实物建模、方案演示

注意

图像与视频的生成会消耗一定积分，建议在明确需求后再发起生成，避免反复试错造成积分浪费。积分相关规则以产品内说明为准。

7.2生成一张图：文生图与图生图

文生图的操作思路

文生图的核心是把脑中想要的画面用文字清楚地描述出来，让系统能够理解并据此生成。一个有效的图像描述通常包含四个要素：主体、场景、风格、画幅比例。不必使用专业术语，用日常语言清晰说明即可。

- **主体**：画面里是什么。例如"一支放在木桌上的陶瓷茶杯"。
- **场景**：主体所处的环境。例如"清晨的咖啡馆窗边，阳光斜射"。
- **风格**：希望呈现的视觉效果。例如"扁平插画风""写实摄影""水彩"。
- **画幅**：用途决定比例。公众号封面常用 16:9 或 2.35:1，方图适合朋友圈，竖图适合手机海报。

把这四个要素组合成一句完整描述，直接发给对话框即可。系统会返回图像卡片，可预览或下载。

下面是三个面向办公场景的文生图提示词示例：

公众号封面图：一只手写的钢笔放在摊开的笔记本上，旁边放着一杯冒着热气的咖啡，
背景是暖色调的办公桌木纹，扁平插画风格，明亮干净，16:9 横版，留白处便于放标题文字

活动海报主视觉：一群人围坐在会议桌前讨论，背景是城市天际线的剪影，
现代商务扁平风格，蓝白配色，画面居中构图，适合在底部加活动名称

文章配图：一个代表"数据安全"的概念图，用盾牌和锁的抽象几何图形表现，
科技蓝渐变背景，极简风格，无文字，正方形构图

最佳实践

将标题、文字留给后期排版软件或公众号编辑器处理，生成时主动要求"留白"。直接在图中塞入大量文字往往导致字体变形、难以阅读。

图生图的操作思路

图生图用于"在已有基础上改"。先上传或引用一张参考图，再说明希望如何改造。常见诉求包括：改风格（把照片变插画）、改色调（把暖色调成冷色）、加元素（在空白处补 Logo）、去元素（去掉背景杂物）。

描述图生图需求时，重点说明"保留什么"和"改变什么"。例如"保留主体杯子的造型，把背景换成纯白色，整体转为线描风格"。

7.3图像编辑：基于参考图改风格与换背景

图像编辑本质上是图生图能力的定向应用，目标更聚焦——围绕"风格"和"背景"两类高频需求展开。

改风格

改风格指保持画面内容不变，只替换视觉语言。办公中常见的是把实拍照片转为统一品牌调性的插画，或把杂乱的截图转为简洁示意图。

操作要点：

1. 提供清晰的原图作为参考。
2. 明确目标风格，最好用可对照的参照词，如"转为与某品牌官网一致的扁平插画""改为莫兰迪低饱和色调"。
3. 说明是否需要保留文字、Logo 等关键信息。

提示

当多张配图需要统一视觉风格时，可先确定一张作为"风格基准图"，再让其余图像以它为参考做图生图，从而保持整组素材协调。

换背景

换背景指保留前景主体，替换其所在环境。适用于产品图换场景、人物图换底色（如证件照风格）、海报主体换氛围。

描述时给出前后对比："把当前灰墙背景替换为清晨公园的虚化绿植背景，主体保持不动，光线改为自然侧光"。

注意

主体边缘与背景的衔接质量取决于原图清晰度。原图主体与背景对比越分明，换背景效果越自然。若原图主体边缘模糊，可先说明"保留主体轮廓锐利"，再要求背景替换。

7.4生成一段视频：文生视频与图生视频

视频生成比图像多一个维度——时间。这意味着需求描述中需要包含"镜头如何运动""画面如何变化"。

建议：先写脚本，再生成

直接对系统说"做个宣传视频"往往得不到理想结果。更有效的方式是先写一段简短脚本，明确三件事：

- **开场**：第一秒呈现什么画面。
- **中段**：核心信息如何在 5 至 15 秒内展开。
- **结尾**：落版画面是什么（如 Logo、标语、二维码位）。

一个产品宣传短视频脚本示例：

```
开场（0–3秒）：一只智能水杯静置于白色桌面上，镜头缓慢推近
中段（3–10秒）：水杯顶部亮起呼吸灯，水温数字浮现，旁侧出现温度曲线示意
结尾（10–15秒）：画面淡出至品牌 Logo 与"喝得安心"标语，预留二维码位置
```

将脚本发给对话框，系统据以生成视频，结果保存为本地 MP4 文件，可在卡片中预览或下载。视频生成耗时约 1 至 3 分钟，请耐心等待结果返回。

图生视频的思路

若已有一张满意的静态主视觉（如活动海报），可让它动起来：描述希望画面如何运动，例如"镜头缓慢右移，背景光斑轻微浮动，主体保持静止"，系统将在该图基础上生成动态视频。

最佳实践

视频前 3 秒决定观者是否继续观看。脚本阶段就应为开场设计一个有吸引力的画面或动作，而非平淡的静态陈述。

注意

视频生成需要等待一定时间，期间可继续在对话框中规划后续文案或图像，不必阻塞等待。

7.5生成 3D 模型：产品原型可视化

3D 生成用于把"一个东西长什么样"从平面升级为可旋转的立体呈现。它特别适合在方案评审、内部汇报中快速展示产品外观，而无需等待实物打样或专业建模。

文生 3D 的思路

用文字描述产品的外形、材质、结构特征。描述越具体，模型越接近预期。例如"一个圆柱形无线充电底座，顶部为磨砂硅胶面，侧面有一道环形指示灯凹槽，哑光白塑料材质"。

图生 3D 的思路

若已有产品照片、效果图或手绘草图，直接作为参考提交，说明期望的建模角度与细节保留项。图生 3D 在已有视觉素材时通常比文生 3D 更可控。

适用场景

- 新品外观的早期沟通：在实物生产前，用 3D 模型向团队或客户展示形态。
- 方案汇报配图：把抽象概念转为可旋转的立体示意，增强说服力。
- 电商上架预览：在无实拍图时，先以 3D 模型呈现商品多角度外观。

提示

3D 模型适合表达"形体与结构"，不擅长还原极精细的纹理或复杂机械内部。将其定位为"快速可视化原型"，而非最终渲染图，管理预期更合理。

7.6Visualizer 可视化面板：对话内联的图表与交互

Visualizer 是 WorkBuddy 中一类在对话框内直接流式渲染可视内容的呈现方式，包括 SVG 图表、流程图以及可交互的 HTML 组件，不生成对话之外的独立文件——它不产出可下载的独立文件，而是在对话里直接画出图或交互组件，方便当场查看和演示。

它是什么

当用户请求画流程图、做对比图表或给可点击原型时，系统在对话中即时绘制出对应视觉内容，随对话滚动出现，可即时查看与交互——你只要在对话里说"画个流程图"或"做个对比图"，系统就在对话窗口里直接画出来，你能马上看到、能点着交互。

与"生成文件"的区别

这是本节最关键的概念区分：

- **生成文件（图像/视频/3D）**：产出的是独立的图像卡片、MP4 文件或三维模型，可下载、可脱离对话使用——它生成的是能单独存下来、拿去别处用的文件，比如放进 PPT 或发到群里。
- **Visualizer 内联呈现**：产出的是对话里直接出现的图或交互组件，不生成独立素材文件，主要用于查看和演示，而非导出——它画在对话窗口里，不单独存成文件，适合当场看和演示，不适合导出。

二者互补：需要一个能下载放进 PPT 的柱状图，走图像生成；需要在对话中快速看到一个可点击的流程演示，走 Visualizer。

> **提示**
>
> 在需求中说明用途有助于系统选择正确方式。说"生成一张可下载的对比图"倾向于文件产出；说"在对话里画个流程图示意一下"倾向于 Visualizer 内联呈现。

> **最佳实践**
>
> 用 Visualizer 做轻量演示与即时验证——例如向同事讲解方案时，直接在对话中画出可交互的流程图，比贴一张静态截图更直观。

7.7创作工作流串联：文案 + 图 + 视频一次产出

单个能力解决单点问题，而真实办公任务往往要求"一套内容齐活"。以"发布一篇产品推文并配套宣传视频"为例，可在同一对话中按如下顺序串联：

1. **定文案**：先让系统撰写推文正文与标题候选。

2. **配主视觉**：基于文案主题，用文生图生成公众号封面与文章配图，要求风格统一、预留标题留白。
3. **做视频**：将文案浓缩为 15 秒脚本，用文生视频或图生视频生成宣传短片。
4. **补可视化**：若推文中需展示数据对比或流程，用 Visualizer 在对话内联画出图表或流程图。
5. **出 3D（按需）**：若产品是新品，追加文生 3D 或图生 3D，给出立体示意。

上述步骤不必严格线性。可在生成图像后回头微调文案，也可先出视频再补封面。同一对话的上下文会保留前后关联，后续请求可自然引用前面的产出。

最佳实践

把"最终交付物清单"先列在开头，例如"本次需要：1 张封面、2 张配图、1 段 15 秒视频、1 张流程图"。清单能让系统更有条理地逐项完成，也便于你逐项验收。

提示

各项生成均通过预览卡片或文件卡片交付，可随时点击查看、下载，或在后续请求中引用。养成"生成一项、验收一项"的习惯，避免末尾一次性返工。

7.8版权与合规提醒

多模态创作降低了内容生产门槛，也带来了相应的责任边界。以下几条请在每次生成前默记。

- **生成内容的版权边界**：由系统生成的图像、视频、三维模型，其可使用的范围受平台服务条款约束。用于商业用途前，应确认当前账户类型与许可范围是否覆盖该用途，不要想当然地视为无限制版权资产。
- **避免生成侵权内容**：不要提交他人享有版权或商标权的素材作为"模仿对象"并要求复刻，也不要生成明显仿冒品牌、人物肖像、艺术作品的内容。图生图时尤其注意参考图的来源是否合法。
- **避免生成违规内容**：不要生成含有违法、暴力、色情、歧视、虚假宣传或侵犯他人权益的内容。系统会对明显违规请求进行拦截，但使用者自身也需对产出内容负审核责任。
- **涉及真人肖像与品牌**：生成含具体人物肖像或知名品牌标识的内容用于公开传播前，务必取得相应授权。内部草稿与对外发布的标准应有所区分。
- **对外发布前二次审核**：自动生成内容可能出现文字错乱、标识错位或事实偏差。正式发布前，由人工通读、通看一遍，确认无侵权、无误植、无违规表述。

注意

生成能力是辅助工具，不是免责凭证。内容一旦对外发布，法律责任由发布者承担。把"人工复核"作为工作流中不可省略的最后一环。

提示

建立团队内部的素材台账，记录每张生成图的用途、授权状态与发布范围，便于后续追溯与合规管理。

本章介绍了从图像、视频到三维模型的多模态创作链路，以及对话内联的 Visualizer 可视化方式，并给出串联多条链路的工作流与合规底线。下一章将进入更高级的自动化与协作场景。

小 结

回顾本章：多模态覆盖文生图 / 图生图 / 文生视频 / 图生视频 / 文生 3D / 图生 3D，以及对话内联的 Visualizer 图表；创作可串联成"文案 + 图 + 视频"一条龙。注意生成内容的版权与合规边界。

动手练习

生成一张你实际需要的图（如一篇推文的封面或一张活动配图），先按 7.2 写出图像描述四要素（主体 / 场景 / 风格 / 画幅），再对比"描述越细、结果越准"。

08

第 8 章

专家与技能：扩展你的能力边界

WorkBuddy 的基础对话能力可以处理大部分通用办公任务。但当任务进入某个专业领域，或者某项操作需要被反复执行时，仅靠通用对话往往效率有限。本章介绍两类扩展机制：专家（Expert）与技能（Skill）。前者把"领域经验"封装成可对话的专家角色，后者把"操作步骤"封装成可复用的操作包。理解两者的区别与配合方式，便能按需扩展 WorkBuddy 的能力边界，而不必每次都从零描述需求。

8.1专家中心：什么时候该请"专家"出马（领域专精场景）

专家中心是 WorkBuddy 中集中存放各领域专家角色的入口，每个专家都针对一类场景做过专门配置——进入对应专家的对话后，该专家已内置该领域的背景知识与专业约定，用户无需自行交代，就能直接以该领域的角色推进任务。目前专家中心已内置 140 多位领域专家，覆盖 12 大行业，从营销、技术、产品、设计到金融、法律、人力资源等，一句话即可调用。

以下场景适合优先调用专家，而非发起普通对话：

- 撰写公众号文章时，需要遵循固定的选题、框架、排版与推送流程。通用对话也能写文章，但专家已内置了从热点抓取、选题、正文到排版的完整链路。
- 做数据分析时，需要按特定的指标口径、图表规范与结论模板产出报告。专家能直接带入该领域的术语与判断标准。
- 查资料、做调研时，需要按可信来源筛选、按固定格式汇总。专家会约束信息来源与呈现方式。

判断标准可以归纳为三点：任务是否高度依赖某一领域的专有知识；任务是否有一套约定俗成的标准流程；任务是否对输出格式有稳定要求。只要命中其中一点，调用专家通常比从零描述更高效、结果更可控。

提示

专家解决的是"我需要和一个懂行的人聊"的问题。它不改变你与 WorkBuddy 的对话方式，只是让对面的人更专业。

最佳实践

遇到反复出现的同类专业任务，先到专家中心寻找对应专家，再决定是否自己手搓流程。

除了单个专家，WorkBuddy 还支持"专家团队"（官方名"专家团"，也称 Expert Teams）：当一个任务需要多个专业角色并行时，由一位主理专家牵头，协调多个子代理分工完成——例如做一份市场方案，主理专家把"查数据、写分析、做排版"拆给不同子代理，最后汇总成一份成品。一次对话里，相当于同时请来一个团队。

8.2浏览与进入一个专家：从「专家·技能·连接器」按分类浏览、进入对话

专家中心位于界面左侧栏「专家·技能·连接器」入口下的「专家」页签。点击进入后，专家按分类排列，便于按场景快速定位。分类通常对应常见办公领域，例如内容创作、数据分析、金融、研发等。

浏览与进入的操作步骤如下：

1. 在左侧栏找到并点击「专家·技能·连接器」，进入「专家」页签。
2. 按分类浏览列表，根据任务场景判断哪个专家最匹配。
3. 点击目标专家，进入与该专家的对话界面。
4. 在对话中像描述需求一样说明任务，专家会以领域角色的方式回应并执行。

进入专家对话后，用户无需重复交代领域背景。例如进入一个内容创作类专家，直接说明"写一篇关于远程办公的公众号推文"，专家便会按内置的选题与写作规范推进，而不是把基础概念再问一遍。

> **注意**
>
> 不同专家的能力范围由其配置决定。进入后若发现专家无法覆盖当前需求，退出并换用更匹配的分类即可，无需强行在同一个专家内补全所有步骤。

除浏览已有专家外，WorkBuddy 也支持创建与编辑专家包。当现有专家都不贴合团队内部流程时，可基于专家包机制积累专属的领域角色。本章聚焦使用方式，自定义专家包的操作不在本节展开。

8.3Skill 是什么：一份 SKILL.md 就是一份"操作说明书"，装好即获得某项能力

技能（Skill）是 WorkBuddy 的一种轻量扩展方式，本质是一份名为 `SKILL.md` 的文件，写明在何种情况下触发、按什么步骤执行、需要调用哪些能力——技能把一类固定的操作固化成一个可复用的包；安装或启用一个技能后，WorkBuddy 就获得了对应的能力，适合流程固定、可反复执行的动作，例如把英文资料翻译成中文并按固定格式输出、抓取网页提取要点、生成某类标准报表。

技能不强调"对话角色"，而强调"把一类操作固化下来"。

技能的存储位置分两级：

- 用户级：`~/.workbuddy/skills/`。该目录下的技能对所有项目生效，适合个人常用的操作包。

- 项目级：项目`/.workbuddy/skills/`。该目录下的技能随项目存放，便于团队成员共享同一套操作规范。

两级位置的设计意味着：个人重复动作放用户级，团队统一规范放项目级。两者互不冲突，WorkBuddy 会同时识别。

> **提示**
>
> 可以把技能理解为"装好即用的能力插件"。专家让你换个更专业的人聊，技能则让你自己多了一项可复用的本事。

> **注意**
>
> 技能生效的前提是它已被正确安装或放置到上述目录之一。仅下载文件而未放入正确位置，WorkBuddy 无法识别。

8.4安装与使用一个技能：通过推荐市场搜索安装、启用后使用

获取技能主要有两条途径：从推荐市场安装，或自行放置到技能目录。对零基础用户而言，推荐市场是最直接的入口。如果推荐市场里没有你需要的技能，还可以到 SkillHub 社区找——SkillHub 已收录 10 万多个技能（数量持续增长），搜索到目标技能后复制它的安装指令，粘贴到对话框发送即可安装。

> **提示**
>
> 推荐市场不是一个外部网站，它就嵌在 WorkBuddy 软件内部——从左侧栏「专家·技能·连接器」进入（专家与技能在同一入口下），就能找到"推荐市场"，搜索、安装技能都在这里完成，全程不用离开软件。你不用打开浏览器另找下载页，在软件左边的功能列表里就能找到并把技能装上，比第2章那种"去官网下载安装包"要轻得多。

通过推荐市场安装的步骤如下：

1. 在推荐市场里用一句话描述想安装的技能，例如"安装一个网页抓取的技能"，安装器会返回匹配项。
2. 在返回结果中浏览匹配项，确认技能名称与用途。
3. 选择目标技能完成安装。安装器会处理技能文件的落盘与存放位置。
4. 安装完成后，技能即处于可用状态，无需额外手动配置路径。

启用后使用技能的方式很简单：在对话框中按技能的触发方式提出需求即可。多数技能会在需求命中其触发条件时被自动调用；也可在描述中直接点名技能名称，明确指定使用哪一个。

最佳实践

安装后先用一个最小任务试用技能，确认输出符合预期，再把它用于正式工作。这样能及早发现技能与当前场景不匹配的情况。

注意

推荐市场中的技能由不同来源提供。安装前务必看清技能会做什么、是否要求额外权限，具体审查要点见 8.7 节。

若团队已有现成技能文件，也可直接将其放入 项目`/.workbuddy/skills/` 实现共享，不必经由推荐市场。

8.5自己写一个简单技能：把重复动作整理成一份 SKILL.md

当某项操作需要反复执行，且每次都要重新描述步骤时，把它写成一份 SKILL.md 是最省力的做法。自行创建技能的目标，是把重复动作整理成一份结构化的操作说明书。

一份极简的 SKILL.md 只需包含三个关键字段：名称、触发词、步骤要点。下面给出一个示意结构（仅作格式示意，不要求可直接运行）：

```
---
name: 英文资料翻译与格式化
触发词: ["翻译英文", "中英格式化", "translate and format"]
---

步骤要点：
1. 接收用户提供的英文素材（链接、文本或文件）。
2. 翻译为中文，保留专有名词、数字、命令与引用原文。
3. 按固定结构输出：背景、要点列表、结论，并给出原文出处。
4. 不擅自补充原文未包含的事实，不臆造数据。
```

字段说明：

- name：技能名称，用于识别与指定调用。
- 触发词：命中这些词时倾向启用该技能，便于 WorkBuddy 判断适用性。
- 步骤要点：把操作拆成可执行、可检查的几步，避免模糊表述。

把这份文件保存为 `~/.workbuddy/skills/英文资料翻译与格式化/SKILL.md`（目录名与技能名保持一致），该技能便对个人所有项目生效。若希望团队共享，则放到 项目`/.workbuddy/skills/` 下对应目录。

写技能的核心原则只有一条：让一份文件能代替你每次口述流程。步骤写得越清楚、触发条件越明确，技能被用对的概率越高。

> **提示**
>
> 第一次写技能不必追求完善。先覆盖最常见的那一种用法，用几次发现缺口再补步骤，比一次性写满所有分支更省时间。

8.6技能与专家的区别与配合：专家是"对话专家"，技能是"可复用的操作包"

专家与技能经常被混淆，但两者的定位不同，配合起来才能覆盖更多场景。

核心区别：

- 专家是封装了领域经验与角色设定的可对话角色，进入后通过对话推进任务——专家适合需要专业判断、开放式协商的场景，你不必自己交代背景，就能和一个懂该领域的角色对话并完成工作。
- 技能是封装了确定性操作步骤、安装即可使用的操作包——技能适合流程固定、可重复执行的动作，把一类操作固化下来后装好即用，不必每次重新描述步骤。

一个直观的对照：

维度	专家	技能
形态	可对话的角色	一份 SKILL.md
触发方式	进入专家对话	触发词或指定调用
适用场景	领域专精、需判断	固定流程、可复用
复用粒度	按次对话	按动作反复调用

两者并非互斥，而是互补。典型配合方式是：用专家处理需要领域判断的环节，用技能处理其中固定、重复的子步骤。例如在一个内容创作专家内，正文撰写依赖专家的领域角色，而"按固定模板生成封面配文""批量生成标题候选"这类确定动作可交给对应技能完成。

最佳实践

把"需要动脑判断"的部分交给专家，把"按规矩执行"的部分交给技能。先分清哪段是判断、哪段是执行，再决定用哪一个。

8.7安全提醒：安装技能前要看什么（权限、来源、会做什么）

技能本质是被执行的操作说明书，安装前自行做安全审查十分必要。审查重点围绕三点：它会做什么、要哪些权限、来自哪里。

安装技能前，逐项确认以下内容：

1. 它会做什么：阅读技能说明与 `SKILL.md` 的步骤，确认动作范围与你的预期一致。警惕那些描述含糊、声称"自动处理一切"的技能。
2. 要哪些权限：确认技能是否要求访问文件、网络、外部服务或敏感目录。只授予完成任务所必需的最小权限，拒绝超出范围的权限请求。
3. 来源是否可信：优先从推荐市场官方或团队内部可信渠道获取。对来源不明、无说明、无维护信息的技能保持谨慎。

此外，注意技能存放位置带来的共享范围：放入用户级目录仅影响本人，放入项目级目录会被团队共享，因此项目级技能更需确认其内容不会泄露内部约定或被误用。

注意

不要安装来路不明、无法说明"会做什么"的技能。无法解释的自动化动作，往往意味着无法预期的风险。

最佳实践

建立一条个人习惯——任何技能安装前先过一遍"做什么 / 要什么权限 / 来自哪"。三十秒的审查，能避免后续大量返工与安全隐患。

通过专家与技能两类机制，WorkBuddy 的能力可以从通用对话扩展到领域专精与流程复用两个方向。合理区分两者、做好安装前审查，便能在安全前提下稳定地扩展自己的能力边界。

小 结

回顾本章：专家是"可对话的领域专家"，技能是"可复用的操作包"（一份 SKILL.md）；技能可从推荐市场安装，也可自己把重复动作整理成 SKILL.md。安装前务必看权限、来源与它会做什么。

动手练习

进入左侧栏"专家"，选一个你感兴趣的领域专家聊两句；或尝试写一份极简 SKILL.md，描述一个你每周都重复的动作。

09

第 9 章

连接器与自动化：让工作流自己跑

办公场景中，大量时间被消耗在重复、机械的操作上：每周把分散在各处的表格汇总成一份周报，每天早晨花十分钟搜集行业资讯，每月初手动整理上个月的业务数据。这些事情本身不难，难在"每次都要记得做、每次都要手动做"。WorkBuddy 的连接器与自动化两项能力，正是用来解决这一类问题——把 WorkBuddy 接入你已经在用的工具，再让一部分工作按设定的时间或事件自动执行，从而把人从重复劳动中解放出来。

术语说明

产品内这类功能的入口叫「定时任务」，本书按习惯统称"自动化"，指同一件事。

本章面向完全没有技术基础的办公用户，不要求任何编程知识。读完本章，应当能够完成三件事：理解连接器与自动化的关系、独立完成一次连接器授权、创建第一个周期性自动化任务。

9.1连接器是什么：把 WorkBuddy 接到你已有的工具上

连接器（Connector）是 WorkBuddy 与外部工具之间的连接机制，用于打通 WorkBuddy 与你正在使用的各类软件——没有连接器时，WorkBuddy 能理解指令、整理信息、生成内容，却不知道你平时用哪些外部工具、数据存在哪里；装好连接器后，它才能直接读取和操作用惯了的那些工具。

通过连接器，WorkBuddy 可以读取飞书里的消息与文档、向企业微信群推送通知、在腾讯文档里新建或更新表格、查询 Notion 中的数据库、读取 GitHub 上的提交记录与议题。换言之，连接器让 WorkBuddy 不仅能对话，还能直接操作你常用的软件。

WorkBuddy 提供一批官方连接器，并支持自定义连接器。官方连接器覆盖腾讯办公生态与主流外部工具，常见的有：

- **腾讯生态**：QQ 邮箱、腾讯文档、腾讯乐享、腾讯会议、TAPD、腾讯网盘。
- **外部工具**：飞书、企业微信、Notion、GitHub 等。

连接器背后的统一标准叫 MCP（模型上下文协议）——可以把它理解成"AI 的 USB 接口"：数据库、代码仓库、日历、地图、股票数据，甚至公司内部系统，只要遵循这个接口，都能"插"进来让 WorkBuddy 直接调用。WorkBuddy 已把 MCP 配置做成了可视化界面，无需改配置文件，并区分两种作用域：用户级（全局，所有项目可用）与项目级（按文件夹，只对当前项目生效）。

除了官方连接器，你还可以通过自定义连接器（MCP 协议）接入任意外部服务——公司内部系统、行业垂直工具，都能按同样的机制接进来。知识库类连接器（腾讯文档、ima、乐享）的连接与用法，第 6 章已经讲过。

> **提示**
>
> 官方明确"打开和编辑本地文件不消耗积分"；连接器与自动化的其他消耗以产品内说明为准。连接器数量会持续增加，若未找到正在使用的工具，可关注后续版本更新，或先以通用文档（如本地文件）作为过渡方案。

这里要区分一个常见误解：连接器"接上"和"能用"是两回事，但门槛并没有想象中高——**官方内置连接器按页面提示完成授权后即可使用**；只有自定义 MCP 连接器，才需要在「专家·技能·连接器 → 连接器」里多点一下"信任"再启用。后文 9.2 节会详细说明这两类的区别。

9.2连接一个连接器：在「专家·技能·连接器」添加并授权

连接一个连接器的路径是：进入「专家·技能·连接器 → 连接器」→ 找到目标工具 → 添加 → 按页面提示完成登录/授权。下面逐步说明。

第一步，添加并进入授权。 打开连接器列表，找到目标工具（如"飞书"），点击添加。系统会跳转到该工具的授权页面，要求你登录账号并同意 WorkBuddy 访问相应权限。这一步通常称为"授权"，其本质是让该工具承认 WorkBuddy 有权读取或写入你的数据。

第二步，区分两类连接器。

- **官方内置连接器**（如腾讯文档、飞书、企业微信）：授权完成即可在任务中使用，不需要额外的"启用并信任"动作。
- **自定义 MCP 连接器**：授权后还需回到「专家·技能·连接器 → 连接器」页面，点击"信任"再启用——这是为防止来路不明的自定义连接器擅自操作你的工具而设的关卡。

> **注意**
>
> 网上旧教程里"所有连接器都必须点信任才能用"的说法已经过时。如果你在官方内置连接器里找不到"信任"按钮，是正常的——它授权即用。真需要点"信任"的，只有自定义 MCP 连接器。

第三步，确认状态。 授权完成后，连接器即显示为可用状态，可以被任务与自动化调度。

整个流程不涉及任何代码或终端命令，全部在图形界面内完成。不同连接器的授权页面外观不同，但"添加 → 授权"的节奏是一致的。

最佳实践

一次只连接当前真正需要的工具。连接器越多，需要维护的授权与权限也越多。先从一两个核心工具（如飞书 + 腾讯文档）起步，待流程走通后再逐步扩展。

9.3自动化是什么：按时间或事件自动重复执行的任务

自动化（Automation）是 WorkBuddy 中按设定自动执行的任务单元，在指定时间或触发条件下自行完成，无需每次手动发起——你提前把"定期要做的同一件事"告诉 WorkBuddy，到时间或满足条件时它会自动去做，不用你每次都重新发起。

自动化支持两种计划类型：

- **recurring（周期型）**：按 RRULE 周期表达式重复执行。典型用法是"每天""每周一""每月 1 号"。适合那些需要反复、规律进行的任务，例如每周数据汇总、每日资讯推送。
- **once（一次性）**：在指定的某个时间点执行一次。典型用法是"周五下午 3 点提醒我提交报销"。适合那种只需在某个特定时刻触发一次的提醒或动作。

一个自动化任务通常由以下要素构成：

- **任务内容**：告诉 WorkBuddy 这次自动执行要做什么，例如"汇总上周销售数据并生成周报"。
- **周期（rrule）**：仅周期型任务需要，描述重复规律，如每周、每天、每月。
- **一次性时间（scheduledAt）**：仅一次性任务需要，指定具体执行时刻。
- **工作目录（cwds）**：指定任务在哪一个文件夹或项目上下文中运行，关系到 WorkBuddy 能读取哪些文件。
- **有效期（validFrom / validUntil）**：可选，限定自动化在什么时间段内生效。
- **状态（ACTIVE / PAUSED）**：ACTIVE 表示运行中，PAUSED 表示已暂停。暂停后任务不再触发，但不删除配置。

提示

周期型任务使用 RRULE 周期表达式来描述重复规律。日常使用无需手写复杂表达式——在界面中选择"每天 / 每周一 / 每月 1 号"这类预设即可，系统会自动转换为对应的周期配置。

理解"时间计划"与"任务内容"是两件独立的事，非常重要：周期决定"什么时候跑"，任务内容决定"跑的时候做什么"。同一份任务内容（如"生成周报"）可以挂在不同的周期上（每周跑、或只跑一次），而界面配置的正是这两者的组合。

9.4第一个自动化："每周一 9 点给我发上周数据周报"

下面以一个最典型的办公场景串起自动化的创建思路：**每周一上午 9 点，自动汇总上周业务数据，生成一份周报并发到指定群。**

先拆解这件事由哪几个要素组成：

1. **任务内容**：汇总上周（周一至周日）的销售与运营数据，整理成一份结构化周报。
2. **周期**：每周重复一次，固定在周一上午 9 点触发。
3. **工作目录**：指定一个存放数据原始文件与周报输出的文件夹，确保 WorkBuddy 每次都能在同上下文中找到正确文件。

创建自动化的方式很直接：在对话框里用自然语言把上面三件事说清楚，WorkBuddy 会帮助你完成配置。下面是一段"用户对 WorkBuddy 说的话 → 它帮助你设好"的对话示例。

用户

帮我建一个自动化。每周一早上 9 点，读取工作目录 `/Users/你的用户名/reports/` 里上周的 CSV 数据，汇总成一份周报，发到飞书群"每周周报"。

WorkBuddy

已为你创建周期型自动化：

- 计划类型：周期型（recurring）
- 周期：每周一 09:00
- 工作目录：`/Users/你的用户名/reports/`
- 任务内容：读取上周 CSV 数据 → 汇总 → 生成周报 → 推送至飞书群"每周周报"
- 状态：ACTIVE（运行中）

请确保"飞书"连接器已添加并完成授权，否则推送步骤会失败。需要调整周期或内容，告诉我即可。

在这个例子里，用户并没有写任何代码，也没有去记忆 RRULE 语法，只是把"什么时候""在哪跑""做什么""结果发到哪"四件事讲明白。WorkBuddy 负责把自然语言转成后台的自动化配置。

最佳实践

第一次创建自动化时，先用一份"测试用"的小数据验证整条链路（读取 → 汇总 → 推送）是否走通，确认无误后再切换到真实数据源与正式群。这样能在最小风险下验证配置的正确性。

创建工作目录时，务必保证路径真实存在且 WorkBuddy 有读取权限。自动化在"无人值守"的周一早晨 9 点运行时，只会按配置去找文件，不会自行判断文件是否存放在别处。因此工作目录的准确性直接决定任务成败（详见 9.7 节）。

9.5一次性提醒 vs 周期任务：两者的区别与各自适用

周期型（recurring）与一次性（once）是自动化的两种计划类型，它们的区别决定了各自适合的场景。

维度	周期型（recurring）	一次性（once）
执行次数	按周期反复执行	仅执行一次
典型表达	每天 / 每周一 / 每月 1 号	本周五 18:00
适用场景	定期做同一件事	某时间点提醒我
例子	每周数据周报、每日资讯推送	提醒提交报销、提醒参加评审会

周期型适合"定期做同一件事"。 这类任务的特征是：动作模式固定、数据源固定、产出形式固定，只是每次处理的是新一段时间的数据。周报自动汇总就是典型：每周一做的事完全一样，只是"上周"这个区间在滚动变化。每日行业资讯推送同理——每天推送，只是内容随当天资讯更新。把一个周期型任务建好以后，它在未来相当长一段时间内都不需要人再管。

一次性适合"某时间点提醒我"。 这类任务的特征是：只需要在某个具体时刻发生一次，之后不再重复。例如"周五下午 3 点提醒我提交报销单""下个月 5 号提醒我续费订阅"。这种场景用周期型去描述反而别扭（要额外设置有效期去限制只跑一次），用一次性任务更自然。

> **提示**
>
> 如果一件事在可预见的未来会反复发生，优先用周期型；如果只发生一次、且带明确时间点，用一次性。拿不准时，问自己一句："下一周同一时间还要不要再跑一次？"要，则用周期型；不要，则用一次性。

两者在配置上的主要差异是：周期型需要填"周期（rrule）"，一次性需要填"一次性时间（scheduledAt）"。其余要素（任务内容、工作目录、状态）一致。一个自动化在创建时即确定属于哪一种类型，若事后改变主意，需调整其计划配置。

9.6用自动化串起业务流程：连接器 + 自动化组合成一个可自运行的流程

连接器与自动化组合后构成可自运行的业务流程：连接器负责访问和操作具体工具，自动化负责按设定时间或条件驱动执行——连接器决定 WorkBuddy 能操作哪些工具（读取、写入、推送），自动化决定什么时候启动、多久跑一次；两者合在一起，一条流程就能自己运转。

以一个"每日资讯推送"流程为例，说明组合方式：

1. 添加并授权"腾讯文档"连接器，用于存放每日抓取的资讯素材。
2. 添加并授权"企业微信"连接器，用于把整理好的资讯发到团队群。
3. 创建一个周期型自动化：每天早晨 8:30 触发，任务内容为"搜集指定领域的昨日资讯 → 去重整理 → 写入腾讯文档 → 推送摘要到企业微信群"。
4. 设置工作目录为资讯素材所在的文件夹，状态设为 ACTIVE。

此时，每天早晨无需任何人操作，流程自动完成"采集—整理—存档—通知"四个环节。人只需要偶尔查看结果。

再以"定期数据整理"流程为例：添加并授权"GitHub"连接器读取提交数据，配合周期型自动化在每月 1 号生成上月贡献报告并推送到飞书。同样地，连接器负责打通数据源与出口，自动化负责按节奏驱动。

最佳实践

设计流程时遵循"先连后动"的顺序——先把需要用到的连接器全部添加并完成授权，再创建自动化。避免自动化先建好、连接器却未就绪，导致首次运行时就失败。

一个流程可以只涉及一个连接器（如周报只推飞书），也可以串联多个连接器（如读取 GitHub、写入腾讯文档、推送飞书）。连接器的数量与组合，决定了流程能触达的工具有多广；自动化的周期与内容，决定了流程运转的节奏与产出。

注意

流程越复杂，需要维护的连接器授权越多。某个连接器授权过期或被撤销，会直接中断依赖它的自动化步骤。定期在连接器列表检查各连接器的授权状态，是保持流程长期稳定运行的基础习惯。

9.7排错：自动化没按时跑时该检查什么

自动化"没按时跑"或"跑了但没出预期结果"，通常集中在以下几个方面。按下列顺序逐项排查，多数问题可快速定位。

第一，检查自动化状态是否被暂停。 在自动化管理入口查看该任务的状态。状态为 PAUSED 时不会触发；需将其恢复为 ACTIVE。确认任务没有被误暂停，也未超过有效期（validFrom / validUntil 划定了生效区间，区间之外不运行）。

第二，检查周期表达式是否正确。 周期型任务依赖 RRULE 周期表达式。若误写了错误的周期（如把"每周一"写成"每月 1 号"），任务会在错误的时间点触发，看起来像"没跑"。在界面中核对周期配置是否与预期一致；不确定时，先改为一个临近的测试时间验证是否能触发。

第三，检查工作目录是否正确。 工作目录（cwds）决定了 WorkBuddy 在运行时能访问哪些文件。若路径填错、文件夹被移动或删除、或 WorkBuddy 无读取权限，任务即便触发也会因找不到数据而失败或产出为空。确认路径真实存在、文件就位、权限正常。

第四，检查连接器是否已授权。 这是最常见的失败原因。自动化若依赖某个连接器（如飞书推送、腾讯文档写入），而该连接器尚未添加、授权已过期或被撤销，调用会失败——自定义 MCP 连接器还要确认是否已在管理页点过"信任"。回到连接器列表，确认所用连接器均处于已授权可用状态。

第五，检查任务内容是否引用了不存在的资源。 若任务内容中指定了某个群名、文档名、仓库名，而该名称在实际工具中不存在或已改名，任务执行会报错。核对名称与当前工具中的实际名称一致。

提示

排错时善用"先手动、后自动"的思路——先在对话框里手动执行一次同样的任务内容，确认连接器与数据源本身可用，再交给自动化按周期运行。手动能走通、自动跑不通，问题多在状态、周期、工作目录或授权；手动也跑不通，问题多在任务内容或连接器本身。

最佳实践

为关键自动化建立"轻量验证"。例如周报自动化在生成后，额外发一条简短的"本周自动化已运行"通知到测试群。这样无需打开后台，也能从通知的有无判断任务是否真的触发，把问题暴露在日常视线内。

排查顺序可归纳为五问：**状态是否 ACTIVE？周期是否写对？目录是否就位？连接器是否已授权？任务内容引用的资源是否存在？** 这五问覆盖了绝大多数"没按时跑"的情形。养成"先连后动、建好即测、定期巡检"的习惯，即可让连接器与自动化长期稳定地为办公流程服务。

本章介绍的 connectors 与 automation 能力，让 WorkBuddy 不仅能随时响应单次请求，还能按设定自动运转、主动完成任务。理解连接器的接入与授权机制、掌握周期型与一次性两种自动化计划、学会把连接器与自动化串成流程，是让办公工作流"自己跑起来"的关键一步。

小 结

回顾本章：连接器把 WorkBuddy 接到腾讯办公生态与飞书 / 企微 / Notion / GitHub 等外部工具，官方内置的授权即用、自定义 MCP 需点"信任"；自动化（产品内叫「定时任务」）按时间或事件自运行，分周期任务与一次性提醒。搭好第一个自动化后，用"状态 / 周期 / 工作目录 / 连接器授权 / 任务内容"五点排查为何没跑。

动手练习

设一个一次性提醒（如"明天 9:00 提醒我交周报"）和一个周期任务（如"每周一 9:00 汇总上周数据"），确认两者都显示已激活。

10

第 10 章

从零搭一个完整工作流 / 小产品

前面九章，每一章都讲了一块独立能力。这一章，把这些能力组合起来：用一个真实办公室场景，从零搭一套"能自己跑"的工作流。目标不是炫技，而是让你亲眼看到——组合能力，才是 WorkBuddy 真正的价值所在。

10.1选场景：一个办公室真实痛点

选一个你或同事每月都要重复、且步骤固定的事。本书用一个通用场景做范例：**客户咨询的自动归类与回复草稿**。

痛点描述：每天收到大量客户咨询（价格、交付、售后），人工分类慢、回复口径不统一、常常漏跟。这件事"规则固定、重复发生、有价值"，非常适合做成自动工作流。

> **提示**
>
> 选场景时问自己一句——"这件事我这个月还要做几遍？"如果答案是"很多遍"，它就值得被做成工作流。

10.2拆解：四类能力怎么分配

拿到场景，先做"能力拆解"，把每一步映射到 WorkBuddy 的能力：

步骤	用什么能力	为什么
读取每日咨询消息	连接器（接入飞书/企微/邮箱）	自动拿到原始数据，不靠人手复制
分类与提炼	对话 / 技能	让 AI 判断咨询类型、提取关键信息
生成回复草稿	对话	按统一口径产出可编辑的回复
定时汇总	自动化	每天/每周自动跑，不需人触发

能力分配表是一张把工作流里的每一步分别对应到具体 WorkBuddy 能力（对话、技能、连接器、自动化）的表格——动手之前先在一张表里列清楚：这一步用聊天解决、那一步用技能固化、再一步用连接器接数据、最

后用自动化定时跑，免得做到一半才发现能力用错了。

10.3搭结构：上下文 + 知识库 + 技能 + 连接器

按拆解结果，依次搭四样"基础设施"：

1. **写上下文文件**（见 第5章）。在项目记忆里写明："本工作流用于客户咨询归类，回复口径：价格类统一报区间、售后类先致歉再给流程。"
2. **接上知识库**（见 第6章）。把历史咨询记录、产品口径、常见问答沉淀进知识库，作为回复的"底料"——让它答有所据，而不是凭空编。
3. **把重复动作整理成技能**（见 第8章）。例如"咨询分类"这一步每次逻辑一样，写成一份 SKILL.md，以后一句话触发，不必每次重述规则。
4. **接上连接器**（见 第9章）。把飞书/企微/邮箱连进来，让 WorkBuddy 能读到消息、也能把结果发回去。

> **最佳实践**
>
> 先搭"结构"再跑"流程"。结构（上下文+知识库+技能+连接器）一旦稳住，后面调流程只是改参数，不算重做。

10.4走通端到端

结构就绪后，用一次真实数据走完整链路：

1. 新咨询进来 → 连接器把内容交给 WorkBuddy；
2. 技能触发分类，对话生成回复草稿；
3. 结果汇总成一份"今日咨询清单"，发回飞书群；
4. 你只需审核草稿、点发送。

第一次走通不必完美。重点验证"数据进得来、结果出得去、人在关键节点能把关"这条链路是通的。

10.5验收与迭代

走通后做三项验收：

- **准确性**：分类对不对？抽查 10 条，错的记下来。
- **口径一致性**：回复草稿是否都符合你定的规则？
- **人在环**：哪些环节必须你确认？确认点是不是太多或太少？

把问题反馈回去，迭代技能规则和上下文文件。通常两三轮后，工作流就稳了。

10.6把它交给同事：可复用工作流文档

最后一步，把这套工作流写成一份"通俗易懂的文档"，让同事也能用：

- 它解决什么问题；
- 需要接哪些连接器、怎么接；
- 用了哪个技能、规则是什么；
- 自动化怎么设（周期、工作目录）；
- 出问题时找谁/看哪。

提示

一份好的工作流文档，应该让"没参与搭建的人"也能照着用起来。这既是交付，也是你方法论的积累。

走到这里，你已经具备了"用 WorkBuddy 搭一个小产品"的能力。下一章，我们用九个真实案例，把前面讲过的对话、记忆、知识库、多模态、专家/技能、连接器/自动化连起来，让你照着就能用起来。

小 结

回顾本章：搭工作流是一套固定动作——选场景 → 拆能力 → 搭结构（上下文 + 知识库 + 技能 + 连接器）→ 走通端到端 → 验收迭代 → 写成可复用文档。结构稳了，调流程只是改参数。

动手练习

选一个你或同事每月重复的办公痛点，填一张"能力分配表"：每一步用对话 / 技能 / 连接器 / 自动化中的哪一个。

第 11 章

11 案例实践：把能力用起来

前十章把 WorkBuddy 的每一项能力拆开讲透了：对话工作流、记忆系统、多模态创作、专家与技能、连接器与自动化。这一章换个写法——不再讲"它有什么"，而是讲"你拿它做什么"。

下面九个案例，全部来自办公场景里真实会遇到的任务。它们不是演示，而是你照着说一句话、就能在自己电脑上复现的工作流。每个案例都标了它动用了哪些能力（对应前面哪章），方便你建立"看到一类事，就知道该用哪块能力"的直觉。

最佳实践

读案例时，先想"如果是我，会怎么开口说第一句"。能想清楚第一句，你就已经会用 WorkBuddy 了。

11.1案例一：一周完成月度运营报告

场景：月底要交一份运营月报——汇总这四周的数据、写趋势解读、排版成能发的文档。过去要翻四个表格、手动拼，半天起步。

你会说的一句话：

> "帮我把这个月的运营数据整理成一份月报：先读取桌面上'运营数据'文件夹里的四个周报表格，按周汇总关键指标，写出趋势解读，最后排成一份能直接发的 Word 文档。"

它怎么做（工作流）：

1. 你在对话框里把"运营数据"文件夹拖进去（或告诉它路径）；
2. 它先进入 Plan 模式，列出要读哪些文件、按什么维度汇总、报告分几节；
3. 你确认后，它读取四个表格、合并数据、算出环比；
4. 它起草报告正文，用大白话写"哪周涨了、为什么、下一步建议"；
5. 最后生成一份文档卡片，你打开核对、改几个字即可发出。

动用的能力：对话式工作流（第4章）、文件读写（第4章）、记忆系统记住你的报告格式（第5章）。

动手前准备：把四份周报表格放到同一个文件夹；想清楚月报的固定口径（哪些指标、环比还是同比）；如果公司有固定模板，先给它一份样例。

怎么验收：① 数字有没有出处（能不能对回原始表格）；② 趋势解读有没有拍脑袋（是不是只描述了数据本身）；③ 排版能不能直接发。

> **注意**
>
> 第一次让它写报告，最好先把"你公司月报的固定模板/口径"写进记忆（见 11.6 或第5章），否则它每次都要你重说一遍格式。

> **换个岗位怎么用**
>
> 同样一句"整理一份月度报告"，运营看转化与内容数据、销售看成交与回款、财务看收支与预算——把口径告诉它，它就能按你的岗位出对应报告。能力一样，输入和验收标准不一样。

11.2案例二：公众号 / 小红书一日内容产出流

场景：今天要发一篇公众号推文 + 一条小红书。需要选题、写文案、配图、排版，通常要开三四个工具来回切。

你会说的一句话：

> "我要发一篇讲'职场人怎么用 AI 省时间'的公众号文章和一条同主题小红书。先给我一个选题角度和标题，再写两版文案，最后各配一张风格统一的封面图。"

它怎么做（工作流）：

1. 它先给选题和标题（多给几个你挑）；
2. 你选定后，它写公众号长文（带小标题、亮点句）和小红书短文（带 emoji 式排版、互动设计）；
3. 你让它根据文案生成两张配图：文生图，提示词里指定"扁平插画风、橙黄主色、留白多"；
4. 图生成后直接嵌入文档，你微调文案即可。

动用的能力：对话式工作流（第4章）、多模态图像生成（第7章）、提示词（第4章）。

动手前准备：想清楚选题方向（或让它给候选）；准备好要引用的素材或数据；定好平台风格（公众号长文 vs 小红书短文）。

怎么验收：① 标题和选题有没有偏离你要的调性；② 文案有没有事实硬伤；③ 配图风格是否统一、能直接用。

> **提示**
>
> 让两篇文案"配同一张图风格"的秘诀，是在两次生成时复用同一个风格描述。把它存成一条记忆或技能，下次一句话就能复用。

11.3案例三：把重复的表格活交给它

场景：每周收到一堆格式乱的订单表，要合并、去重、按状态分类、导出成标准表。手工做易错又枯燥。

你会说的一句话：

> "桌面上有一批'订单_日期.xlsx'文件，格式不统一。帮我把它们合并成一个表，去掉重复行，按'已付款/待付款'分类，导出成一张标准订单表。"

它怎么做（工作流）：

1. 你递给它这批文件；
2. 它进 Plan 模式，说明打算怎么识别各表的列、怎么对齐字段、会不会动原文件——**你先确认逻辑**；
3. 确认后它执行，生成标准表卡片；
4. 你打开抽查几行，发现某类状态识别错了，告诉它"XX 状态要归到待付款"，它修正对应规则重跑。

动用的能力：对话式工作流（第4章）、文件批处理（第4章）、Plan 模式防错（第4章）。

动手前准备：把订单表集中到一个文件夹；先扫一眼各表列名是否一致；想清楚分类规则（哪些状态归哪类）。

怎么验收：① 合并后行数对不对（原始行数 vs 去重后）；② 分类有没有归错（抽查几行）；③ 导出表能不能直接导入系统。

> **注意**
>
> 凡是要"批量改动文件"的任务，务必先在 Plan 阶段看清它会动哪些文件。宁可多确认一次，不要等改完才发现规则写错。

换个岗位怎么用

同样一句"帮我整理这个表格"，行政让它合并报销单、运营让它算投放 ROI、销售让它汇总客户跟进表、HR 让它整理面试台账——能力一样，输入和验收标准不一样。

11.4案例四：搭一个"每日资讯早报"自动化

场景：你每天早上想知道行业发生了什么，但没空挨个刷。想让它每天自动整理好推给你。

你会说的一句话：

> "帮我设一个自动化：每个工作日早上 8 点，整理昨天 AI 和办公效率领域的 5 条重要资讯，写成一份早报，推送到我的飞书。"

它怎么做（工作流）：

1. 你先在「专家·技能·连接器 → 连接器」里把飞书接好并完成授权；
2. 你告诉它任务内容（整理什么、几条、什么语气）和周期（每周一至周五 8:00）；
3. 它创建好这个自动化，之后每天到点自动跑，结果推到飞书；
4. 某天发现资讯太泛，你补一句"只看国内动态"，它调整任务内容即可。

动用的能力：连接器（第9章）、自动化（第9章）、联网搜索（第4章）。

动手前准备：先接好飞书连接器并完成授权；想清楚资讯范围（领域、国内/国外、几条）；定好推送时间。

怎么验收：① 先手动跑一次看结果；② 资讯有没有把旧闻当新闻；③ 内容能不能直接转发。

最佳实践

自动化最适合"每月做三次以上"的重复动作。先从一件你最烦的小事设起，跑顺了再扩展。

11.5案例五：用专家 + 技能做一场培训材料

场景：下周要给团队做一场"AI 办公"内训，要一份大纲、一页要点卡、一份可讲的 PPT。

你会说的一句话：

> "我要给团队做一场 30 分钟的'AI 办公入门'培训。先请'培训设计'相关的专家帮我定大纲和结构，再产出一页要点卡和一份可讲的 PPT。"

它怎么做（工作流）：

1. 你从左侧栏进入相关专家，和它对话把培训目标、受众、时长定清楚，专家给出大纲；
2. 你退出专家，把大纲交回主对话，让它生成要点卡；
3. 若你常做这类培训，可把"培训材料生成"做成一份技能（SKILL.md），下次一句话调用；
4. 最终产出 PPT 文件卡片，你改几页就能讲。

动用的能力：专家中心（第8章）、技能（第8章）、文档产出（第4章）。

动手前准备：想清楚培训目标、受众、时长；准备好要讲的案例素材。

怎么验收：① 大纲逻辑顺不顺、时间够不够讲；② 要点卡是不是抓住了重点；③ PPT 改几页能不能直接用。

> **提示**
>
> 重复做的事（培训、周报、巡检表），都值得封装成一份技能。一次封装，长期省力。

11.6案例六：从第一天就建好自己的记忆

场景：你希望 WorkBuddy 越用越懂你，而不是每次都从头解释"你是谁、你做什么、你讨厌什么"。

你会说的一句话：

> "帮我把我的个人偏好和常用项目背景写进记忆：我是做企业 AI 服务的，主做中小企业 AI 应用实施，风格要务实直接；常用工具是 WorkBuddy。以后不用每次重说。"

它怎么做（工作流）：

1. 它把这些信息整理成结构化的记忆文件（用户级，跨项目生效）；
2. 之后新对话里，它自动参考这些背景，不再追问基础信息；
3. 你发现某条写错了，直接说"把 XX 改成 YY"，它更新记忆。

动用的能力：记忆与上下文系统（第5章）。

动手前准备：列出你的稳定偏好（称呼、业务、风格、工具）；区分哪些是长期的、哪些是一次性的。

怎么验收：① 开个新对话看它是否记得；② 有没有写入不该写的敏感信息；③ 之后更新起来是否方便。

最佳实践

记忆不是一次写完就完。每用完一个项目、每遇到一种新情况，随手补一句进记忆，时间久了它对你的项目背景就越来越熟悉。

11.7案例七：用知识库（ima）写行业稿

场景：要写一篇行业分析，资料散在 ima 收藏、电脑文件夹、历史文档里，找起来费劲、写起来没底。

你会说的一句话：

> "基于我 ima 知识库里'行业研报'分类的资料，写一篇 2000 字的行业分析，重点讲三个趋势。只使用这些资料，没有的内容标'待确认'。"

它怎么做（工作流）：

1. 先在「专家·技能·连接器 → 连接器」里授权 ima 知识库，之后在左侧「资料库」就能浏览你的知识库（第6章），把"行业研报"分类里的文件"添加到任务"（或在输入框"上传文件"处勾选），拉进当前对话；
2. 它读取这些资料，提炼要点，按你要的结构起草；
3. 你核对它引用的数据是否都来自资料，改掉不贴的地方；
4. 定稿后在产物区点「上传到云端」回存到 ima 知识库，下次写稿直接复用。

动用的能力：知识库与 ima（第6章）、对话式工作流（第4章）。

动手前准备：把要用的资料先整理进 ima 知识库（或腾讯文档）；想清楚稿子的主题、篇幅、读者。

怎么验收：① 引用的每个数据或结论，能不能在资料里找到出处；② 有没有混进资料之外的信息；③ 结构能不能直接给编辑看。

11.8案例八：求职——JD 拆解 + 简历匹配

场景：看到一份心仪的岗位 JD，想快速搞清楚对方要什么、自己的简历差在哪。

你会说的一句话：

> "这是这份岗位 JD 和我的简历，帮我拆解这份 JD 的核心要求，逐条对照我的简历，标出'匹配、部分匹配、缺失'，再给出三条补强建议。"

它怎么做（工作流）：

1. 你把 JD 和简历发给它；
2. 它拆解 JD 的关键词和硬性要求，列成清单；
3. 逐条对照简历，用"匹配 / 部分匹配 / 缺失"标注；
4. 给出补强建议（补哪段经历、改哪个表述）。

动用的能力：对话式工作流（第4章）、文件读写（第4章）。

动手前准备：准备最新简历和目标 JD；想清楚投递方向（岗位类别）。

怎么验收：① 拆解的 JD 要求有没有遗漏硬性条件；② 对照结论是否基于你的真实经历（别被它吹过头）；③ 建议能不能落地去改。

11.9案例九：学习——把课程笔记沉淀进知识库

场景：学完一门课，笔记零散，想沉淀成能反复调用、越用越厚的知识库。

你会说的一句话：

> "把这门课的笔记整理成结构化知识点，按主题归档到我的 ima 知识库，每个知识点配一句话要点和一个应用场景。"

它怎么做（工作流）：

1. 你把课程笔记（文字、截图或 PDF）发给它；
2. 它提炼知识点，归类、写要点和应用场景；
3. 回存到 ima 知识库对应分类（产物区「上传到云端」）；
4. 以后写方案、做输出时，在「资料库」选中这个知识库里的文件点"添加到任务"，即可调用。

动用的能力：知识库与 ima（第6章）、对话式工作流（第4章）。

动手前准备：把课程笔记收集齐（文字、截图、PDF 都行）；想清楚归档的主题结构。

怎么验收：① 知识点有没有提炼到"一句话要点"；② 归档分类合不合理、以后好不好找；③ 回存后能不能在「资料库」里找到并添加进对话。

11.10组合用法：把九个案例拼成你的个人工作台

单独看是九个案例，合起来就是一张"个人 AI 工作台"的蓝图：

- **每天**：自动化把资讯/数据推给你（案例四）；
- **每周**：对话工作流帮助你出周报、清表格（案例一、三）；
- **每次产出内容**：多模态一条龙出文案+配图（案例二）；
- **做培训/重复活**：专家+技能提效（案例五）；
- **写行业稿 / 学习**：知识库（ima）当底料（案例七、九）；
- **求职**：JD 拆解 + 简历逐条对照（案例八）；
- **长期**：记忆系统让上面一切越用越顺（案例六）。

你会发现，真正的"从 0 到 1 用 WorkBuddy"，不是学会某个功能，而是把这几块能力按自己的节奏拼起来。

提示

不要试图一天全用上。挑你最痛的一件，先用熟一个案例，再慢慢加。

小 结

本章用九个办公场景案例，把前十章的能力连成了切实可用的动作：报告汇总、内容产出、表格批处理、资讯自动化、培训材料、知识库写稿、求职、学习、记忆积累。核心结论是——WorkBuddy 的价值不在"某个功能多强"，而在你能不能把它嵌进自己的日常节奏里。

动手练习

1. 选一个你本周一定会做的重复活，用案例一或案例三的句式，写一句话交给 WorkBuddy，看它怎么回应。
2. 用案例六的方法，把你的个人偏好写进记忆，然后开个新对话验证它是否还记得。
3. 想一件"如果能自动发生就好了"的事，按案例四的句式设一个自动化（哪怕先设每周一次）。

A

附录 A

提示词 / 命令速查表

本附录是可随时翻的"字典"。遇到"不知道怎么说"或"忘了在哪设"时，来这里查。

A.1提示词模板：五要素 + 两道保险

把下面七块填全，结果通常一次就能用：

角色：[以什么身份思考，如"部门负责人""资深编辑"]
任务：[一句话说清要做什么，避免模糊]
背景：[场景信息：行业、对方身份、时间范围、已有素材]
要求：[内容约束：语气、篇幅、必含要点、忌讳，如"语气亲切、不超 150 字、不用感叹号"]
输出格式：[成品形式：结构、排版、交付物，如"分三段、用表格输出"]
边界：[只用哪些材料、不许做什么，如"只使用我给的资料，缺失标待确认"]
验收：[让它给检查表，如"结尾给我一张验收清单"]

最佳实践

临时起意时，至少补上"任务 + 要求 + 输出格式"三句，返工率立刻下降；涉及数据或对外交付，再补上"边界 + 验收"两道保险。

A.2模式速查

模式	什么时候用	它会
Agent	目标明确的轻量操作	立刻动手执行
Plan	复杂 / 多文件 / 不可逆	先出方案，你确认后再做
Ask	咨询 / 评估 / 学习	只作答，不改文件不跑命令

A.3记忆文件位置速查

文件	路径	范围	用途
用户级记忆	`~/.workbuddy/MEMORY.md`	所有项目	"关于我"的稳定偏好
项目笔记	项目`/.workbuddy/memory/MEMORY.md`	当前项目	项目约定、关键决策
每日日志	项目`/.workbuddy/memory/YYYY-MM-DD.md`	当前项目	当天工作记录（只追加）

> **注意**
>
> 路径中的 ~ 表示你的用户主目录；项目/ 指你当前工作的文件夹。用户级记忆的完整目录名中会带一串用户 ID（如 `user-xxxx-personal`），以自己电脑上实际看到的为准。

A.4常用操作对照

想做的事	怎么做
交一个文件给它	拖进对话框，或说"请读取某路径的文件"
让它先报方案再动手	切到 Plan 模式
只问不让它动	切到 Ask 模式
生成一张图	说"生成一张图，主题是……"
接上飞书/企微等工具	在「专家·技能·连接器 → 连接器」里添加，按页面提示完成授权即可使用（自定义 MCP 连接器需先在管理页点"信任"）
设每周自动任务	在「定时任务」里设周期（如每周一 9 点）+ 任务内容
让重复动作可复用	写成一份技能（SKILL.md）

提示

本书所有操作均通过界面对话框与左侧栏完成，无需记忆任何命令行。

B

附录 B

能力概览

B.1能力总览

WorkBuddy 的能力可归为四层，从"说"到"自动"逐级递进：

1. **说（对话理解）**：指理解用户以自然语言提出的需求，并支持多轮对话、逐步细化，你用日常说话的方式提要求，它就能听懂，还能就一个问题反复聊、慢慢改到你满意。
2. **做（执行）**：指直接对文件、命令、网络与多模态内容进行操作的能力，它能帮助你读写文件、运行命令、上网查资料、生成图片和视频，把想法真正变成产出。
3. **连（生态）**：指通过专家、技能、连接器与知识库接入外部领域能力与办公资料——专家给你专业解答，技能是一套可复用的操作步骤，连接器把 WorkBuddy 接到你常用的办公软件上，知识库（ima / 腾讯文档 / 乐享）把你攒下的资料接进来当底料。
4. **自动（工作流）**：指按时间或事件触发、自动运行的任务流程，你把重复的事设好规则，到点或满足条件时它自己就跑了，不用你每次动手。

四层的关系：四层能力按"说→做→连→自动"的顺序相互衔接、逐层递进，先用对话提出需求并让它执行，再接入外部工具扩大能力范围，最后把重复的任务设成自动运行，不用你每次手动操作。

B.2学习路径建议

阶段	目标	对应内容
第一天	走通第一条消息	第1章—第3章
第一周	用熟对话与记忆	第4章—第5章
第一个月	用上知识库/多模态/专家/技能	第6章—第8章
进阶	搭出自运行工作流	第9章—第10章
放大	用综合案例落到实处	第11章

最佳实践

不要试图一次读完。按"用到一个能力，才读一章"的节奏，记忆最牢、上手最快。

C

附录 C

常见问题 FAQ

以下为新手最高频的问题，按主题归类。

基础认知

Q1：WorkBuddy 和聊天机器人有什么不同?

WorkBuddy 是一类能够直接操作文件、命令、网络与多模态内容，并按设定自动执行任务的 AI 工具，区别于仅作问答的聊天机器人，普通聊天机器人只会回答问题，WorkBuddy 还能读你的文件、改你的文档、跑命令、上网、生成图/视频/3D，并按时间自动帮助你完成任务。

Q2：我完全不会写代码，能用吗?

能。本书所有内容都不要求你会写代码。涉及代码的地方只讲工作流，不懂语法也能用。

Q3：三种模式（Agent/Plan/Ask）到底怎么选?

目标明确的小型操作选 Agent（默认，直接执行）；复杂、会动文件、怕做错选 Plan（先出方案）；只想咨询选 Ask。

安全与隐私

Q4：它会乱删我电脑上的文件吗?

正常情况下不会。涉及个人敏感目录或危险操作会受到限制、拦截或要求二次确认。涉及文件改动时，建议先用 Plan 模式。

Q5：它改错了能撤销吗?

能。任何改动你都可以不保存、不确认，结果就不会真正落到文件上。把首版当草稿即可。

Q6：我的数据会泄露吗?

记忆文件明文存于本地与（经授权）云端。切勿写入密码、密钥、身份证号等敏感信息（见 第5章）。

Q7：记忆文件里能写什么、不能写什么?

写长期稳定、跨任务有用的信息（称呼、业务、偏好、项目约定）。不写密码、隐私、临时一次性事项。

安全与边界

Q8：结果会不会自己编数字或事实?

信息不足时，它可能"替你把空补齐"，补出来的却可能是编的。防止办法是给提示词加两道保险：边界（"只使用我给的资料，没提到的标待确认"）和验收（"结尾给我一张验收清单"）（见 第4章）。

Q9：可以让它直接删掉或批量改我的文件吗?

不建议直接让它删。涉及删除、覆盖、批量改动，务必先用 Plan 模式看清它要动哪些文件，确认无误再执行，高风险动作人工确认（见 第4章）。

Q10：接入知识库后，它会读到不该读的资料吗?

不会越权。知识库走权限隔离——个人知识库（ima）只有你授权的内容可用；企业知识库（乐享）普通员工只能看到自己权限内的文档（见 第6章）。

使用技巧

Q11：结果不对怎么办?

别推翻重来，先改措辞：太笼统补要求与输出格式，语气不对直接点，缺背景补背景（上下文），方向错明确纠正（见 第3章）。

Q12：提示词有没有万能模板?

有，五要素：角色 / 任务 / 背景 / 要求 / 输出格式（见附录 A.1）。五块填全，返工最少。

Q13：为什么它有时"想很久"?

复杂任务会分多步：分析→动手→校验。这不是卡顿，是正常流程。

Q14：可以让它中途改方向吗?

可以。在对话框随时补充或纠正，它会基于当前进度调整。

多模态

Q15：生成图片/视频要钱吗?

会消耗一定积分，具体以产品内说明为准。生成前界面通常会提示。

Q16：没有设计基础能生成好图吗?

能。用自然语言描述主题、风格、用途即可，例如"一张科技感公众号封面，蓝橙配色"。

Q17：视频生成要多久?

通常 1–3 分钟，结果存为本地视频文件。

专家与技能

Q18：专家和技能有什么区别?

专家是可进入对话、提供领域专精解答的能力入口（位于左侧栏「专家·技能·连接器」），技能是一份封装可复用操作步骤的 SKILL.md 文件，用于执行具体任务，专家负责和你对话、给出专业回答，技能是一套现成的操作方案、负责真正去把事情做出来。

Q19：安装技能前要注意什么?

看它会做什么、需要哪些权限、来源是否可信。安装前建议做安全审查（见 第8章）。

Q20：自己能写技能吗?

能。把重复动作整理成一份 SKILL.md（名称 / 触发词 / 步骤），无需编程背景。

连接器与自动化

Q21：连接器是什么，怎么连?

连接器是把 WorkBuddy 与外部工具（如飞书、企微、腾讯文档、Notion、GitHub 等）连接起来的接入模块，它把 WorkBuddy 和你常用的办公软件连起来，让两边的数据和操作能够互相打通。在「专家·技能·连接器 → 连接器」里添加，按页面提示完成授权即可使用；自定义 MCP 连接器需先在管理页点"信任"再启用。

Q22：自动化设好了但没跑，为什么?

先查五点：状态是否 ACTIVE、周期表达式是否正确、工作目录是否就位、连接器授权是否有效、任务内容引用的资源是否存在（见 第9章）。

Q23：一次性提醒和周期任务怎么区分?

只在某个时间点提醒一次 → 一次性任务；每天/每周/每月重复 → 周期任务（recurring）。

进阶

Q24：团队协作怎么用?

项目级记忆与技能放项目目录，团队共享；连接器接团队工具；自动化统一设周期。

Q25：操作和现在界面不一样了怎么办?

AI 工具迭代快。界面如有变化，以官方文档为准。

Q26：先从哪章读起最高效?

按"用到一个能力，才读一章"的节奏：先 第1章–第3章 走通，再随用随查 第4章 之后。

D

附录 D

术语表

本书出现的核心术语，按主题分组排列。快速索引用，不求完整定义。

术语	解释
AI 办公助手	本书对 WorkBuddy 的定位，指一种能够实际操作、陪用户把任务推进完成的 AI 工具，它不是只会聊天的程序，而是能真正动手帮助你把事情做完的工具。
连接器	把 WorkBuddy 与外部工具（如飞书、企微、腾讯文档、Notion、GitHub 等）连接起来的接入模块，它把 WorkBuddy 和你常用的办公软件连起来，让两边的数据和操作能够互相打通。
MCP	模型上下文协议（Model Context Protocol），连接器背后的开放标准，相当于"AI 的 USB 接口"——数据库、代码仓库、日历、地图等只要遵循这个接口，都能"插"进来让 WorkBuddy 调用。
模式	WorkBuddy 提供的三种工作状态：Agent（默认，你说我做）、Plan（先出方案）、Ask（只答不动），简单说就是一种是直接动手做，一种是先给方案再动手，一种是只回答问题、不改动任何东西。切换入口在输入框左侧「+」菜单。
提示词	用户发给 WorkBuddy 的自然语言指令。写提示词的质量直接影响结果。
上下文文件	用于让 WorkBuddy 记住用户或项目背景信息的文件，例如 MEMORY.md 与每日日志，就是一份背景资料，WorkBuddy 读过后就能知道你的习惯、业务和项目情况，不用你每次重说。
多模态	指模型除处理文本外，还能生成图像、视频、3D 模型等内容的能力，简单说就是它不只能打字聊天，还能直接帮助你出图片、做视频、建 3D 模型。
记忆系统	WorkBuddy 用来保存上下文信息的三层记忆结构：云端档案、用户级 MEMORY.md、工作区级 memory，它用这三层分别记住你跨项目的长期档案、你个人的固定偏好，以及当前项目里的临时信息。
任务管理	把较大任务拆分成多个步骤并进行跟踪的能力，避免多步执行时遗漏，它帮助你把一件复杂的事列成步骤、盯住每一步，做完一项记一项，不容易忘。
视觉化面板	即 Visualizer，能够在对话界面中直接渲染图表、流程图或交互组件的功能模块，你不用离开对话窗口，就能当场看到它画出的图、流程图或可操作的组件。
技能	一份 SKILL.md 文件，封装了一套可复用的操作步骤，它把一组固定动作打包成一份文件，需要时直接调用，不用你每次从头操作。
SkillHub	面向中文用户的技能社区，已收录 10 万多个技能，搜索到目标技能后复制安装指令即可装进 WorkBuddy。

术语	解释
知识库	接入 WorkBuddy 的外部资料库（ima / 腾讯文档 / 乐享），把你攒下的研报、文档、SOP 接进来当底料，让 AI 基于它们干活，而不是凭空编。
子代理	也称 subagent，是 WorkBuddy 为并行处理任务而派出的独立工作单元，当你要同时做几件事时，它会分出几个独立的工作单元，各自处理一部分，最后汇总结果。
专家	位于左侧栏「专家·技能·连接器」入口下、可进入对话的领域专精能力，用于获得更专业的回答，它在某个领域特别擅长，你点进去跟它聊，能得到比通用回答更专业的建议。
专家团队	官方名"专家团"，也称 Expert Teams，由一位主理专家协调多个子代理并行完成任务的机制，适合一个任务需要多个专业角色分工的场景。
自动化	按设定时间或触发事件自动执行的任务，分为周期任务与一次性提醒两类，你提前定好规则，到时间或满足条件时它自己就跑了，不用你手动发起。产品内入口叫「定时任务」，本书按习惯称自动化。
上下文	指某条需求背后的背景信息，如行业、对象、时间、约束等，交代清楚"这件事发生在什么情况下、给谁做、有什么限制"，让它理解得更准。
最佳实践	在反复使用中提炼出来、建议优先采用的操作方式，大家用下来最省力、最不容易出错的那种做法，新手上手照着做最稳。

提示

如果读正文时遇到某术语陌生，可回到这里索引，再回到对应章节细读。

E

附录 E

下一步与延伸

本书把 WorkBuddy 的能力逐项讲完，但真正掌握要从动手实践开始。本章给出两条继续深入的路线，以及延伸学习资源。

E.1两条深入路线

路线一：把对话练得更准每天写一个"五要素"提示词，发给 WorkBuddy 验证效果。坚持两周，提示词会稳定比同事更熟练。

路线二：把重复事串成自动化挑一件你每月做三次以上的重复操作（如周报、数据整理、通知发送），用连接器 + 自动化让它自己跑。做一次，省一年。

E.2延伸学习资源

本书聚焦"用 WorkBuddy 解决办公场景"。想进一步了解工程化思路，可参考主流 AI 编程工具的官方文档；WorkBuddy 自身的功能细节，以官方文档站（www.codebuddy.cn/docs）与官网（www.workbuddy.cn）为准。

E.3保持更新

AI 工具每月都在变，读到与最新界面不一致的地方，以官方文档为准。

E.4反馈与迭代

如果你发现本书有错漏、有特别好用的场景、或某个例子不够清楚，都值得反馈。黄皮书的价值不只在写作者，也在读者的使用与打磨中。祝你在 WorkBuddy 上用得顺手、做得省力。

F

附录 F

资源索引

以下资源可作为后续深入学习与验证的入口。遇到界面变化时，以官方文档为准。

官方资源

- **WorkBuddy 官网**：https://www.workbuddy.cn/ （产品介绍、更新动态、全平台下载）
- **官方下载页**：https://www.codebuddy.cn/work/ （桌面端安装包）
- **WorkBuddy 官方文档**：https://www.codebuddy.cn/docs/workbuddy （核对最新功能、连接器列表与界面变化）
- **主流 AI 编程工具官方文档**：若后续想把成果工程化、进代码仓库长期维护，以对应工具的官方文档为准。

延伸阅读

- **Claude Code 相关文档**：想比较不同 AI 工具的工作方式，可参考 Claude Code 的用法文档。