

РОЗЧИННИК MAGNUM-4

Склад

Суміш складних ефірів та ароматичних вуглеводів.

Галузь застосування

Застосовується в якості швидкого розчинника для алкідних, акрилових, поліуретанових емалей, лаків та ґрунтів, а також для очищення і знежирення інструменту, металевих та інших поверхонь.

Спосіб застосування

Невеликими порціями додати в лакофарбовий матеріал, потім ретельно перемішати до отримання бажаної консистенції.

Властивості

Колір	Безбарвний
Сухий залишок(за об'ємом) *	0±0
Температура спалаху	31 °C ±2 (Setaflash)
Зміст ЛОС	870 г/л UK-PG6/23(97). Appendix 3

* Вимірюється згідно до ISO 3233:1998 (E)

Зберігання

Упакований продукт повинен зберігатися в сухому, прохолодному, провітрюваному приміщенні, подалі від джерел тепла і спалаху. Упаковка повинна бути щільно закрита.

Упаковка

Металеві каністри об'ємом 3л та 20 літрів.

Гарантований термін зберігання

24 місяці з дати виготовлення

Охорона здоров'я та заходи безпеки

Необхідно дотримуватися рекомендації щодо заходів безпеки, зазначених на упаковці. Використовуйте в добре провітрюваному приміщенні. Для захисту шкіри рук використовувати гумові рукавички. Для захисту органів дихання використовувати респіратор. При попаданні на шкіру негайно змити водою з милом. При попаданні в очі промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.