用 Jmeter 进行简单的测试

作者:小强 QQ: 414242496

MSN: zhaoqiang034100@163.com
Blog: http://678ba.blog.sohu.com/

一 脚本的录制过程

由于 jmeter 自己的脚本录制较为复杂,所以建议用 badboy 软件进行 jmeter 脚本录制。 可到 www.badboy.com.au 进行下载。 下面讲述如何运用 badboy 进行录制。

- a. 安装 badboy 软件
- b. 启动 badboy 软件
- c. 开始录制——这里我们以录制在百度中搜索"badboy"为例。 步骤如下:
- 点击"录制"按钮。
- 在 url 地址栏中输入地址: www.baidu.com, 按回车。
- 然后输入 badboy, 按回车。
- 显示出搜索结果后按"停止"按钮。




d. 将脚本导出为 jmeter 可以识别的脚本格式,如下图:



- e. 输入脚本名称保存
- ▶ 运用 Jmeter 进行测试
 - a. 下载 jmeter 软件
 - b. 安装 jmeter 软件
 - c. 运行\bin\jmeter.bat 批处理文件
 - d. 选择刚才保存的脚本文件,如下图:




e. 添加相应的测试计划等内容



f. 添加监控项——这里我们添加"用表格察看结果"和"察看结果树"



g. 点击菜单"运行"->"启动" 此时窗口右侧显示绿方框,标识程序正在运行




▶ 结果分析

程序运行完成以后,就可以查看相应的测试结果



用表格察看结果图



察看结果树表