
KANT AX/AI 엔지니어 트랙 · 보충 학습 자료

팀 레포로 함께 커밋하기

셋이 한 저장소에 push, pull 하며 엉킨 것을 풀어요



오늘의 순서

1

팀 레포 준비

레포 만들기, 초대, clone, pull 설정

4–8쪽

2

다른 파일은 저절로

push 거절, pull로 합치기, fast-forward

9–17쪽

3

같은 줄은 충돌

CONFLICT 읽고 고쳐서 다시 push

18–23쪽

4

팀 규칙

작업 전 pull, 작게 자주 커밋, 작업 순서

24–26쪽

5

팀 작업 케이스

브랜치, PR, 충돌, 실수했을 때 8가지

27–40쪽

마지막 41쪽은 한 장 요약이에요.

오늘 하는 일

한 저장소를 셋이 같이 써요



`! [rejected]`
먼저 받으라고 거절

`Merge made`
다른 파일은 저절로 합쳐짐

`CONFLICT`
같은 줄은 직접 골라야 함

1부 · 팀 레포 준비

팀을 짜고 역할을 나눠요

kim

팀장

GitHub에 레포 만들기

팀원 초대하기

lee

팀원

초대 수락하기

clone 하기

park

팀원

초대 수락하기


clone 하기

슬라이드의 kim, lee, park 자리에 팀원 이름을 넣어요. 2인 팀이면 park 차례는 건너뛰어요.

색은 끝까지 같아요. 파랑 kim, 초록 lee, 주황 park, 보라 GitHub.

1부 · 팀 레포 준비 · kim


팀장이 GitHub에 레포를 만들어요




kim만 해요

1. **이름은 team-intro**
   소문자와 하이픈만 써요
2. **Public 그대로**
   Private이면 초대한 팀원만 보여요
3. **Add README를 켜요**
   첫 커밋이 생겨서 바로 clone할 수 있어요
4. **Create repository**
   주소: github.com/kim/team-intro

kim이 초대하고, 팀원이 수락해요





1부 · 팀 레포 준비 · 셋 다

셋이 각자 컴퓨터에 clone해요

`git clone https://github.com/kim/team-intro.git`

kim의 터미널 ~/team-intro

```
$ git clone 주소
Cloning into 'team-intro'...
done.
$ cd team-intro
$ git log --oneline
7f7794e (HEAD -> main, origin/main,
  origin/HEAD) Initial commit
```

lee의 터미널 ~/team-intro

```
$ git clone 주소
Cloning into 'team-intro'...
done.
$ cd team-intro
$ git log --oneline
7f7794e (HEAD -> main, origin/main,
  origin/HEAD) Initial commit
```

park의 터미널 ~/team-intro

```
$ git clone 주소
Cloning into 'team-intro'...
done.
$ cd team-intro
$ git log --oneline
7f7794e (HEAD -> main, origin/main,
  origin/HEAD) Initial commit
```



pull 하기 전에 설정 한 줄

```
git config --global pull.rebase false
```

git pull
은 두 단계예요

=

fetch
GitHub 커밋 받아 오기

+

merge
내 main과 합치기

pull.rebase false는 합칠 때 merge로 하라는 뜻이에요. 셋 다 처음 한 번만 쳐요.

fatal: Need to specify how to reconcile divergent branches.
설정을 안 하면 오늘 실습 중간에 pull이 이 메시지로 멈춰요. 13쪽에서 다시 봐요.

2부 · 다른 파일은 저절로 · kim

kim: kim.md 만들고 push



kim의 터미널 ~/team-intro


```
$ echo "안녕하세요, kim이에요" > kim.md
$ git add kim.md
$ git commit -m "docs: kim 자기소개 추가"
[main 11f6ff4] docs: kim 자기소개 추가
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 kim.md
$ git push origin main
To https://github.com/kim/team-intro.git
   7f7794e..11f6ff4  main -> main
```

먼저 올린 사람은 그냥 올라가요

GitHub에 파란 점이 하나 늘었어요. lee와 park 컴퓨터는 아직 모르는 커밋이에요.

2부 · 다른 파일은 저절로 · lee

lee: lee.md 만들고 push



lee의 터미널 ~/team-intro

```
$ echo "안녕하세요, lee예요" > lee.md
$ git add lee.md
$ git commit -m "docs: lee 자기소개 추가"
[main a078082] docs: lee 자기소개 추가
$ git push origin main
To https://github.com/kim/team-intro.git
 ! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to
  'https://github.com/kim/team-intro.git'
hint: ...
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
```

⚠


GitHub에 lee가 모르는 커밋이 있어요

파란 점(kim)이 lee 칸에는 없어요. 지우지 않으려고 Git이 push를 막아요.


2부 · 다른 파일은 저절로 · lee

lee: git pull origin main

GitHub github.com/kim/team-intro




kim 팀장 컴퓨터



README.md kim.md

lee 팀원 컴퓨터



README.md kim.md lee.md

park 팀원 컴퓨터



README.md

lee의 터미널 ~/team-intro

```
$ git pull origin main
From https://github.com/kim/team-intro
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
   7f7794e..11f6ff4  main       -> origin/main
Merge made by the 'ort' strategy.
 kim.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 kim.md
$ git log --oneline
3c66163 (HEAD -> main) Merge branch 'main' of ...
a078082 docs: lee 자기소개 추가
11f6ff4 (origin/main, origin/HEAD) docs: kim 자기소개 추가
7f7794e Initial commit
```

다른 파일이라 저절로 합쳐졌어요

흰 점이 kim과 lee의 커밋을 잇는 merge 커밋이에요. 폴더에 kim.md가 생겼어요.

2부 · 다른 파일은 저절로 · lee

pull 하다 이 화면이 열리면

```
Merge branch 'main' of https://github.com/kim/team-intro
# Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,
# especially if it merges an updated upstream into a topic branch.
#
# Lines starting with '#' will be ignored, and an empty message aborts
# the commit.
~
~
~
".git/MERGE_MSG" 6L
```

Esc	:wq	Enter
입력 모드 끝내기	저장하고 닫기	실행

merge 커밋 메시지를 고칠 기회예요. 그대로 저장하고 닫으면 pull이 끝나요.

설정을 안 했다면 pull이 멈춰요

lee의 터미널 ~/team-intro

```
$ git pull origin main
From https://github.com/kim/team-intro
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
hint: You have divergent branches and need to specify how to reconcile them.
hint: ...
hint:   git config pull.rebase false  # merge
hint:   git config pull.rebase true   # rebase
hint:   git config pull.ff only       # fast-forward only
hint: ...
fatal: Need to specify how to reconcile divergent branches.
```

1 `git config --global pull.rebase false`


2 `git pull origin main`

다시 치면 앞 장처럼 합쳐져요. 멈췄을 땐 아무 것도 바뀌지 않았어요.


2부 · 다른 파일은 저절로 · lee

lee: 다시 git push origin main

GitHub github.com/kim/team-intro




kim 팀장 컴퓨터



README.md kim.md

lee 팀원 컴퓨터



README.md kim.md lee.md

park 팀원 컴퓨터



README.md

lee의 터미널 ~/team-intro

```
$ git push origin main
To https://github.com/kim/team-intro.git
   11f6ff4..3c66163  main -> main
```


이번엔 올라가요

lee가 kim의 커밋까지 품고 있어서 GitHub 것을 지우지 않아요.


2부 · 다른 파일은 저절로 · kim

kim: git pull origin main

GitHub github.com/kim/team-intro




kim 팀장 컴퓨터



README.md kim.md lee.md

lee 팀원 컴퓨터



README.md kim.md lee.md

park 팀원 컴퓨터



README.md

kim의 터미널 ~/team-intro

```
$ git pull origin main
From https://github.com/kim/team-intro
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
   11f6ff4..3c66163  main       -> origin/main
Updating 11f6ff4..3c66163
Fast-forward
 lee.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 lee.md
```


kim은 새 커밋이 없어서 Fast-forward

main 이름표만 앞으로 옮겨요. 편집기도 안 열려요.


2부 · 다른 파일은 저절로 · park

park: fetch로 먼저 보기

GitHub github.com/kim/team-intro




kim 팀장 컴퓨터




README.md kim.md lee.md

lee 팀원 컴퓨터



README.md kim.md lee.md

park 팀원 컴퓨터



README.md

park의 터미널 ~/team-intro

```
$ git fetch origin
From https://github.com/kim/team-intro
   7f7794e..3c66163  main       -> origin/main
$ git log --oneline
7f7794e (HEAD -> main) Initial commit
$ git log --oneline origin/main
3c66163 (origin/main, origin/HEAD) Merge branch 'main' of ...
a078082 docs: lee 자기소개 추가
11f6ff4 docs: kim 자기소개 추가
7f7794e (HEAD -> main) Initial commit
```


받아만 오고 아직 안 합쳤어요

점선 점이 origin/main에만 있는 커밋이에요. 폴더 파일은 그대로예요.


2부 · 다른 파일은 저절로 · park

park: git pull origin main

GitHub github.com/kim/team-intro




kim 팀장 컴퓨터




`README.md` `kim.md` `lee.md`

lee 팀원 컴퓨터



`README.md` `kim.md` `lee.md`

park 팀원 컴퓨터



`README.md` `kim.md` `lee.md`

park의 터미널 `~/team-intro`

```
$ git pull origin main
From https://github.com/kim/team-intro
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
Updating 7f7794e..3c66163
Fast-forward
 kim.md | 1 +
 lee.md | 1 +
 2 files changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 kim.md
 create mode 100644 lee.md
```


넷이 같아졌어요

작업 전에 pull 하면 거절 없이 시작해요.


3부 · 같은 줄은 충돌 · kim

kim: README.md 첫 줄을 고치고 push

GitHub github.com/kim/team-intro




kim 팀장 컴퓨터




README.md kim.md lee.md

lee 팀원 컴퓨터



README.md kim.md lee.md

park 팀원 컴퓨터



README.md kim.md lee.md

kim의 터미널 ~/team-intro

```
$ git diff
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1 +1 @@
-# team-intro
+# 깃벗 팀
$ git add README.md
$ git commit -m "docs: 팀 이름을 깃벗으로 정하기"
[main 0586354] docs: 팀 이름을 깃벗으로 정하기
$ git push origin main
   3c66163..0586354  main -> main
```


kim은 첫 줄을 # 깃벗 팀으로

이번에도 kim이 먼저 올렸어요.


3부 · 같은 줄은 충돌 · lee

lee: 같은 줄을 고치고 push

GitHub github.com/kim/team-intro




kim 팀장 컴퓨터




README.md kim.md lee.md

lee 팀원 컴퓨터



README.md kim.md lee.md

park 팀원 컴퓨터



README.md kim.md lee.md

lee의 터미널 ~/team-intro


```
$ git diff
-# team-intro
+# 커밋조 팀
$ git add README.md
$ git commit -m "docs: 팀 이름을 커밋조로 정하기"
[main f08005f] docs: 팀 이름을 커밋조로 정하기
$ git push origin main
 ! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to
  'https://github.com/kim/team-intro.git'
```

또 거절, 순서대로 pull 해요

그런데 이번엔 kim과 lee가 같은 줄을 고쳤어요.

3부 · 같은 줄은 충돌 · lee

lee: git pull origin main



lee의 터미널 ~/team-intro

```
$ git pull origin main
From https://github.com/kim/team-intro
   3c66163..0586354  main       -> origin/main
Auto-merging README.md
CONFLICT (content): Merge conflict in README.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
$ git status
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)
        both modified:   README.md
```

같은 줄이라 CONFLICT

pull이 합치다 멈췄어요. 고를 때까지 merge 커밋이 안 생겨요.

3부 · 같은 줄은 충돌 · lee

README.md를 열면

README.md

```
<<<<<<< HEAD
# 커밋조 팀
=======
# 깃벗 팀
>>>>>>> 058635425c086372cec618e8...
```

위: HEAD = 내 것 (lee)

pull 하기 전 lee 컴퓨터의 줄

아래: 해시 = 받아 온 것 (kim)


GitHub에서 온 커밋 0586354의 줄

어느 쪽을 남길지 팀이 말로 정해요

둘 중 하나, 둘 다, 새 이름 모두 돼요. 정한 내용만 남기고 표시 세 줄(<<<, ===, >>>)은 지워요.

3부 · 같은 줄은 충돌 · lee

lee: 고쳐서 add, commit, push



lee의 터미널 ~/team-intro

```
# README.md를 # 깃벗 팀 한 줄만 남기고 저장
$ git add README.md
$ git commit -m "fix: 팀 이름 충돌 해결"
[main b13c5dc] fix: 팀 이름 충돌 해결
$ git push origin main
To https://github.com/kim/team-intro.git
   0586354..b13c5dc  main -> main
$ git log --oneline
b13c5dc (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) fix: 팀 이름 충돌 해결
f08005f docs: 팀 이름을 커밋조로 정하기
0586354 docs: 팀 이름을 깃벗으로 정하기
3c66163 Merge branch 'main' of ...
```


commit이 두 갈래를 이어요

충돌을 푼 커밋도 merge 커밋이라 흰 점이에요. 이제 push가 통과해요.


3부 · 같은 줄은 충돌 · kim, park

kim, park: git pull origin main

GitHub github.com/kim/team-intro




kim 팀장 컴퓨터




README.md kim.md lee.md

lee 팀원 컴퓨터



README.md kim.md lee.md

park 팀원 컴퓨터



README.md kim.md lee.md

kim, park의 터미널 ~/team-intro

```
# kim
$ git pull origin main
Updating 0586354..b13c5dc
Fast-forward
# park
$ git pull origin main
Updating 3c66163..b13c5dc
Fast-forward
 README.md | 2 +-
$ cat README.md
# 깃벗 팀
```

다시 넷이 같아졌어요

충돌은 한 사람이 풀고 push하면 나머지는 pull로 받아요.

4부 · 팀 규칙

엉키지 않게, 엉켜도 쉽게

1. **작업 전에 pull** — git pull origin main 부터. park처럼 거절 없이 시작해요
2. **작게 자주 커밋하고 push** — 커밋이 작을수록 충돌도 작아요. 한 커밋에 한 가지만
3. **파일과 줄을 나눠 맡기** — 같은 줄은 동시에 고치지 않기로 미리 말해요
4. **거절되면 pull, --force는 금지** — --force는 팀원 커밋을 지워요
5. **충돌은 같이 보고 정하기** — 혼자 지우지 말고 고친 사람에게 물어봐요

4부 · 팀 규칙

한 번 작업할 때 이 순서로 돌아요

1 · 받기

`git pull origin main`

2 · 작업

파일 고치기

3 · 담기

`git add 파일`

4 · 저장

`git commit -m "..."`

5 · 올리기

`git push origin main`

push가 거절되면 1번으로

pull에서 CONFLICT가 나면

파일 고치기 → git add 파일 → git commit -m "fix: ..." → git push origin main

4부 · 다음 단계

main 하나를 같이 쓰는 건 연습용이에요

오늘: 모두 main에 바로 push

거절, pull, 충돌을 가장 빨리 겪어 보는 방법이에요. 사람이 늘면 서로 기다리는 일이 많아져요.

다음: 각자 브랜치, Pull Request

feature/이름 브랜치에서 일하고 Pull Request로 main에 합쳐요. 자세한 설명은 03의 7부에 있어요.

```
git checkout -b feature/kim-intro
git push origin feature/kim-intro
```

브랜치로 일할 때 자주 만나는 경우는 바로 이어지는 5부에 모았어요.

5부 · 팀 작업 케이스

팀 작업 케이스 8가지

1 **작업 시작** — main 받고 새 브랜치 만들기 — 29쪽

2 **브랜치 push, PR 만들기** — push origin 브랜치, Compare & pull request — 30쪽

3 **PR 합친 뒤** — main으로 가서 pull, 브랜치 지우고 다음 브랜치 — 32쪽

4 **다른 파일 PR 두 개** — 둘 다 바로 Merge, 각자 pull — 33쪽

5 **같은 줄을 고친 PR 두 개** — 내 브랜치에서 pull origin main, 충돌 풀고 다시 push — 35쪽

6 **고친 파일이 있는데 pull** — would be overwritten by merge — 37쪽

7 **고친 파일이 있는데 checkout** — would be overwritten by checkout — 39쪽

8 **main에 커밋해 버림** — push 전이면 브랜치로 옮기기 — 40쪽

1~3은 매번 하는 순서, 4~5는 합칠 때, 6~8은 실수했을 때예요.

5부 · 팀 작업 케이스

막혔을 때 어느 장을 볼까요?

`! [rejected] main -> main (fetch first)`	main에 바로 push했는데 GitHub이 앞서요	10쪽
`fatal: Need to specify how to reconcile ...`	pull 설정이 없어요	13쪽
`pull 하다가 vim이 열려요`	merge 커밋 메시지 화면	12쪽
`CONFLICT (content) (main에서 pull)`	같은 줄을 둘 다 고쳤어요	20쪽
`Pulling is not possible because you have unmerged files.`	충돌을 덜 풀고 또 pull	21쪽
`This branch has conflicts (PR 화면)`	PR이 main과 같은 줄을 고쳤어요	34쪽
`would be overwritten by merge`	커밋 안 한 파일이 있는데 pull	37쪽
`would be overwritten by checkout`	커밋 안 한 파일이 있는데 브랜치 이동	39쪽
`PR이 합쳐졌는데 내 main이 옛날 그대로`	GitHub에서 합친 건 pull해야 받아요	32쪽
`main에 커밋해 버렸어요`	push 전이면 브랜치로 옮겨요	40쪽
`Permission to kim/team-intro.git denied (403)`	초대를 아직 수락하지 않았어요	6쪽

5부 · 팀 작업 케이스 · 케이스 1 · lee

작업 시작: main 받고 새 브랜치

상황 06 실습을 마친 팀이 이제 각자 브랜치에서 일해요. lee가 자기소개를 쓰려고 해요.

lee의 터미널 ~/team-intro

```
$ git checkout main
Already on 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
$ git pull origin main
From https://github.com/kim/team-intro
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
Already up to date.
$ git checkout -b feature/lee-intro
Switched to a new branch 'feature/lee-intro'
```

일을 시작할 땐 항상 main으로 가서 pull, 그다음 새 브랜치를 만들어요.

5부 · 팀 작업 케이스 · 케이스 2 · lee

브랜치에서 커밋하고 브랜치를 push

상황 lee.md를 만들어 커밋했어요. main이 아니라 feature/lee-intro를 올려요.

lee의 터미널 ~/team-intro

```
$ echo "안녕하세요, lee예요" > lee.md
$ git add lee.md
$ git commit -m "docs: lee 자기소개 추가"
[feature/lee-intro 6fb7cc2] docs: lee 자기소개 추가
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 lee.md
$ git push origin feature/lee-intro
To https://github.com/kim/team-intro.git
 * [new branch]      feature/lee-intro -> feature/lee-intro
```

push origin 뒤에 브랜치 이름을 적어요. GitHub에 같은 이름 브랜치가 생겨요.

PR을 만들면 GitHub이 합칠 수 있는지 알려 줘요

github.com/kim/team-intro/pull/1

feature/lee-intro #1

Open lee wants to merge 1 commit into `main` from `feature/lee-intro`

✓ **This branch has no conflicts with the base branch**

Merging can be performed automatically.

Merge pull request

Merge 버튼을 누르면 GitHub main에 merge 커밋이 생겨요.

5부 · 팀 작업 케이스 · 케이스 3 · lee

PR이 합쳐진 뒤: main 받고 다음 브랜치

상황 kim이 lee의 PR #1을 Merge했어요. lee 컴퓨터의 main은 아직 옛날 그대로예요.

lee의 터미널 ~/team-intro

```
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
$ git pull origin main
   93715e4..ec7283e  main       -> origin/main
Updating 93715e4..ec7283e
Fast-forward
 lee.md | 1 +
$ git branch -d feature/lee-intro
Deleted branch feature/lee-intro (was 6fb7cc2).
$ git checkout -b feature/lee-hobby
Switched to a new branch 'feature/lee-hobby'
$ git log --oneline
ec7283e (HEAD -> feature/lee-hobby, ..., main) Merge pull request #1 from lee/feature/lee-intro
```

합쳐진 브랜치는 지우고, 다음 일은 최신 main에서 새 브랜치로 시작해요.

5부 · 팀 작업 케이스 · 케이스 4 · kim

다른 파일을 고친 PR 두 개

상황 kim은 kim.md, lee는 lee.md를 고쳐서 PR #2, #3을 올렸어요. 둘 다 No conflicts예요.

kim의 터미널 ~/team-intro

```
# GitHub에서 PR #2, #3을 차례로 Merge
$ git checkout main
$ git pull origin main
Updating ec7283e..09e7497
Fast-forward
 kim.md | 1 +
 lee.md | 1 +
 2 files changed, 2 insertions(+)
$ git log --oneline
09e7497 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Merge pull request #3 from lee/feature/lee-hobby
4da19b6 Merge pull request #2 from kim/feature/kim-intro
8c8e99f docs: lee 취미 추가
ec7283e Merge pull request #1 from lee/feature/lee-intro
```

다른 파일이면 PR 순서와 상관없이 둘 다 Merge돼요. 끝나면 각자 main에서 pull.

같은 줄을 고친 PR은 Merge가 막혀요

github.com/kim/team-intro/pull/5

feature/team-about-lee #5

Open lee wants to merge 1 commit into `main` from `feature/team-about-lee`

× This branch has conflicts that must be resolved

Conflicting files: README.md

Merge pull request

Merge 버튼이 막혀요. 내 컴퓨터에서 main을 받아 풀고 다시 push해요.

5부 · 팀 작업 케이스 · 케이스 5 · lee

내 브랜치에서 main을 받아 충돌 풀기

상황 lee는 feature/team-about-lee 브랜치에 그대로 있어요. 여기로 GitHub main을 받아 와요.

lee의 터미널 ~/team-intro

```
$ git pull origin main
   09e7497..66421a6  main       -> origin/main
Auto-merging README.md
CONFLICT (content): Merge conflict in README.md
$ cat README.md
# 깃벗 팀

<<<<<<< HEAD
소개: 매주 화요일 스터디
=======
소개: 깃 공부 모임
>>>>>>> 66421a6213c2e39598e99a657405f57421cbd26d

## 멤버
```

main이 아니라 내 브랜치에서 git pull origin main. 충돌은 3부와 똑같이 읽어요.

5부 · 팀 작업 케이스 · 케이스 5 · lee

고쳐서 내 브랜치를 다시 push

상황 둘을 합쳐 소개: 매주 화요일 깃 공부 모임으로 정했어요.

lee의 터미널 ~/team-intro

```
# README.md를 고쳐 저장
$ git add README.md
$ git commit -m "fix: 팀 소개 충돌 해결"
[feature/team-about-lee da0214b] fix: 팀 소개 충돌 해결
$ git push origin feature/team-about-lee
To https://github.com/kim/team-intro.git
   af3284d..da0214b  feature/team-about-lee -> feature/team-about-lee
# PR #5가 다시 초록색이 되면 Merge, 그다음 모두 main에서 pull
```

같은 브랜치로 push하면 열린 PR에 커밋이 더해지고, Merge 버튼이 다시 살아나요.

5부 · 팀 작업 케이스 · 케이스 6 · lee

고친 파일이 있는데 pull

상황 lee가 main에서 README.md에 - lee를 적고 커밋 전이에요. 그사이 kim의 - kim이 main에 합쳐졌어요.

lee의 터미널 ~/team-intro

```
$ echo "- lee" >> README.md
$ git pull origin main
   2647d0e..1ef2620  main       -> origin/main
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
        README.md
Please commit your changes or stash them before you merge.
Aborting
```

⚠ **pull이 내 고친 내용을 덮을까 봐 멈췄어요. 아무것도 바뀌지 않았어요. 먼저 커밋해요.**

5부 · 팀 작업 케이스 · 케이스 6 · lee

브랜치에 커밋하고 다시 pull

상황 main에서 고치고 있었으니 브랜치를 만들어 거기에 커밋해요. 고친 내용은 따라와요.

lee의 터미널 ~/team-intro

```
$ git checkout -b feature/lee-member
Switched to a new branch 'feature/lee-member'
$ git add README.md
$ git commit -m "docs: 멤버에 lee 추가"
[feature/lee-member 2e4ddbd] docs: 멤버에 lee 추가
$ git pull origin main
Auto-merging README.md
CONFLICT (content): Merge conflict in README.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

커밋하면 pull이 진행돼요. 이번엔 둘 다 맨 끝 줄에 적어서 충돌, 케이스 5처럼 풀어요.

5부 · 팀 작업 케이스 · 케이스 7 · kim

고친 파일이 있는데 브랜치를 옮길 때

상황 kim이 feature/kim-hobby에서 kim.md를 더 고쳤는데 커밋 전에 main으로 가려고 해요.

kim의 터미널 ~/team-intro

```
$ echo "좋아하는 음식: 김밥" >> kim.md
$ git checkout main
error: Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:
        kim.md
Please commit your changes or stash them before you switch branches.
Aborting
$ git add kim.md
$ git commit -m "docs: kim 좋아하는 음식 추가"
[feature/kim-hobby 1cd6246] docs: kim 좋아하는 음식 추가
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
```

⚠ **브랜치를 옮기기 전에 지금 브랜치에서 커밋해요. stash로 치워 두는 법은 07에서 배워요.**

main에 커밋해 버렸어요 (push 전)

상황 브랜치를 깜빡하고 main에서 커밋했어요. 아직 push는 안 했어요.

kim의 터미널 ~/team-intro

```
$ git commit -m "docs: 다음 모임 날짜 추가"
[main 0af5f5a] docs: 다음 모임 날짜 추가
$ git branch feature/next-meeting
# 지금 커밋에 브랜치 이름표를 하나 더 붙여요
$ git status
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
nothing to commit, working tree clean
$ git reset --hard HEAD~1
HEAD is now at 1ef2620 Merge pull request #6 from kim/feature/kim-member
$ git checkout feature/next-meeting
$ git log --oneline
0af5f5a (HEAD -> feature/next-meeting) docs: 다음 모임 날짜 추가
1ef2620 (origin/main, origin/HEAD, main) Merge pull request #6 ...
```

branch로 이름표를 붙이고, main만 한 칸 되돌리고, 그 브랜치로 옮겨요. push한 뒤라면 팀에 먼저 알려요.

한 장 요약

준비

팀장: 레포 만들기
Add README 켜기
Collaborators 초대

팀원: 초대 수락
git clone 주소

설정 한 번

git config --global
pull.rebase false

안 하면
pull이 fatal로 멈춤

다른 파일

push 거절
→ git pull origin
main
→ 저절로 합쳐짐
→ git push origin
main

같은 줄

CONFLICT
→ 남길 줄만 두고
표시 세 줄 지우기
→ git add 파일
→ git commit -m
→ git push origin
main

브랜치로

main에서 pull
→ checkout -b
→ push origin
내 브랜치
→ PR Merge
→ main에서 pull
막히면 5부 찾기 장

작업 전에 pull, 작게 자주 커밋, 거절되면 다시 pull.