충전소 예약 API (v1.0)

Download OpenAPI specification: Download

전기차 충전소 예약 관리 시스템

문의 API

1:1 문의 작성 / 조회 / 수정 / 삭제 API

본인 문의 목록 조회

memberId 로 본인이 작성한 문의 목록을 조회합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

QUERY PARAMETERS

memberId required	integer <int64>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

```
Array [
```

inquiryId	integer <int64>
memberId	integer <int64>
statId	string
chargerId	string

category	string
title	string
content	string
status	string
answerContent	string
answerAt	string <date-time>
insertTime	string <date-time>

]

GET /api/inquiries

문의 작성

새로운 1:1 문의를 작성합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

inquiryId	integer <int64>
memberId	integer <int64>
statId	string
chargerId	string
category	string
title	string
content	string

status	string
answerContent	string
answerAt	string <date-time>
insertTime	string <date-time>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

inquiryId	integer <int64>
memberId	integer <int64>
statId	string
chargerId	string
category	string
title	string
content	string
status	string
answerContent	string
answerAt	string <date-time>
insertTime	string <date-time>

POST /api/inquiries

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy


```
{
    "inquiryId": 0,
    "memberId": 0,
    "statId": "string",
    "chargerId": "string",
    "category": "string",
    "title": "string",
    "content": "string",
    "status": "string",
    "answerContent": "string",
    "answerAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "insertTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

본인 문의 상세 조회

inquiryId 와 memberId 로 본인 문의 상세 내용을 조회합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

`inquiryId` required	integer <int64>

QUERY PARAMETERS

`memberId` required	integer <int64>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

inquiryId	integer <int64>
memberId	integer <int64>
statId	string
chargerId	string
category	string
title	string
content	string
status	string
answerContent	string
answerAt	string <date-time>
insertTime	string <date-time>

GET /api/inquiries/{inquiryId}

문의 삭제

PENDING 상태인 문의만 삭제 가능합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

inquiryId required	integer <int64>

QUERY PARAMETERS

memberId required	integer <int64>

Responses

— **200** OK

DELETE /api/inquiries/{inquiryId}

문의 수정

PENDING 상태인 문의만 수정 가능합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

inquiryId required	integer <int64>

QUERY PARAMETERS

memberId required	integer <int64>

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

inquiryId	integer <int64>
memberId	integer <int64>
statId	string
chargerId	string
category	string

title	string
content	string
status	string
answerContent	string
answerAt	string <date-time>
insertTime	string <date-time>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

inquiryId	integer <int64>
memberId	integer <int64>
statId	string
chargerId	string
category	string
title	string
content	string
status	string
answerContent	string
answerAt	string <date-time>
insertTime	string <date-time>

PATCH /api/inquiries/{inquiryId}

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "inquiryId": 0,
    "memberId": 0,
    "statId": "string",
    "chargerId": "string",
    "category": "string",
    "title": "string",
    "content": "string",
    "status": "string",
    "answerContent": "string",
    "answerAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "insertTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

충전소 API

충전소 조회 / 검색 / 마커 / 통계 API

충전소 상세 조회

statId 로 특정 충전소의 상세 정보 / 실시간 현황 / 요금 정보를 반환합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

statId required	string

QUERY PARAMETERS

userLat	number <double>
userLng	number <double>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

statId	string
statNm	string
addr	string
bnm	string
location	string
useTime	string
lat	number <double>
lng	number <double>
distance	number <double>
availableCount	integer <int32>
totalCount	integer <int32>
brokenCount	integer <int32>
occupancy	string
lastUpdated	string
statSummary	string

markerColor	string
warningLevel	string
fastChargerStatus	string
slowChargerStatus	string
limitYn	string
parkingFree	string
limitDetail	string
parkingInfo	string
openStatus	string
currentPrice	number <double>
lastYearPrice	number <double>
priceDiff	number <double>
slowPrice	number <double>
slowLastYearPrice	number <double>
slowPriceDiff	number <double>
season	string
chargers >	Array of objects (ChargerDto)
priceDetail >	object (ChargerPriceDto)
priceDisplayText	string

GET /api/stations/{statId}

메인페이지 통계 조회

총 충전소 수 / 총 충전기 수 / 가용 충전기 수를 반환합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

totalStations	integer <int64>
totalChargers	integer <int64>
availableChargers	integer <int64>

GET /api/stations/stats

충전소 검색

키워드와 현재 위치로 주변 충전소를 검색합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

QUERY PARAMETERS

keyword required	string
lat required	number <double>

lng required	number <double>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

Array [

statId	string
statNm	string
addr	string
bnm	string
location	string
useTime	string
lat	number <double>
lng	number <double>
distance	number <double>
availableCount	integer <int32>
totalCount	integer <int32>
brokenCount	integer <int32>
occupancy	string
lastUpdated	string
statSummary	string
markerColor	string
warningLevel	string

fastChargerStatus	string
slowChargerStatus	string
limitYn	string
parkingFree	string
limitDetail	string
parkingInfo	string
openStatus	string
currentPrice	number <double>
lastYearPrice	number <double>
priceDiff	number <double>
slowPrice	number <double>
slowLastYearPrice	number <double>
slowPriceDiff	number <double>
season	string
chargers >	Array of objects (ChargerDto)
priceDetail >	object (ChargerPriceDto)
priceDisplayText	string

]

GET /api/stations/search

지도 마커 조회

위도/경도 기준 반경 1.5km 이내 충전소 마커 정보를 반환합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

QUERY PARAMETERS

lat required	number <double>
lng required	number <double>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

Array [

statId	string
statNm	string
lat	number <double>
lng	number <double>
occupancy	string
markerColor	string
warningLevel	string
availabilityRate	number <double>

]

GET /api/stations/markers

주변 충전소 목록 조회

위도/경도 기준 반경 1.5km 이내 충전소 100개를 반환합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

QUERY PARAMETERS

lat required	number <double>
lng required	number <double>
page	integer <int32> Default: 0
type	string Default: "급속"

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

Array [

statId	string
statNm	string
addr	string
bnm	string
location	string
useTime	string
lat	number <double>
lng	number <double>

distance	number <double>
availableCount	integer <int32>
totalCount	integer <int32>
brokenCount	integer <int32>
occupancy	string
lastUpdated	string
statSummary	string
markerColor	string
warningLevel	string
fastChargerStatus	string
slowChargerStatus	string
limitYn	string
parkingFree	string
limitDetail	string
parkingInfo	string
openStatus	string
currentPrice	number <double>
lastYearPrice	number <double>
priceDiff	number <double>
slowPrice	number <double>
slowLastYearPrice	number <double>
slowPriceDiff	number <double>
season	string
chargers >	Array of objects (ChargerDto)

priceDetail >	object (ChargerPriceDto)
priceDisplayText	string

]

GET /api/stations/around

충전기 API

충전기 조회 API

충전소별 충전기 목록 조회

충전소 ID(statId)로 해당 충전소의 충전기 목록을 조회합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

statId required	string

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

Array [

statNm	string
createdAt	string

updatedAt	string
chargerTypeNm	string
chargerName	string
address	string
status	string
fast	boolean
statId	string
chgerId	string
chgerType	string
stat	string
statUpdDt	string
output	integer <int32>
method	string
lastTsdt	string
lastTedt	string
nowTsdt	string

]

GET /api/chargers/station/{statId}

이메일 API

회원가입 이메일 인증 API

인증번호 확인

발송된 인증번호가 일치하는지 검증합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

email	string	non-empty
authCode	string	non-empty `\d{6}`

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

string

POST /api/email/verify

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "email": "string",
    "authCode": "string"
}
```

인증번호 발송

입력한 이메일로 6자리 인증번호를 발송합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

email	string	non-empty

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

string

POST /api/email/send

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "email": "string"
```

```
}
```

키오스크 API

충전소 키오스크 인증 / 충전 시작 / 종료 / 상태 조회 API

충전 조기 종료

충전을 예약 시간 전에 조기 종료합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

`chargerId`	string	non-empty
`pin`	string	non-empty

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

string

POST /api/kiosk/stop

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "chargerId": "string",
    "pin": "string"
}
```

충전 정상 종료

충전을 정상적으로 종료합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

`chargerId`	string non-empty

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

string

POST /api/kiosk/end

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "chargerId": "string"
}
```

키오스크 인증 및 충전 시작

예약 PIN 번호로 인증 후 충전을 시작합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

chargerId	string	non-empty
pin	string	non-empty

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

string

POST /api/kiosk/auth

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "chargerId": "string",
    "pin": "string"
}
```

충전기 상태 조회

chargerId 로 특정 충전기의 현재 상태를 조회합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

chargerId required	string

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

chargerId	string
status	string
startTime	string <date-time>
endTime	string <date-time>

GET /api/kiosk/status/{chargerId}

회원 API

회원가입 / 로그인 / 로그아웃 / 회원정보 조회 및 수정 API

내 정보 조회

현재 로그인한 회원의 정보를 조회합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

memberId	integer <int64>
loginId	string
loginPw	string
email	string
name	string
phone	string
status	string
memberGrade	string

provider	string
providerId	string
penaltyCount	integer <int32>
suspendedUntil	string <date-time>

GET /api/member/me

회원 정보 수정

이름, 전화번호, 비밀번호를 수정합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

memberId	integer <int64>
loginId	string
loginPw	string
email	string
name	string
phone	string
status	string
memberGrade	string
provider	string
providerId	string

penaltyCount	integer <int32>
suspendedUntil	string <date-time>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

string

PUT /api/member/me

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "memberId": 0,
    "loginId": "string",
    "loginPw": "string",
    "email": "string",
    "name": "string",
    "phone": "string",
    "status": "string",
    "memberGrade": "string",
    "provider": "string",
    "providerId": "string",
    "penaltyCount": 0,
    "suspendedUntil": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

토큰 재발급

AccessToken 만료 시 RefreshToken 쿠키로 새 AccessToken 을 발급합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

COOKIE PARAMETERS

refreshToken required	string

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

grantType	string
accessToken	string
refreshToken	string
memberId	integer <int64>
memberGrade	string
name	string
adminId	integer <int64>
adminRole	string
adminPart	string

POST /api/member/refresh

로그아웃

DB 에서 RefreshToken 을 삭제하고 로그아웃합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

string

POST /api/member/logout

로그인

아이디와 비밀번호로 로그인합니다. AccessToken 은 응답 body, RefreshToken 은 HttpOnly 쿠키로 발급됩니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

memberId	integer <int64>
loginId	string
loginPw	string
email	string

name	string
phone	string
status	string
memberGrade	string
provider	string
providerId	string
penaltyCount	integer <int32>
suspendedUntil	string <date-time>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

object

POST /api/member/login

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "memberId": 0,
    "loginId": "string",
    "loginPw": "string",
    "email": "string",
    "name": "string",
```

```
    "phone": "string",
    "status": "string",
    "memberGrade": "string",
    "provider": "string",
    "providerId": "string",
    "penaltyCount": 0,
    "suspendedUntil": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

회원가입

아이디, 비밀번호, 이름, 이메일, 전화번호로 회원가입합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

memberId	integer <int64>
loginId	string
loginPw	string
email	string
name	string
phone	string
status	string
memberGrade	string
provider	string
providerId	string
penaltyCount	integer <int32>
suspendedUntil	string <date-time>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

string

POST /api/member/join

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "memberId": 0,
    "loginId": "string",
    "loginPw": "string",
    "email": "string",
    "name": "string",
    "phone": "string",
    "status": "string",
    "memberGrade": "string",
    "provider": "string",
    "providerId": "string",
    "penaltyCount": 0,
    "suspendedUntil": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

아이디 중복 확인

사용 가능한 아이디면 true, 중복이면 false 를 반환합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

QUERY PARAMETERS

`loginId` required	string

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

boolean

GET `/api/member/check-id`

알림 API

사용자 알림 조회 및 읽음 처리 API

알림 읽음 처리

notiId 로 특정 알림을 읽음 처리합니다 (isRead N → Y)

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

`notiId` required	integer <int64>

Responses

— **200** OK

PATCH /api/notifications/{notiId}/read

내 알림 목록 조회

현재 로그인한 사용자의 알림 목록을 반환합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

✓ **200** OK

RESPONSE SCHEMA: */*

```
Array [
    notiId          integer <int64>
    title           string
    message         string
    notiType        string
    targetUrl       string
    isRead          string
    createdAt       string
]
```

GET /api/notifications

예약 API

충전소 예약 생성 / 조회 / 취소 API

예약 생성

회원 ID 와 충전기 정보로 새 예약을 생성합니다. 성공 시 예약 PIN 번호가 발급됩니다

AUTHORIZATIONS: *bearerAuth*

HEADER PARAMETERS

X-MemberId required	integer <int64>

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

startTime required	string <date-time>
chargerId	string non-empty
chargerType	string non-empty
carNumber	string non-empty

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

id	integer <int64>
memberName	string
chargerId	string
carNumber	string
reservationPin	string
startTime	string <date-time>
endTime	string <date-time>
status	string
actualEndTime	string <date-time>
chargerType	string
isAlertSent	string

POST /api/reservations

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "chargerId": "string",
    "chargerType": "string",
    "carNumber": "string",
    "startTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

예약 취소

예약 ID 와 회원 ID 로 본인 예약을 취소합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer <int64>

HEADER PARAMETERS

X-MemberId required	integer <int64>

Responses

— **200** OK

PATCH /api/reservations/{id}/cancel

예약 단건 조회

예약 ID 와 회원 ID 로 본인 예약 상세 정보를 조회합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer <int64>

HEADER PARAMETERS

X-MemberId required	integer <int64>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

id	integer <int64>
memberName	string
chargerId	string
carNumber	string
reservationPin	string
startTime	string <date-time>
endTime	string <date-time>
status	string
actualEndTime	string <date-time>
chargerType	string
isAlertSent	string

GET /api/reservations/{id}

내 예약 목록 조회

현재 로그인한 회원의 예약 목록을 전체 조회합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

HEADER PARAMETERS

X-MemberId required	integer <int64>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

Array [

id	integer <int64>
memberName	string
chargerId	string
carNumber	string
reservationPin	string
startTime	string <date-time>
endTime	string <date-time>
status	string
actualEndTime	string <date-time>
chargerType	string
isAlertSent	string

]

GET /api/reservations/me

충전기 가용 여부 조회

chargerId 로 해당 충전기의 현재 예약 가능 여부를 조회합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

QUERY PARAMETERS

chargerId required	string

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

boolean

GET /api/reservations/available

관리자 API

관리자 페이지 전용 API (JWT 인증 필요 / MEMBER_GRADE = Y)

관리자 등록

SUPER 권한만 가능. 회원을 관리자로 등록합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

adminId	integer <int64>
memberId	integer <int64>
adminRole	string
adminPart	string
name	string

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

adminId	integer <int64>
memberId	integer <int64>
adminRole	string
adminPart	string
name	string

POST /api/admin

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "adminId": 0,
    "memberId": 0,
    "adminRole": "string",
    "adminPart": "string",
    "name": "string"
}
```

공지사항 목록 조회

관리자면 누구나 조회 가능합니다. 삭제된 공지는 제외됩니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

Array [

noticeId	integer <int64>
title	string
content	string
writerId	string
fixYn	string
deleteYn	string
insertTime	string <date-time>

]

GET /api/admin/notices

공지사항 등록

SUPER / INQUIRY 파트만 가능. 새 공지사항을 등록합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

noticeId	integer <int64>
title	string
content	string
writerId	string
fixYn	string
deleteYn	string
insertTime	string <date-time>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

noticeId	integer <int64>
title	string
content	string
writerId	string

fixYn	string
deleteYn	string
insertTime	string <date-time>

POST /api/admin/notices

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "noticeId": 0,
    "title": "string",
    "content": "string",
    "writerId": "string",
    "fixYn": "string",
    "deleteYn": "string",
    "insertTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

문의 답변 등록

SUPER / INQUIRY 파트만 가능. 문의에 답변을 등록합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

inquiryId required	integer <int64>

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

inquiryId	integer <int64>
memberId	integer <int64>
statId	string
chargerId	string
category	string
title	string
content	string
status	string
answerContent	string
answerAt	string <date-time>
insertTime	string <date-time>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

inquiryId	integer <int64>
memberId	integer <int64>
statId	string
chargerId	string
category	string
title	string
content	string
status	string

answerContent	string
answerAt	string <date-time>
insertTime	string <date-time>

POST /api/admin/inquiries/{inquiryId}/answer

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "inquiryId": 0,
    "memberId": 0,
    "statId": "string",
    "chargerId": "string",
    "category": "string",
    "title": "string",
    "content": "string",
    "status": "string",
    "answerContent": "string",
    "answerAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "insertTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

관리자 역할 변경

SUPER 권한만 가능. 관리자의 역할을 변경합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

targetId required	integer <int64>

QUERY PARAMETERS

newRole required	string

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

adminId	integer <int64>
memberId	integer <int64>
adminRole	string
adminPart	string
name	string

PATCH /api/admin/{targetId}/role

예약 강제 취소

SUPER / RESERVATION 파트만 가능. 예약을 강제 취소합니다

AUTHORIZATIONS: *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

reservationId required	integer <int64>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

reservationId	integer <int64>
memberId	integer <int64>
chargerId	string
carNumber	string
startTime	string <date-time>
endTime	string <date-time>
actualEndTime	string <date-time>
status	string

PATCH /api/admin/reservations/{reservationId}

패널티 취소

SUPER / PENALTY 파트만 가능. 패널티를 취소 처리합니다

AUTHORIZATIONS: *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

penaltyId required	integer <int64>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

penaltyId	integer <int64>
memberId	string
reservationId	integer <int64>
carNumber	string
reason	string
nudgeCount	integer <int32>
status	string Enum: "ACTIVE" "CLEARED" "CANCELED"
notiSentYn	string
insertTime	string <date-time>

PATCH /api/admin/penalties/{penaltyId}

공지사항 삭제

SUPER / INQUIRY 파트만 가능. 공지사항을 소프트 삭제합니다

AUTHORIZATIONS: *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

noticeId required	integer <int64>

Responses

— **200** OK

DELETE /api/admin/notices/{noticeId}

공지사항 수정

SUPER / INQUIRY 파트만 가능. 공지사항을 수정합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

noticeId required	integer <int64>

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

noticeId	integer <int64>
title	string
content	string
writerId	string
fixYn	string
deleteYn	string
insertTime	string <date-time>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

noticeId	integer <int64>
title	string
content	string
writerId	string
fixYn	string
deleteYn	string
insertTime	string <date-time>

PATCH /api/admin/notices/{noticeId}

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "noticeId": 0,
    "title": "string",
    "content": "string",
    "writerId": "string",
    "fixYn": "string",
    "deleteYn": "string",
    "insertTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

회원 상태 변경

SUPER / MEMBER 파트만 가능. 회원 상태를 ACTIVE / SUSPENDED / WITHDRAWN 으로 변경합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

memberId required	integer <int64>

QUERY PARAMETERS

newStatus required	string

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

memberId	integer <int64>
loginId	string
name	string
email	string
phone	string
status	string
penaltyCount	integer <int32>
suspendedUntil	string <date-time>
memberGrade	string

PATCH /api/admin/members/{memberId}

충전기 상태 변경

SUPER / CHARGER 파트만 가능. 충전기 상태를 변경합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

statId required	string
chargerId required	string

QUERY PARAMETERS

newStat required	string

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

statId	string
chargerId	string
chargerType	string
stat	string
output	integer <int32>
method	string

statUpdDt	string
statLabel	string

PATCH /api/admin/chargers/{statId}/{chargerId}

관리자 단건 조회

adminId 로 특정 관리자 정보를 조회합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

adminId required	integer <int64>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

adminId	integer <int64>
memberId	integer <int64>
adminRole	string
adminPart	string
name	string

GET /api/admin/{adminId}

충전소 목록 조회

관리자면 누구나 조회 가능합니다. keyword 파라미터로 검색 가능합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

QUERY PARAMETERS

keyword	string

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

Array [

statId	string
statNm	string
addr	string
location	string
useTime	string
bnm	string
parkingFree	string
limitYn	string
limitDetail	string

```
]
```

GET /api/admin/stations

예약 전체 목록 조회

관리자면 누구나 조회 가능합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

```
Array [
```

reservationId	integer <int64>
memberId	integer <int64>
chargerId	string
carNumber	string
startTime	string <date-time>
endTime	string <date-time>
actualEndTime	string <date-time>
status	string

```
]
```

GET /api/admin/reservations

패널티 전체 목록 조회

관리자면 누구나 조회 가능합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

Array [

penaltyId	integer <int64>
memberId	string
reservationId	integer <int64>
carNumber	string
reason	string
nudgeCount	integer <int32>
status	string Enum: "ACTIVE" "CLEARED" "CANCELED"
notiSentYn	string
insertTime	string <date-time>

]

GET /api/admin/penalties

회원 전체 목록 조회

SUPER / MEMBER 파트만 가능. 전체 회원 목록을 반환합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

```
Array [
    memberId                integer <int64>
    loginId                 string
    name                    string
    email                   string
    phone                   string
    status                  string
    penaltyCount            integer <int32>
    suspendedUntil          string <date-time>
    memberGrade             string
]
```

GET /api/admin/members

관리자 전체 목록 조회

등록된 모든 관리자 목록을 반환합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

```
Array [
    adminId        integer <int64>
    memberId       integer <int64>
    adminRole      string
    adminPart      string
    name           string
]
```

GET /api/admin/list

문의 전체 목록 조회

관리자면 누구나 조회 가능합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

```
Array [
    inquiryId          integer <int64>
    memberId           integer <int64>
    statId             string
    chargerId          string
    category           string
    title              string
    content            string
    status             string
    answerContent      string
    answerAt           string <date-time>
    insertTime         string <date-time>
]
```

GET /api/admin/inquiries

대시보드 통계 조회

총 회원 수, 오늘 예약 수, 충전소 수, 고장 충전기 수, 미답변 문의 수를 반환합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

totalMembers	integer <int64>
todayReservations	integer <int64>
totalStations	integer <int64>
brokenChargers	integer <int64>
pendingInquiries	integer <int64>

GET /api/admin/dashboard

충전기 목록 조회

관리자면 누구나 조회 가능합니다. statId 파라미터로 특정 충전소 충전기만 조회 가능합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

QUERY PARAMETERS

statId	string

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

```
Array [
    statId
    chargerId
    chargerType
    stat
    output
    method
    statUpdDt
    statLabel
]
```

statId	string
chargerId	string
chargerType	string
stat	string
output	integer <int32>
method	string
statUpdDt	string
statLabel	string

GET /api/admin/chargers

관리자 해제

SUPER 권한만 가능. 관리자를 해제하고 MEMBER_GRADE 를 N 으로 변경합니다

AUTHORIZATIONS: *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

targetId required	integer <int64>

Responses

— **200** OK

DELETE /api/admin/{targetId}

SMS API

패널티 문자 발송 API

패널티 문자 발송

예약 ID 와 사유를 받아 패널티를 처리하고 문자를 발송합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

property name*
additional property object

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

object

POST /api/sms/send-penalty

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "property1": { },
    "property2": { }
}
```

공지사항 API

공지사항 조회 / 등록 / 수정 / 삭제 / 복구 API

공지사항 수정

noticeId 로 공지사항을 수정합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

noticeId required	integer <int64>

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

title	string non-empty
content	string non-empty

fixYn	string
noticeId	integer <int64>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

success	boolean
message	string
result >	object (NoticeResponseDto)
page	integer <int32>
totalNumber	integer <int64>

PUT /api/notices/admin/{noticeId}

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "title": "string",
    "content": "string",
    "fixYn": "string",
    "noticeId": 0
}
```

공지사항 삭제

공지사항을 소프트 삭제합니다 (deleteYn N → Y)

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

noticeId required	integer <int64>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

success	boolean
message	string
result	object
page	integer <int32>
totalNumber	integer <int64>

DELETE /api/notices/admin/{noticeId}

관리자용 공지사항 전체 목록 조회

삭제된 공지사항 포함 전체 목록을 반환합니다 (deleteYn = N + Y)

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

success	boolean
message	string
result >	Array of objects (NoticeResponseDto)
page	integer <int32>
totalNumber	integer <int64>

GET /api/notices/admin

공지사항 등록

새 공지사항을 등록합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

title	string non-empty
content	string non-empty
fixYn	string
noticeId	integer <int64>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

success	boolean
message	string
result >	object (NoticeResponseDto)
page	integer <int32>
totalNumber	integer <int64>

POST /api/notices/admin

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "title": "string",
    "content": "string",
    "fixYn": "string",
    "noticeId": 0
}
```

공지사항 복구

삭제된 공지사항을 복구합니다 (deleteYn Y → N)

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

noticeId required	integer <int64>

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

success	boolean
message	string
result	object
page	integer <int32>
totalNumber	integer <int64>

PATCH /api/notices/admin/restore/{noticeId}

고객용 공지사항 목록 조회

삭제되지 않은 공지사항 목록을 반환합니다 (deleteYn = N)

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

success	boolean
message	string
result >	Array of objects (NoticeResponseDto)
page	integer <int32>
totalNumber	integer <int64>

GET /api/notices

패널티 API

패널티 등록 및 회원별 패널티 내역 조회 API

패널티 등록

노쇼 발생 시 패널티를 등록하고 문자를 발송합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

memberId	string
reservationId	integer <int64>
carNumber	string
reason	string

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

penaltyId	integer <int64>
memberId	string
carNumber	string
reason	string
nudgeCount	integer <int32>
status	string Enum: "ACTIVE" "CLEARED" "CANCELED"
notiSentYn	string
insertTime	string <date-time>

POST /api/penalties

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "memberId": "string",
    "reservationId": 0,
    "carNumber": "string",
    "reason": "string"
}
```

회원별 패널티 내역 조회

memberId 로 해당 회원의 패널티 내역 목록을 조회합니다

AUTHORIZATIONS: > *bearerAuth*

PATH PARAMETERS

memberId required	string

Responses

200 OK

RESPONSE SCHEMA: */*

Array [

penaltyId	integer <int64>
memberId	string
carNumber	string
reason	string
nudgeCount	integer <int32>
status	string Enum: "ACTIVE" "CLEARED" "CANCELED"
notiSentYn	string

insertTime	string <date-time>

]

GET /api/penalties/{memberId}