인제우리 A/B/C/D 별 API 계약서 초안

기준선: 최신 UI/UX 요약 + 최신 정책 확정안 + 최종 migration.sql

문서 목적: 역할별 API 계약 초안을 잠그고, 이후 폴더 구조·레포 통합·프론트 최신화·실구현의 공통 기준선으로 사용

항목	기준
최종 DB 기준선	최신 migration.sql 반영본 (deleted_at, source_comment_id, blocked_by_user_id, phone_blocks, app_settings, updated_at 포함)
프론트 기준	mock data 기반 UI 프로토타입. 실제 API/상태는 이후 계약서에 맞춰 최신화
문서 적용 원칙	MVP 와 Phase 2 를 섞지 않음. 정책이 스키마보다 앞선 경우는 계약서에서 분리 표기
역할 구분	A 인증/회원/프로필/공통정책, B 추천/호감, C 채팅/SSE, D 피드/댓글/차단 진입

핵심 판단: 이번 문서에서는 최신 migration 을 최종 구조 기준으로 사용한다. 현재 로컬 schema.prisma 사본이 일부 구버전 관계를 가질 수 있어도, 구현·계약은 최신 migration 과 확정 정책을 우선한다.

1. 공통 계약 규칙

- 모든 엔드포인트 기본 prefix 는 /api 로 통일한다.
- 인증은 세션 기반으로 가정한다. 로그인 성공 시 auth_sessions 가 생성되며, 이후 보호 엔드포인트는 세션을 전제로 한다.
- 공통 응답 포맷은 { success: boolean, data?: T, error?: { code, message } } 로 통일한다.
- 시간 컬럼은 TIMESTAMPTZ 기준으로 저장하고, 정책 계산은 KST 09:00 기준 배치를 별도로 둔다.
- MVP 제외 기능(장소 추천 API, 전역 알림 SSE, 채팅 연장 API 등)은 문서에 표시하되 구현 계약에는 포함하지 않는다.
- 정책이 스키마에 완전히 반영되지 않은 경우에는 API 레벨 validation/service rule 로 먼저 보장한다.

구분	규칙
인증 필요	로그인 후만 접근 가능. 예외: 로그인, 이메일 인증 요청/확인
페이지네이션	목록은 cursor 또는 limit/offset 중 하나로 고정. 채팅 메시지는 cursor(id 기준), 피드 목록은 cursor 또는 page/limit 가능
정렬 기본값	추천: rank_order, 관심 목록: 최신순, 채팅 목록: 최근 활동순, 피드 목록: 최신순(+boost_score 보정)
대표 에러코드	UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, VALIDATION_ERROR, NOT_FOUND, BLOCKED_RELATION,

	RECOMMENDATION_ALREADY_SELECTED, FEED_ALREADY_ACTIVE, FEED_COMMENT_ALREADY_EXISTS, CHAT_ROOM_EXPIRED

2. 현재 최종 구조 반영 요약

도메인	최종 반영 사항
A	users.deleted_at, blocks.unblocked_at, phone_blocks, app_settings 반영
B	daily_recommendations.selected_at, daily_recommendation_items.passed_at, interests.expires_at, recommendation_dismisses.expires_at 반영
C	chat_rooms.source_type/source_comment_id/ blocked_by_user_id, chat_room_participants.left_at 반영
D	self_date_feeds.updated_at, feed_comments (feed_id, commenter_user_id) unique, feed 키워드 분리 반영

3. A 담당 API 계약서 초안

- 도메인: 인증, 회원, 프로필, 프로필 이미지, 프로필 키워드 조회/수정, 차단, 전화번호 차단, 신고, 앱 런타임 설정 조회
- A 정책 기준: 닉네임 중복 불가, 탈퇴는 공개 프로필 제거 중심(실구현은 soft delete 성격), 차단 기록은 탈퇴 후에도 유지, 전화번호 차단 지원
- 구현 가정: 현재 MVP 는 email/password + school email verification 흐름으로 계약을 정의한다. 향후 인제정보시스템 SSO 로 바뀌더라도 엔드포인트 표면은 유지하고 auth provider layer 만 교체한다.

Step A-1. 먼저 잠글 엔드포인트 범위

그룹	엔드포인트
인증	POST /api/auth/login, POST /api/auth/logout, GET /api/auth/me
이메일 인증	POST /api/email-verifications/request, POST /api/email-verifications/confirm
내 정보	GET /api/users/me, PATCH /api/users/me
프로필 이미지	POST /api/users/me/images, DELETE /api/users/me/images/:imageId
키워드/설정 조회	GET /api/profile-taxonomy
차단/신고	GET/POST/DELETE /api/blocks, GET/POST/DELETE /api/phone-blocks, POST /api/reports
앱 설정	GET /api/app-settings/public

A-01. 로그인

항목	내용
Method	POST
Path	/api/auth/login
인증	불필요
목적	이메일/비밀번호로 세션을 생성하고 현재 사용자 정보를 반환한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	users, auth_sessions

Request

필드	타입	설명
email	string	로그인 이메일
password	string	원문 비밀번호

Response data

필드	타입	설명
user	object	id, nickname, status, onboardingCompleted 등 최소 사용자 정보
sessionExpiresAt	datetime	세션 만료 시각
needsEmailVerification	boolean	학교 이메일 인증 미완료 여부

Validation / Policy

- users.status 가 suspended 또는 withdrawn 이면 로그인 거부한다.
- 비밀번호는 password_hash 와 비교한다.
- 성공 시 auth_sessions row 를 생성한다.
- deleted_at 이 존재하면 로그인 거부 대상으로 해석한다.

Main error codes

- INVALID_CREDENTIALS
- ACCOUNT_SUSPENDED
- ACCOUNT_WITHDRAWN

A-02. 현재 사용자 조회

항목	내용
Method	GET
Path	/api/auth/me
인증	필수
목적	프론트 부팅 시 로그인 상태와 최소 사용자 상태를 확인한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	auth_sessions, users

Response data

필드	타입	설명
user	object	id, nickname, status, onboardingCompleted, university, department 등
sessionExpiresAt	datetime	현재 세션 만료 시각

Validation / Policy

- 세션이 없거나 만료되면 UNAUTHORIZED 반환
- 프론트의 보호 라우트 진입 기준으로 사용

Main error codes

- UNAUTHORIZED

A-03. 학교 이메일 인증 요청

항목	내용
Method	POST
Path	/api/email-verifications/request
인증	필수
목적	학교 이메일 인증 코드를 발급/갱신한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	email_verifications, users

Request

필드	타입	설명
schoolEmail	string	학교 이메일 주소

Response data

필드	타입	설명
expiresAt	datetime	인증 코드 만료 시각

Validation / Policy

- 학교 도메인 검증 규칙은 서비스 설정으로 관리한다.
- 기존 pending 요청이 있어도 신규 row 생성 또는 최신 요청 재발급 정책 중 하나로 고정해야 한다.

Main error codes

- INVALID_SCHOOL_EMAIL
- RATE_LIMITED

A-04. 학교 이메일 인증 확인

항목	내용
Method	POST
Path	/api/email-verifications/confirm

인증	필수
목적	입력한 코드를 검증해 인증 상태를 verified 로 전환한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	email_verifications

Request

필드	타입	설명
code	string	사용자가 입력한 인증 코드

Response data

필드	타입	설명
verified	boolean	인증 성공 여부

Validation / Policy

- pending 상태의 최신 인증 요청 기준으로 검증한다.
- 성공 시 verified_at 기록

Main error codes

- VERIFICATION_CODE_INVALID
- VERIFICATION_EXPIRED

A-05. 내 프로필 조회

항목	내용
Method	GET
Path	/api/users/me
인증	필수
목적	마이페이지와 프로필 편집의 기본 데이터를 조회한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	users, user_profile_images, user_keyword_selections, categories, keyword

Response data

필드	타입	설명
profile	object	users 기본 필드 + images + 선택된 키워드

Validation / Policy

- real_name 은 기본적으로 본인에게만 제공한다.
- nickname, bio, academic fields, image list, keyword selections 를 한번에 반환한다.

Main error codes

- UNAUTHORIZED

A-06. 내 프로필 수정

항목	내용
Method	PATCH
Path	/api/users/me
인증	필수
목적	마이페이지 편집 결과를 저장한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	users, user_keyword_selections

Request

필드	타입	설명
nickname	string?	닉네임
bio	string?	한줄소개
gender	string?	성별
department	string?	학과
studentYear	number?	학년
keywordSelections	array?	카테고리별 선택 키워드 전체

Response data

필드	타입	설명
updated	boolean	저장 성공 여부

Validation / Policy

- nickname 은 중복 불가
- 키워드 저장 시 categories.selection_type/max_select_count 를 서버에서 최종 검증
- onboardingCompleted 변경 규칙은 서비스 로직으로 별도 계산

Main error codes

- NICKNAME_ALREADY_EXISTS
- VALIDATION_ERROR

A-07. 프로필 이미지 업로드

항목	내용
Method	POST
Path	/api/users/me/images
인증	필수
목적	프로필 이미지를 추가하고 정렬 순서를 반영한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	user_profile_images

Request

필드	타입	설명
file	multipart	이미지 파일

sortOrder	number	표시 순서
isPrimary	boolean?	대표 이미지 여부

Response data

필드	타입	설명
image	object	업로드된 이미지 정보

Validation / Policy

- 사용자당 허용 개수는 서비스 정책으로 제한
- isPrimary=true 면 기존 primary 이미지는 false 처리

Main error codes

- IMAGE_LIMIT_EXCEEDED
- INVALID_FILE

A-08. 프로필/이상형 키워드 메타 조회

항목	내용
Method	GET
Path	/api/profile-taxonomy
인증	필수
목적	카테고리와 키워드 옵션을 프론트 폼에 내려준다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	categories, keyword

Response data

필드	타입	설명
categories	array	category + keywords + selectionType + maxSelectCount

Validation / Policy

- 프론트의 키워드 폼은 이 API 를 기준으로 렌더링한다.
- 하드코딩된 keyword enum 을 제거하는 목적

A-09. 사용자 차단

항목	내용
Method	POST
Path	/api/blocks
인증	필수
목적	사용자 간 차단 관계를 생성한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	blocks

Request

필드	타입	설명
blockedUserId	number	차단 대상 사용자 ID
reason	string?	사유

Response data

필드	타입	설명
blockId	number	생성된 차단 ID

Validation / Policy

- 중복 차단 요청은 idempotent 처리하거나 기존 row 반환
- 차단 후 추천/호감/피드/채팅 노출 제외에 즉시 반영

Main error codes

- TARGET_NOT_FOUND
- BLOCK_ALREADY_EXISTS

A-10. 전화번호 차단

항목	내용
Method	POST
Path	/api/phone-blocks
인증	필수
목적	전화번호 기반으로 보고 싶지 않은 사용자를 차단한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	phone_blocks

Request

필드	타입	설명
phoneNumberE164	string	국제 표준화 전화번호

Response data

필드	타입	설명
phoneBlockId	number	생성된 전화번호 차단 ID

Validation / Policy

- 입력값은 서버에서 hash 후 phone_blocks.phone_number_hash 로 저장
- 향후 가입/재가입 사용자 매칭 시 차단 관계를 적용할 수 있어야 함

Main error codes

- INVALID_PHONE_NUMBER
- PHONE_BLOCK_ALREADY_EXISTS

A-11. 신고 접수

항목	내용
Method	POST
Path	/api/reports
인증	필수
목적	프로필/피드/댓글/채팅방/메시지 신고를 공통 모델로 저장한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	reports, blocks

Request

필드	타입	설명
targetType	string	user | feed | feed_comment | chat_room | message
targetId	number	신고 대상 ID
reasonType	string	신고 유형
description	string?	상세 설명
alsoBlock	boolean?	동시에 차단 처리 여부

Response data

필드	타입	설명
reportId	number	생성된 신고 ID

Validation / Policy

- 신고는 공통 reports 테이블에 저장
- alsoBlock=true 면 blocks 생성 로직도 함께 실행
- 운영 판정 후 계정 벤/기각은 별도 백오피스 프로세스로 처리

Main error codes

- INVALID_REPORT_TARGET
- VALIDATION_ERROR

4. B 담당 API 계약서 초안

- 도메인: 오늘우리 추천 3 명, 관심없음, 하루 1 선택, 받은/보낸 호감, 수락/거절, 추천 설정
- 정책 기준: 추천 리셋 09:00, onboarding_completed 는 추천 필터에서 무시, 관심없음 1 주 제외, 호감 메시지 없음, 무반응 호감 무한 유지, 채팅방 5 개 제한 삭제
- 스키마 해석 주의: interests.expires_at 는 현재 MVP 에서 자동 expire 로직에 사용하지 않는다. recommendation_dismisses.expires_at 는 적극 사용한다.

Step B-1. 먼저 잠글 엔드포인트 범위

그룹	엔드포인트
추천 조회	GET /api/recommendations/today

패스/선택	POST /api/recommendations/:candidateUserId/pass, POST /api/recommendations/select
추천 설정	GET/PATCH /api/recommendation-settings
호감 목록	GET /api/interests/received, GET /api/interests/sent
호감 처리	POST /api/interests/:id/accept, POST /api/interests/:id/decline
내부 잡	POST /api/internal/jobs/recommendations/reset-0900 (internal only)

B-01. 오늘 추천 조회

항목	내용
Method	GET
Path	/api/recommendations/today
인증	필수
목적	사용자에게 오늘의 추천 세트와 후보 3 명을 반환한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	daily_recommendations, daily_recommendation_items, recommendation_dismisses, interests, chat_room_participants

Response data

필드	타입	설명
recommendationDate	date	오늘 추천 날짜(KST 09:00 기준 세트)
selectedCandidateUserId	number?	이미 선택했다면 해당 사용자 ID
selectedAt	datetime?	선택 시각
items	array	후보 3 명 + rankOrder + passedAt + 카드 표시용 최소 프로필

Validation / Policy

- 09:00 이전/이후 경계를 서버 배치 규칙과 동일하게 해석
- onboarding_completed 는 추천 후보 필터에서 사용하지 않음
- 차단 관계, 최근 recommendation_dismisses, 거절/나가기 기반 1 주 제외, 최근 추천 1 주 제외를 반영

Main error codes

- RECOMMENDATION_NOT_READY

B-02. 추천 패스(관심없음)

항목	내용
Method	POST

Path	/api/recommendations/:candidateUserId/pass
인증	필수
목적	오늘 추천 카드에서 특정 후보를 패스 처리한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	daily_recommendation_items, recommendation_dismisses

Response data

필드	타입	설명
passedAt	datetime	패스 처리 시각

Validation / Policy

- 해당 daily_recommendation_item.passed_at 기록
- 동시에 recommendation_dismisses upsert 및 expires_at = now()+7d 저장
- 해제 기능은 없다

Main error codes

- RECOMMENDATION_ITEM_NOT_FOUND
- PASS_ALREADY_RECORDED

B-03. 추천 선택(호감 전송)

항목	내용
Method	POST
Path	/api/recommendations/select
인증	필수
목적	오늘 추천 3 명 중 1 명을 최종 선택하고 호감 row 를 생성한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	daily_recommendations, daily_recommendation_items, interests

Request

필드	타입	설명
candidateUserId	number	선택 대상 사용자 ID

Response data

필드	타입	설명
interestId	number	생성된 호감 ID
selectedAt	datetime	최종 선택 시각

Validation / Policy

- 하루 1 회만 가능. selected_at 이 이미 있으면 차단

- 호감 메시지는 기능 삭제이므로 request 에 포함하지 않음
- daily_recommendations.selected_candidate_user_id, selected_at 기록
- interests row 생성 (status=pending, source_type=recommendation)

Main error codes

- RECOMMENDATION_ALREADY_SELECTED
- CANDIDATE_NOT_IN_TODAY_SET
- BLOCKED_RELATION

B-04. 추천 설정 조회/수정

항목	내용
Method	GET/PATCH
Path	/api/recommendation-settings
인증	필수
목적	추천 조건(같은 학과 제외, 같은 학년 비중 축소, 선호 나이대)을 조회/저장한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	recommendation_settings

Request

필드	타입	설명
excludeSameDepartment	boolean?	같은 학과 제외 여부
reduceSameYear	boolean?	같은 학년 비중 줄이기 여부
preferredAgeMin	number?	선호 최소 나이
preferredAgeMax	number?	선호 최대 나이

Response data

필드	타입	설명
settings	object	최신 recommendation_settings

Validation / Policy

- 변경 즉시 저장하되 실제 추천 반영은 다음날 09:00 부터 적용
- age 는 현재 users.age 기준으로 계산

Main error codes

- VALIDATION_ERROR

B-05. 받은 호감 목록

항목	내용
Method	GET
Path	/api/interests/received
인증	필수
목적	내가 받은 호감 목록을 최신순으로 조회한다.
범위	MVP 포함

영향 테이블	interests, users, user_profile_images

Response data

필드	타입	설명
items	array	보낸 사용자 요약 정보 + interest 상태 + createdAt

Validation / Policy

- 정렬 기준은 최신순
- 거절 처리된 항목을 목록에서 제외할지 여부는 프론트 정책에 맞춰 결정해야 하나, 기본은 active 상태만 반환
- 무반응 호감은 유지되므로 pending 이 오래 유지될 수 있음

B-06. 보낸 호감 목록

항목	내용
Method	GET
Path	/api/interests/sent
인증	필수
목적	내가 보낸 호감 목록을 상태별로 조회한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	interests, users, chat_rooms

Response data

필드	타입	설명
items	array	수신자 요약 정보 + pending/accepted/declined/expired 상태

Validation / Policy

- 정렬 기준은 최신순
- 프론트의 pending/matched/chat_available/expired 섹션 분기를 지원할 수 있게 최소 상태 정보와 채팅방 존재 여부를 같이 내려줄 수 있음

B-07. 받은 호감 수락

항목	내용
Method	POST
Path	/api/interests/:id/accept
인증	필수
목적	받은 호감을 수락하고 C 의 채팅방 생성 API 를 호출한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	interests + C 연동

Response data

필드	타입	설명
chatRoomId	number	생성되거나 재사용된 채팅방 ID

Validation / Policy

- 호감을 받은 사용자(to_user_id)만 수락 가능
- 이미 resolved 상태면 INTEREST_ALREADY_RESOLVED
- status=accepted, matched_at=now() 후 C 의 POST /api/chat-rooms 호출
- C 가 BLOCKED_RELATION 을 반환하면 트랜잭션 롤백 또는 상태 원복 필요

Main error codes

- FORBIDDEN
- INTEREST_ALREADY_RESOLVED
- BLOCKED_RELATION

B-08. 받은 호감 거절

항목	내용
Method	POST
Path	/api/interests/:id/decline
인증	필수
목적	받은 호감을 거절하고 재호감/재추천 1 주 쿨다운을 만든다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	interests

Response data

필드	타입	설명
declinedAt	datetime	거절 시각

Validation / Policy

- status=declined, declined_at=now()
- 해당 상대는 거절 시점 기준 1 주 후 재호감/재추천 가능
- 별도 테이블 추가 없이 declined_at 기반 계산으로 우선 구현 가능

Main error codes

- FORBIDDEN
- INTEREST_ALREADY_RESOLVED

5. C 담당 API 계약서 초안

- 도메인: 채팅방 생성/조회/상태 전이, 메시지, 읽음, 채팅방 내부 SSE
- 정책 기준: 만료 후 목록 유지, 읽기 허용/쓰기 차단, 1 회 연장 필드 유지 but MVP API 미구현, active room 5 개 제한 삭제, SSE 는 채팅방 내부 스트림만 MVP 포함

- 최종 migration 기준선은 blocked_by_user_id, source_comment_id, source_type(comment/interest)를 포함하므로 이 문서에서는 해당 최종 상태를 기준으로 계약을 쓴다.

Step C-1. 먼저 잠글 엔드포인트 범위

그룹	엔드포인트
채팅방	POST /api/chat-rooms, GET /api/chat-rooms, GET /api/chat-rooms/:id, PATCH /api/chat-rooms/:id/leave, PATCH /api/chat-rooms/:id/block
메시지	GET /api/chat-rooms/:id/messages, POST /api/chat-rooms/:id/messages
읽음	POST /api/chat-rooms/:id/read
실시간	GET /api/chat-rooms/:id/stream
제외	PATCH /api/chat-rooms/:id/extend, 장소 추천 API, 전역 SSE 는 Phase 2

C-01. 채팅방 생성

항목	내용
Method	POST
Path	/api/chat-rooms
인증	필수
목적	호감 수락(B) 또는 피드 댓글 선택(D) 결과로 채팅방을 생성한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	chat_rooms, chat_room_participants, messages, interests, feed_comments, blocks

Request

필드	타입	설명
targetUserId	number	상대 사용자 ID
sourceType	string	interest | comment
sourceInterestId	number?	호감 기반이면 interest ID
sourceCommentId	number?	댓글 기반이면 feed comment ID

Response data

필드	타입	설명
chatRoomId	number	생성된 채팅방 ID

Validation / Policy

- sourceType=interest 면 sourceInterestId 필수, sourceType=comment 면 sourceCommentId 필수
- 차단 관계면 BLOCKED_RELATION
- 양 사용자 간 active 채팅 중복 생성 금지
- left_at 기준 7 일 쿨다운이 남아 있으면 재생성 차단
- interest 기반이면 expires_at = now()+24h, comment 기반이면 정책상 2 시간으로 구현하는 것이 맞음

Main error codes

- BLOCKED_RELATION
- CHAT_ROOM_ALREADY_EXISTS
- COOLDOWN_NOT_EXPIRED

C-02. 내 채팅방 목록

항목	내용
Method	GET
Path	/api/chat-rooms
인증	필수
목적	내 채팅방 목록과 unread count 를 조회한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	chat_rooms, chat_room_participants, messages

Request

필드	타입	설명
tab	string?	all | unread

Response data

필드	타입	설명
items	array	chatRoom summary + participant summary + unreadCount + status + expiresAt

Validation / Policy

- 만료된 방도 목록에 남김
- tab=unread 면 unreadCount > 0 인 방만 반환
- status=blocked/closed/expired 를 그대로 내려준다

C-03. 채팅방 상세 조회

항목	내용
Method	GET
Path	/api/chat-rooms/:id
인증	필수
목적	채팅방 단건 정보와 참여자 정보를 반환한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	chat_rooms, chat_room_participants, users

Response data

필드	타입	설명
chatRoom	object	room metadata, counterpart summary, status, expiresAt

Validation / Policy

- 본인 참여 방만 조회 가능
- 차단/종료/만료 상태도 조회 자체는 허용

Main error codes

- FORBIDDEN
- CHAT_ROOM_NOT_FOUND

C-04. 메시지 목록 조회

항목	내용
Method	GET
Path	/api/chat-rooms/:id/messages
인증	필수
목적	메시지 목록을 cursor 기반으로 조회한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	messages, chat_room_participants

Request

필드	타입	설명
cursor	number?	기준 메시지 ID, 더 과거 메시지 조회
limit	number?	기본 20~30

Response data

필드	타입	설명
items	array	메시지 목록
nextCursor	number?	다음 요청용 cursor

Validation / Policy

- 정렬은 created_at DESC 또는 ASC 중 프론트 요구에 맞춰 고정
- deleted_at 메시지는 숨기거나 deleted placeholder 로 변환
- 채팅방 참여자만 조회 가능

Main error codes

- FORBIDDEN
- CHAT_ROOM_NOT_FOUND

C-05. 메시지 전송

항목	내용
Method	POST
Path	/api/chat-rooms/:id/messages
인증	필수

목적	채팅방에 텍스트/이미지/시스템 메시지를 저장한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	messages, chat_rooms, chat_room_participants, blocks

Request

필드	타입	설명
type	string	text | image
content	string	본문 또는 이미지 URL

Response data

필드	타입	설명
messageId	number	생성된 메시지 ID
createdAt	datetime	저장 시각

Validation / Policy

- chat_room.status=expired 면 쓰기 차단
- expires_at < now()여도 쓰기 차단
- 차단 관계가 있으면 BLOCKED_RELATION
- 본인이 left_at 상태면 전송 차단

Main error codes

- CHAT_ROOM_EXPIRED
- BLOCKED_RELATION
- FORBIDDEN

C-06. 읽음 갱신

항목	내용
Method	POST
Path	/api/chat-rooms/:id/read
인증	필수
목적	마지막으로 읽은 메시지 ID 를 참여자 단위로 갱신한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	chat_room_participants, messages

Request

필드	타입	설명
lastReadMessageId	number	마지막으로 본 메시지 ID

Response data

필드	타입	설명

updated	boolean	성공 여부

Validation / Policy

- chat_room_participants.last_read_message_id / last_read_at 갱신
- 본인 참여자 row 만 수정 가능

Main error codes

- FORBIDDEN
- INVALID_MESSAGE_REFERENCE

C-07. 채팅방 나가기

항목	내용
Method	PATCH
Path	/api/chat-rooms/:id/leave
인증	필수
목적	현재 사용자의 left_at 을 기록하고, 양쪽 모두 나갔으면 room 을 closed 로 전이한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	chat_room_participants, chat_rooms

Response data

필드	타입	설명
leftAt	datetime	기록된 나가기 시각
roomStatus	string	갱신된 room 상태

Validation / Policy

- participant.left_at = now()
- 양쪽 모두 left_at 이 채워지면 chat_rooms.status=closed
- 향후 재호감/재추천 쿨다운 계산의 기준 시점

Main error codes

- FORBIDDEN
- CHAT_ROOM_NOT_FOUND

C-08. 채팅방 차단 상태 전이

항목	내용
Method	PATCH
Path	/api/chat-rooms/:id/block
인증	필수(내부 호출 중심)
목적	D 또는 A 모듈이 차단 완료 후 room 상태를 blocked 로 전이한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	chat_rooms

Request

필드	타입	설명
blockedByUserId	number	차단한 사용자 ID

Response data

필드	타입	설명
roomStatus	string	blocked

Validation / Policy

- chat_rooms.status=blocked, blocked_by_user_id 기록
- 차단 후 상대방에게 SSE 시스템 이벤트 push 가능

Main error codes

- FORBIDDEN
- CHAT_ROOM_NOT_FOUND

C-09. 채팅방 내부 SSE

항목	내용
Method	GET
Path	/api/chat-rooms/:id/stream
인증	필수
목적	채팅방 내부 실시간 이벤트 스트림을 제공한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	runtime event layer

Response data

필드	타입	설명
event	stream	message.new / read.updated / room.expiring / room.blocked / room.closed

Validation / Policy

- MVP 범위는 room-level SSE 만 포함
- 전역 알림 SSE 는 Phase 2 또는 폴링 대체

Main error codes

- FORBIDDEN

6. D 담당 API 계약서 초안

- 도메인: 피드 목록/상세/작성/수정, 피드 키워드 필터, 댓글, 댓글 기반 채팅 트리거, 피드 화면에서의 신고/차단 진입

- 정책 기준: 피드 1 인 1 활성, 활성 피드에만 댓글 가능, 1 인 1 댓글, 댓글은 피드 호감 역할, 피드 작성자가 댓글을 선택하면 2 시간 채팅 생성
- 현재 UI 프로토타입은 피드 좋아요/호감 중심이므로, 실제 구현 계약은 댓글 중심으로 프론트를 최신화해야 한다.

Step D-1. 먼저 잠글 엔드포인트 범위

그룹	엔드포인트
피드	GET /api/feeds, POST /api/feeds, GET /api/feeds/:id, PATCH /api/feeds/:id, GET /api/feeds/mine
댓글	GET /api/feeds/:id/comments, POST /api/feeds/:id/comments, GET /api/feeds/commented-by-me
댓글 선택→채팅	POST /api/feed-comments/:id/select-chat
조회/필터	POST /api/feeds/:id/view, GET /api/feed-keywords
차단/신고 진입	실제 저장은 A 모듈 /reports, /blocks 재사용

D-01. 피드 목록 조회

항목	내용
Method	GET
Path	/api/feeds
인증	필수
목적	피드 탭 목록을 최신순으로 조회한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	self_date_feeds, self_date_feed_images, self_date_feed_keywords, feed_keywords, blocks, users

Request

필드	타입	설명
keyword	string?	키워드 필터
cursor	number?	다음 목록 cursor

Response data

필드	타입	설명
items	array	피드 카드 목록 + 작성자 요약 + 이미지 대표 + 키워드
nextCursor	number?	다음 cursor

Validation / Policy

- 노출 대상은 active 상태, expires_at > now(), 차단 관계 아님, user status=active
- 정렬 기본값은 boost_score DESC, created_at DESC 또는 created_at DESC
- 신고/댓글 누적에 따른 랭킹 조정은 MVP 에서 단순화 가능

D-02. 피드 작성

항목	내용
Method	POST
Path	/api/feeds
인증	필수
목적	새 피드를 작성한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	self_date_feeds, self_date_feed_images, self_date_feed_keywords

Request

필드	타입	설명
text	string	피드 본문
feedKeywordIds	number[]	선택한 피드 키워드
images	multipart[]	업로드 이미지 목록

Response data

필드	타입	설명
feedId	number	생성된 피드 ID
expiresAt	datetime	노출 만료 시각

Validation / Policy

- 사용자 1 명당 active 피드는 1 개만 허용
- 축제 1 일차면 expires_at=now()+2h, 이후는 +24h
- 피드 수정 가능하지만 만료 시각은 재계산하지 않음

Main error codes

- FEED_ALREADY_ACTIVE
- VALIDATION_ERROR

D-03. 피드 상세 조회

항목	내용
Method	GET
Path	/api/feeds/:id
인증	필수
목적	피드 상세와 작성자 요약, 키워드, 이미지, 댓글 수를 반환한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	self_date_feeds, self_date_feed_images, self_date_feed_keywords, feed_keywords, blocks

Response data

필드	타입	설명

feed	object	상세 데이터

Validation / Policy

- 만료/삭제/hidden/차단 관계 피드는 조회 금지
- 상세 조회와 동시에 view 기록은 별도 API 또는 서버 내부에서 처리 가능

Main error codes

- FEED_NOT_FOUND
- FORBIDDEN

D-04. 피드 수정

항목	내용
Method	PATCH
Path	/api/feeds/:id
인증	필수
목적	활성 피드의 본문/이미지/키워드를 수정한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	self_date_feeds, self_date_feed_images, self_date_feed_keywords

Request

필드	타입	설명
text	string?	수정 본문
feedKeywordIds	number[]?	수정 키워드
images	multipart[]?	이미지 교체/추가

Response data

필드	타입	설명
updated	boolean	수정 성공 여부

Validation / Policy

- 작성자만 수정 가능
- 만료 시각과 독립적이므로 expires_at 은 변경하지 않음
- updated_at 가 있다면 함께 갱신

Main error codes

- FORBIDDEN
- FEED_NOT_FOUND

D-05. 피드 댓글 목록

항목	내용
Method	GET
Path	/api/feeds/:id/comments

인증	필수
목적	특정 피드의 댓글 목록을 조회한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	feed_comments, users

Response data

필드	타입	설명
items	array	댓글 목록 + commenter 요약

Validation / Policy

- deleted_at 댓글은 숨기거나 deleted placeholder 처리
- 피드 작성자는 이 목록에서 채팅 시작 대상을 선택할 수 있음

Main error codes

- FEED_NOT_FOUND
- FORBIDDEN

D-06. 피드 댓글 작성

항목	내용
Method	POST
Path	/api/feeds/:id/comments
인증	필수
목적	피드에 댓글(=호감 표현)을 남긴다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	feed_comments, self_date_feeds, blocks

Request

필드	타입	설명
content	string	댓글 본문

Response data

필드	타입	설명
commentId	number	생성된 댓글 ID

Validation / Policy

- 피드가 active 이고 만료 전일 때만 허용
- 한 사용자는 하나의 활성 피드에 댓글 1 개만 허용
- 차단 관계면 작성 금지

Main error codes

- FEED_NOT_FOUND
- FEED_NOT_ACTIVE

- FEED_COMMENT_ALREADY_EXISTS
- BLOCKED_RELATION

D-07. 내가 작성한 댓글 목록

항목	내용
Method	GET
Path	/api/feeds/commented-by-me
인증	필수
목적	내가 댓글을 남긴 피드와 댓글 정보를 함께 조회한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	feed_comments, self_date_feeds

Response data

필드	타입	설명
items	array	comment + target feed summary

Validation / Policy

- 마이페이지 또는 피드 내 활동 이력에 사용
- 삭제/만료된 피드 처리 방식은 UI 와 별도 합의 필요

D-08. 피드 작성자가 댓글을 선택해 채팅 시작

항목	내용
Method	POST
Path	/api/feed-comments/:id/select-chat
인증	필수
목적	피드 작성자가 특정 댓글을 선택하면 2 시간짜리 채팅방을 생성한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	feed_comments + C 연동

Response data

필드	타입	설명
chatRoomId	number	생성된 채팅방 ID

Validation / Policy

- 피드 작성자만 호출 가능
- comment 기반 채팅이므로 C 의 POST /api/chat-rooms 를 sourceType=comment 로 호출
- 정책상 채팅 만료는 2 시간. 현재 일반 interest 채팅 24 시간과 구분이 필요하므로 C 에서 sourceType 별 만료 계산 지원 필요

Main error codes

- FORBIDDEN

- COMMENT_NOT_FOUND
- BLOCKED_RELATION

D-09. 피드 조회 기록

항목	내용
Method	POST
Path	/api/feeds/:id/view
인증	필수
목적	피드 상세/카드 노출 시 고유 조회자를 기록한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	feed_views

Response data

필드	타입	설명
recorded	boolean	성공 여부

Validation / Policy

- feed_views 는 (feed_id, viewer_user_id) unique
- 중복 호출은 무해해야 함 (upsert 또는 ignore)

D-10. 피드 키워드 목록

항목	내용
Method	GET
Path	/api/feed-keywords
인증	필수
목적	피드 작성/필터에 필요한 키워드 목록을 반환한다.
범위	MVP 포함
영향 테이블	feed_keywords

Response data

필드	타입	설명
items	array	feedKeywordId, name, sortOrder

Validation / Policy

- is_active=true 만 반환
- 프론트의 FEED_FILTER_CATEGORIES 하드코딩 제거 목적

7. 역할별 구현 순서 (Step-by-Step)

1. Step 0. 최신 migration.sql 을 기준으로 schema.prisma 정합성 점검. 특히 chat_rooms(source_type/source_comment_id/blocked_by_user_id), phone_blocks, app_settings, self_date_feeds.updated_at, feed_comments unique 를 동기화한다.
2. Step 1. A/B/C/D 별 API 계약서 초안을 이 문서 기준으로 잠근다. 이 단계에서는 엔드포인트 이름, request/response, 에러코드, MVP 제외 범위를 더 이상 흔들지 않는다.
3. Step 2. B 가 폴더 구조 + 환경변수 + Docker 기준을 정리한다. route/service/repository/domain 폴더 구조와 DATABASE_URL, APP_PORT, SESSION_SECRET, STORAGE_* 변수명을 확정한다.
4. Step 3. Git 통합 시 아래를 같이 합친다: schema.prisma, migration.sql, API 계약서, .env.example, Dockerfile, README.
5. Step 4. 프론트 최신화. /interest 의 message UI 제거, /self-date 의 좋아요 중심 인터랙션을 댓글 중심 흐름으로 변경, /match 의 selectedAt/passedAt 구조 반영.
6. Step 5. 백엔드 구현은 A → B → C → D 순의 선행 모듈을 따르되, 실제 코딩은 A/B 와 C/D 를 병렬화한다.

우선순위	즉시 해야 할 일
1	A/B/C/D API 계약서 초안 리뷰 및 잠금
2	schema.prisma 와 최신 migration.sql 차이 정리
3	프론트-정책 불일치 1 차 수정 목록 확정
4	레포 통합 전 .env/Docker/폴더 구조 표준 문서화

8. 현재 문서 사용 방법

- 이 문서는 API 계약서 초안 기준선이다. 구현 중 변경이 필요하면 먼저 정책/스키마/프론트 중 어디가 source of truth 인지 확인한 뒤 수정한다.
- 정책은 유지하되 스키마가 뒤처져 있으면 delta migration 을 먼저 만든다. 프론트는 mock UI 이므로 API 에 맞춰 변경하는 것이 자연스럽다.
- Phase 2 기능(전역 알림 SSE, 장소 추천 API, 채팅 연장 API, 고객센터 재심사 등)은 본 문서에서 명시적으로 제외한 범위로 유지한다.