

Shoplus 应用授权流程需求文档

面向 Shoplus 平台研发团队：实现与 Shopyy 等价的第三方应用授权、OpenAPI 与 Webhook 接入能力

版本：v1.0 日期：2026-06-30

文档目标	定义 Shoplus 需要提供的应用授权流程、OpenAPI、Webhook 与数据字段，使 SendMast 可以像接入 Shopyy 一样完成店铺绑定、客户同步、订单自动化、弃单召回与归因。
阅读对象	Shoplus 平台研发、开放平台负责人、SendMast 对接研发。
优先级	P0：授权流程、店铺信息、Webhooks、订单/客户接口；P1：优惠券接口、健康检查与错误码完善。

1. 背景与目标

- SendMast 是邮件营销与电商自动化系统，需要代表商家访问 Shoplus 店铺数据，并接收店铺事件。
- Shoplus 目前缺少标准第三方应用授权流程，无法让商家在 Shoplus 后台确认授权并安全发放店铺级访问令牌。
- 本需求要求 Shoplus 实现与 Shopyy 等价的应用授权流程：商家主动授权、SendMast 后端换取 token、后续通过 OpenAPI 与 Webhook 完成数据同步。

接入成功后的能力

- 商家可在 SendMast 点击“连接 Shoplus 店铺”，跳转 Shoplus 完成授权。
- 授权后 SendMast 获得店铺 ID、店铺名称、真实访问域名、OpenAPI 域名与店铺级 token。
- SendMast 自动安装 Webhook，接收顾客注册、订单创建、订单支付、订单发货等事件。
- SendMast 可分页拉取客户与历史订单，用于初始同步、动态分群和订单归因。
- 营销/自动化邮件链接会携带 sm_mid，Shoplus 需要在订单 landing_page 中原样回传该查询参数。

2. 总体授权流程

步骤	动作	责任方	说明
1	商家在 SendMast 点击“连接 Shoplus 店铺”	SendMast	生成 state，跳转到 Shoplus 授权入口。
2	商家登录 Shoplus 并确认授权	Shoplus	展示应用名称、权限范围、授权店铺。
3	Shoplus 回跳 SendMast callback	Shoplus	携带 code、authorize_token_url、state。
4	SendMast 后端换取店铺 token	双方	使用 app_secret 对请求签名，换取 token 与店铺信息。
5	SendMast 拉取域名并安装 Webhook	SendMast	调用 /stores/domains 和 /webhooks/batchsave。
6	绑定完成并开始同步	SendMast	创建默认自动化流程，开始客户/订单初始同步。

2.1 授权跳转 URL

参数	必填	说明
app_key 或 client_id	是	Shoplus 分配给 SendMast 的应用标识。
redirect_uri	是	授权成功后的回调地址，需预先登记白名单。
state	是	SendMast 生成随机值，用于防 CSRF，回调必须原样返回。

参数	必填	说明
scope	是	至少包含店铺、客户、订单、Webhook、优惠券相关权限。
shop/store_hint	否	可携带店铺标识辅助选择。

GET https://{shoplus-admin}/oauth/authorize?app_key=SENDMAST_APP_KEY&redirect_uri=https%3A%2F%2Fapp.sendmast.com%2FFin

2.2 回调 SendMast

参数	必填	说明
code	是	一次性授权码，建议 5-10 分钟有效且仅可使用一次。
authorize_token_url	是	SendMast 后端用 code 换 token 的完整 URL；也可双方约定固定 endpoint。
state	是	必须与授权入口中的 state 完全一致。
error/error_description	否	用户拒绝或授权失败时返回。

302 Location: https://app.sendmast.com/integrations/shoplus/callback?code=AUTH_CODE&authorize_token_url=https%3A%2F%2F

3. 授权码换 Token 接口

Shoplus 需要支持 SendMast 后端通过签名请求换取店铺级访问令牌。该接口不能在浏览器中调用。

项目	要求
Method	GET 或 POST 均可；为兼容当前 Shoppy 模型，建议支持 GET query。
Endpoint	authorize_token_url 指向完整地址，例如 https://openapi.shoplus.com/oauth/token。
Content-Type	GET 无 body；POST 使用 application/json。
超时	建议 15 秒内返回。

3.1 签名算法（建议与 Shoppy 保持一致）

1. 收集所有请求参数，排除 sign 字段。
2. 按参数名进行字典序排序。
3. 使用 RFC3986 对 key 与 value 编码。
4. 按 k=v 形式用 & 拼接为签名原文。
5. 使用 app_secret 做 HMAC-SHA1，输出 base64。
6. 将 base64 结果 URL-safe 化：+ 替换为 -，/ 替换为 _，去掉 =。

■■■■■■■■

```
code=AUTH_CODE
timestamp=1782816000
nonce=abc123
signatureMethod=HMAC-SHA1
app_key=SENDMAST_APP_KEY
sign=URL_SAFE_BASE64_HMAC_SHA1(...)
```

3.2 成功响应

```
{
  "code": 0,
  "msg": "success",
  "trace_id": "req_20260630_001",
  "data": {
    "store": {
      "id": "123456",
      "shop_name": "Demo Store",
      "shop_domain": "demo.shoplus.net",
      "main_domain": "www.demo.com",
      "brand_id": "brand_001",
      "time_zone": "Asia/Shanghai",
      "expired_at": 1798761600
    },
    "developer_app": {
      "name": "SendMast",
      "token": "STORE_LEVEL_ACCESS_TOKEN",
      "openapi_domain": "https://openapi.shoplus.com",
      "webhook_baseurl": "https://openapi.shoplus.com"
    },
    "app": { "id": "shoplus_app_id", "name": "SendMast", "key": "SENDMAST_APP_KEY" },
    "user": { "id": "merchant_user_id", "name": "Merchant Admin" }
  }
}
```

3.3 错误响应

场景	HTTP	业务 code	处理要求
code 无效/过期	400	invalid_code	SendMast 显示授权失败，商家重新授权。
签名错误	401	invalid_signature	拒绝请求，返回 trace_id。
token 过期/撤销	401	Token-Error	后续 OpenAPI 必须返回该错误，SendMast 会将店铺标记为授权失效。
权限不足	403	permission_denied	说明缺少的 scope。

4. OpenAPI 通用规范

- 所有接口必须使用 HTTPS。
- 后续 OpenAPI 调用使用店铺级 token 鉴权，建议同时支持 Header：token: 与 Authorization: Bearer 。
- 所有接口返回统一信封：{ code, msg, data, trace_id }。成功 code 支持 0 或 200；失败必须有可读 msg。
- 列表接口必须支持分页，避免大店铺一次性返回过多数据。
- 时间字段建议使用 ISO 8601 或 Unix 秒，必须在文档中固定。
- 金额字段建议返回字符串或整数分，必须明确币种 currency。

Header	必填	说明
token	是	店铺级访问令牌。
Authorization	建议	Bearer <token>。

Header	必填	说明
Accept	是	application/json。
Content-Type	写接口必填	application/json。
User-Agent	建议	Shoplus 可要求固定 SendMast 标识，便于风控与日志检索。

5. 必需接口清单

接口	方法	用途	优先级
/stores/domains?status=1&https_status=1	GET	获取店铺真实访问域名，SendMast 取第一个 HTTPS 可用域名作为邮件按钮链接。	P0
/webhooks	GET	分页获取已创建 webhook，支持 since_id 与 limit。	P0
/webhooks/batchsave	POST	批量创建/更新 webhook。	P0
/webhooks/batchdelete	POST	店铺解绑时按 webhook id 批量删除。	P0
/customers/list?page=&limit=	GET	初始同步客户，动态分群和顾客注册自动化依赖。	P0
/orders?page=&limit=&financial_status=	GET	初始同步历史订单，已下单分群与销售归因依赖。	P0
/orders/{id}	GET	Webhook 只给简要订单时，SendMast 拉取订单详情。	P0
/coupons	GET	弃单召回流程的优惠券选择器。	P1

5.1 店铺域名接口

```
GET /stores/domains?status=1&https status=1
```

```
data
[
  { "id": 1, "domain": "www.demo.com", "status": 1, "https_status": 1 },
  { "id": 2, "domain": "demo.shoplus.net", "status": 1, "https_status": 1 }
]
```

5.2 Webhook 接口

```
GET /webhooks?since id=0&limit=50
```

```
POST /webhooks/batchesave
{
  "data": [
    {
      "webhook_name": "SendMast ■■■■",
      "url": "https://api.sendmast.com/api/webhooks/shoplus?key=...&topic=orders/paid",
      "event_id": 5,
      "delay_time": 0,
    }
  ]
}
```

```
        "webhook_type": 2,
        "from_id": "shoplus_app_id"
    }
  ]
}
```

POST /webhooks/batchdelete
{ "ids": [123, 124] }
batchsave 中无 id 表示创建，有 id 表示更新。创建后必须能通过 /webhooks 分页查回 id，便于解绑删除。

6. Webhook 事件与字段

业务事件	建议 topic	用途	关键字段
顾客创建	customers/create	触发顾客注册欢迎邮件；同步联系人。	store_id, customer.id, email, first_name, last_name, accepts_marketing, created_at
订单创建	orders/create	记录未支付订单，支撑弃单召回。	store_id, order.id, order_no, email, customer, line_items, total_price, currency, checkout_url/recovery_url, landing_page
订单支付	orders/paid	订单确认邮件；销售归因；已下单分群。	store_id, order.id, order_no, paid_at, total_price, currency, landing_page, line_items
订单发货	orders/fulfilled	发货通知邮件。	store_id, order.id, tracking_number, tracking_url, fulfilled_at, line_items
单页结账订单创建	orderonepages/create 或等价事件	如果 Shoplus 有单页结账，需要提供等价事件。	同 orders/create

Webhook 安全

- Webhook URL 会包含 SendMast 生成的 key；Shoplus 推送时必须原样请求该 URL。
- 建议 Shoplus 额外在 Header 中提供签名：X-Shoplus-Signature，签名原文为 timestamp + body，算法 HMAC-SHA256 或与授权签名一致。
- Webhook 至少重试 3 次，建议指数退避；2xx 表示成功，非 2xx 进入重试。
- Webhook body 必须包含 store_id，使 SendMast 可以定位店铺连接。

7. 数据字段要求

7.1 客户字段

字段	必填	说明
id	是	Shoplus 客户 ID，稳定唯一。
email	是	客户邮箱；无邮箱则无法发送邮件。
first_name / last_name	建议	用于邮件个性化。

字段	必填	说明
accepts_marketing / subscription_status	建议	用于营销邮件合规过滤。
created_at / updated_at	是	用于增量同步与排序。

7.2 订单字段

字段	必填	说明
id	是	Shoplus 订单 ID，稳定唯一。
order_no / name	是	展示在邮件中。
email 或 customer.email	是	订单关联邮箱。
financial_status	是	需区分未支付/已支付；可约定 200=未支付，230=已支付，或返回 pending/paid。
total_price / currency	是	销售归因与邮件展示。
line_items[]	是	弃单邮件与订单邮件展示商品。
checkout_url / recovery_url	订单创建必填	弃单召回按钮链接。
tracking_number / tracking_url	发货事件必填	发货通知邮件按钮与追踪号。
landing_page	强烈必填	必须保留客户落地页完整 URL 和查询参数，用于读取 sm_mid 做归因。

7.3 商品行字段

字段	说明
title	商品标题。
sku	SKU，可为空。
quantity	购买数量。
price	单价。
image_url	商品图片，用于弃单邮件展示。
product_url	商品详情页链接。

8. 归因要求：sm_mid 必须被订单回传

SendMast 会在营销活动和自动化邮件中的 HTTP(S) 链接追加 sm_mid 查询参数。Shoplus 必须在订单创建/支付时，把客户进入店铺或结账页时的完整 landing_page 保存并通过订单接口/Webhook 回传。

■■■■■■■■■■

```
https://www.demo.com/products/abc?sm_mid=6f20c8e0-8f7e-4d9a-9cb2-xxxx
```

Shoplus ■■ Webhook ■■■■■■

```
{
  "id": "order_123",
  "landing_page": "https://www.demo.com/products/abc?sm_mid=6f20c8e0-8f7e-4d9a-9cb2-xxxx"
}
```

- 不能丢弃 sm_mid。
- 重定向、结账页跳转、优惠券参数追加后也必须保留 sm_mid。
- 如果订单由邮件链接带来的弃单召回产生，sm_mid 是硬归因的唯一依据。

9. 权限范围建议

Scope	用途	是否必需
read_store	读取店铺信息、时区、域名。	必需
read_customers	同步客户，触发顾客注册邮件。	必需
read_orders	同步订单，订单自动化与归因。	必需
write_webhooks	安装和删除 Webhook。	必需
read_coupons	弃单召回优惠券选择。	建议

10. 授权生命周期

- 商家可在 Shoplus 后台取消授权。取消后 token 必须立即失效，后续 OpenAPI 返回 401 / Token-Error。
- Shoplus 应提供“已授权应用”列表，商家可查看应用名称、授权时间、权限范围、回调域名。
- 如果 token 有有效期，必须提供 refresh_token 或在授权响应中明确 expired_at；否则建议店铺 token 长期有效，直到商家主动取消。
- 取消授权时建议主动推送 app/uninstalled 或 app/revoked Webhook，SendMast 可将店铺状态改为 revoked。

11. 验收标准

编号	验收项	通过标准
A1	商家授权	商家从 SendMast 跳转 Shoplus，可选择店铺并确认授权，回调含 code/state/authorize_token_url。
A2	换 token	SendMast 使用签名请求可换取 store/developer_app/app/user 信息。
A3	OpenAPI 鉴权	使用返回 token 可调用 /stores/domains、/customers/list、/orders、/webhooks。
A4	Webhook 安装	batchsave 后 /webhooks 分页能查回 created/updated webhook id。

编号	验收项	通过标准
A5	事件推送	顾客创建、订单创建、订单支付、订单发货均可推送到 SendMast，并包含 store_id。
A6	域名识别	/stores/domains?status=1&https_status=1 返回真实可访问域名，首个域名为主域名。
A7	归因	邮件链接中的 sm_mid 在订单 landing_page 中原样返回。
A8	解绑	SendMast 调用 /webhooks/batchdelete 删除记录；若已被商家手动删除，接口应幂等返回成功或明确 not_found。

12. 联调环境与交付物

- Shoplus 提供 sandbox 店铺与测试商家账号。
- Shoplus 提供 SendMast 应用的 app_key、app_secret、app_id、授权入口 URL、token exchange URL、OpenAPI base URL。
- Shoplus 提供接口文档，包括事件 ID / event_code 对照表、字段枚举、错误码、频控规则。
- Shoplus 提供用于测试的订单创建、支付、发货操作路径，或测试 Webhook 重放工具。

13. SendMast 当前依赖的自动化流程

自动化	触发条件	Shoplus 依赖
顾客注册欢迎	customers/create	客户邮箱、姓名、店铺名称、店铺访问地址。
订单支付通知	orders/paid	订单号、客户邮箱、订单金额、商品行、landing_page。
订单发货通知	orders/fulfilled	订单号、追踪号、追踪链接、商品行。
弃单召回	orders/create 后延迟检查仍未支付	未支付订单、恢复结账链接、商品行、优惠券、后续支付事件。

文档结束。