

Shoplus 应用授权流程需求文档

SendMast 应用市场接入要求 | 版本 v1.2 | 2026-06-30

本文档描述 Shoplus 需要为 SendMast 提供的应用授权流程。目标是让商家在 Shoplus 应用市场中完成授权后，SendMast 可以通过临时 code 换取该店铺的应用授权信息，并完成店铺绑定。
本文档范围只包含应用授权与授权凭证获取。

1. 接入目标

- Shoplus 应用市场展示 SendMast 应用，并提供“授权/安装”入口。
- 商家点击授权后，Shoplus 生成一次性临时 code，并跳转到 SendMast 指定回调地址。
- SendMast 后端拿到 code 后，调用 Shoplus 授权接口换取店铺级授权信息。
- 授权结果中需要包含 SendMast 调用 Shoplus OpenAPI 所需的访问凭证和店铺基础信息。

2. 角色与前置配置

角色/配置	说明
商家	Shoplus 店铺管理员，在应用市场中找到 SendMast 并确认授权。
Shoplus	负责应用市场入口、授权确认页、临时 code 生成、授权换取接口和授权状态管理。
SendMast	负责接收授权回调，并使用 code 向 Shoplus 服务端换取店铺授权。
应用凭证	Shoplus 需为 SendMast 分配 app_id 与 app_secret。该凭证用于 SendMast 服务端调用授权换取接口。
回调地址	https://app.sendmast.com/integrations/shoplus/callback

3. 标准授权流程

1. 商家进入应用市场

商家在 Shoplus 应用市场中找到 SendMast 应用，点击“授权”或“安装”。

2. Shoplus 展示授权页

Shoplus 确认当前登录商家和店铺，并展示 SendMast 申请的接口权限范围。

3. 商家确认授权

商家点击同意后，Shoplus 生成一个一次性临时 code。

4. Shoplus 跳转到 SendMast

Shoplus 将浏览器重定向到 SendMast 回调地址，并在查询参数中携带 code。

5. SendMast 换取授权

SendMast 后端读取 code，调用 Shoplus 授权接口换取店铺访问凭证和店铺信息。

6. SendMast 完成绑定

SendMast 保存授权结果，将该 Shoplus 店铺绑定到当前 SendMast 租户账号。

回调示例

商家授权成功后，Shoplus 需要跳转到以下地址格式：

```
GET https://app.sendmast.com/integrations/shoplus/callback?code=C5802F05EC641044A50542F10574F43A
```

- code 为 Shoplus 生成的临时授权码，只能使用一次。
- code 建议有效期为 5 分钟，过期后 SendMast 需要引导商家重新授权。
- 如果 Shoplus 支持 state 参数，授权入口收到的 state 应在回调时原样返回，用于防重放和登录态关联。

4. 授权换取接口

Shoplus 需要提供一个服务端接口，供 SendMast 使用临时 code 换取店铺授权。接口路径可由 Shoplus 确定，以下为建议格式。

项目	要求
调用方向	SendMast 服务端 -> Shoplus 服务端
请求方式	POST
建议路径	/openapi/app/authorize/exchange
认证方式	请求体携带 app_id、app_secret；或使用 Shoplus 指定的服务端签名方式。
Content-Type	application/json

请求参数

字段	类型	必填	说明
app_id	string	是	Shoplus 分配给 SendMast 的应用 ID。
app_secret	string	是	Shoplus 分配给 SendMast 的应用密钥，仅服务端保存和使用。
code	string	是	授权回调中携带的一次性临时 code。
grant_type	string	是	固定为 authorization_code。
redirect_uri	string	建议	SendMast 回调地址，用于 Shoplus 校验 code 归属。

请求示例

```
POST https://{shoplus-api-host}/openapi/app/authorize/exchange
Content-Type: application/json
```

```
{
  "app_id": "SENDMAST_APP_ID",
  "app_secret": "SENDMAST_APP_SECRET",
  "code": "C5802F05EC641044A50542F10574F43A",
  "grant_type": "authorization_code",
  "redirect_uri": "https://app.sendmast.com/integrations/shoplus/callback"
}
```

5. 授权返回数据

授权成功后，Shoplus 应返回店铺级访问凭证和店铺基础信息。字段名可按 Shoplus 现有规范调整，但语义需要完整。

字段	类型	必填	说明
access_token	string	是	SendMast 调用 Shoplus OpenAPI 的店铺级访问凭证。
refresh_token	string	建议	如果 access_token 有有效期，应提供刷新凭证。
expires_in	number	建议	access_token 有效秒数；长期有效时可返回 0 或省略。
store_id	string	是	Shoplus 店铺唯一 ID。
store_name	string	是	店铺名称，用于 SendMast 后台展示。
store_domain	string	建议	商家真实访问域名；如有多个，返回主域名。
admin_domain	string	建议	店铺后台或 OpenAPI 所属域名。
openapi_base_url	string	是	SendMast 后续调用 Shoplus OpenAPI 的基础地址。
scopes	string[]	是	商家已授权给 SendMast 的接口权限列表。
authorized_at	string	建议	授权完成时间，ISO 8601 格式。

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "access_token": "shoplus_store_access_token",
    "refresh_token": "shoplus_store_refresh_token",
    "expires_in": 7200,
    "store_id": "100001",
    "store_name": "Demo Store",
    "store_domain": "https://www.example.com",
    "admin_domain": "https://admin.example.shoplus.com",
    "openapi_base_url": "https://openapi.shoplus.com",
    "scopes": ["orders:read", "customers:read", "products:read"],
    "authorized_at": "2026-06-30T10:00:00+08:00"
  }
}
```

6. 错误处理要求

场景	建议错误码	处理要求
code 不存在或格式错误	invalid_code	返回明确错误；SendMast 提示商家重新授权。
code 已过期	code_expired	返回明确错误；SendMast 提示商家重新授权。
code 已被使用	code_used	返回明确错误；SendMast 不应重复换取。
app_id 或 app_secret 错误	invalid_app	拒绝请求，并记录安全日志。
授权被商家取消	authorization_denied	跳转回 SendMast 时可携带 error 参数，或在换取接口返回错误。
店铺无权限或状态异常	store_unavailable	返回店铺不可授权原因。

7. 安全要求

- 所有授权页面、回调地址和服务端接口必须使用 HTTPS。
- app_secret 只允许服务端保存和调用，不应暴露给浏览器或商家页面。
- code 必须一次性使用，成功换取后立即失效。
- code 应绑定 app_id、店铺、商家账号和 redirect_uri，避免被其他应用或地址复用。
- 建议支持 state 参数透传，用于 SendMast 关联当前登录租户并防止跨站请求伪造。
- 授权换取接口需要记录调用日志，便于排查授权失败和商家投诉。

8. SendMast 侧绑定逻辑

- SendMast 前端只负责接收 callback 页面，并将 code 提交给 SendMast 后端。
- SendMast 后端使用 app_id、app_secret 和 code 调用 Shoplus 授权换取接口。
- SendMast 保存 access_token、refresh_token、openapi_base_url、store_id、store_name、store_domain 等信息。
- 同一个 store_id 再次授权时，SendMast 应更新已有绑定，而不是创建重复店铺。
- 授权成功后，SendMast 将商家引导回店铺连接设置页，并展示绑定成功状态。

9. 验收标准

- Shoplus 应用市场中可以找到 SendMast 应用，并可进入授权流程。
- 商家同意授权后，浏览器会跳转到 SendMast callback，并携带有效 code。
- SendMast 使用 code 调用 Shoplus 授权接口后，可以获得店铺级访问凭证。
- 重复使用同一个 code 会失败，过期 code 会失败。
- 授权返回数据足以让 SendMast 识别店铺、展示店铺名称与域名，并调用后续 OpenAPI。