

Copyright © Natural Language Processing & Artificial Intelligence Lab.



CHAPTER 15 문서 요약 (Text Summarization)

문서 요약이란?

■ 문서요약이란 텍스트의 의미를 유지하면서 텍스트의 내용을 간략하게 줄이는 것임



문서 요약이란?

- 문서 요약은 I(interpretation), T(transformation), G(generation)으로 세 가지의 기본 과정으로 정의함
- 1: 주어진 문서 텍스트를 해석하여 컴퓨터가 이해할 수 있도록 표현하는 것
- T: 문서 표현(source representation)을 요약문으로 표현될 수 있도록 변형/가공하는 것
- G: 요약문에 대한 표현(summary representation)으로부터 최종 요약문을 생성하는 것

■ 문서 요약의 유형은 입력 문서, 출력 문서, 목적에 따라 다음과 같이 분류할 수 있음




그림 15-2 여러 가지 기준에 따른 요약 시스템의 분류

- 입력 문서
- 입력 문서에 따라 요약 시스템이 다룰 수 있는 기준은 크게 세 가지로 분류할 수 있음
 - 문서의 크기 : 요약 시스템은 단일 입력 문서 또는 다중 입력 문서를 입력 문서로 가질 수 있음
 - 문서의 도메인(domain) : 문서 요약은 특정 도메인에 대한 요약을 생성하거나 일반적인 도메인의 요약을 생성할 수 있음
 - 。 예시) 특정 도메인 : 바이오메디컬(biomedical) 요약 시스템, 법률 문서 요약 시스템
 - 문서의 형태(form) : 입력 문서는 구조(structure), 규모(scale), 매체(mediums), 장르(genre)에 기반하여 여러가지 형태를 가질 수 있음
 - 예시) 구조 : 두괄식, 중괄식, 미괄식 / 규모 : 문서의 길이(트윗, 뉴스기사) / 매체 : 텍스트, 이미지, 비디오, 오디오 요약 / 장르 : 뉴스, 인터뷰, 리뷰, 소설

■ 목적

- 사용자 : 단순히 입력 문서에 대한 요약이 아닌, 사용자가 알고 싶어하는 정보의 요약이 필요함
 - 질의 지향(query-oriented) 요약 시스템 : 사용자의 선호도를 고려한 요약 시스템
 - 일반적인(generic) 요약 시스템: 입력 문서에 기반한 중요 정보를 보존하는 시스템
- 사용용도
 - 유용한 정보(informative)가 반영된 요약문 : 원본 문서의 필수적인 정보를 담고 있음
 - ∘ 예) 논문에서의 요약(abstract)
 - 시사적(indicative) 요약문 : 유익한 정보를 포함하기보다는 원본 문서의 전반적인 설명만을 포함함
 - ∘ 예) 책에서 머릿글 페이지의 요약문
- 확장성 : 생성된 요약문은 원본 문서의 배경(background)에 중점을 두거나 일부 과거 문서들과 비교하여 최신 소식을 제공할 수 있음
 - 예) 코로나 바이러스와 관련된 최신 소식

- 요약 내용의 형태에 따른 분류
- 추출 요약 (Extractive)
- 추상 요약 (Abstractive)



접근법

- 자동 요약 시스템을 개발하기 위한 다양한 접근법
- 정보검색과 통계적인 기술을 이용한 방법
 - 토픽표현접근법
- 기계학습 기반의 방법

right ◎ Natural Language Processing & Artificial Intelligence La

통계적 접근법

- 문서 요약에서 통계적 접근은 문서의 주요 주제나 사용자의 요청 사항에 대해 일부 자질들을 이용하여 텍스트간(일반적으로 문장단위)의 연관성 점수를 계산하는 방식으로 요약문을 구성함
- 여기서 나오는 연관성 점수들 중 최고 점수를 받은 문장들이 요약문으로 사용됨
- 통계적 접근법에서 사용되는 자질들(features)
 - 용어 빈도(term frequency)
 - 텍스트의 위치
 - 잠재 의미 분석(latent semantic analysis, LSA)

통계적 접근법 – 주요 자질

■ 용어 빈도 : 문서내에 빈번하게 사용되는 용어들의 중요도를 계산

• idf(t): 용어 t에 대한 idf 수식, |D|: 코퍼스 D에서 문서들의 개수, |d/tNd|: t를 포함하고 있는 문서들의 개수

$$idf(t) = \log \frac{|D|}{|d/tINd| + 1}$$

통계적 접근법 – 주요 자질

- 위치 정보
- 텍스트의 위치 : 텍스트에서 단어들과 문장들의 위치는 문서내에 중요한 정보를 파악하기에 잠재적인 조건을 가지고 있음
- 문서의 앞 또는 뒤쪽에 출현한 문장은 중요한 문장일 가능성이 있음
- 각 문장에 대해 위치에 기반한 점수로 환산함
 - DP(direct proportion) : 처음 출현 또는 마지막 출현에 따른 점수 함수
 - IP(inverse proportion) : 위치 인덱스를 활용한 함수
 - GS(geometric sequence) : 모든 단어를 반영한 해당 단어의 점수를 도출하는 함수
 - BF(binary function) : 단어의 첫 등장에 대한 가중치 함수


$$S\!core\left(s\right) = \sum_{w_{i}I\!Ns} \frac{\log(freq(w_{i}))*pos(w_{i})}{|s|}$$

|s|: 문장의 길이

 $pos(w_i)$: DP or GS or BF $freq(w_i)$: 단어 w_i 의 빈도

통계적 접근법 – 주요 자질

■ 잠재 의미 분석 : 문서들과 문서들에 포함된 용어들 사이의 관계성을 탐색하는 분석 방법



	Topic1	Topic2
Sent1	0.9	0.25
Sent2	0.7	0.7
Sent3	0.45	0.4
Sent4	0.3	0.6
Sent5	0.4	0.9

그림 **15-7** LSA기반의 문장 선택 예시[17]

기계학습 접근법

- 일반적으로, 기계학습 접근법은 다른 접근법들과 같이 사용하여 성능을 향상시키는 방향으로 활용됨
- 앞선 통계적 접근법의 자질들과 결합하여 문제를 해결하는 방향으로 결정 함수의 학습을 진행함
- 결정 함수 : 문서와 문서에 대한 추출 요약이 주어진 코퍼스에서의 기계학습 알고리즘 활용은 주로 문장이 요약문에 포함될지 아닐지를 결정하는 문제를 해결함
 - 베이지안 분류(bayes classification)

 s_i : 문장 , \vec{f} : 자질 벡터 S: 요약문 $P(s_iINS)$: 상수값 $P(f_j|s_iINS), P(f_j)$: 코퍼스로부터 추정된 값 $P(s_iINS|\vec{f})$: s_i 가 요약문에 들어갈 확률

$$P(s_{i}\mathit{INS}|\overrightarrow{f}) = \frac{\prod_{j=1}^{|\overrightarrow{f}|} P(f_{j}|s_{i}\mathit{INS}) * P(s_{i}\mathit{INS})}{\prod_{j=1}^{|\overrightarrow{f}|} P(f_{j})}$$

평가

- 요약 시스템에서의 평가는 정확해야 하며, 평가하는데 시간이 너무 많이 걸려서도 안됨
- 따라서, 사람이 평가하는 방법보다는 자동적으로 수행하는 알고리즘을 이용한 평가를 많이 사용함
 - ROUGE(Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation)는 정답 요약과 모델이 생성한 요약을 비교해서 자동적으로 요약 시스템의 성능을 측정함
- ROUGE의 알고리즘은 시스템이 만들어낸 요약과 정답 요약, 그리고 recall 값에 대한 n-gram의 개수를 계산하는 방식임

$$ROUGE-(N) = \frac{\sum_{S \in \sum m_{ref}} \sum_{N-gramINS} Count_{match} (N-gram)}{\sum_{S \in \sum m_{ref}} \sum_{N-gramINS} Count (N-gram)}$$

N: N - gram의 사이즈, count(N - gram): 정답 요약에 있는 N-gram의 개수 $count_{match}(N - gram)$: 후보요약과 정답 요약에서 찾은 N-gram의 개수