```jsx
<Routes>
  <Route path='/' element={<Home/>}/>
  <Route path='icecream/*' element={<Icecream/>} />
  <Route path='cake/*' element={<Cake />}></Route>
  <Route path='dessert/*' element={<Dessert />}></Route>
  <Route path='coffee/*' element={<Coffee />}></Route>
  <Route path='drink/*' element={<Drink />}></Route>
  <Route path='cart' element={<Cart />}></Route>

  <Route path='detail/:id' element={<Detail ices={ices}/>}></Route>
  <Route path='detailcake/:id' element={<DetailCake cakes={cakes}/>}></Route>
  <Route path='detaildrink/:id' element={<DetailDrink drinks={drinks}/>}></Route>
  <Route path='detailcoffee/:id' element={<DetailCoffee coffees={coffees}/>}></Route>
  <Route path='detaildessert/:id' element={<DetailDessert desserts={desserts}/>}></Route>


</Routes>


<nav>
  <ul className='nav_wrap'>
    <li>
      <NavLink style={({isActive})=>(isActive ? activeStyle : {})} to='/'><p>Home</p></NavLink>
    </li>
    <li>
      <NavLink style={({isActive})=>(isActive ? activeStyle : {})} to='/icecream'><p>아이스크림</p></NavLink>
    </li>
    <li>
      <NavLink style={({isActive})=>(isActive ? activeStyle : {})} to='/cake'><p>케이크</p></NavLink>
    </li>
    <li>
      <NavLink style={({isActive})=>(isActive ? activeStyle : {})} to='/dessert'><p>디저트</p></NavLink>
    </li>
    <li>
      <NavLink style={({isActive})=>(isActive ? activeStyle : {})} to='/coffee'><p>커피</p></NavLink>
    </li>
    <li>
      <NavLink style={({isActive})=>(isActive ? activeStyle : {})} to='/drink'><p>음료</p></NavLink>
    </li>
  </ul>
</nav>
```