

10046 Trace vs DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR 비교

```
ALTER SESSION SET STATISTICS_LEVEL = ALL ;

SELECT *
FROM EMP E
WHERE TRIM(E.EMPNO) = 9999999
AND E.DEPTNO = 30;

SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR(NULL, NULL, 'ALLSTATS LAST'));

-- 10046 Trace vs DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR 비교 설명입니다.
-- CURSOR : A-Rows, Trace : Rows
-- CURSOR : A-Time, Trace : time
-- CURSOR : Buffers, Trace : cr
-- CURSOR : Reads, Trace : pr
```

Id	Operation	Name	Starts	E-Rows	A-Rows	A-Time	Buffers	Reads
1	TABLE ACCESS FULL	EMP	1	16659	0	00:00:05.62	33299	33083

Predicate Information (identified by operation id):

1 - filter(("E"."DEPTNO"=30 AND TO_NUMBER(TRIM(TO_CHAR("E"."EMPNO")))=9999999))

Call	Count	CPU Time	Elapsed Time	Disk	Query	Current	Rows
Parse	1	0.000	0.003	0	0	0	0
Execute	1	0.000	0.000	0	0	0	0
Fetch	1	2.680	5.551	33082	33299	0	0
Total	3	2.680	5.554	33082	33299	0	0

Rows Row Source Operation

0 STATEMENT
0 TABLE ACCESS FULL EMP (cr=33299 pr=33082 pw=0 time=5551325 us)