

프롬프트(Prompt)란, 사전적의미로 즉각적인 이라는 의미로써, 사람이 명령어를 치고 엔터를 누르면 즉각적으로 그 명령을 실행하기 위해 대기  
기를 하고 있는, 명령어 치기를 대기하는 것이라 보면 되겠다.

흔히 윈도우 명령프롬프트 창을 보면 쉽게 이해할수 있는데, 리눅스에서는 프롬프트가 윈도우랑 다르다.

리눅스 프롬프트의 구조란 다음과 같다.

  
① 사용자    ② 구분자    ③ 서버명    ④ 현재위치    ⑤ 관리자인지 일반 사용자인지 나타내는 것.

root 부분은 사용자가 누구인지 나타내게 해 주는 곳이며, 뭐 다른 유저 user1이 로그인 했다고 치면, user1이 저 부분에 표시될 것이다.

localhost 라는 부분은 서버명이 무엇인지 나타낸다.

그 가운데 있는 @은(골뱅이가 아니라!)원래 미국에서 at을 뜻하는 기호  
인데 구분자 역할을 하며, 이메일을 생각하면 쉽다. 내 이메일이  
dmstjq12@naver.com 인데, 저 기호의 뜻이 at 이므로, 네이버닷컴에  
있는 dmstjq12 계정이라고 할 수 있으며, 프롬프트를 해석해보자면,  
localhost라는 서버에 있는 root로 읽을 수 있겠다.

~ 는 현재 위치를 나타낸다, 내 자신의 현재 위치 디렉토리를 옮긴다면  
~도 그 디렉토리의 이름에 따라 바뀔것이다.

#은 프롬프트를 관리자권한으로 입력한다 라는 것을 나타내는 심볼  
로, 저 자리에 \$라는게 올수도 있는데, 정리하자면, #은 관리자, \$은 일  
반 사용자 라고 할수 있다. 그러면 위에 나타나있는 프롬프트는 관리자  
라는 것을 나타내는것이다.