기능 요구 사항.
블랙잭1 - 라텔, 송송

To do
☐ 입력
☐ 카드 생성 + 셔플
☐ 플레이어/딜러 관리
☐ 카드 점수
☐ Ace 1/11 처리
☐ 버스트 판정
☐ 히트 입력
☐ 승패 판정

카드
~~☐ Ace는 1 또는 11로 계산할 수 있다. (3/6)~~
☐ Ace는 기본 점수를 1로 계산한다.
- ☐ Ace를 11로 처리했을 때 버스트 되지 않는 경우 11로 취급한다.
- ☐ Ace를 11로 처리했을 때 버스트되는 경우 1로 취급한다.

☐최종 점수에서 11로 승격시킬 지 판단한다.
☐ King, Queen, Jack은 10으로 계산한다.
☐ 카드 문양은 다이아몬드, 스페이드, 클로버, 하트로 총 4가지가 존재한다.

입력
☐ 게임에 참여할 사람의 이름을 쉼표 기준으로 입력받을 수 있다.
- ☐ 사용자 이름은 5글자 이하로 제한한다.
- ☐ 사용자 이름은 빈칸일 수 없다.
- ☐ 잘못된 이름을 입력하면 다시 입력받는다.

☐ 사용자는 카드를 더 받을 건지 결정할 수 있다.
- ☐ 예는 y, 아니오는 n
- ☐ 소문자로만 구분한다.
- ☐ y, n이 아닌 값을 입력하면 다시 물어본다.

카드 Deal
☐ 첫 라운드에서 딜러를 포함하여, 모든 참가자가 카드 2장을 가진다.
(딜러가 참가자에게 나눠주고, 딜러가 자신의 카드를 가져감)

카드 Hit
☐ 첫 라운드 이후 플레이어에게 카드를 하나 더 뽑을 건 지 물어본다.
- ☐ 이때 플레이어의 카드 합계가 21을 초과한다면 물어보지 않는다.
- ☐ y를 입력하면 딜러가 플레이어에게 카드를 한 장 준다.
- ☐ n를 입력하면 다음 플레이어에게 **Hit**를 물어본다.

게임 종료 조건
☐ 다음 조건을 만족하면 게임을 종료하고, 통계를 낸다.
1. 모든 플레이어가 버스트이거나, 더이상 카드를 받지 않을 때,
2. 딜러가 카드를 받을 수 없는 경우

승패 판정
☐ 딜러보다 카드 최종 점수가 높은 플레이어는 승리한다.
☐ 딜러보다 카드 최종 점수가 같은 플레이어는 무승부이다.
☐ 딜러보다 카드 최종 점수가 낮은 플레이어는 패배한다.
☐ 플레이어가 버스트라면, 무조건 패배한다.
☐ 플레이어가 버스트이고, 딜러가 버스트이면 딜러가 승리한다.

도메인 용어 정의
- **Deal** - 게임 시작 직수, 처음 카드를 두장 나눠주는 행위.
- **Hit** - 카드 합이 21이하여서, 카드를 한 장 더 뽑는 행위
- **CardDenomination** - 카드 숫자
- **CardEmblem** - 카드 문양(엠블렘)
- **Card** - 카드 한 장
- **Player** - 게임 플레이어
- **Dealer** - 게임 딜러
- **CardDeck** - 딜러가 가지는 카드 덱
- **CardBundle** - 게임 참가자가 가지는 카드 묶음.
- **ResultAnalyzer** - 게임 통계 분석기
- **HandResult** - 손패 결과
- **GameResult** - 게임 결과 (승, 패, 무)