

RETO III

Investigue como se pueden generar números aleatorios en C++ random

Se pretende construir un programa que simule el juego del carisellazo, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Se debe simular el lanzamiento de una moneda
- El jugador puede elegir Cara o Sello antes que caiga la moneda
- El juego debe decirle si gana o pierde, gana cuando la moneda coincide con la elección del jugador.

Codigo en C++:

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

int main() {
    // Inicializar la semilla
    srand(time(nullptr));
    // Generar un número aleatorio entre 0 y 100
    int numero = rand() % 100, eleccion;
    bool confirmacion, verificacion=false;

    while(verificacion==false){
        cout << "Escriba el número de su eleccion "<< endl;
        cout << "[1] Cara" << endl;
        cout << "[2] Cello" << endl;
```

```
cout << "Elección: ";
```

```
cin >> eleccion;
```

```
if (eleccion == 1){
```

```
    confirmacion=true;
```

```
    verificacion=true;
```

```
}
```

```
else if(eleccion == 2){
```

```
    confirmacion=false;
```

```
    verificacion=true;
```

```
}
```

```
else {
```

```
    cout << "Esa opción no existe, vuelva a intentarlo" << endl;
```

```
}
```

```
}
```

```
if (numero % 2 == 0){
```

```
    cout << "Gira,gira y gira.....Sale Cara"<< endl;
```

```
    if (confirmacion ==true){
```

```
        cout << "¡ENHORABUENA TU GANAS"<< endl;}
```

```
    else{
```

```
        cout << "Lo siento. Tu pierdes :(" << endl;
```

```
    }
```

```
}
```

```
else{
```

```
cout << "Gira, gira y gira....Sale Cello" << endl;
if (confirmacion ==false){
    cout << "¡ENHORABUENA TU GANAS" << endl;}
else {
    cout << "Lo siento. Tu pierdes :(" << endl;
}
}
```

```
cout << numero;
```

```
return 0;}
```

Diagrama de flujo:

