

Consignes pour projet 3

PARTIE 1

Configuration réseau

1. Choisissez un **Accès par pont** comme connexion réseau
2. Installez les Additions invité VirtualBox
3. Pour affecter une adresse IP à votre ordinateur, de façon à ce qu'il puisse communiquer sur le réseau :
 - Paramètres Ethernet
 - Utiliser l'adresse IP suivante pour le client windows:192.168.2.201
 - Utiliser l'adresse IP suivante pour le client Debian:192.168.2.202
 - Adresse IP du serveur : 192.168.2.200
 - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
 - Passerelle par défaut : 192.168.2.1
 - Utilisez l'adresse de serveur DNS suivante :
 - Serveur DNS préféré : domblanqui.local 192.168.2.251

NB : Vous pouvez être amené à changer cette configuration si besoin afin d'assurer le bon fonctionnement de votre réseau.

4. Après installation du serveur, créez un nom Netbios qui inclut votre nom de famille

Consignes Serveur et Clients

Client Windows

1. Nous allons créer, grâce à l'interface graphique, un utilisateur Windows local (local = il ne peut ouvrir une session que sur la machine elle-même, contrairement à un *utilisateur du domaine*).

Identifiant : Anonymous1

2. Nous allons transformer le compte utilisateur en compte administrateur

Serveur

Rappel : vous avez déjà configuré un compte administrateur

3. Nous allons créer, grâce à l'interface graphique, un utilisateur Windows local (local = il ne peut ouvrir une session que sur la machine elle-même, contrairement à un *utilisateur du domaine*).

Identifiant : Anonymous2

4. On va créer un groupe d'utilisateurs *Eleves* et y rajouter notre nouvel utilisateur.
5. Dans un premier temps, on va partager un dossier *c:\wamp64\www*, et le rendre accessible au groupe *Eleves*.
6. Dans un deuxième temps, on va créer le répertoire de travail de notre nouvel utilisateur.
7. Nous allons créer un dossier partagé pour le groupe *Eleves*.
8. Nous allons transformer notre serveur en *serveur de domaine Active Directory* pour permettre aux utilisateurs de se connecter à partir de n'importe quel poste client qui a "rejoint le domaine", comme c'est le cas dans notre réseau intitulé : *btssio1.com*.
9. Nous devons faire rejoindre le domaine à notre client Windows 10

Client Linux Debian

10. On va créer un groupe d'utilisateurs *Eleves* et y rajouter un nouvel utilisateur.