

# OWASP Top 10 Pentest-Checkliste

## Übersicht

Diese Checkliste basiert auf den OWASP Top 10:2021 und enthält Nago-spezifische Testszenarien für Penetrationstests.

## Legende

Symbol	Bedeutung
☐	Schutzmaßnahme implementiert
☐☐	Teilweise implementiert oder bekanntes Risiko
☐	Nicht implementiert
N/A	Nicht anwendbar

## A01:2021 - Broken Access Control

### Testszenarien

ID	Testszenario	Status	Hinweise
A01-01	Permission Bypass via Session-Cookie-Manipulation	☐	<code>subject.Audit()</code> prüft bei jedem Aufruf
A01-02	Horizontale Privilege Escalation (Zugriff auf fremde Ressourcen)	☐	<code>subject.AuditResource()</code> für ressourcenspezifische Prüfung
A01-03	Vertikale Privilege Escalation (Admin-Funktionen ohne Berechtigung)	☐	Permission-System mit Audit-Trail
A01-04	Repository-ID-Escalation mit <code>nago.*</code> Präfix	☐	Security Note: Validierung in <code>flow/evt_repository_assigned.go:27</code>
A01-05	User Circle Bypass	☐	Security Note: UI-Schutz in <code>usercircle/ui/view_users.go:32</code>
A01-06	CORS-Bypass	☐☐	Debug-Modus hat offene CORS-Policy

## Spezifische Tests

Test A01-01: Permission Bypass

1. Authentifizieren Sie sich als normaler Benutzer

2. Notieren Sie die Session-ID aus dem Cookie
3. Versuchen Sie, Admin-Endpoints aufzurufen:
  - /admin/iam/user
  - /admin/iam/role
  - /admin/backup
4. Erwartetes Ergebnis: 403 Forbidden oder leere Antwort

#### Test A01-04: Repository-ID-Escalation

1. Authentifizieren Sie sich mit Flow-Berechtigung
2. Versuchen Sie, ein Repository mit ID "nago.iam.user" zu erstellen
3. Erwartetes Ergebnis: Validation Error
4. Versuchen Sie ID "nago.iam.role", "nago.session"
5. Alle sollten abgelehnt werden

## A02:2021 - Cryptographic Failures

### Testszenarien

ID	Testszenario	Status	Hinweise
A02-01	Master Key Exposure via Environment	☐	Prüfen Sie <code>/proc/[pid]/environ</code> (Linux)
A02-02	Master Key File Permissions	☐	<code>.masterkey</code> sollte 0600 sein
A02-03	Schwache Passwort-Hashing-Algorithmen	☐	Nur Argon2id unterstützt
A02-04	TLS-Version für SMTP	☐	<code>InsecureSkipVerify: false</code>
A02-05	Backup ohne Master Key	☐☐	Verschlüsselte Stores bleiben verschlüsselt

### Spezifische Tests

#### Test A02-01: Master Key Exposure

```
# Auf dem Server ausführen:
cat /proc/$(pgrep nago)/environ | tr '\0' '\n' | grep NAGO_MASTER_KEY

# Erwartetes Ergebnis:
# - Entweder nicht gesetzt (Datei-Fallback)
# - Oder nur für root/Prozess-Owner sichtbar
```

#### Test A02-02: File Permissions

```
ls -la /path/to/data/.masterkey
```

# Erwartetes Ergebnis: -rw----- (0600)

## A03:2021 - Injection

### Testszenarios

ID	Testszenario	Status	Hinweise
A03-01	SQL Injection	N/A	Blob Storage, kein SQL
A03-02	XSS in VueJS-Komponenten	☐	Vue escapet standardmäßig
A03-03	Command Injection in File-Uploads	☐	MIME-Type-Validierung, Magic-Byte-Prüfung
A03-04	Staging-ID-Injection	☐	Security Note: <a href="#">dataimport/page_select_parser.go:72</a>
A03-05	Log Injection	☐☐	Strukturiertes Logging mit slog

### Spezifische Tests

#### Test A03-02: XSS-Test

1. Versuchen Sie folgenden Payload in Textfeldern:  
`<script>alert('XSS')</script>`
2. Versuchen Sie in Benutzernamen/Profildfeldern:  
`<img src=x onerror=alert('XSS')>`
3. Erwartetes Ergebnis: HTML wird escaped angezeigt

#### Test A03-04: Staging-ID-Injection

1. Navigieren Sie zum Data Import
2. Versuchen Sie, Query-Parameter hinzuzufügen:  
`/admin/dataimport?stagingId=existing-staging-id`
3. Erwartetes Ergebnis: Parameter wird ignoriert

## A04:2021 - Insecure Design

### Testszenarios

ID	Testszenario	Status	Hinweise
A04-01	Session Fixation	☐	Neue Session-ID nach Authentifizierung
A04-02	CSRF via WebSocket	☐☐	SameSite-Cookie, aber WebSocket-Prüfung TODO
A04-03	Race Conditions in Permission-Checks	☐	Mutex-Lock für kritische Operationen
A04-04	WebSocket Origin-Validierung	☐☐	<b>CheckOrigin: true</b> - TODO im Code

## Spezifische Tests

*Test A04-02: WebSocket CSRF*

- Erstellen Sie eine externe HTML-Seite:  

```
<script>
  var ws = new WebSocket('wss://target.com/wire?_sid=attacker-scope');
  ws.onopen = function() {
    ws.send('{"type":"FunctionCallRequested",...}');
  };
</script>
```
- Öffnen Sie die Seite während Sie bei target.com angemeldet sind
- Prüfen Sie, ob die Anfrage akzeptiert wird
- Hinweis: CheckOrigin ist aktuell deaktiviert!

## A05:2021 - Security Misconfiguration

### Testszenarien

ID	Testszenario	Status	Hinweise
A05-01	Debug-Mode in Production	☐☐	CORS-Einstellungen prüfen
A05-02	Default Bootstrap-Admin	☐	Zeitlimit, Audit-Log
A05-03	Exposed Error Messages	☐	Lokalisierte Fehlermeldungen
A05-04	Directory Listing	☐	Kein automatisches Listing

## Spezifische Tests

*Test A05-01: Debug-Mode-Check*

- Senden Sie eine OPTIONS-Anfrage:  

```
curl -X OPTIONS https://target.com/api -v
```

2. Prüfen Sie CORS-Header:
  - Access-Control-Allow-Origin: \* <- KRITISCH!
3. Wenn Allow-Origin "http://\*" enthält, ist Debug-Mode aktiv

#### Test A05-02: Bootstrap-Admin

1. Versuchen Sie Login mit:
  - Email: admin@localhost
  - Password: (Default aus Dokumentation)
2. Erwartetes Ergebnis:
  - Entweder abgelehnt (Zeitlimit abgelaufen)
  - Oder funktioniert (KRITISCH - muss deaktiviert werden)

## A06:2021 - Vulnerable and Outdated Components

### Testszenarien

ID	Testszenario	Status	Hinweise
A06-01	Go Dependency Vulnerabilities	☐	govulncheck ./...
A06-02	NPM/VueJS Vulnerabilities	☐	npm audit in web/vuejs
A06-03	Veraltete Krypto-Libraries	☐	golang.org/x/crypto aktuell

### Spezifische Tests

#### Test A06-01: Go Vulnerability Scan

```
cd /path/to/nago
go install golang.org/x/vuln/cmd/govulncheck@latest
govulncheck ./...
```

#### Test A06-02: NPM Audit

```
cd /path/to/nago/web/vuejs
npm audit
npm audit --production
```

# A07:2021 - Identification and Authentication Failures

## Testszenarien

ID	Testszenario	Status	Hinweise
A07-01	Brute-Force-Angriff	☐☐	Kein globales Rate-Limiting
A07-02	Credential Stuffing	☐☐	Kein Captcha, aber Argon2id macht es teuer
A07-03	Password Reset Token Reuse	☐	Security Note: Neuer Code bei jedem Reset
A07-04	Session Timeout	☐	3 Monate, konfigurierbar
A07-05	E-Mail-Verifikation Bypass	☐	Pflicht-Verifikation vor Login
A07-06	User Enumeration bei Registrierung	☐☐	Akzeptiertes Risiko, dokumentiert

## Spezifische Tests

### Test A07-01: Brute-Force

1. Verwenden Sie ein Tool wie Hydra:  
`hydra -l user@example.com -P wordlist.txt target.com https-post-form \"/api/login:email=^USER^&password=^PASS^:F=incorrect"`
2. Beobachten Sie:
  - Werden Anfragen verzögert?
  - Wird das Konto gesperrt?
3. Hinweis: Argon2id macht jeden Versuch teuer (19 MiB Memory)

### Test A07-03: Password Reset Token Reuse

1. Fordern Sie einen Password-Reset an
2. Notieren Sie den Link/Token
3. Setzen Sie das Passwort zurück
4. Versuchen Sie, den gleichen Token erneut zu verwenden
5. Erwartetes Ergebnis: Token ist ungültig

# A08:2021 - Software and Data Integrity Failures

## Testszenarien

ID	Testszenario	Status	Hinweise
A08-01	Backup-Manipulation	☐☐	Keine kryptographische Signatur
A08-02	Event-Log-Tampering	☐	Append-Only Event Store
A08-03	Unsigned Software Updates	☐☐	Keine automatischen Updates

## Spezifische Tests

### *Test A08-01: Backup-Integrity*

1. Erstellen Sie ein Backup
2. Entpacken Sie die ZIP-Datei
3. Modifizieren Sie eine JSON-Datei
4. Packen Sie die ZIP-Datei neu
5. Führen Sie einen Restore durch
6. Prüfen Sie, ob die Manipulation erkannt wird
7. Erwartetes Ergebnis: ☐☐ Aktuell keine Signatur-Prüfung

# A09:2021 - Security Logging and Monitoring Failures

## Testszenarien

ID	Testszenario	Status	Hinweise
A09-01	Log Injection	☐	Strukturiertes Logging mit slog
A09-02	Sensitive Data in Logs	☐☐	Manuelle Prüfung erforderlich
A09-03	Fehlende Login-Failure-Logs	☐	Events werden geloggt
A09-04	Log-Rotation	N/A	Deployment-Ebene

## Spezifische Tests

### *Test A09-02: Sensitive Data in Logs*

1. Führen Sie verschiedene Aktionen durch:
  - Login (erfolgreich/fehlgeschlagen)

- Password-Reset
- Benutzer-Erstellung

2. Prüfen Sie die Logs auf:

- Passwörter im Klartext
- Session-Tokens
- Master Key

3. Erwartetes Ergebnis: Keine sensiblen Daten geloggt

## A10:2021 - Server-Side Request Forgery (SSRF)

### Testszenarios

ID	Testszenario	Status	Hinweise
A10-01	WebSocket Origin SSRF	□□	CheckOrigin deaktiviert (TODO)
A10-02	File Import SSRF	□	Lokale Datei-Validierung
A10-03	Drive User-ID Access	□□	Security Note: <a href="#">drive/uc_read_drives.go:38</a>

### Spezifische Tests

*Test A10-01: WebSocket Origin*

1. Erstellen Sie eine WebSocket-Verbindung von einer fremden Origin:

```
// Von attacker.com:
new WebSocket('wss://target.com/wire?_sid=test')
```

2. Prüfen Sie, ob die Verbindung akzeptiert wird

3. Hinweis: CheckOrigin ist aktuell deaktiviert!

## Zusammenfassung

### Kritische Findings

Kategorie	Finding	Empfehlung
A04	WebSocket Origin-Validierung deaktiviert	CheckOrigin-Funktion implementieren
A05	Debug-Mode CORS in Production möglich	Automatische Deaktivierung in Production



Kategorie	Finding	Empfehlung
A07	Kein globales Rate-Limiting für Login	Rate-Limiter implementieren

## Akzeptierte Risiken

Kategorie	Risiko	Begründung
A07-06	User Enumeration bei Registrierung	UX-Trade-off, dokumentiert
A08-01	Backup ohne Signatur	Master Key bietet teilweisen Schutz

## Pentest-Empfehlungen

1. **Fokus auf WebSocket-Sicherheit:** Die WebSocket Origin-Validierung ist ein kritischer Punkt
2. **CORS-Konfiguration prüfen:** Sicherstellen, dass Debug-Mode nicht in Production aktiv ist
3. **Rate-Limiting testen:** Brute-Force-Resistenz analysieren
4. **Backup-Integrität:** Manipulation von Backup-Dateien testen