МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

по дисциплине 'Базы данных'

Вариант №310915

Выполнил: Студент группы Р3131 Дворкин Борис Александрович

> Преподаватель: Наумова Надежда Александровна



Задание:

- 1. На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
- 2. Составить инфологическую модель.
- 3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
- 4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
- 5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

Описание предметной области:

«На вопрос Пула не очень-то легко было ответить. Они отрезаны от Земли. Собственно, само по себе это еще не угрожало безопасности корабля, и можно найти много способов восстановить связь. На худой конец - жестко зафиксировать антенну и наводить на Землю сам корабль. Задача чертовски трудная и на завершающем этапе полета доставила бы им кучу лишних хлопот, но это все же можно сделать, если все остальные попытки сорвутся.»

Речь идет о ситуации на борту корабля, который отрезан от Земли. На борту корабля есть люди, у которых есть национальность и происхождение. У корабля и людей есть относительное расположение в пространстве(координаты). Корабли бывают разных типов – космические и т.д. Чтобы восстановить связь с Землей, можно попробовать жестко зафиксировать антенну и наводить ее на Землю, но это достаточно сложная задача, которая может привести к лишним хлопотам на завершающем этапе полета. Сл-но, у людей есть проблемы. И у корабля есть «поломки» (всё troubles). У корабля есть модули. Антенна – модуль корабля.

Список сущностей:

Стержневые:

- *Корабль* id, связь_с_землёй, безопасность, модули_корабля, местонахождение, тип_корабля, проблемы
- *Человек* id, имя, фамилия, возраст, национальность, происхождение, проблемы, местонахождение
- Национальность национальность


Ассоциации:

- Место корабль-человек
- Проблемы_корабля корабль-проблемы
- Проблемы человека человек-проблемы


Характеристики:

- *Происхождение человека* id, страна, город, тип правления
- *Тип корабля* id, тип корабля, вместимость, скорость, расстояние
- Антенна id, производитель, модель, тип, действие, усиление, мощь

Инфологическая модель:



Даталогическая модель:



Реализация на уровне PostgreSQL:

```
CREATE TABLE antenna (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  manufacturer TEXT,
  model TEXT,
  type TEXT,
  frequency range TEXT,
  gain DECIMAL,
  power capacity DECIMAL
);
CREATE TABLE troubles (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  difficulty INTEGER,
  consequences INTEGER,
  priority INTEGER
);
CREATE TABLE place (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  coordinates POINT,
  galaxy TEXT,
  name TEXT
);
CREATE TABLE shipType (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  shipType TEXT NOT NULL,
  capacity INTEGER,
  maxSpeed INTEGER,
  range INTEGER
);
CREATE TABLE ship (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  disconnected from earth BOOLEAN,
  safety BOOLEAN,
  shipModules INTEGER REFERENCES antenna,
  place INTEGER REFERENCES place,
  shipType TEXT REFERENCES shipType
);
```

```
CREATE TABLE nationality (
  nationality varchar(30) PRIMARY KEY
);
CREATE TABLE HumanOrigin (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  country TEXT,
  typeOfGovernment TEXT,
  City TEXT
);
CREATE TABLE human (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  name TEXT,
  surname TEXT,
  age INTEGER,
  nationality TEXT REFERENCES nationality,
  origin INTEGER REFERENCES HumanOrigin,
  place INTEGER REFERENCES place
);
CREATE TABLE human troubles (
  human id INTEGER REFERENCES human(id),
  troubles id INTEGER REFERENCES troubles(id),
  PRIMARY KEY (human id, troubles id)
);
CREATE TABLE ship troubles (
  ship id INTEGER REFERENCES ship(id),
  troubles id INTEGER REFERENCES troubles(id),
  PRIMARY KEY (ship id, troubles id)
);
```

Заполнение тестовыми значениями:

```
INSERT INTO antenna (manufacturer, model, type, frequency range, gain,
power capacity)
VALUES ('Samsung', 'XG-300', 'parabolic', '2-8 GHz', 25.6, 500),
('Motorola', 'TR-11', 'omnidirectional', '10-30 GHz', 10.1, 150),
('Huawei', 'YU-200', 'sectorial', '1-6 GHz', 20.8, 400);
INSERT INTO troubles (difficulty, consequences, priority)
VALUES (3, 5, 7),
(1, 2, 3),
(5, 7, 9);
INSERT INTO place (coordinates, galaxy, name)
VALUES ('(-10.0, 20.5)', 'Andromeda', 'Planet X'),
('(5.5, 40.3)', 'Milky Way', 'Space Station Delta'),
('(-50.0, -20.0)', 'Triangulum', 'Alpha Base');
INSERT INTO shipType (shipType, capacity, maxSpeed, range)
VALUES ('explorer', 10, 120, 1000),
('freighter', 100, 80, 500),
('battleship', 50, 200, 800);
INSERT INTO ship (disconnected from earth, safety, shipModules, place,
shipType)
VALUES (TRUE, FALSE, 1, 2, 2),
(FALSE, TRUE, 2, 1, 1),
(TRUE, TRUE, 3, 3, 3);
INSERT INTO nationality (nationality)
VALUES ('American'),
('Russian'),
('Chinese'):
INSERT INTO HumanOrigin (country, typeOfGovernment, City)
VALUES ('United States', 'Democracy', 'New York'),
('Russia', 'Federal semi-presidential constitutional republic', 'Moscow'),
('China', 'Single-party state', 'Beijing');
INSERT INTO human (name, surname, age, nationality, origin, place)
VALUES ('John', 'Smith', 35, 'American', 1, 1),
('Ivan', 'Ivanov', 42, 'Russian', 2, 2),
('Ling', 'Chen', 28, 'Chinese', 3, 3);
INSERT INTO human troubles (human id, troubles id)
VALUES (1, 2),
(2, 1),
(3, 3);
INSERT INTO ship troubles (ship id, troubles id)
VALUES (1, 3),
(2, 2),
(3, 1);
```

Вывод: во время выполнения лабораторной работы я ознакомился с архитектурой построения ANSI-SPARC и базовым синтаксисом PostgreSQL, научился создавать инфологические и даталогические диаграммы, а также создавать серверную базу данных и с ней взаимодействовать.