



SILVER DYNAMIC

-
-
-
-

- 122%

PowerFrame

: www.varta-automotive.com

ETN:	585 200 080
:	585 200 080 316 2
.	F18
:	4016987119563
UK :	110
:	1
- :	36

[]:	12	:	B13
[]:	85	:	0
EN []:	800	:	1
[]:	315	:	T7/LBN4
[]:	175	():	19,02
[]:	175		



POWERFRAME®.



Прочная структура

Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
	11	25	13
	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
	/SLI	/SLI	/SLI
/	PowerFrame®/	PowerFrame®/	PowerFrame®/
	OE		

