



## BLACK DYNAMIC

- 100%
- PowerFrame®
- 

e

: [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| <b>ETN:</b> | 570 409 064       |
| :           | 570 409 064 312 2 |
| - : :       | E13               |
| : :         | 4016987119426     |
| <b>UK :</b> | 096               |
| : :         | 1                 |
| - : :       | 48                |

|                |     |      |        |
|----------------|-----|------|--------|
| [ ]:           | 12  | :    | B13    |
| [ ]:           | 70  | :    | 0      |
| <b>EN [ ]:</b> | 640 | :    | 1      |
| [ ]:           | 278 | :    | H6/LN3 |
| [ ]:           | 175 | ( ): | 16,6   |
| [ ]:           | 190 |      |        |



### POWERFRAME®.



#### Прочная структура

Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

#### Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

#### Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



|   | <i>SILVER Dynamic</i> | <i>BLUE Dynamic</i> | <i>BLACK Dynamic</i> |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
|   | 11                    | 25                  | 13                   |
|   | CCA 122%*             | CCA 110%*           | CCA 100%*            |
|   | /SLI                  | /SLI                | /SLI                 |
| / | PowerFrame®/          | PowerFrame®/        | PowerFrame®/         |
|   | OE                    |                     |                      |

