



## SILVER DYNAMIC

- 
- 
- 
- 

- 122%

PowerFrame

: [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

|      |                   |
|------|-------------------|
| ETN: | 577 400 078       |
| :    | 577 400 078 316 2 |
| :    | E44               |
| :    | 4016987119785     |
| UK : | 096               |
| :    | 1                 |
| - :  | 48                |

|         |     |      |        |
|---------|-----|------|--------|
| [ ]:    | 12  | :    | B13    |
| [ ]:    | 77  | :    | 0      |
| EN [ ]: | 780 | :    | 1      |
| [ ]:    | 278 | :    | H6/LN3 |
| [ ]:    | 175 | ( ): | 17,94  |
| [ ]:    | 190 |      |        |



### POWERFRAME®.



#### Прочная структура

Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

#### Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

#### Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



|   | <i>SILVER Dynamic</i> | <i>BLUE Dynamic</i> | <i>BLACK Dynamic</i> |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
|   | 11                    | 25                  | 13                   |
|   | CCA 122%*             | CCA 110%*           | CCA 100%*            |
|   | /SLI                  | /SLI                | /SLI                 |
| / | PowerFrame®/          | PowerFrame®/        | PowerFrame®/         |
|   | OE                    |                     |                      |

