





BLUE DYNAMIC

-
-
-
-
-
- 110%
- PowerFrame®
-


: www.varta-automotive.com

| | |
|-------|-------------------|
| ETN: | 570 413 063 |
| : | 570 413 063 313 2 |
| · · : | E24 |
| : | 4016987119709 |
| UK : | 069 |
| : | 1 |
| - : | 48 |

| Technical Data | | | | |
|----------------|-----|------|--|-------|
| []: | 12 | : | | B01 |
| []: | 70 | : | | 1 |
| EN []: | 630 | : | | 1 |
| []: | 261 | : | | D26R |
| []: | 175 | (): | | 17,32 |
| []: | 220 | | | |



POWERFRAME®.



Прочная структура

Прочная структура запатентованной технологии решетки PowerFrame обеспечивает на 66 % большую долговечность и более высокую устойчивость к коррозии по сравнению с решетками других конструкций.

Мощная модель

Конструкция решетки PowerFrame обеспечивает отличный ток холодной прокрутки, поток электроэнергии на 70 % лучше по сравнению с другими технологиями решеток.

Чистое производство

По сравнению с другими технологическими методами, производство PowerFrame требует на 20 % меньше энергии и дает на 20 % меньше выбросов парниковых газов.



| | <i>SILVER Dynamic</i> | <i>BLUE Dynamic</i> | <i>BLACK Dynamic</i> |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 11 | 25 | 13 |
| | CCA 122%* | CCA 110%* | CCA 100%* |
| | /SLI | /SLI | /SLI |
| / | PowerFrame®/ | PowerFrame®/ | PowerFrame®/ |
| | OE | | |

