

UPDATING

Light

Game Contents & System Document

항목	내용
프로젝트 명	Light
작성자	김재준
최초 작성 날짜	2026-05-21

목차

1. 문서 개요	4
1.1. 문서 목적	4
1.2. 상위 기획 의도	4
1.3. 기획 의도 작성 기준	4
1.4. 문서 적용 범위	4
1.5. 참조 자료	4
1.6. P2 시뮬레이터 반영 범위	4
2. 세션 / 익스트랙션 시스템	4
2.1. 세션 구조	5
2.2. 세션 결과 처리	5
2.3. 세션 보상 확정	5
2.4. 데이터 정의	5
2.5. 로비 / 은신처 / 맵 선택 / 세션 결과 보강	5
3. 탈출 시스템	6
3.1. 탈출 지점	6
3.2. 탈출 조건	6
3.3. 탈출 실패 조건	6
3.4. 데이터 정의	7
3.5. 포탈형 탈출구 / 운송 대기 규칙	7
4. 빛 시스템	7
4.1. 생명 광원 장치	7
4.2. 광원 자원	7
4.3. 빛 영역	7
4.4. 데이터 정의	7
4.5. 생명광원 단계 / 후레쉬 파츠 / 지형 조명 규칙	8
5. 어둠 시스템	8
5.1. 어둠 노출	8
5.2. 어둠 단계	8
5.3. 어둠 저항	9
5.4. 데이터 정의	9
6. 정신력 시스템	9
6.1. 정신력 수치	9
6.2. 정신력 단계	9
6.3. 공포 / 환각 반응	9

6.4. 데이터 정의.....	9
7. 전투 피해 시스템.....	10
7.1. 피격 이벤트 수신.....	10
7.2. 공격 / 방어 계산	10
7.3. 최종 피해 결과	10
7.4. 데이터 정의.....	10
8. 디버프 시스템	11
8.1. 디버프 분류.....	11
8.2. 디버프 적용 / 중첩.....	11
8.3. 디버프 치료 / 해제.....	11
8.4. 데이터 정의.....	11
9. 전력 / 시설 수리 시스템	11
9.1. 전력 복구	11
9.2. 시설 수리	11
9.3. 전력 차단 / 파괴	11
9.4. 데이터 정의.....	11
9.5. 발전기 / 지지대 전력 연동	12
10. 생명줄 시스템	12
10.1. 생명줄 목적.....	12
10.2. 케이스 운송.....	12
10.3. 생명줄 중계기	12
10.4. 데이터 정의.....	12
10.5. 설치형 생명줄 지지대 / 운송 선택 보강	13
11. 루팅 시스템.....	13
11.1. 루팅 방식	13
11.2. 아이템 풀	13
11.3. 루팅 실패 조건	13
11.4. 데이터 정의.....	13
12. 컨테이너 / 서칭 시스템	14
12.1. 컨테이너 접근	14
12.2. 서칭	14
12.3. 컨테이너 UI.....	14
12.4. 데이터 정의.....	14
13. 아이템 시스템	14
13.1. 아이템 분류.....	14
13.2. 아이템 등급 / 가격.....	14

13.3. 아이템 리소스	15
13.4. 데이터 정의.....	15
13.5. 추가 정식 아이템.....	15
14. 인벤토리 / 창고 시스템	15
14.1. 인벤토리 구조	15
14.2. 슬롯 / 스택	16
14.3. 창고 / 확장	16
14.4. 데이터 정의.....	16
14.5. 가방 / 창고 / 로드아웃 / 퀵슬롯 정책	16
15. 거래 / 경매장 시스템	16
15.1. 상인 거래	16
15.2. 경매장.....	17
15.3. 거래 실패 조건	17
15.4. 데이터 정의.....	17
15.5. 로비 상점 / 창고 판매 보강	17
16. 티켓 / 경제 시스템.....	17
16.1. 티켓 분류	18
16.2. 티켓 획득 / 소모	18
16.3. 시즌 초기화 변환.....	18
16.4. 데이터 정의.....	18
17. 성장 / 레벨 시스템.....	18
17.1. 레벨 구간	18
17.2. 경험치 획득.....	18
17.3. 스킬 포인트 / 스탯 투자.....	18
17.4. 데이터 정의.....	18
18. 퀘스트 / 언락 시스템	19
18.1. 퀘스트 분류.....	19
18.2. 언락 보상	19
18.3. 엔딩 / 엔드 목표	19
18.4. 데이터 정의.....	19
19. PvPvE 시스템	20
19.1. PvP / PvE 경쟁 구조	20
19.2. 생명줄 탈취 플레이	20
19.3. 위험 구역 경쟁	20
19.4. 데이터 정의.....	20
20. 몬스터 / 변질체 시스템	20

20.1. 변질체 시스템 개요	20
20.2. 변질체 공통 State 구조	21
20.3. 변질체 공통 전이 규칙.....	21
20.4. 변질체 6 종 행동 규칙	21
20.4.1. 사일런서	21
20.4.2. 포저.....	22
20.4.3. 글레이	22
20.4.4. 앵글러	23
20.4.5. 위스퍼	23
20.4.6. 바인더	24
20.5. 감지 / 추적 / 공격 기준	24
20.6. 어둠 / 빛 영역 연동.....	24
20.7. 변질체 보상 / 처치 결과.....	25
20.8. 데이터 정의.....	25
21. NPC / 상인 시스템	27
21.1. NPC 연락	27
21.2. 상인 등급 / 품목 해금	27
21.3. NPC 보상 연결.....	27
21.4. 데이터 정의.....	27
22. 시즌 운영 시스템.....	27
22.1. 시즌 기간	27
22.2. 초기화 / 유지 대상.....	27
22.3. 신규 콘텐츠 보장.....	27
22.4. 데이터 정의.....	28
22.5. 시즌 / 프로필 보존 대상 보강	28
23. 시스템 연결 / 결과 상태 관리	28
23.1. 시스템 의존 관계.....	28
23.2. 아이템 확보 상태.....	28
23.3. 세션 결과 연동	28
23.4. 데이터 정의.....	28
23.5. 프로필 저장 / 세션 데이터 분리	29

1. 문서 개요

1.1. 문서 목적

Light 고유의 세션, 빛/어둠, 정신력, 전투 피해 결과, 디버프, 루팅, 경제, 생명줄, 시즌 운영 시스템을 정의한다.

1.2. 상위 기획 의도

Light 는 어둠 속에서 자원을 확보하고, 빛을 관리하며, 생존 여부를 판단하는 PvPvE 익스트랙션 FPS 다.

각 시스템은 플레이어가 탐색 욕심, 생존 압박, 전투 리스크, 확보 보상, 탈출 판단 사이에서 우선순위를 계속 바꾸게 만들기 위해 존재한다.

1.3. 기획 의도 작성 기준

각 시스템의 기획 의도는 기능 설명이 아니라, 플레이어가 경험하는 상황과 행동 판단, 그리고 Light 핵심 루프에서의 역할을 기준으로 작성한다.

1.4. 문서 적용 범위

FPS 공통 입력, 이동, 카메라, 피격 판정 자체는 Game Mechanics Document 에서 다루며, 본 문서는 그 결과로 발생하는 콘텐츠 규칙과 보상, 상태 변화, 데이터 기준을 다룬다.

1.5. 참조 자료

Light_Growth, Light_ItemRules, Light_ItemData, Light_LifeLine, Light_CharacterBase, Light_CharacterStat, Light_Damage, Light_DamageStats 를 참조한다.

1.6. P2 시뮬레이터 반영 범위

P2 HTML 시뮬레이터에서 검증된 로비, 맵 선택, 로드아웃, 설치형 생명줄 지지대, 후레쉬 파츠, 프로필 저장, 세션 결과 정책을 본 문서의 각 시스템 항목에 반영한다.

시뮬레이터 전용 디버그 기능은 본 문서의 게임 규칙에서 제외하고, 플레이어 경험과 시스템 처리 규칙으로 확정된 항목만 문서화한다.

2. 세션 / 익스트랙션 시스템

기획 의도: 세션 / 익스트랙션 시스템은 제한 시간과 손실 가능성 속에서 플레이어가 탐색 욕심, 전투 리스크, 확보 보상, 생환 판단을 계속 조정하게 만들기 위해 사용한다.

Flow: 로비 → 세션 입장 → 탐색/전투/루팅/시스템 이용 → 탈출/사망/시간 초과 → 세션 결과 정산 → 로비 복귀

2.1. 세션 구조

세션은 최대 30 분 동안 파밍, 전투, 시설 수리, 생명줄 운송, 탈출을 수행하는 익스트랙션 단위다.

2.2. 세션 결과 처리

세션 결과는 생환, 사망, 시간 초과로 구분하며 아이템 확보 상태, 경험치 배율, 생명줄 운송 상태를 각각 다르게 처리한다.

2.3. 세션 보상 확정

보상은 탈출 성공, 생명줄 확보, 사망/시간 초과 결과에 따라 확정/손실/운송 중 상태로 나뉜다.

2.4. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: Session_Rule_Table

필드명	용도
SessionID	세션 규칙을 식별하는 ID
MaxPlayTime	한 세션의 최대 진행 시간
EntryCondition	세션 입장에 필요한 조건
ExtractionRequired	보상 확정을 위해 탈출이 필요한지 여부
AllowLifeLine	해당 세션에서 생명줄 사용 가능 여부
PvPvEEnabled	PvP 와 PvE 동시 활성화 여부

테이블명: Session_Result_Table

필드명	용도
ResultType	생환, 사망, 시간 초과 등 세션 종료 결과
EXPModifier	결과별 경험치 획득 배율
InRaidItemPolicy	세션 중 획득품의 확정/손실 처리 규칙
LifeLineItemPolicy	생명줄 운송품의 확정/탈취/손실 처리 규칙
DeathEventSource	사망 이벤트를 발생시킨 시스템 또는 액터
RewardConfirmTime	결과 확정 시점

2.5. 로비 / 은신처 / 맵 선택 / 세션 결과 보강

세션 입장은 로비에서 맵을 선택한 뒤 시작한다. 선택 가능한 필드는 맵 A~D 로 구분하며, 각 맵은 세션 시작 시 Variant 와 스폰 포인트를 선택해 배치 변화를 만든다.

세션 결과는 탈출, 사망, 시간 초과, 포기 상태로 처리한다. 탈출 시 가방의 InRaid 아이템은 창고로 이동하고, 장비와 퀵슬롯은 유지한다. 사망/시간 초과/포기 시 가방, 장비, 퀵슬롯의 InRaid 아이템은 손실 처리한다.

테이블명: Session_Result_Policy_Table

필드명	용도
ResultType	탈출, 사망, 시간 초과, 포기 등 세션 종료 결과.
BagItemPolicy	탈출 시 가방의 InRaid 아이템은 창고로 이동하고, 사망/시간 초과/포기 시 손실 처리한다.
EquipmentItemPolicy	탈출 시 장착 장비는 유지하고, 사망/시간 초과/포기 시 InRaid 장비는 손실 처리한다.
QuickSlotItemPolicy	탈출 시 퀵슬롯 아이템은 유지하고, 사망/시간 초과/포기 시 InRaid 퀵슬롯 아이템은 손실 처리한다.
LifeLineItemPolicy	운송 성공 아이템은 창고로 확정하고, 탈취 또는 운송 중단 아이템은 손실 처리한다.
ReturnTarget	결과 정산 후 로비 / 은신처로 복귀한다.

테이블명: Lobby_Rule_Table

필드명	용도
LobbyID	로비/은신처 규칙 ID.
AvailableMapList	선택 가능한 맵 목록. 맵 A~D 를 기준으로 한다.
DefaultStorageLevel	신규 프로필 기준 기본 창고 단계.
VisibleTicketTypes	로비에서 표시할 티켓 유형. Active / Legacy / Eternal 을 표시한다.
AllowedTransferState	창고/가방/장비 이동 허용 상태. 로비 상태에서만 허용한다.

테이블명: Map_Entry_Table

필드명	용도
MapID	입장 가능한 맵 ID.
MapName	UI 에 표시할 맵 이름. String Table 을 참조한다.
EntryCondition	입장 조건. 레벨, 퀘스트, 티켓 조건을 포함한다.
EntryTicketType	입장 비용으로 사용하는 티켓 유형.
RiskTier	맵 위험도와 보상 기대값 안내 기준.
VariantGroupID	세션 시작 시 사용할 Variant 그룹. Map_Variant_Table 을 참조한다.

테이블명: Map_Variant_Table

필드명	용도
VariantID	맵 Variant ID.
MapID	소속 맵 ID. Map_Entry_Table 을 참조한다.
SpawnPointList	플레이어 스폰 포인트 후보 목록.
LandmarkLayoutID	추락 건물/밝은 랜드마크 배치 ID.
PowerNodeLayoutID	발전기/전력 노드 배치 ID.
ContainerLayoutID	컨테이너 배치 ID.

테이블명: Profile_Save_Table

필드명	용도
ProfileID	저장 프로필 ID. 로그인 또는 프로필을 구분한다.
PersistentData	종료 후 유지되는 티켓, 창고, 성장 데이터.
LoadoutData	필드 입장 전 확정된 장비/가방/퀵슬롯 데이터.
SessionData	필드 진행 중 임시 데이터. 세션 복구 또는 정산에 사용한다.
SaveVersion	세이브 구조 버전과 버전 호환 처리 기준.

3. 탈출 시스템

기획 의도: 탈출 시스템은 플레이어가 현재 확보한 보상을 확정할지, 더 깊은 탐색으로 추가 보상을 노릴지 판단하는 긴장 지점을 만들기 위해 사용한다.

Flow: 탈출 지점 조건 확인 → 플레이어 범위 진입 → 탈출 대기 → 취소 조건 체크 → 탈출 성공 → 세션 결과 정산

3.1. 탈출 지점

탈출 지점은 세션 보상을 확정하기 위한 월드 오브젝트이며, 조건을 만족한 플레이어가 일정 시간 대기하면 탈출 결과를 발생시킨다.

3.2. 탈출 조건

탈출 조건은 위치 진입, 대기 시간 유지, 전력 상태, 전투 중단, 팀원 상태 등을 기준으로 판정한다.

3.3. 탈출 실패 조건

탈출 중 피격, 위치 이탈, 전력 차단, 탈출 지점 폐쇄가 발생하면 탈출 진행을 취소한다.

3.4. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: Extraction_Point_Table

필드명	용도
ExtractionID	탈출 지점 ID
MapAreaID	탈출 지점이 배치된 지역 ID
RequiredPowerState	탈출 활성화에 필요한 전력 상태
WaitTime	탈출 완료까지 필요한 대기 시간
ExitRadius	탈출 대기 판정 범위
UIMarkerType	HUD/월드에서 표시할 탈출 마커 유형

테이블명: Extraction_Rule_Table

필드명	용도
CanExtractInCombat	전투 중 탈출 가능 여부
CancelOnDamage	대기 중 피격 시 탈출 취소 여부
CancelOnLeaveArea	대기 범위 이탈 시 탈출 취소 여부
RewardConfirmRule	탈출 성공 시 보상 확정 규칙
PartyExtractRule	파티 탈출 처리 방식

3.5. 포탈형 탈출구 / 운송 대기 규칙

탈출구는 단순 색상 영역이 아니라 포탈형 오브젝트로 표현한다. 탈출 대기 중 피격, 범위 이탈, 전력 차단이 발생하면 탈출 진행을 취소한다.

생명줄 운송 중인 아이템이 남아 있을 경우, 해당 운송의 완료/탈취/손실 상태가 확정되기 전 탈출을 차단하거나 별도 결과 정책을 적용한다. P2 기준은 운송 완료 전 탈출 차단으로 둔다.

4. 4. 빛 시스템

기획 의도: 빛 시스템은 플레이어가 어둠 속 탐색에서 안전을 확보하는 수단을 직접 관리하게 하고, 빛의 소모와 노출 리스크를 통해 체류 지속 여부를 판단하게 만들기 위해 사용한다.

Flow: 광원 장비/시설 조명 상태 확인 → 빛 영역 생성 → 플레이어 위치 판정 → 광원 자원 소모/회복 → 어둠 노출 및 정신력 감소 완화

4.1. 생명 광원 장치

생명 광원 장치는 플레이어의 생존 상태와 연결된 기본 광원 장비이며, 어둠 노출 억제와 위험 상태 피드백의 중심 장치로 사용한다.

4.2. 광원 자원

광원 자원은 밝기, 범위, 지속 시간, 소모율을 가지며 어둠 누적과 정신력 감소를 완화한다.

4.3. 빛 영역

빛 영역은 생명광원, 후레쉬, 복구된 고정 조명, 설치형 지지대 조명처럼 광원이 실제로 영향을 주는 반경이다. 필드 내부에 별도 무위험 공간 개념을 두지 않으며, 빛 영역은 어둠 노출과 정신력 감소를 완화하거나 일부 조건에서 회복을 허용하는 판정 범위로 사용한다.

4.4. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: LifeLight_Device_Table

필드명	용도
DeviceID	생명 광원 장치 ID
BaseLightPower	기본 광원 세기
BaseLightRadius	기본 광원 반경
HeartSyncState	HP/정신력 상태와 동기화되는 표시 단계
LowPowerWarningRate	광원 부족 경고가 발생하는 잔량 비율
CanRevealPosition	빛으로 인해 위치가 노출될 수 있는지 여부

테이블명: Light_System_Table

필드명	용도
LightID	광원 규칙 ID
LightType	개인 광원, 고정 조명, 빛 영역 조명 등 광원 유형
LightRadius	어둠 억제 판정 반경
ConsumeRate	초당 광원 자원 소모량
DarknessBlockRatio	어둠 누적 차단 비율
MentalRecoverRate	정신력 회복량 또는 회복 배율

테이블명: Light_Area_Table

필드명	용도
LightAreaID	빛 영역 ID
RequiredPowerState	복구된 고정 조명 또는 시설 조명 활성화에 필요한 전력 상태
DarknessDecayRate	빛 영역 안에서 내부 어둠 노출값을 감소시키거나 완화하는 수치
MentalRecoveryEnabled	빛 영역 안에서 정신력 회복 또는 정신력 감소 정지를 허용하는지 여부
LightAreaRadius	빛 영역 적용 반경

4.5. 생명광원 단계 / 후레쉬 파츠 / 지형 조명 규칙

생명광원은 OFF, LOW, MID, HIGH 단계로 조절하며 단계별 광원 반경, 어둠 차단율, 소모율을 다르게 적용한다. 단계 조절은 플레이 중 빠른 위험 판단을 위한 입력으로 사용한다.

후레쉬는 기본 광원이 아니라 무기 부착물이다. Flashlight 슬롯에 후레쉬 파츠를 장착한 무기에서만 ON/OFF 가능하며, 사용 중 별도 광원 전력을 소모한다.

필드 지형과 추락 건물 구역은 자연 발광 머티리얼을 사용하지 않는다. 지형, 벽, 잔해는 실제 조명 영향을 받는 재질로 구성하고, 빛이 닿는 면과 닿지 않는 면의 차이를 통해 시야 정보를 제공한다.

테이블명: Light_Visibility_Rule_Table

필드명	용도
TerrainMaterialRule	지형과 바닥은 자연 발광 머티리얼을 사용하지 않고 실제 조명 영향을 받는 재질을 사용한다.
PlaneMaterialPolicy	필드 표현용 단순 Plane 은 기본 지형으로 사용하지 않는다. 필요한 경우 디버그 또는 임시 표시로만 사용한다.
LightOverlapRule	여러 광원이 겹칠 때 각 광원의 영향은 동일 조명 계층에서 누적 처리한다.
VisibilityFeedbackRule	빛이 닿는 면과 닿지 않는 면의 차이를 시야, Fog, 안전 피드백으로 표시한다.
FlashlightVisibilityRule	후레쉬는 파츠 장착 및 ON 상태에서에만 전방 조명으로 작동한다.

5. 어둠 시스템

기획 의도: 어둠 시스템은 밝은 구역과 어두운 구역의 위험 차이를 체감시키고, 플레이어가 체류 시간과 이동 경로를 의식하게 만들기 위해 사용한다.

Flow: 어둠 구역/조명 상태 확인 → 정신력 감소량 계산 → 내부 어둠 노출값 누적 → 내부 단계 판정 → 디버프/환각/변질체 반응 적용 → 빛 영역에서 완화/회복

5.1. 어둠 노출

어둠 노출은 플레이어에게 직접 표시하는 별도 게이지가 아니라, 광원 범위 밖에 있거나 전력이 차단된 구역에 있을 때 내부적으로 누적되는 위험 판정값이다.

5.2. 어둠 단계

어둠 단계는 HUD 표시용 게이지가 아니라 내부 어둠 노출값에 따라 시야 방해, 어둠 디버프, 환각 반응, 변질체 위험 보정을 결정하는 판정 단계다.

5.3. 어둠 저항

어둠 저항은 캐릭터 성장, 장비, 방어구 옵션에 의해 어둠 누적과 디버프 발생을 완화한다.

5.4. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: Darkness_Exposure_Table

필드명	용도
ExposureID	어둠 노출 규칙 ID
AreaDarknessLevel	지역 또는 방의 어둠 강도
AccumulateRate	초당 어둠 누적량
LightReduceRatio	광원에 의한 누적 감소 비율
ResistanceApplyType	어둠 저항 적용 방식
TriggerDebuffStage	디버프 발생을 시작하는 어둠 단계

테이블명: Darkness_Stage_Table

필드명	용도
StageID	어둠 단계 ID
MinExposureValue	해당 단계가 시작되는 누적 수치
VisionPenalty	시야 저하 정도
MentalDrainRate	정신력 감소량
DebuffID	발생 가능한 어둠 디버프 ID
MonsterAggroModifier	변질체 감지/추적 보정값

테이블명: Character_Base

필드명	용도
DarkResistance	어둠 누적 및 어둠 디버프를 완화하는 캐릭터 수치
MentalDebuffResistance	정신 계열 디버프 발생 확률을 줄이는 수치
FearResistance	공포 반응 발생 및 지속 시간을 완화하는 수치

6. 정신력 시스템

기획 의도: 정신력 시스템은 공포 생존 장르의 심리적 압박을 수치 변화와 화면/사운드 반응으로 체감하게 만들기 위해 사용한다.

Flow: 위험 요인 감지 → 정신력 감소/회복량 계산 → 정신력 단계 판정 → 공포/환각/붕괴 반응 적용 → 회복 조건 충족 시 단계 완화

6.1. 정신력 수치

정신력은 어둠, 공포, 이상현상, 변질체 노출에 의해 감소하고 빛 영역, 회복 아이템, 시설 효과로 완화 또는 회복되는 생존 자원이다. 어둠 구역 체류 시 정신력은 직접 감소하며, 내부 어둠 노출값은 디버프와 변질체 반응 판정에 사용한다.

6.2. 정신력 단계

정신력 단계는 현재 정신력 비율을 기준으로 경고, 공포, 환각, 정신 붕괴 반응을 활성화한다.

6.3. 공포 / 환각 반응

공포와 환각은 정신력 하락 또는 특정 적/환경 노출로 발생하는 Light 고유 상태 반응이다.

6.4. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Max_Mental	최대 정신력
Cur_Mental	현재 정신력
MentalDebuffResistance	정신 디버프 발생과 지속 시간 완화
FearResistance	공포 반응 발생과 지속 시간 완화
PerceptionPower	이상현상 감지와 위험 인지에 사용하는 지각 계열 수치

테이블명: Mental_Stage_Table

필드명	용도
StageID	정신력 단계 ID

MentalRatioMin	해당 단계 진입 최소 정신력 비율
ScreenEffectID	화면 효과 리소스 ID
SoundEffectID	사운드 효과 리소스 ID
ControlPenalty	조작 또는 조준 안정성 페널티
RecoverCondition	단계 회복 조건

7. 전투 피해 시스템

기획 의도: 전투 피해 시스템은 무기, 탄약, 방어구 차이가 교전 결과로 체감되게 하고, 전투 이후의 손실과 회복 판단으로 이어지게 하기 위해 사용한다.

Flow: 피격 이벤트 수신 → 공격/방어 데이터 조회 → 도탄/방어/거리/부위/파편화 계산 → HP/방어구 내구도 적용 → 디버프/사망 이벤트 전달

7.1. 피격 이벤트 수신

전투 피해 시스템은 메카닉스 문서의 피격 이벤트에서 공격자, 피격자, 거리, 피격 부위, 방어구 부위를 전달받아 결과를 계산한다.

7.2. 공격 / 방어 계산

공격력은 탄환 피해와 무기 등급 배율을 기준으로 계산하고, 방어력은 방어구 기본 방어력과 등급 배율을 기준으로 계산한다.

7.3. 최종 피해 결과

최종 피해는 도탄, 파편화, 방어 효율, 거리 감쇠, 부위 보정을 반영해 현재 HP 와 방어구 내구도에 적용한다.

7.4. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: Attack_Power

필드명	용도
Base_BAttack	사용하는 탄환의 기본 피해량
Base_WAttack	총기 등급에 따른 공격력 보정 비율
Current_APower	탄환 기본 피해량과 무기 보정을 반영한 현재 공격력

테이블명: Fragmentation_Ratio

필드명	용도
Base_FRatio	탄환의 기본 파편화 확률
Mul_FRatio	무기 등급 또는 장비에 따른 파편화 보정 비율
Current_FRatio	최종 파편화 발생 확률

테이블명: Defence_Power

필드명	용도
Base_DefencePower	방어구의 기본 방어력
Mul_DPRatio	방어구 등급에 따른 방어력 보정 비율
Current_DefencePower	기본 방어력과 보정 비율을 반영한 현재 방어력
Base_RCRatio	방어구 등급에 따른 기본 도탄 확률
Mul_RCRatio	방어구 등급 또는 상태에 따른 도탄 확률 보정
Current_RCRatio	최종 도탄 확률

테이블명: Damage_Result_Rule_Table

필드명	용도
HitPartDamageRatio	머리/상체/하체 부위별 피해 보정값
DistanceDecayRatio	거리별 피해 감쇠 비율
ArmorDurabilityDamage	피격 시 방어구 내구도 감소량
DeathEventThreshold	사망 이벤트를 발생시키는 HP 기준
DebuffTriggerRuleID	디버프 발생 규칙 참조 ID

8. 디버프 시스템

기획 의도: 디버프 시스템은 전투와 환경 피해의 후유증을 플레이어가 관리해야 하는 상태로 남겨, 회복 자원 사용과 철수 판단의 가치를 만들기 위해 사용한다.

Flow: 발생 조건 수신 → 저항/확률 판정 → 디버프 적용/중첩 → 주기 효과/페널티 갱신 → 치료/시간/빛 영역으로 완화 또는 해제

8.1. 디버프 분류

디버프는 전투 피해, 어둠 노출, 정신력 붕괴, 환경 효과로 발생하는 물리/정신/어둠 계열 상태 이상이다.

8.2. 디버프 적용 / 중첩

디버프는 발생 조건, 지속 시간, 중첩 가능 여부, 저항 수치, 치료 수단에 따라 적용된다.

8.3. 디버프 치료 / 해제

디버프는 아이템, 빛 영역, 시간 경과, 시설 효과 등으로 치료되거나 완화된다. 빛 영역은 모든 디버프를 즉시 해제하는 공간이 아니라, 어둠/정신 계열 상태를 완화하는 조건으로 사용한다.

8.4. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: Debuff_Table

필드명	용도
DebuffID	디버프 ID
DebuffType	출혈, 골절, 둔화, 공포, 어둠, 정신 등 디버프 유형
TriggerCondition	디버프 발생 조건
Duration	기본 지속 시간
TickDamage	주기 피해량
MovePenalty	이동 속도 페널티
AimPenalty	조준 안정성 페널티
StackPolicy	중첩 가능 여부와 중첩 방식
ResistStat	저항에 사용하는 캐릭터/장비 수치
CureItemType	치료 가능한 아이템 유형

테이블명: Character_Base

필드명	용도
PhysicalDebuffResistance	출혈, 골절, 둔화 등 물리 디버프 저항
MentalDebuffResistance	공포, 환각 등 정신 디버프 저항
DarkResistance	어둠 계열 디버프 저항
HealItemEfficiency	치료 아이템 효과 보정

9. 전력 / 시설 수리 시스템

기획 의도: 전력 / 시설 수리 시스템은 플레이어 행동으로 맵의 조명, 탈출, 생명줄, 위험 상태가 바뀌는 월드 반응을 만들기 위해 사용한다.

Flow: 수리 대상 상호작용 → 요구 조건 확인 → 수리 진행도 완료 → 전력/시설 상태 변경 → 조명/탈출/생명줄 등 연결 오브젝트 갱신

9.1. 전력 복구

전력 복구는 지역 내 조명, 탈출, 생명줄, 시설 상태를 바꾸는 진행형 시스템이다.

9.2. 시설 수리

시설 수리는 상호작용을 통해 전력, 탈출, 생명줄, 경험치 보상을 활성화하는 콘텐츠 행동이다.

9.3. 전력 차단 / 파괴

전력 노드나 중계기가 파괴되면 연결된 조명, 생명줄, 탈출 조건이 비활성화된다.

9.4. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: Power_Node_Table

필드명	용도
PowerNodeID	전력 노드 ID
AreaID	전력 노드가 영향을 주는 지역
DefaultPowerState	세션 시작 시 전력 상태
LinkedLightIDs	복구 시 활성화되는 조명 목록
LinkedExtractionIDs	복구 시 활성화되는 탈출 지점 목록
LinkedLifeLineIDs	복구 시 활성화되는 생명줄 경로 목록

테이블명: Facility_Table

필드명	용도
FacilityID	수리 대상 시설 ID
FacilitySize	소형, 중형, 대형 시설 구분
RepairTime	수리에 필요한 기본 시간
RequiredToolType	수리에 필요한 도구 유형
RepairEXP	수리 완료 시 지급 경험치
OnRepairCompleteResult	수리 완료 시 발생하는 맵 상태 변화

9.5. 발전기 / 지지대 전력 연동

복구된 발전기 주변에서는 설치형 생명줄 지지대가 밝게 작동하고, 주변에 로컬 조명과 전력 공급 효과를 제공한다. 복구된 발전기와 연결되지 않은 지지대는 약한 빛만 제공한다.

발전기 수리 보상은 세션 임시 경험치로 누적하고, 세션 결과의 경험치 배율을 거쳐 최종 성장 수치에 반영한다.

10. 생명줄 시스템

기획 의도: 생명줄 시스템은 사망 손실을 일부 완화하면서도 운송 중 탈취 위험을 만들어, 탈출 전 확보와 현장 잔류 사이의 새로운 플레이 방식을 만들기 위해 사용한다.

Flow: 생명줄 장치 상호작용 → 운송 아이템 선택 → 케이스 생성/운송 시작 → 성공/탈취/중계기 파괴 판정 → 아이템 보장 상태 확정

10.1. 생명줄 목적

생명줄은 세션 중 일부 아이템과 전력을 안전권으로 운송해 사망 리스크를 완화하는 시스템이다.

10.2. 케이스 운송

케이스 운송은 아이템 선택, 포장, 운송 시간, 운송 완료 또는 탈취 결과로 처리한다.

10.3. 생명줄 중계기

생명줄 중계기는 케이스와 전력 운송 경로를 유지하며 파괴 시 해당 구간 운송을 중단한다.

10.4. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: LifeLine_Rule_Table

필드명	용도
LifeLineID	생명줄 규칙 ID
UseCondition	생명줄 사용 가능 조건
MaxCaseCount	한 번에 운송 가능한 케이스 수
TransportTime	운송 완료까지 필요한 시간
AllowPowerTransport	전력 운송 가능 여부
OnDeathPolicy	플레이어 사망 시 운송품 처리 규칙

테이블명: LifeLine_Case_Table

필드명	용도
CaseID	운송 케이스 ID
OwnerPlayerID	케이스 등록 플레이어
ContainedItemIDs	케이스에 담긴 아이템 목록
SecureState	운송 중, 확보, 탈취, 손실 상태
CanBeStolen	다른 플레이어의 탈취 가능 여부
StolenRewardPolicy	탈취 성공 시 보상 처리 규칙

테이블명: LifeLine_Relay_Table

필드명	용도
RelayID	생명줄 중계기 ID
LinkedLifeLineID	연결된 생명줄 경로
RelayHP	중계기 내구도
PowerRequired	중계기 작동에 필요한 전력 여부
OnDestroyedResult	파괴 시 운송 중단/전력 차단 결과

10.5. 설치형 생명줄 지지대 / 운송 선택 보강

생명줄 지지대는 아이템으로 소지하고 퀵슬롯에서 사용해 현재 위치에 설치한다. 설치된 지지대는 근처 접근 시 연결선 피드백을 표시하며, 상호작용으로 회수할 수 있다.

생명줄 운송은 플레이어가 운송할 아이템을 선택한 뒤 시작한다. 운송 시작 시 해당 아이템은 가방에서 제거되고 LifeLineQueue 에서 운송 중 상태로 관리한다. 운송 성공은 LifeLineSecured, 탈취는 Stolen, 실패는 Lost 로 처리한다.

테이블명: LifeLine_Support_Table

필드명	용도
SupportItemID	설치형 생명줄 지지대 아이템 ID.
InstallCondition	퀵슬롯 사용 시 현재 위치 또는 플레이어 전방에 설치 가능한 조건.
PickupRule	설치된 지지대에 상호작용하면 다시 회수되는 규칙.
PoweredLightOutput	복구된 발전기 주변에서 적용되는 밝은 조명 출력.
UnpoweredLightOutput	전력 연결이 없을 때 적용되는 약한 조명 출력.
TransportBonusRule	설치된 지지대 수 또는 연결 상태에 따른 운송 시간/탈취 확률 보정.
ConnectionFeedbackID	플레이어가 접근했을 때 선으로 연결되는 피드백 ID.

11. 루팅 시스템

기획 의도: 루팅 시스템은 탐색의 직접 보상을 제공하고, 플레이어가 위험 구역 진입과 보상 기대값을 비교하게 만들기 위해 사용한다.

Flow: 스폰 포인트/컨테이너 상태 확인 → 아이템 풀 추첨 → 아이템 인스턴스 생성 → 플레이어 획득 시도 → 인벤토리/월드 상태 갱신

11.1. 루팅 방식

루팅은 필드 루트, 컨테이너 루트, 시체 루트로 나뉘며 인벤토리 상태에 따라 수령 가능 여부를 판단한다.

11.2. 아이템 풀

아이템 풀은 스폰 포인트 또는 컨테이너가 참조하는 아이템 후보 목록과 확률을 정의한다.

11.3. 루팅 실패 조건

루팅은 인벤토리 공간 부족, 상호작용 취소, 접근 거리 이탈, 컨테이너 잠금 상태에서 실패한다.

11.4. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: Loot_Rule_Table

필드명	용도
LootType	필드, 컨테이너, 시체 루팅 구분
InteractRequired	상호작용 필요 여부
InventoryCheckType	공간/무게/슬롯 검사 방식
FailCondition	루팅 실패 조건
ItemSecureStateOnLoot	획득 직후 아이템 확보 상태

테이블명: Loot_Spawn_Table

필드명	용도
SpawnPointID	월드 스폰 포인트 ID
LootPoolID	참조하는 아이템 풀 ID
SpawnChance	스폰 확률
RarityWeight	등급별 가중치
RespawnPolicy	재스폰 여부 및 조건

12. 컨테이너 / 서칭 시스템

기획 의도: 컨테이너 / 서칭 시스템은 보상을 확인하는 시간 자체를 위험 요소로 만들어, 플레이어가 노출 리스크와 보상 기대를 동시에 계산하게 만들기 위해 사용한다.

Flow: 컨테이너 상호작용 → 서칭 시작 → 등급/시간에 따른 항목 공개 → 획득/이동/취소 처리 → 컨테이너 상태 저장

12.1. 컨테이너 접근

컨테이너 접근 시 컨테이너 UI 를 열고, 처음 확인하는 컨테이너는 서칭 과정을 통해 아이템을 식별한다.

12.2. 서칭

서칭은 아이템 등급에 따라 식별 시간이 지나면 슬롯에 아이템을 표시하는 과정이다.

12.3. 컨테이너 UI

컨테이너 UI 는 플레이어 인벤토리와 컨테이너 슬롯을 함께 표시하고 Shift/Alt/드래그 입력을 지원한다.

12.4. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: Container_Table

필드명	용도
ContainerID	컨테이너 ID
ContainerType	서랍, 가방, 박스, 시체 등 컨테이너 유형
LootPoolID	컨테이너가 참조하는 아이템 풀
LockedState	잠김 여부
SearchRequired	서칭 필요 여부
OpenSoundID	컨테이너 오픈 사운드 ID

테이블명: Search_Rule_Table

필드명	용도
ItemRarity	아이템 등급
BaseSearchTime	등급별 기본 식별 시간
SearchSpeedModifierStat	검색 속도 보정에 사용하는 캐릭터 수치
RevealFeedbackID	식별 완료 시 출력할 사운드/이펙트

테이블명: Character_Base

필드명	용도
InteractionSpeed	상호작용 및 서칭 시간 보정
ItemSearchSpeed	컨테이너 아이템 검색 속도 보정

13. 아이템 시스템

기획 의도: 아이템 시스템은 전투, 생존, 탐색, 경제를 연결하는 보상 단위를 제공해 플레이어가 목적에 맞는 가치를 판단하게 하기 위해 사용한다.

Flow: 아이템 데이터 조회 → 월드/컨테이너/인벤토리/창고 상태 배치 → 사용/장착/판매/운송 처리 → 아이템 상태 갱신

13.1. 아이템 분류

아이템은 Weapon, Ammo, Attachment, Shield, Consumable, Material, ToolDevice, Valuable, Key, LightResource 로 분류한다.

13.2. 아이템 등급 / 가격

아이템 등급과 가격은 루팅 가치, 상점 거래, 경매장 등록, 티켓 환산에 사용한다.

13.3. 아이템 리소스

아이템 리소스는 인벤토리 아이콘, 월드 메시, 장착 메시, 사운드, 이펙트 출력을 연결한다.

13.4. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: Item_Base_Schema

필드명	용도
ItemID	아이템 고유 ID
ItemType	아이템 분류
ItemName	표시 이름 또는 String Table 참조
Rarity	아이템 등급
Weight	아이템 무게
Stackable	중첩 가능 여부
MaxStack	최대 중첩 수
UseType	사용, 장착, 판매, 재료 등 사용 방식

테이블명: Item_Table

필드명	용도
BuyPrice	상점 구매 가격
SellPrice	판매 가격
AuctionAllowed	경매장 등록 가능 여부
DropAllowed	필드 드랍 가능 여부
SecureAllowed	생명줄 또는 탈출로 확보 가능 여부

테이블명: ItemResource_DataTable

필드명	용도
IconResource	인벤토리 아이콘 리소스
WorldMesh	월드 배치 메시
EquipMesh	장착 시 사용하는 메시
UseSound	사용 사운드
UseEffect	사용 이펙트

13.5. 추가 정식 아이템

P2 시뮬레이터 검증 결과, 후레쉬와 생명줄 지지대는 임시 기능이 아니라 정식 아이템으로 관리한다.

테이블명: Item_Table_Addition

필드명	용도
850_WeaponFlashlight	무기 후레쉬 파트 아이템. Flashlight 파트 슬롯에 장착하며 T 입력으로 ON/OFF 한다.
1401_LifeLineSupport	생명줄 지지대 아이템. 퀵슬롯에서 사용해 필드에 설치하고 상호작용으로 회수한다.
ItemStringID	아이템 표시명은 String Table 을 우선 사용한다.
ItemResourceID	아이콘, 월드 메시, 장착 메시, 사용 이펙트 리소스를 연결한다.

14. 인벤토리 / 창고 시스템

기획 의도: 인벤토리 / 창고 시스템은 제한된 공간과 무게를 통해 플레이어가 가져갈 것, 버릴 것, 장기 보관할 것을 구분하게 만들기 위해 사용한다.

Flow: 아이템 획득 요청 → 슬롯/무게/스택 가능 여부 검사 → 배치/분할/이동/버리기 처리 → 인벤토리/창고 상태 저장

14.1. 인벤토리 구조

인벤토리는 세션 중 획득한 아이템을 보관하며 슬롯 수, 무게, 스택 규칙을 기준으로 수납 가능 여부를 판단한다.

14.2. 슬롯 / 스택

슬롯과 스택 규칙은 아이템 크기, 최대 중첩 수, 분할/빠른 이동 입력을 기준으로 처리한다.

14.3. 창고 / 확장

창고는 세션 외부 보관 공간이며, 이터널 티켓 또는 성장 보상으로 확장될 수 있다.

14.4. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: Inventory_Rule_Table

필드명	용도
InventoryID	인벤토리 규칙 ID
BaseSlotCount	기본 슬롯 수
MaxWeight	최대 허용 중량
OverWeightPenaltyRule	중량 초과 시 적용되는 페널티
QuickSlotCount	퀵슬롯 개수
SplitInput	아이템 분할 입력 규칙
FastMoveInput	빠른 이동 입력 규칙

테이블명: Storage_Table

필드명	용도
StorageLevel	창고 확장 단계
SlotCount	해당 단계의 창고 슬롯 수
UnlockCondition	창고 확장 조건
CostTicketType	확장에 사용하는 티켓 유형
CostAmount	확장 비용

14.5. 가방 / 창고 / 로드아웃 / 퀵슬롯 정책

인벤토리는 세션 중 플레이어가 직접 들고 있는 가방으로 정의한다. 창고는 로비에서 관리하는 영구 보관 공간이며, 로드아웃은 필드 입장 시 장착할 무기, 방어구, 파츠, 퀵슬롯 구성을 뜻한다.

장착 중인 아이템과 퀵슬롯에 등록된 아이템은 가방 목록에서 제외한다. 장착 해제 또는 퀵슬롯 해제 시 해당 아이템은 로비 상태에서는 가방 또는 창고로 돌아간다.

테이블명: Item_Location_Policy_Table

필드명	용도
Bag	세션 중 플레이어가 직접 소지하는 가방 아이템 상태.

Equipped	장비 슬롯에 장착되어 가방 목록에서 제외되는 아이템 상태.
QuickSlot	퀵슬롯에 등록되어 가방 목록에서 제외되는 아이템 상태.
Storage	로비 창고에 보관되는 영구 아이템 상태.
InRaid	필드 입장 후 손실 위험이 적용되는 아이템 상태.
LifeLineTransporting	생명줄로 운송 중이며 가방에서 제거된 상태.
LifeLineSecured	생명줄 운송 성공으로 창고 확정 예정인 상태.
Lost	사망, 시간 초과, 탈취, 포기 등으로 손실된 상태.

15. 거래 / 경매장 시스템

기획 의도: 거래 / 경매장 시스템은 플레이어가 획득한 전리품을 직접 사용, 판매, 등록, 재구매하는 경제 순환으로 연결하기 위해 사용한다.

Flow: 거래 UI 오픈 → 품목/가격/재화 검증 → 구매/판매/등록 처리 → 아이템/티켓 이동 → 거래 결과 저장

15.1. 상인 거래

상인 거래는 NPC 별 판매 품목을 표시하고, 보유 재화와 구매 조건을 확인한 뒤 창고로 아이템을 지급한다.

15.2. 경매장

경매장은 플레이어가 아이템을 등록하고, 카테고리 또는 이름 검색을 통해 다른 플레이어의 물품을 구매하는 거래 시스템이다.

15.3. 거래 실패 조건

거래는 재화 부족, 수수료 부족, 아이템 잠금, 거래 불가 아이템, 판매 종료 상태에서 실패한다.

15.4. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: Trader_Stock_Table

필드명	용도
TraderID	상인 NPC ID
ItemID	판매 품목 ID
RequiredLevel	구매에 필요한 캐릭터 레벨
RequiredQuestID	구매에 필요한 퀘스트 진행 조건
PriceTicketType	구매에 사용하는 티켓 유형
StockRefreshRule	품목 갱신 규칙

테이블명: Auction_List_Table

필드명	용도
-----	----

AuctionID	경매 등록 ID
SellerID	판매자 ID
ItemID	등록 아이템 ID
RegisterPrice	판매 등록 가격
RegisterFee	등록 수수료
ExpireTime	등록 만료 시간
AuctionState	판매 중, 판매 완료, 만료 상태

테이블명: Trade_Fail_Rule_Table

필드명	용도
FailType	거래 실패 유형
CheckCondition	실패 판정 조건
FailMessageID	표시할 실패 메시지

15.5. 로비 상점 / 창고 판매 보강

상점은 필드 내부가 아니라 로비/은신처 레벨에서 이용한다. 구매 시 아이템 지급 위치를 창고 또는 가방으로 선택할 수 있다. 상점 UI 에는 내 창고가 함께 표시되며, 창고 아이템은 아이템별 판매가 기준으로 판매할 수 있다. LootSell 보상은 세션 사망 보상이 아니라 로비 판매 행위에서 발생한다.

테이블명: Lobby_Trade_Rule_Table

필드명	용도
BuyToStorage	상점 구매 아이템을 창고로 지급하는 처리.
BuyToBag	상점 구매 아이템을 로비 가방으로 지급하는 처리. 공간/무게 검사를 수행한다.
SellFromStorage	창고 아이템을 아이템별 판매가 기준으로 판매하는 처리.
LootSellTicketPolicy	LootSell 티켓 수입은 로비 판매 결과에만 적용한다.
TradeFailCondition	티켓 부족, 공간 부족, 거래 불가 아이템, 잠금 상태 등 실패 조건.

16. 티켓 / 경제 시스템

기획 의도: 티켓 / 경제 시스템은 시즌 내 소비와 시즌 이후 보존 가치를 나누어, 플레이어가 단기 성장과 장기 자산 관리를 동시에 고려하게 만들기 위해 사용한다.

Flow: 획득/소모 이벤트 수신 → 티켓 타입 판정 → 증감/변환 처리 → 거래/상점/시즌 결과에 반영

16.1. 티켓 분류

티켓은 시즌 경제를 구성하는 재화이며 Active, Legacy, Eternal 로 분류한다.

16.2. 티켓 획득 / 소모

티켓은 전리품 판매, 시즌 퀘스트, 엔딩, 업적으로 획득하고 상인, 경매장, 창고/슬롯 확장, 외형 보상에 사용한다.

16.3. 시즌 초기화 변환

시즌 초기화 시 Active Ticket 은 일부 Legacy Ticket 으로 변환되고 Legacy Ticket 은 감가된다.

16.4. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: Ticket_Type_Table

필드명	용도
TicketType	Active, Legacy, Eternal 티켓 구분
ResetPolicy	시즌 초기화 시 처리 방식
MainUse	주요 사용처
PreserveType	영구 유지, 부분 유지, 감가 여부

테이블명: Ticket_Income_Value

필드명	용도
SourceType	티켓 획득처
BaseAmount	기본 획득량
SeasonModifier	시즌 진행도 또는 이벤트 보정
ResultCondition	획득에 필요한 결과 조건

테이블명: Ticket_Reset_Table

필드명	용도
FromTicketType	초기화 전 티켓 유형
ToTicketType	초기화 후 전환되는 티켓 유형
ConvertRatio	전환 비율
DecayRatio	감가 비율

17. 성장 / 레벨 시스템

기획 의도: 성장 / 레벨 시스템은 시즌 진행에 맞춰 콘텐츠 해금과 능력치 투자 목표를 제공해 플레이어가 현재 단계의 우선순위를 정하게 만들기 위해 사용한다.

Flow: 세션/퀘스트 경험치 임시 누적 → 결과 정산 시 확정 → 레벨업 판정 → 스킬포인트/언락 보상 지급 → 성장 상태 저장

17.1. 레벨 구간

레벨은 1~80 까지 네 구간으로 나뉘며, 1~60 구간은 4 개월 엔딩 목표, 61~80 은 엔드 이후 구간으로 둔다.

17.2. 경험치 획득

경험치는 일일 퀘스트, 변질체 처치, 아이템 수집, 시설 수리, 생환/사망 결과에서 획득한다.

17.3. 스킬 포인트 / 스탯 투자

레벨업으로 획득한 스킬 포인트는 체력, 지구력, 힘, 집중력, 정신력, 지각능력에 투자한다.

17.4. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: Level_Section_Table

필드명	용도
SectionID	레벨 구간 ID
LevelRange	해당 구간의 레벨 범위
RewardLevelList	구간 보상 지급 레벨 목록
ExpectedPlayPeriod	해당 구간 예상 플레이 기간
UnlockContent	구간 도달 시 해금되는 콘텐츠

테이블명: Req_EXP.csv

필드명	용도
Level	대상 레벨
RequiredEXP	레벨업에 필요한 경험치
SectionMultiplier	구간별 경험치 증가 배율

테이블명: Income_EXP

필드명	용도
ActionType	경험치 획득 행동 유형
Grade	몬스터/아이템/시설 등급
BaseEXP	기본 획득 경험치

SurvivalModifier	생환 시 경험치 배율
DeathModifier	사망 시 경험치 배율

테이블명: Character_Base

필드명	용도
SkillPoint	레벨업으로 획득하고 스탯 투자에 사용하는 포인트
HealthStat	체력 계열 성장 수치
EnduranceStat	지구력 계열 성장 수치
StrengthStat	힘 계열 성장 수치
FocusStat	집중력 계열 성장 수치
MentalStat	정신력 계열 성장 수치
PerceptionStat	지각능력 계열 성장 수치

18. 퀘스트 / 언락 시스템

기획 의도: 퀘스트 / 언락 시스템은 자유 탐색 속에서도 다음 진행 목표와 보상 방향을 제시해 플레이어가 장기 목표를 잃지 않게 하기 위해 사용한다.

Flow: 퀘스트 조건 등록 → 세션/상호작용/처치/수집 이벤트 수신 → 진행도 갱신 → 완료 판정 → 보상/언락 지급

18.1. 퀘스트 분류

퀘스트는 NPC 언락, 레벨 제한, 스토리, 분기점, 엔딩, 엔드 퀘스트로 분류한다.

18.2. 언락 보상

언락 보상은 NPC, 경매장, 상인 품목, 스토리 분기, 시즌 보상을 개방한다.

18.3. 엔딩 / 엔드 목표

엔딩 퀘스트는 시즌 핵심 목표이며, 엔드 퀘스트와 업적은 4 개월 이후 도전 목표로 사용한다.

18.4. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: Quest_Table

필드명	용도
QuestID	퀘스트 ID
QuestType	NPC 언락, 레벨 제한, 스토리, 엔딩 등 퀘스트 유형
RequiredLevel	수락 또는 진행에 필요한 레벨
RequiredNPCID	연결된 NPC ID

ObjectiveType	처치, 수집, 수리, 탈출, 운송 등 목표 유형
RewardID	완료 보상 ID

테이블명: Unlock_Reward_Table

필드명	용도
RewardID	언락 보상 ID
UnlockType	NPC, 상인 품목, 경매장, 스토리, 시즌 보상 구분
TargetID	해금되는 대상 ID
UnlockCondition	해금 조건

19. PvPvE 시스템

기획 의도: PvPvE 시스템은 다른 플레이어, 변질체, 어둠, 소음, 탈출 지점이 동시에 얹히는 예측 불가능한 상황을 만들기 위해 사용한다.

Flow: 플레이어/변질체/환경 이벤트 발생 → 소음/빛/전투 정보 전파 → 교전/회피/추적 상황 생성 → 보상/위험 결과 처리

19.1. PvP / PvE 경쟁 구조

PvPvE 는 다른 플레이어, 변질체, 어둠, 탈출 지점, 생명줄 운송품이 동시에 경쟁 압력을 만드는 구조다.

19.2. 생명줄 탈취 플레이

생명줄 탈취는 다른 플레이어가 운송 중인 케이스를 발견하고 탈취하는 리스크/보상 플레이를 만든다.

19.3. 위험 구역 경쟁

위험 구역은 높은 보상, 강한 변질체, 낮은 조명, 제한된 탈출 조건을 묶어 플레이어 경쟁을 유도한다.

19.4. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: PvPvE_Rule_Table

필드명	용도
RuleID	PvPvE 규칙 ID
PlayerKillRewardPolicy	플레이어 처치 보상 처리 방식
NoiseAttractMonster	교전 소음이 변질체를 유도하는지 여부
LightRevealRisk	광원 사용 시 위치 노출 리스크
ThirdPartyRiskLevel	교전 중 제 3자 개입 위험도

테이블명: Danger_Zone_Table

필드명	용도
ZoneID	위험 구역 ID
RewardTier	구역 보상 등급
DarknessLevel	구역 어둠 강도
MonsterSpawnTier	스폰되는 변질체 등급
ExtractionLimit	탈출 조건 제한
LifeLineInterceptChance	생명줄 탈취 발생 가능성

20. 몬스터 / 변질체 시스템

기획 의도: 몬스터 / 변질체 시스템은 어둠과 경계 공간의 위협을 전투 대상과 회피 대상으로 구현해 PvE 위험과 보상 판단을 만들기 위해 사용한다.

Flow: 스폰 조건 확인 → Patrol → Detect → Track → Windup → Attack → Recover → Return → Patrol → 처치/이탈/보상 처리

20.1. 변질체 시스템 개요

변질체는 경계 내부에서 사망 원인과 커럽션 노출 방식에 따라 변형된 존재다. Light 기준 변질체는 사일런서, 포저, 글레어, 앵글러, 위스퍼, 바인더 6 종으로 정리한다.

변질체	핵심 감지 조건	핵심 공격 역할
사일런서	소음 감지	마지막 소음 위치 추적 후 직선 돌진
포저	넓은 시야/거리 감지 + 시선 반응	시선이 끊긴 대상을 빠르게 추적해 근거리 기습
글레어	이동 광원 감지	광원 사용자 또는 마지막 광원 위치 추적 후 빛 반응 공격
앵글러	상호작용 또는 직접 접촉	위장 해제 후 붙잡기/접촉 공격
위스퍼	정신력 기준 이하 대상 감지	취약 대상 추적 후 정신 피해/환각 적용
바인더	시각 감지	커럽션 줄 발사 후 속박 유지/끌어당김

20.2. 변질체 공통 State 구조

Idle 은 공통 State 로 사용하지 않는다. 모든 변질체는 Patrol 을 기본 상태로 사용하며, Detect 는 각 변질체의 실제 감각 조건이 충족되었는지 확인하는 상태로 둔다.

State	정의
Patrol	배회, 순찰, 자리 탐색, 매복 위치 선정, 위장 자리 확보를 포함하는 기본 상태
Detect	몬스터별 감지 조건이 발생했는지 확인하는 짧은 상태

Track	대상 추적, 마지막 감지 위치 추적, 공격 기회 유지를 포함하는 상태
Windup	공격 전조 상태. Attack 전 공격 조건을 다시 확인한다.
Attack	공격 실행 상태. 단발 공격과 유지형 공격을 모두 포함할 수 있다.
Recover	공격 후딜, 쿨다운, 재정비 상태
Return	대상 상실 후 배회 루트 또는 새 자리 탐색으로 복귀하는 상태
Stunned	경직, 시선 고정, 강한 빛 노출, 줄 절단 충격 등 특수 중단 상태
Dead	HP 0 이하로 사망한 상태

20.3. 변질체 공통 전이 규칙

공통 전이는 기본 흐름과 예외 흐름을 분리한다. 기본 흐름은 Patrol 에서 시작해 공격 후 Return 을 거쳐 Patrol 로 돌아가며, Stunned 와 Dead 는 모든 상태에서 발생할 수 있는 예외 상태로 처리한다.

From	To	조건
Patrol	Detect	변질체별 감지 조건 충족
Detect	Track	감지 대상 유효
Detect	Patrol	감지 실패, 오탐, 대상 이탈
Track	Windup	공격 거리 안 + 공격 조건 충족
Track	Return	대상 상실 또는 추적 시간 초과
Windup	Attack	전조 시간 완료 + 공격 조건 유지
Windup	Track	대상이 공격 거리 밖으로 이탈
Windup	Return	전조 중 대상 상실
Attack	Recover	공격 종료 조건 충족
Recover	Track	쿨다운 종료 + 대상 유효
Recover	Return	쿨다운 종료 + 대상 상실
Return	Patrol	복귀 완료 또는 복귀 시간 초과
Return	Track	복귀 중 대상 재감지
Any	Stunned	몬스터별 중단 조건 충족
Stunned	Track	중단 해제 + 대상 유효
Stunned	Return	중단 해제 + 대상 상실
Any	Dead	HP 0 이하

20.4. 변질체 6 종 행동 규칙

20.4.1. 사일런서

사일런서는 청각에만 의지하며 배회하는 변질체이다. 소리를 감지하면 해당 위치를 추적하고, 돌진 준비 거리 안에서 짧은 전조 후 직선 돌진 공격을 수행한다.

From	To	조건
Patrol	Detect	소음 감지
Detect	Track	소음 위치 유효
Detect	Patrol	소음 오탐 또는 감지 시간 초과
Track	Windup	소음 위치가 돌진 준비 거리 안
Track	Return	소음 위치 상실 또는 추적 시간 초과
Windup	Attack	전조 시간 완료 + 돌진 경로 유효
Windup	Track	소음 위치가 거리 밖으로 이동
Attack	Recover	돌진 거리 종료, 벽 충돌, 대상 충돌
Recover	Track	추가 소음 감지
Recover	Return	추가 소음 없음
Return	Patrol	배회 루트 복귀

보강 규칙: 사일런서의 Track 은 플레이어 추적이 아니라 마지막 소음 위치 추적이다. Windup 에서 돌진 경로가 막혀 있으면 Attack 하지 않고 Track 또는 Return 으로 되돌린다.

20.4.2. 포저

포저는 넓은 감지 범위를 가진 배회형 변질체이다. 플레이어를 감지하면 추적하지만, 플레이어가 포저를 바라보면 Stunned 상태로 멈춘다. 시선이 끊기면 다시 빠르게 접근해 공격한다.

From	To	조건
Patrol	Detect	플레이어가 감지 범위 안에 들어옴
Detect	Track	대상 유효 + 추적 가능
Detect	Patrol	대상 상실 또는 감지 실패
Track	Stunned	플레이어가 포저를 일정 시간 이상 바라봄
Stunned	Track	플레이어 시선이 일정 시간 이상 끊김 + 대상 유효
Stunned	Return	시선 해제 후 대상 상실
Track	Windup	공격 거리 안 + 플레이어가 바라보지 않음

Windup	Stunned	전조 중 플레이어가 다시 바라봄
Windup	Attack	전조 시간 완료 + 시선 미감지 유지
Attack	Recover	공격 종료
Recover	Track	대상 유효 + 시선 미감지
Recover	Return	대상 상실
Return	Patrol	배회 루트 복귀

보강 규칙: PlayerLookingAt 은 즉시 판정하지 않고 0.2~0.5 초 유지 후 확정한다. 이 보정이 없으면 Track 과 Stunned 가 프레임 단위로 반복될 수 있다.

20.4.3. 글레이어

글레이어는 빛에 반응하는 배회형 변질체이다. 생명광원, 후레쉬, 총구 섬광 같은 이동 광원을 감지하면 해당 광원 사용자 또는 마지막 광원 위치를 추적하고, 일정 거리 안에서 눈 발광 전조 후 공격한다.

From	To	조건
Patrol	Detect	일정 세기 이상의 이동 광원 감지
Detect	Track	광원 위치 또는 광원 사용자 유효
Detect	Patrol	광원 오탐 또는 감지 시간 초과
Track	Windup	광원 대상이 공격 거리 안
Track	Return	광원 상실 후 마지막 광원 위치 조사 실패
Windup	Attack	전조 시간 완료 + 광원 대상 유지
Windup	Track	광원 대상이 공격 거리 밖으로 이탈
Windup	Return	광원 대상 완전 상실
Attack	Recover	공격 종료
Recover	Track	광원 대상 유지 또는 재감지
Recover	Return	광원 상실
Return	Patrol	배회 루트 복귀

보강 규칙: 광원이 꺼져도 즉시 Return 하지 않는다. 마지막 광원 위치까지 Track 을 유지하고, 재감지에 실패했을 때 Return 한다.

20.4.4. 앵글러

앵글러는 랜덤으로 배회하다가 적당한 위치에 펼쳐 앉아 루팅 오브젝트, 시체, 장비 더미처럼 위장하는 변질체이다. 플레이어가 상호작용하거나 직접 접촉했을 때만 반응하고, 위장을 해제한 뒤 근거리 접촉 공격을 수행한다.

From	To	조건
Patrol	Detect	플레이어가 상호작용 입력

Patrol	Detect	플레이어가 앵글러 접촉 범위에 닿음
Detect	Track	접촉 또는 상호작용 대상 유효
Detect	Patrol	오탐 또는 대상 이탈
Track	Windup	대상이 붙잡기 거리 안
Track	Return	대상이 거리 밖으로 이탈
Windup	Attack	전조 시간 완료 + 대상이 붙잡기 거리 안
Windup	Track	대상이 붙잡기 거리 밖으로 이탈
Attack	Recover	공격 종료
Recover	Track	대상이 계속 근접
Recover	Return	대상 이탈
Return	Patrol	재위장 완료 또는 새 배회 시작

보강 규칙: 앵글러는 가까이 온 것만으로 Detect 하지 않는다. Patrol 에는 배회, 자리 선정, 펼쳐 앉기, 위장 유지가 포함된다.

20.4.5. 위스퍼

위스퍼는 필드를 배회하다가 정신력이 일정 기준 이하인 플레이어를 감지해 추적하는 환청 유도형 변질체이다. 대상을 추적하면서 속삭임, 방향 오인, 시야 왜곡을 유발하고 일정 거리 안에서 정신 피해를 가한다.

From	To	조건
Patrol	Detect	대상 정신력이 기준 이하 + 감지 반경 안
Detect	Track	정신력 낮은 대상 유효
Detect	Patrol	대상 정신력 회복 또는 대상 상실
Track	Windup	대상이 공격 거리 안
Track	Return	대상 정신력 회복 또는 대상 상실
Windup	Attack	전조 시간 완료 + 대상 정신력 조건 유지
Windup	Track	대상이 공격 거리 밖으로 이탈
Windup	Return	대상 정신력 회복 또는 대상 상실
Attack	Recover	정신 피해 또는 환각 적용 완료
Recover	Track	쿨다운 종료 + 대상 정신력 낮음
Recover	Return	대상 조건 해제
Return	Patrol	배회 루트 복귀

보강 규칙: 필드 내부 별도 안전 공간 조건은 사용하지 않는다. 위스퍼의 Detect 는 $\text{TargetMental} \leq \text{MentalDetectThreshold}$ 와 $\text{MentalDetectRadius}$ 를 함께 사용한다.

20.4.6. 바인더

바인더는 시각으로만 대상을 감지하는 원거리 제압형 변질체이다. 플레이어를 시야로 확인하면 추적하고, 사거리 안에서 컵션 줄을 발사해 이동을 제한한다.

From	To	조건
Patrol	Detect	플레이어가 시야 안에 들어옴
Detect	Track	시야 대상 유효
Detect	Patrol	시야 상실 또는 오탐
Track	Windup	대상이 사거리 안 + 시야 유지
Track	Return	시야 상실 시간이 기준 이상
Windup	Attack	조준 시간 완료 + 시야 유지
Windup	Track	대상이 사거리 밖으로 이탈
Windup	Return	조준 중 시야 상실
Attack	Attack	줄 명중 + 속박 유지 중
Attack	Recover	줄 빗나감, 줄 절단, 끌어당김 완료, 최대 속박 시간 종료
Recover	Track	쿨다운 종료 + 대상이 시야 안에 있음
Recover	Return	대상 시야 상실
Return	Patrol	배회 루트 복귀

보강 규칙: 바인더의 Detect 는 시각 감지만 사용한다. 질주, 수리, 탈출, 생명줄 행동은 감지 조건이 아니라 타겟 우선순위 보정값으로만 사용한다. Attack 은 줄 발사, 속박 유지, 끌어당김을 포함하는 유지형 공격이다.

20.5. 감지 / 추적 / 공격 기준

변질체 감지 조건은 변질체의 실제 감각 기준만 사용한다. 질주, 수리, 탈출, 생명줄 행동처럼 플레이어의 행동 가치는 감지 조건이 아니라 타겟 우선순위 보정으로 처리한다.

변질체	Detect 기준	Track 기준	Attack 기준
사일런서	소음	마지막 소음 위치	직선 돌진
포저	플레이어 감지 + 시선 반응	시선이 끊긴 대상	근거리 기습
글레어	이동 광원	광원 사용자 / 마지막 광원 위치	빛 반응 공격
앵글러	상호작용 / 접촉	접촉 대상 공격 준비	붙잡기 / 접촉 공격
위스퍼	낮은 정신력 + 감지 반경	취약 대상	정신 피해 / 환각
바인더	시각 감지	시야 대상	줄 발사 / 속박 유지

20.6. 어둠 / 빛 영역 연동

어둠 단계가 높거나 조명이 차단된 구역에서는 변질체 스폰과 추적 압력이 높아진다. 빛 영역은 변질체를 완전히 제거하는 공간이 아니라, 감지 보정, Stunned 조건, 정신력 감소 완화, 위장 식별 같은 개별 규칙에 영향을 주는 판정 범위로 사용한다.

연동 항목	처리 기준
어둠 단계	스폰 밀도, 추적 보정, 정신력 압박, 환각 반응을 강화한다.
빛 영역	어둠 노출과 정신력 감소를 완화하고 일부 변질체의 Stunned 또는 식별 조건에 사용한다.
이동 광원	글레어의 Detect 조건이며, 사용자가 광원을 끄면 마지막 광원 위치 추적을 수행한다.
강한 빛 지속 노출	글레어, 앵글러, 위스퍼, 바인더의 Stunned 조건으로 사용할 수 있다.

20.7. 변질체 보상 / 처치 결과

변질체 처치 결과는 KillEXP, DropPoolID, 퀘스트 목표, 위험 구역 보상 보정에 연결한다. 변질체가 Return 으로 전이된 경우 처치 보상은 발생하지 않으며, 스폰 관리 시스템은 해당 개체의 재배치 또는 유지 여부를 판단한다.

20.8. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: Monster_Table

필드명	용도
MonsterID	변질체 ID
MonsterNameID	String Table 에서 표시할 변질체 이름 ID
MonsterTier	일반, 엘리트, 보스 등급
BaseHP	기본 체력
BaseDamage	기본 공격 피해량
KillEXP	처치 경험치
DropPoolID	처치 시 참조하는 드랍 풀
BehaviorTreeID	사용할 BT 프로필 ID
AIStateProfileID	사용할 State 조합과 전이 규칙 프로필 ID

테이블명: Monster_Detection_Table

필드명	용도
MonsterID	감지 규칙을 적용할 변질체 ID
SightRange	시야 감지 범위. 바인더와 포저의 기본 감지에 사용한다.

HearingRange	소리 감지 범위. 사일런서의 기본 감지에 사용한다.
LightDetectThreshold	글레어가 감지하는 이동 광원 세기 기준
MentalDetectThreshold	위스퍼가 감지하는 정신력 기준값
MentalDetectRadius	위스퍼가 정신력 낮은 대상을 감지할 수 있는 반경
InteractDetectType	앵글러가 반응하는 상호작용 또는 접촉 조건
DetectConfirmTime	감지 조건이 확정되기까지 필요한 유지 시간
LostConfirmTime	대상 상실이 확정되기까지 필요한 유지 시간

테이블명: AI_State_Table

필드명	용도
StateID	Patrol, Detect, Track, Windup, Attack, Recover, Return, Stunned, Dead 등 State ID
StateType	기본, 공격, 회복, 예외 등 State 분류
Description	State 의 기능 설명
CanBeInterrupted	해당 State 가 Stunned 또는 Dead 로 중단될 수 있는지 여부
DefaultNextState	조건 미지정 시 기본 전이 대상

테이블명: AI_Transition_Table

필드명	용도
TransitionID	전이 규칙 ID
MonsterID	전이 규칙을 적용할 변질체 ID
FromState	전이 시작 State
ToState	전이 도착 State
ConditionType	소음, 시야, 광원, 정신력, 상호작용, 거리, 시간 등 조건 유형
ConditionValue	전이에 사용하는 기준값 또는 참조 ID
ConfirmTime	조건 확정에 필요한 유지 시간
Priority	여러 전이 조건이 동시에 참일 때 적용 순서

테이블명: BehaviorTree_Profile_Table

필드명	용도
BehaviorTreeID	BT 프로파일 ID
MonsterID	BT 를 사용하는 변질체 ID

StateFlow	기본 State 흐름. Patrol → Detect → Track → Windup → Attack → Recover → Return 구조를 기준으로 한다.
UsedStateList	해당 변질체가 실제로 사용하는 State 목록
TransitionGroupID	AI_Transition_Table 에서 참조할 전이 조건 그룹 ID
SpecialRuleID	포저 시선 고정, 글레어 마지막 광원 위치 추적, 바인더 줄 유지 등 특수 규칙 ID

테이블명: Monster_Behavior_Table

필드명	용도
MonsterID	행동 규칙을 적용할 변질체 ID
PatrolRuleID	배회, 자리 선정, 매복 위치 탐색 규칙
DetectRuleID	감지 규칙 ID
TrackRuleID	추적 또는 대상 유지 규칙 ID
StunRuleID	Stunned 진입과 해제 규칙 ID
TargetPriorityRule	타겟 우선순위 보정 규칙. 질주, 수리, 탈출, 생명줄 행동은 이 항목에서 보정한다.

테이블명: Monster_Attack_Table

필드명	용도
AttackID	공격 규칙 ID
MonsterID	공격을 사용하는 변질체 ID
AttackType	돌진, 근거리 기습, 빛 반응, 붙잡기, 정신 피해, 속박 등 공격 유형
AttackRange	공격 가능 거리
WindupTime	공격 전조 시간
RecoverTime	공격 후딜 또는 쿨다운 시간
AttackEndCondition	공격 종료 조건. 바인더는 줄 빛나감, 줄 절단, 끌어당김 완료, 최대 유지 시간 종료를 포함한다.
ResultPayloadID	피해, 정신력 감소, 환각, 둔화, 속박 등 결과 Payload ID

테이블명: Character_Base

필드명	용도
HearingRange	플레이어가 소리를 감지하거나 발생 위험을 인지하는 수치
SightAdaptation	어두운 환경 시야 적응 수치

GazeDetection	시선 감지 또는 응시 위협 인지 수치
AnomalyDetection	이상현상 감지 수치
Cur_Mental	위스퍼 감지 조건과 정신 피해 결과에 사용되는 현재 정신력

21. NPC / 상인 시스템

기획 의도: NPC / 상인 시스템은 성장 단계별 거래, 퀘스트, 정보, 품목 해금을 연결하는 허브를 제공하기 위해 사용한다.

Flow: NPC 상태/연락 조건 확인 → 대화/상점/퀘스트 기능 제공 → 구매/퀘스트/보상 처리 → NPC 진행 상태 저장

21.1. NPC 연락

NPC 는 레벨, 퀘스트, 세션 진행에 따라 연락되며 상점, 퀘스트, 정보 제공 기능을 담당한다.

21.2. 상인 등급 / 품목 해금

상인 품목은 레벨 구간과 퀘스트 진행에 따라 초급, 중급, 고급 품목으로 해금된다.

21.3. NPC 보상 연결

NPC 는 성장, 거래, 퀘스트, 시즌 목표를 하나의 진행 흐름으로 연결한다.

21.4. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: NPC_Table

필드명	용도
NPCID	NPC ID
NPCType	상인, 퀘스트, 정보 제공 등 NPC 역할
UnlockCondition	NPC 연락 조건
LinkedQuestIDs	연결된 퀘스트 목록
LinkedTraderID	상점 기능이 있는 경우 연결 상인 ID

테이블명: Trader_Stock_Table

필드명	용도
TraderID	상인 ID
StockTier	초급, 중급, 고급 품목 등급
RequiredLevelSection	해금에 필요한 레벨 구간
RequiredQuestID	해금에 필요한 퀘스트 ID
ItemID	판매 품목 ID

22. 시즌 운영 시스템

기획 의도: 시즌 운영 시스템은 캐릭터 초기화와 일부 보존 보상을 통해 신규/복귀 유저의 진입을 열고, 기존 유저에게 반복 플레이의 장기 목표를 제공하기 위해 사용한다.

Flow: 시즌 시작 → 캐릭터/경제/콘텐츠 초기화 또는 유지 처리 → 시즌 진행/엔딩/업적 판정 → 시즌 종료 정산 → 다음 시즌 보정

22.1. 시즌 기간

Light 는 6 개월 단위 시즌을 기준으로 운영하며, 4 개월까지 엔딩 목표와 2 개월 엔드 이후 목표를 둔다.

22.2. 초기화 / 유지 대상

캐릭터는 시즌 단위로 초기화되며, 티켓 일부와 명예 보상은 다음 시즌으로 유지된다.

22.3. 신규 콘텐츠 보장

시즌별 신규 지역 2 개, 몬스터 2 종, 장비류 2 종을 보장하여 복귀 동기를 만든다.

22.4. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: Season_Table

필드명	용도
SeasonID	시즌 ID
SeasonDuration	시즌 총 기간
EndingTargetPeriod	엔딩 목표 달성 기준 기간
EndGamePeriod	엔드 이후 도전 구간 기간
EXPEventTimeRange	경험치 이벤트 시간대

테이블명: Season_Reset_Table

필드명	용도
ResetTarget	초기화되는 대상
PreserveTarget	시즌 이후 유지되는 대상
ConvertRuleID	티켓 또는 보상 전환 규칙
ReturnUserSupport	복귀 유저 보정 규칙

테이블명: Season_Content_Table

필드명	용도
NewAreaCount	시즌별 신규 지역 수
NewMonsterCount	시즌별 신규 몬스터 수

NewEquipmentCount	시즌별 신규 장비류 수
SeasonRewardID	시즌 완료 보상 ID

22.5. 시즌 / 프로필 보존 대상 보강

프로필 저장 구조는 영구 데이터, 로드아웃 데이터, 세션 데이터를 분리한다. 시즌 운영과 프로필 저장은 동일하지 않으며, 시즌 초기화는 프로필 내 보존/초기화 대상 정책에 따라 처리한다.

23. 시스템 연결 / 결과 상태 관리

기획 의도: 시스템 연결 / 결과 상태 관리는 세션, 탈출, 전력, 생명줄, 루팅, 사망 결과가 서로 어긋나지 않도록 공통 상태와 의존 관계를 정리하기 위해 사용한다.

Flow: 이벤트 발생 → Source System 상태 확인 → Target System 조건 갱신 → 결과 상태/아이템 상태/세션 상태 반영 → 저장

23.1. 시스템 의존 관계

전력 복구, 탈출 활성화, 생명줄 운송, 조명 상태처럼 한 시스템의 결과가 다른 시스템의 조건이 되는 관계를 정의한다.

23.2. 아이템 확보 상태

아이템은 세션 중 획득, 운송 중, 생명줄 확보, 탈출 확보, 손실, 탈취 상태로 구분한다.

23.3. 세션 결과 연동

세션 종료 시 각 아이템과 시스템 상태를 확인해 보상 확정, 손실, 탈취, 다음 시즌/창고 반영을 처리한다.

23.4. 데이터 정의

해당 시스템에서 사용하는 데이터는 아래 테이블 단위로 정의하며, 각 필드는 시스템 처리 조건과 결과 판정에 사용한다.

테이블명: System_Dependency_Table

필드명	용도
SourceSystem	조건을 제공하는 시스템
TargetSystem	영향을 받는 시스템
RequiredState	작동에 필요한 상태
OnActivatedResult	활성화 시 발생하는 결과
OnDisabledResult	비활성화 또는 파괴 시 발생하는 결과

테이블명: Item_Secure_State_Table

필드명	용도
SecureState	아이템 확보 상태
Description	상태의 의미

OnExtractResult	탈출 성공 시 처리
OnDeathResult	사망 시 처리
OnTimeoutResult	시간 초과 시 처리
CanBeStolen	타 플레이어 탈취 가능 여부

테이블명: Session_State_Result_Table

필드명	용도
StateCheckOrder	세션 종료 시 상태 확인 순서
CheckTarget	확인 대상 시스템 또는 아이템 상태
ResultApplyRule	결과 적용 규칙
OutputTarget	창고, 티켓, 경험치, 퀘스트 등 결과 반영 대상

23.5. 프로필 저장 / 세션 데이터 분리

프로필 저장은 persistent, loadout, session 영역으로 분리한다. persistent 는 티켓, 창고, 레벨, 경험치 등 종료 후에도 유지되는 데이터다. loadout 은 로비에서 확정한 가방, 장비, 퀵슬롯 구성이다. session 은 필드 입장 후 발생하는 임시 상태다.

필드 중 저장 시 로드아웃 원본과 세션 중 획득품이 섞이지 않도록, 필드 입장 전 로드아웃 스냅샷을 유지하고 현재 필드 아이템은 session 영역에서만 관리한다.

테이블명: Profile_Save_Policy_Table

필드명	용도
Persistent	종료 후 유지되는 티켓, 창고, 성장, 연락 데이터.
Loadout	필드 입장 전 확정한 장비, 가방, 퀵슬롯 스냅샷.
Session	필드 진행 중 임시 데이터. 진행 중인 세션 상태와 InRaid 아이템을 구분한다.
LoadoutSnapshotRule	필드 중 저장 시 로드아웃 원본과 현재 세션 아이템이 섞이지 않도록 입장 전 스냅샷을 유지한다.
SessionRecoveryRule	비정상 종료 또는 재접속 시 세션 복구, 포기, 사망 처리 중 하나로 결과를 확정한다.