

解析：字面量为 `" wait "`（前 1 空格 + wait + 1 空格）长度 **6**；常见回忆 `"wait "` 为 5。以本地原卷空格为准，
刷题重点：`strlen` **不含** `\0`、**含**空格。

2. `!(a==6)||a!=6` 的值（ ）

A. 0 B. 6 C. 1 D. 不确定

答案：C · 考点 [1.2 数据的存储与运算](/posts/computer/notes/1.2-数据的存储与运算)

解析：恒真，逻辑值为 **1**。

3. 冒泡升序，初始 `49,38,65,97,76,13,27`，**第一趟**后（ ）

A. 38,49,65,27,76,13,97 B. 38,49,65,27,13,76,97
C. 38,49,65,27,13,76,97 D. 38,49,65,76,13,27,97

答案：D（常见） · 考点 [2.8 排序](/posts/computer/notes/2.8-排序)

解析：一趟冒泡把最大 **97** 沉底：相邻交换后末尾为 97，前部为相对有序结果。请按「两两比较交换」手推一趟验证。

4. 可用作 C 自定义标识符的是（ ）

A. `_6_` B. `6_6` C. `define` D. `typedef`

答案：A · 考点 [1.1 C语言概述与基本概念](/posts/computer/notes/1.1-C语言概述与基本概念)

解析：不能以数字开头；C/D 为关键字。

5. 深度为 6 的二叉树最多结点数（ ）

A. 63 B. 32 C. 64 D. 128

答案：A · 考点 [2.5 树和二叉树](/posts/computer/notes/2.5-树和二叉树)

解析： $2^6 - 1 = 63$ （深度从 1 计满二叉树）。

6. 删除 p 所指结点的**直接后继**（ ）

A. `p->next=p` B. `p=p->next` C. `p=p->next->next` D. `p->next=p->next->next`

答案：D · 考点 [2.2 线性表](/posts/computer/notes/2.2-线性表)

7. 有向图所有顶点出度总和与入度总和比值 ()

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

答案：C · 考点 [2.6 图](/posts/computer/notes/2.6-图)

8. `(double)(5/2)+2.5` 的值 ()

A. 4 B. 5.0 C. 5 D. 4.5

答案：D · 考点 [1.2 数据的存储与运算](/posts/computer/notes/1.2-数据的存储与运算)

解析：先整除 $5/2=2$ ，再转 double： $2.0+2.5=4.5$ 。

9. 下列**语法错误**的是 ()

A. `int a[2][2]={1, 2, 3, 4}` B. `int a[2][]={1, 2, 3, 4}`

C. `int a[][2]={1, 2, 3, 4}` D. `int a[2][2]={1}, {2, 3}`

答案：B · 考点 [1.6 数组](/posts/computer/notes/1.6-数组)

解析：二维数组定义时列数不可省（行可省）。

10. 数组名作为函数参数传递的是 ()

A. 长度 B. 首地址 C. 元素值 D. 元素个数

答案：B · 考点 [1.6 数组](/posts/computer/notes/1.6-数组) / [1.7 函数](/posts/computer/notes/1.7-函数)

11. `int z=2; while(z--); printf("z=%d",z);` ()

A. z=0 B. z=-1 C. z=1 D. 无结果

答案：B · 考点 [1.5 循环结构程序设计](/posts/computer/notes/1.5-循环结构程序设计)

解析：空循环体；z 从 $2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ 时条件取 0 后仍后置减成 -1 再退出。

12. 最常用操作是按序号存取，且只在表尾插入删除，最省时结构（）

A. 双链表 B. 顺序表 C. 单循环链表 D. 带头结点双循环链表

答案：B · 考点 [2.2 线性表](/posts/computer/notes/2.2-线性表)

解析：按序号随机访问 $O(1) \rightarrow$ 顺序表；尾插删 $O(1)$ （若知 length）。

13. `char a[10],b[10],\*p=a,\*q=b;` 正确的是（）

A. `p*=3` B. `p/=9` C. `p=&9` D. `p+=3`

答案：D · 考点 [1.8 指针](/posts/computer/notes/1.8-指针)

解析：指针可加减整数；不可 `*= / /=`，`&9` 非法。

14. 广义表 `L=((α,β,γ))` 长度与深度（）

A. 1,1 B. 1,3 C. 1,2 D. 2,3

答案：C · 考点 [2.4 串、数组和广义表](/posts/computer/notes/2.4-串、数组和广义表)

解析：最外一层只有 1 个元素（一个表）；深度 2。

15. 下列说法错误**的是（）**

A. `fgets` 可从键盘读字符串 B. `fwrite` 输出到文件
C. `fputs` 输出字符到文件 D. `getchar` 从磁盘文件读入字符

答案：D · 考点 [1.10 文件操作](/posts/computer/notes/1.10-文件操作)

解析：`getchar` 从标准输入，不是磁盘文件专用。

16. 结构体变量分配的内存容量为（）

A. 各成员所需总和（含对齐） B. 仅第一成员 C. 最大成员 D. 最后成员

答案：A · 考点 [1.9 结构体与共用体](/posts/computer/notes/1.9-结构体与共用体)

（联合体才是最大成员）

17. 完全二叉树 1001 个结点，终端结点（叶子）个数（ ）

A. 499 B. 500 C. 501 D. 502

答案：C · 考点 [2.5 树和二叉树](/posts/computer/notes/2.5-树和二叉树)

解析：n 个结点的完全二叉树叶子数为 $\lceil n/2 \rceil$ 或公式 $n - \lfloor n/2 \rfloor \rightarrow 501$ 。

18. 序列 1..n 入栈，第一个出栈为 n，则第 i 个出栈元素为（ ）

A. n-i-1 B. n-i C. n-i+1 D. 不确定

答案：C · 考点 [2.3 栈和队列](/posts/computer/notes/2.3-栈和队列)

解析：必须先 1..n 全入再依次弹出：n, n-1, ... $\rightarrow$ 第 i 个为 n-i+1。

19. 存储空间与顶点个数相关（常考邻接矩阵）（ ）

A. 邻接表 B. 邻接矩阵 C. 十字链表 D. 逆邻接表

答案：B · 考点 [2.6 图](/posts/computer/notes/2.6-图)

解析：邻接矩阵 $O(n^2)$ 只与顶点数相关。

20. 队列和栈的共同点是（ ）

A. 先进先出 B. 先进后出 C. 后进先出 D. 只能在端点插入或删除

答案：D · 考点 [2.3 栈和队列](/posts/computer/notes/2.3-栈和队列)

二、判断题（摘要）

以本地 2022.txt 后半为准；常见点：

空语句、指针运算、排序稳定性、图的存储等

建议对照 2024 判断题风格闭卷练

三、填空 / 四、简答

按本地原卷补全关键词：结构化程序、文件函数、树/图术语、算法特点、指针概念。

五、读程题（摘要）

含 `continue` + 指针走访字符数组的循环：先算 `m` 终值，再看 `printf` 输出字符序列。
手推：画表格记录 m、条件、输出。

六、应用题

图遍历 + 最小生成树

- (1) 从 1 开始 DFS，邻接点按编号升序 → 写出访问序列
- (2) 最小生成树：Prim 或 Kruskal，写算法名并画树

统计指定字符个数

```
` c

int count_char(const char *s, char ch) {

int c=0; for(;*s;s++) if(*s==ch) c++;

return c;

}
```

选择排序 30 个成绩

```
c

void select_sort(int a[], int n) {

for(int i=0;i<n-1;i++) {

int k=i;

for(int j=i+1;j<n;j++) if(a[j]<a[k]) k=j;

if(k!=i) { int t=a[i]; a[i]=a[k]; a[k]=t; }

}

}
```

回炉

[原卷 PDF](/papers/computer/2022.pdf)
2024 · 2021 · 考点拆分

返回：_索引 · 总索引

六、应用编程	3	30
--------	---	----