

计算机程序设计·2023 年真题（回忆版 + 结构化）

类型: 考生回忆 + 公开抽取整理 (B 级) | **200** 分 . **150** 分钟

边界: 回忆版 / 公开整理, **非**考试院原卷 PDF 镜像; 个别措辞以正版真题册为准。见 00-资料来源与使用说明

本地: `资料/计算机真题原卷/2023.txt`

试卷结构

题型	题量	分值
一、单项选择	20	60
二、判断	10	20
三、填空	5	20
四、简答	4	40
五、计算	3	30

一、选择题（回忆要点）

1. 不能做标识符 → **C. `&a`**
2. `fopen` 失败 → **B. `NULL`**
3. 取第 i 结点及前驱最省时 → **C. 顺序表**
4. `a=4,b=3,c=2` 为真 → **D. `a&&b||c`**
5. 算法分析两方面 → **D. 时间 + 空间复杂度**
6. 结构体错误说法 → **B. 由系统直接提供**

7. 选存储结构不考虑 → **B. 各结点值如何**
8. `scanf` 正确 → **C. `scanf("%f%f",&c,&d)`**
9. `b=(p++)`, `p=&a[1]`, `a[5]={10..50}` → **A. 20**
10. 栈特点 → **C. LIFO**
11. `for(int i=1;i++<4;);` 次数 → **A. 3**
12. 完全二叉树 12 结点叶子 → **B. 6**
13. 操作链表须找到 → **D. 表头**
14. 删 `q` (`p` 前驱) → **`p->next=q->next; free(q);`**
15. `person` 是变量不是类型名
16. 双重 for → ** $O(n^2)$ **
17. 二分查找 → **键值有序顺序表**
18. 字符串连接 → **`strcat`**
19. 树深度错误: 各结点度最大值
20. `int a[5];` 输入 → **`scanf("%d",a)`**

二、判断 (回忆)

六、应用		3	30
#	命题	参考	
1	注释只能在程序最开始	错	
2	满二叉树是完全二叉树特殊情形	对	
3	if 表达式只能是逻辑表达式	错	
4	程序一定是算法	错	
5	栈和队列都是线性表	对	
6	C 可嵌套调用	对 (调用可嵌套)	
7	循环链表不一定成环	错	
8	结构体成员存续期驻留内存	对	

9	fclose 成功返回 0	对
---	---------------	---

三、填空 (回忆)

- 1. `char` 占 **1** 字节
- 2. 图: 元素 **多对多**
- 3. `a[][3]={0},{1},{2}`, `a[1][2]=` **0**
- 4. 图遍历: 深度优先 + **广度** 优先
- 5. 合并升序 5 与 9: 最少比较约 **5** (最坏 13, 以教材为准)

四、简答要点

- 1. 字符数组: 输入 `scanf/gets/fgets`, 输出 `printf/puts`
- 2. 文件: 文本 / 二进制
- 3. 数据 vs 数据对象
- 4. 递归: 优缺点 (简洁 / 栈开销)

五、计算题

递归 `sub(6)` → **21**; `i` 仍为 **6**

跳过不及格平均 → $n=$ **5**, $avg=$ **81.20**

静态链表输出 → **2** 然后 **4**

六、应用题 (默写)

```
c

// 1. 三次成绩取最大

int a,b,c,m; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
```

```
m=a; if(b>m)m=b; if(c>m)m=c; printf("%d\n",m);

// 2. 正负零

int x; scanf("%d",&x);

if(x>0) puts("正数"); else if(x<0) puts("负数"); else puts("零");

// 3. 十班人数查 y

int a[10],y,i,ok=0;

for(i=0;i<10;i++) scanf("%d",&a[i]);

scanf("%d",&y);

for(i=0;i<10;i++) if(a[i]==y){ ok=1; break; }

puts(ok?"Success":"Fail");
```



回炉

[原卷 PDF](/papers/computer/2023.pdf)
2024 全量详解 · 考点拆分

返回： [_索引](#) · [总索引](#)

10	同一队列元素类型可不同	错
----	-------------	---