

Git

WPC

2025 年 11 月 7 日

目录

1	Git	2
1.1	暂存	2
1.2	提交	2
1.3	恢复	3
1.4	匹配规则语法	3

1 Git

1.1 暂存

查看配置和状态：

```
git config --list      # 查看所有 Git 配置
git status -s          # 查看状态，左边是暂存区，右边是工作区

git add <file>         # 将新建文件加入 Git 追踪
git rm --cached <file> # 取消追踪文件
git mv <old> <new>     # 重命名文件
git ls-files           # 列出暂存区文件
```

对比差异：

```
git diff               # 工作区与暂存区
git diff --staged      # 暂存区与版本库
```

应用补丁：

```
git apply --stat xxx.patch
git apply --check xxx.patch
git apply xxx.patch
```

删除未跟踪文件：

```
git clean -dn  # 预览
git clean -df  # 执行
```

1.2 提交

```
git log              # 查看提交日志
git reflog           # 查看引用日志
git commit -am "msg" # 提交暂存区和修改
git commit --amend   # 修改上一次提交
```

tag

```
git tag <tag>  # 标记版本
git tag -d <tag> # 删除标签
git push --tags # 推送所有标签到远程仓库
git push --delete <remote> <tag> # 删除远程标签
```

branch

```

git branch -vv          # 列出分支及跟踪信息
git branch <name>       # 创建分支
git branch -d <name>    # 删除分支
git branch -m <name> <new> # 重命名分支
--set-upstream-to=<remote>/<branch> <branch> # 设置分支跟踪信息

git switch <branch>     # 切换分支
git switch -c <branch>  # 创建并切换分支
git switch -c <branch> --track <remote>/<branch> # 跟踪远程分支
git merge <branch>     # 移动当前分支与指定分支合并
git rebase --onto <new> <old>... # 可以将老分支的修改在新分支上重现

```

1.3 恢复

```

git restore <file>      # 从暂存区恢复工作区
git restore --staged <file> # 暂存区退回上次提交
git restore -s <hash> <file> # 从指定提交恢复工作区
git reset --soft <hash>  # 仅移动 HEAD
git reset --mixed <hash> # 移动 HEAD 并重置暂存区
git reset --hard <hash>  # HEAD、暂存区和工作区全部回退

```

remote

```

git remote -v          # 查看远程仓库
git remote show <remote> # 查看远程分支信息
git remote add <name> <url> # 添加远程仓库
git remote rename <old> <new> # 重命名远程仓库
git remote rm <name>     # 删除远程仓库
git fetch              # 获取远程分支
git push <remote> <branch> # 推送本地分支
git push <remote> --delete <branch> # 删除远程分支
git pull              # fetch + merge

```

1.4 匹配规则语法

.gitignore 忽略文件：* 匹配任意字符（不跨目录），** 匹配任意中间目录层级，/ 末尾表示目录，否则目录和文件都匹配，! 可取消匹配规则。