waterplus+

REVERSE OSMOSIS SYSTEM INDUSTRY

GARANSI 12BLN elektrikal

penjernih air minum RO industri

waterplus.com

model & kapasitas

model	galon/day	liter/hour	liter/minute
RSI-2000	2000 *gpd*	315 *lph*	5.3 *lpm*
RSI-4000	4000 *gpd*	631 *lph*	10.5 *lpm*
RSI-6000	6000 *gpd*	946 *lph*	15.8 *lpm*

spesifikasi umum

filter cartridge
- filter sediment: 1 x 20" slim *(5 micron)*

pompa booster RO
- vertical multistage: stainless steel SUS304

membrane & housing
- merk: LG nano H2O
- model: BW4040R
- material housing: 4" stainless steel SUS304

instrument
- flow meter: air bersih & pembuangan
- pressure gauge: air masuk & pembuangan
- low pressure switch: air masuk
- high pressure switch: air bersih
- solenoid valve: air masuk & air pengurasan

konstruksi material
- rangka: powder coated alumunium
- boks control: IP54
- pipa tekanan: UPVC

sistem kontrol
- konduktivity: 0.5 - 2000 *ppm*
- temperatur: 0 - 50 °C

aplikasi

air minum (pabrik/rumah)

produk makanan


electroplating

industri obat & kosmetik

pembangkit listrik

industri petrokimia

metalurgi

pengolahan limbah

kondisi sumber air yang disarankan

tekanan air:	2 *bar*
suhu air:	25 - 35 °C
pH:	4 - 9
kapur *(CaCo3)*:	< 50 *ppm*
kekeruhan:	< 1 *ntu*
minyak:	bebas
kepadatan lumpur *(SDI)*:	< 5
zat padat terlarut *(TDS)*:	< 1500 *ppm*
besi *(Fe3+)*:	< 0.1 ppm
klorin bebas *(Cl-)*:	tidak terdeteksi
mangan *(Mn)*:	< 0.05 *ppm*
zat organik *(KMnO4)*:	< 1 *ppm*

1L air bersih

untuk setiap produk yang anda beli,
kami akan memberikan satu liter air bersih
untuk mereka yang membutuhkan

one for one

waterplus.com 0878 7453 9888 waterplus.official @waterplus.official