residential & industrial
water solutions

pressure tank

tangki air bertekanan

waterplus+

tangki baja karbon

SUS304 flange karbon

foodgrade BUTYL membran

membran dapat diganti

tahan panas & dingin

tangki tebal & kuat

model	kapasitas	tekanan pre-charge	tekanan kerja maks	temp kerja	outlet	material tangki	material membran	material flange/outlet	diameter	tinggi
general tank/*tangki umum*										
PRSTK-002	2 *l*	-	15 *bar*	-20/99 ℃	1/2" *M*	carbon steel	-	-	116 *mm*	176 *mm*
PRSTK-002M	2 *l*	1.5 *bar*	3.5 *bar*	-10/99 ℃	1/2" *M*	carbon steel	epdm	steel	130 *mm*	235 *mm*
PRSTK-003M	3 *l*	1.8 *bar*	4 *bar*	-20/99 ℃	1/2" *M*	carbon steel	epdm	steel	130 *mm*	235 *mm*
PRSTK-019V	19 *l*	2.0 *bar*	7 *bar*	-20/99 ℃	1" *M*	carbon steel	epdm	steel + plastic	270 *mm*	395 *mm*
vertical tank with stand/*tangki vertikal dengan kaki*										
PRSTK-050V	50 *l*	2.0 *bar*	10 *bar*	-20/99 ℃	1" *M*	carbon steel	butyl	SUS304	350 *mm*	710 *mm*
PRSTK-100V	100 *l*	2.0 *bar*	10 *bar*	-20/99 ℃	1" *M*	carbon steel	butyl	SUS304	450 *mm*	870 *mm*
PRSTK-150V	150 *l*	2.0 *bar*	10 *bar*	-20/99 ℃	1" *M*	carbon steel	butyl	SUS304	500 *mm*	1135 *mm*
PRSTK-200V	200 *l*	2.0 *bar*	10 *bar*	-20/99 ℃	1.5" *M*	carbon steel	butyl	SUS304	628 *mm*	1080 *mm*
PRSTK-300V	300 *l*	2.0 *bar*	10 *bar*	-20/99 ℃	1.5" *M*	carbon steel	butyl	SUS304	628 *mm*	1360 *mm*
PRSTK-500V	300 *l*	2.0 *bar*	16 *bar*	-20/99 ℃	1.5" *M*	carbon steel	butyl	SUS304	790 *mm*	1465 *mm*
horizontal tank with pump seat and stand/*tangki horizontal dengan dudukan pompa dan kaki*										
PRSTK-024H	24 *l*	2.0 *bar*	10 *bar*	-20/99 ℃	1" *M*	carbon steel	butyl	SUS304	460 *mm*	292 *mm*
PRSTK-050H	50 *l*	2.0 *bar*	10 *bar*	-20/99 ℃	1" *M*	carbon steel	butyl	SUS304	545 *mm*	375 *mm*
PRSTK-100H	100 *l*	2.0 *bar*	10 *bar*	-20/99 ℃	1" *M*	carbon steel	butyl	SUS304	685 *mm*	470 *mm*
PRSTK-150H	150 *l*	2.0 *bar*	10 *bar*	-20/99 ℃	1" *M*	carbon steel	butyl	SUS304	980 *mm*	532 *mm*