SRS — «Повторить заказ»

(упрощённый шаблон IEEE 830: введение → общее описание → требования → трассируемость)

Продукт	Приложение доставки еды (iOS / Android)
Фича	«Повторить заказ» — оформление прошлого заказа в один тап
Источник	PRD «Повторить заказ» (формат Ленни, one-pager)
Статус	Draft
Версия / дата	0.1 · 12.09.2026

> **Примечание.** Все числовые пороги ниже — иллюстративные плейсхолдеры (перенесены из PRD). В реальном SRS их заменяют значениями из аналитики и SLA.

1. Введение

1.1 Назначение документа

Документ описывает, **что именно** должна делать система, чтобы реализовать фичу «Повторить заказ», согласованную в PRD. Он служит общей опорой для разработки, дизайна и тестирования и основой для тест-кейсов.

1.2 Область (scope)

Входит в первый релиз:

- Кнопка «Повторить» у прошлых заказов и блок «Заказать снова».
- Предзаполнение корзины из выбранного прошлого заказа и переход к оплате.
- Проверка наличия позиций и актуальной цены до списания денег.

Не входит в первый релиз (из non-goals PRD):

- Первый заказ нового пользователя (повторять нечего).
- Заказы с тяжёлой кастомизацией, где состав почти всегда меняется.

1.3 Термины и сокращения

- **Прошлый заказ** — ранее оформленный и оплаченный заказ пользователя.
- **Корзина** — набор позиций с модификаторами, адресом доставки и способом оплаты.
- **Недоступная позиция** — блюдо, которого нет в текущем меню ресторана, либо ресторан закрыт.
- **FR / NFR** — функциональное / нефункциональное требование.

1.4 Связанные документы

- PRD «Повторить заказ» (описывает *зачем* — проблема, данные, метрики успеха, аудитория).

2. Общее описание

2.1 Контекст и место в продукте

Фича встраивается в существующие сценарии: **историю заказов** (точка входа — кнопка у карточки заказа) и **главный экран** (блок «Заказать снова»). Использует уже имеющиеся сервисы: меню/наличие, цены, корзину и оформление/оплату.

2.2 Пользователи

- **Первично:** повторные клиенты (2+ заказа за 90 дней), рутинные сценарии (будний обед, 1–2 любимых ресторана).
- **Вторично:** пользователи с крупными семейными/офисными заказами, которым тяжело пересобирать корзину.

2.3 Допущения и зависимости

- У пользователя есть хотя бы один завершённый прошлый заказ.
- Доступны сервисы: история заказов, меню/наличие, ценообразование, оформление/оплата.
- Меню и цены ресторана могут измениться между исходным и повторным заказом.

2.4 Ограничения

- Клиентская часть — мобильное приложение (iOS / Android).
- Повтор выполняется в контексте одного ресторана исходного заказа (без объединения из разных).

3. Требования

3.1 Функциональные требования

Формулировка — «система **должна**»; у каждого требования есть критерий приёмки (проверяемость).

ID	Требование	Критерий приёмки
FR-1	Система **должна** показывать кнопку «Повторить» у 2–3 последних заказов в истории и блок «Заказать снова» на главном экране	Для пользователя с ≥1 прошлым заказом кнопка/блок отображаются; данные берутся из истории заказов
FR-2	По тапу «Повторить» система **должна** предзаполнять корзину составом исходного заказа: блюда, модификаторы, адрес доставки, способ оплаты	Состав корзины совпадает с исходным заказом за вычетом недоступных позиций
FR-3	Система **должна** проверять наличие позиций и статус ресторана и помечать недоступные позиции, предлагая: убрать, заменить или выбрать время открытия	Недоступная позиция визуально помечена; доступно хотя бы одно действие по её обработке
FR-4	Перед списанием денег система **должна** показывать итоговую сумму и разницу с прошлым заказом	Экран подтверждения содержит итог и дельту цены до нажатия «Оплатить»
FR-5	После сборки корзины система **должна** вести пользователя сразу на экран подтверждения и оплаты	Между тапом «Повторить» и экраном оплаты нет шагов поиска ресторана и ручной сборки
FR-6	Если повторять нечего, система **должна** не показывать кнопку/блок (пустое состояние)	У пользователя без подходящих прошлых заказов элементы фичи отсутствуют

3.2 Нефункциональные требования

ID	Категория	Требование
NFR-1	Производительность	Сборка предзаполненной корзины после тапа «Повторить» — не дольше 1–2 сек при штатной сети
NFR-2	Корректность данных	Предзаполненный состав точно соответствует исходному заказу; расхождения возможны только из-за недоступности и должны быть показаны пользователю
NFR-3	Актуальность цены	Отображаемая цена всегда актуальна на момент оформления; расхождение с прошлым заказом явно показано до оплаты
NFR-4	Надёжность / guardrail	Доля отмен из-за недоступных позиций — менее 8%; система обязана выявлять недоступность **до** оплаты, а не после
NFR-5	Удобство	Повтор доступен максимум в один тап от точки входа (история / главный экран)
NFR-6	Совместимость	Поддержка актуальных версий iOS и Android приложения

3.3 Внешние интерфейсы (кратко)

- **История заказов** — источник прошлых заказов для FR-1/FR-2.
- **Сервис меню/наличия** — статус ресторана и наличие позиций для FR-3.
- **Сервис цен** — актуальная стоимость для FR-4/NFR-3.
- **Корзина и оформление/оплата** — предзаполнение и переход к оплате для FR-2/FR-5.

---

4. Приложение. Трассируемость PRD → SRS

Раздел PRD	Требования SRS
What: кнопка «Повторить» + блок «Заказать снова»	FR-1
What / Description: предзаполнение корзины	FR-2
What: проверка наличия	FR-3, NFR-4
What: явное подтверждение цены	FR-4, NFR-3
Description: переход сразу к оплате	FR-5
What: пустое состояние	FR-6
Success: время до оплаты ≤ 1:00	NFR-1, NFR-5
Success (guardrail): не растить отмены	NFR-4
Scope / Audience (non-goals)	§1.2 «Не входит»

Учебный пример. Показывает минимальный, но полный SRS: каждое требование однозначно, проверяемо и трассируется к PRD.