User Stories — «Повторить заказ»

(формат Connextra — *карточка*; критерии приёмки — *подтверждение*, Given–When–Then)

Продукт	Приложение доставки еды (iOS / Android)
Фича	«Повторить заказ» — оформление прошлого заказа в один тап
Артефакт	User Stories (живут в продуктовом бэклоге)
Источник	PRD и SRS «Повторить заказ»
Статус	Draft
Версия / дата	0.1 · 12.09.2026

> **Как читать.** Каждая история состоит из **карточки** (строка «Как… я хочу… чтобы…») и отдельного блока **критериев приёмки** (Given–When–Then), которые делают её проверяемой. В скобках у заголовка — трассировка к требованиям SRS.

Эпик

Как повторный клиент, **я хочу** оформлять привычный заказ в пару тапов, **чтобы** не проходить весь путь заказа заново.

US-1 · Точки входа *(→ FR-1)*

История. Как повторный клиент, я хочу видеть кнопку «Повторить» у прошлых заказов и блок «Заказать снова» на главном экране, чтобы быстро вернуться к привычному заказу.

Критерии приёмки.

- **Дано** у пользователя есть ≥1 завершённый заказ, **когда** он открывает историю заказов или главный экран, **тогда** у 2–3 последних заказов отображается кнопка «Повторить» и виден блок «Заказать снова».

US-2 · Предзаполнение корзины *(→ FR-2)*

История. Как клиент, я хочу, чтобы по тапу «Повторить» корзина заполнилась тем же составом (блюда, модификаторы, адрес, способ оплаты), чтобы не собирать заказ вручную.

Критерии приёмки.

- **Дано** доступный прошлый заказ, **когда** я нажимаю «Повторить», **тогда** корзина содержит те же блюда с теми же модификаторами, тот же адрес доставки и способ оплаты.

US-3 · Обработка недоступного *(→ FR-3, NFR-4)*

История. Как клиент, я хочу заранее видеть, каких позиций сейчас нет в наличии или что ресторан закрыт, чтобы не столкнуться с сюрпризом при оплате.

Критерии приёмки.

- **Дано** часть позиций недоступна, **когда** собирается корзина, **тогда** недоступные позиции визуально помечены и предложены действия: убрать / заменить / выбрать время открытия.
- **Дано** ресторан закрыт, **когда** я нажимаю «Повторить», **тогда** система предлагает выбрать время к открытию, а не ведёт сразу к оплате.

US-4 · Подтверждение цены *(→ FR-4, NFR-3)*

История. Как клиент, я хочу видеть итоговую сумму и разницу с прошлым разом до оплаты, чтобы не заплатить неожиданно больше.

Критерии приёмки.

- **Дано** цена изменилась с момента прошлого заказа, **когда** открывается экран подтверждения, **тогда** показаны новый итог и дельта относительно прошлого заказа — до списания денег.

US-5 · Быстрый переход к оплате *(→ FR-5, NFR-1)*

История. Как клиент, я хочу сразу попасть на экран оплаты после повтора, чтобы завершить заказ быстро.

Критерии приёмки.

- **Дано** корзина собрана, **когда** завершается предзаполнение, **тогда** я оказываюсь на экране подтверждения/оплаты без шагов поиска ресторана и ручной сборки.
- Сборка предзаполненной корзины занимает ≤ 1–2 сек при штатной сети.

US-6 · Пустое состояние *(→ FR-6)*

История. Как новый пользователь без истории заказов, я не хочу видеть неработающий блок повтора, чтобы интерфейс не вводил в заблуждение.

Критерии приёмки.

- **Дано** у пользователя нет подходящих прошлых заказов, **тогда** кнопка «Повторить» и блок «Заказать снова» не отображаются.

Приложение. Трассируемость US → SRS

История	Требования SRS
US-1 · Точки входа	FR-1
US-2 · Предзаполнение корзины	FR-2
US-3 · Обработка недоступного	FR-3, NFR-4
US-4 · Подтверждение цены	FR-4, NFR-3
US-5 · Быстрый переход к оплате	FR-5, NFR-1
US-6 · Пустое состояние	FR-6

Учебный пример. Карточка запускает разговор, разговор рождает критерии приёмки, а критерии смыкаются с функциональными требованиями SRS.