





1 rue du Parc à Charbon 93200 Saint Denis

EKO

Rue Lafarge / Rue des Claies 78520 LIMAY

BATIMENT :	LOT N°:	TYPE:	NIVEAU:
Α	A109	4P	1e ÉTAGE

SURFACES				
	ENTREE	3,00 m2		
	CUISINE + SÉJOUR	30,00 m2		
	CHAMBRE 1	9,75 m2		
	CHAMBRE 2	9,00 m2		
	CHAMBRE 3	12,75 m2		
	SALLE DE BAIN	6,25 m2		
	SALLE D'EAU	3,00 m2		
	DGT	4,00 m2		

TOTAL SURFACE HABITABLE


77,75 m2

BALCON 7,25 m2

TOTAL SURFACE PRIVATIVE

85,00 m2

.1 .0	Interrupteur radio simple allumage à 1.00m du sol	O PMR	1 Prise de courant 16A à 1.00m du sol		Vidéophone
1	Interrupteur simple allumage à 1.00m du sol	⊕ *	1 Prise de courant 16A à 1.00m du sol / 1.20m dans les cuisines	0	Platine vidéo
*0	Interrupteur radio double allumage à 1.00m du sol	3	Prise de courant étanche	8888	Digicode + Lecteur Vigik
₩	Interrupteur radio va et vient à 1.00m du sol	TV	Prise TV/FM/SAT à 0.45m du sol	● A	Appel Ascenseur
(NC)	Commande radio de centralisation des lumières	RJ	Prise RJ45 à 0.45m du sol	$\langle\!\langle \bullet \rangle\!\rangle$	Commande éclairage par détecteur de présence
\otimes	Plafonnier (avec douille DCL dans les logements) commandé par radio	H RJ	Prise RJ45 à 1.60m du sol	s	Bloc Autonome d'Eclairage de Secours
	Réglette de classe II	PS.F	Prise de courant 16A spécialisée Four	GTL	Tableau électrique
0	Spot encastré	● LV	Prise de courant 16A spécialisée Lave Valsselle	(O	Détecteur autonome avertisseur de fumée communiquant
	Hublot étanche en applique		Prise de courant 16A spécialisée Lave Linge	SSE	Séche serviette électrique
(Hubiot étanche au plafond	▶ 32A	Prise 32A Plaque de cuisson	:	Radiateur
	Luminaire avec tubes fluorescents	Z BECH	Alim en attente pour raccordement hotte ou éclairage		
©	Prise de courant 16A à 0.45m du sol	V.,	Alim pour raccordement appareil classe II		·



DATE: 05-12-2017 INDICE: A

Soffites

hauteur 2m10 min

-NOTALes surfaces habitables et annexes indiquées sont approximatives. Celles des placards sont comprises dans la surface des pièces où ils se situent. Sur les plans de vente ne figurent pas nécessairement les retombées, soffites, faux plafonds, canalisations, convecteurs ou équipements. Toutefois, lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif, le positionnement définitif de ces ouvrages étant susceptible d'évoluer en fonction des différentes études de conception et techniques des corps d'états, notamment des modifications sont susceptibles d'ètre apportées à ce plan en fonction de l'étude thermique, des nécessités techniques, réglementaires ou administratives, tant en ce qui concerne les dimensions libres, les hauteurs, les niveaux, les seulls, que les équipements et leur positionnement. Le nombre, l'emplacement et les dimensions des convecteurs sont susceptibles d'ètre modifiés.