

)
HDD	Volume de sécurité 2	annin.
> . j .	Volume de sécurité 1	THIND:
ÞΡ	Thermostat d'ambjance	(2)
	Sèche-servlettes électrique	SSEX
	Radiateur à eau chaude	***************************************
	Détecteur autonome avertisseur de fumée	OAF
	Gaine Technique Logement	<u> </u>
7	Vidéophone	⊪
7	Allmentation votet roulant	3
	Allmentation électrique (hotte, VMC, extracteur, porte parking)	N AEL
9	Prise de communication RJ45	
	Prise de courant Double 2P 10/16A+T supplémentaire multimédia	600
	Prises de courant double "basse" 2P 10/16A+T pour balisage lumineux	8.6
-	Prise de courant spécialisée (ligne directe LV, LL, FOUR)	•
<u> </u>	Prise de courant 2P 32A+T dédiée plaque de cuisson	A
,	Prise de courant 2P 10/16A+T étanche	*
	Prise de courant 2P 10/16A+T dédiée hotte à 1,80m du sol	Эттон 🚱
	2 Prises de courant 2P 10/16A+T "haute" à 1,10m du soi	000
	Prise de courant 2P 10/16A+T "haute" à 1,10m du soi	0
	Prise de courant 2P 10/16A+T (Accessibilité Personnes Handicapées) entre 0,90m et 1,30m du sol	⊙ PMR
UI.	Prise de courant 2P 10/16A+T	0
<u> </u>	Point d'éclairage radio avec douille DCL (plafonnier/applique)	(⊕
	Commande centralisée éclairage et volets roulants électrique	CC.RF
	Interrupteur double commande radio, édajrage et volet roulant	*
	Interrupteur double allumage radio	**
	Interrupteur simple allumage radio	4-
		•

		cteur autonome avertisseur de fumée
		re Technique Logement
		ophone
		entation volet roulant
		entation électrique (hotte, VMC, extracteur, porte parking)
		e de communication RJ45
	médla	e de courant Double 2P 10/16A+T supplémentaire multimédia
	pe lumineux	s de courant double "basse" 2P 10/16A+T pour baljsage lumineux
		a de courant spécialisée (ligne directe LV, LL, FOUR)
7		e de courant 2P 32A+T dédiée plaque de cuisson
7		de courant 2P 10/16A+T étanche
		s de courant 2P 10/16A+T dédlée hotte à 1,80m du sol
		ses de courant 2P 10/16A+T "haute" à 1,10m du sol
		e de courant 2P 10/16A+T "haute" à 1,10m du sol
93170 BAGNULET	dicapées)	s de courant 2P 10/16A+T (Accessibilité Personnes Handicapées) s 0,90m et 1,30m du sol
IUI—IU/, avenue Lambetta		s de courant 2P 10/16A+T
) - -		t d'éclairage radio avec douille DCL onnier/applique)
	•	imande centralisée éclairage et volets roulants électrique
	ant	rupteur double commande radio, éclairage et volet roulant
		rupteur double allumage radio
Immobilier		rupteur simple allumage radio
Bouygues		rupteur volet roulant, commande simple radio
,		Légende CFO/CFA

3	78.30 m	SURFACE TOTALE
3	2,30 m	SDE 02
3	7,40 m	SDE 01
3	1,10 m	WC
3	6,70 m	CUISINE
3	19,00 m	SEJOUR
3	9,60 m	CHAMBRE 03
3	9,20 m	CHAMBRE 02
3	12,30 m	CHAMBRE 01
3	10,70 m	ENTREE + DEGAGEMENT
	R+4	Cage A au R+4
	4 pièces	Appartement de
	Г А408	APPARTEMENT

	1		
,		LEGENDE AV +/cm	
		Allège vitrée Hauteur de seuil Espace de manoeuvre obligatoire pour personnes à mobilité réduite (PMR)	
)		Retombée de poutre	

Chambre 03 9.6m²

Chambre 02 $9.2m^2$

Chambre 12.3m²

 \odot

66

₩

\$------

(3)

Loggia 7.5m²

PP 80

PP 80

PP 80

PP 80

PP 80

₩q Mq

 \bigoplus

Entrée+Dgt 10.7m²

 \bigoplus

0

©A14

PP 90

#

13

AM9

Cuisine 6.7m²

HOTTE (



_ :1 /50	01/03/2018	Version en date du :
Eshald/50 Amp	SERIE NO AIRE	SEDIE NOTAIDE