





	olet roulant
	le
	unication RJ45
	nt spécialisée (ligne directe LV, LL, FOUR)
	nt 2P 32A+T dédiée plaque de culsson
	t 2P 10/16A+T étanche
	nt 2P 10/16A+T dédiée hotte à 1,80m du soi
	urant 2P 10/16A+T "haute" à 1,10m du sol
	nt 2P 10/16A+T "haute" à 1,10m du soi
7	t 2P 10/16A+T (Accessibilité Personnes Handicapées) 1,30m du sol
,	t 2P 10/16A+T
	se privative isgement
	he classe cuisine
	e étanche sdb
931/0 BAGNULEI	ye radio avec doullie DCL Ilque)
101-10/, avenue bambetta	ent
	nterrupteur simple allumage
	ir télérupteur
	nple allumage à voyant lumineux
OSIGA	uble allumage
	nple allumage
>	nde CFO/CFA



SURFACE TOTALE PRIVATIVE

49.50 m²

AV Allège vitrée +/cm Hauteur de seuil Espace de manoeuvre obligatoire pour personnes à mobilité réduite (PMR)	LEGENDE
Retombée de poutre Retombée de poutre Retombée des culsines Rétomper des culsines Rétomper des culsines Réforégirateur Réforégirateur Réforégirateur	





SERIE NOTAIRE

Version en date du : 18/01/2018 Echelle /50 ème

 \supset